

〈本体商品の取付可否〉

オーディオの仕様	AVN2D一体機			インダッシュTV			オンダッシュTV	オーディオ (トレードイン)		
全車種	○	AVIC-ZH99系 *1 AVIC-ZH77	○	上段 下段	×	AVIC-VH99系 *1 (モニター部) 注1	-	○	1Dメイン ユニット	○
		AVIC-MRZ系 *2	○	(参考) 上段 下段					2Dメイン ユニット	○
		SPH-DA09 SPH-DA05	○	○						

注1… 上段取付けでは、車種によってはモニター立上げ時にワイパースイッチレバーに当たるため取付けできません。

*1「AVIC-ZH99系」、「AVIC-VH99系」には、HUDモデルとCSモデルを含みます。但し、HUD (ヘッドアップディスプレイ) および、CS (クルーズスカウターユニット) の適合については別途確認が必要になります。また、実際の取付けにあたっては、販売店での取付けが必要となります。

- ・HUD (ヘッドアップディスプレイ) の適合については、本Webのレフトメニューにあります「HUD (ヘッドアップディスプレイ) 適合」にてご確認ください (適合情報が無い車種は未調査となりますので、予めご承知おきください)。また、専用の取付確認ゲージなどで、ドライビングポジションにおける現車確認が必要になります。
- ・CS (クルーズスカウターユニット、HUDモデルにも同梱) の適合については、角度ゲージにて、カメラ取付位置におけるフロントガラスの角度の確認が必要になります (水平から10°~50°の範囲内が適合)。

*2「AVIC-MRZ系」とは、AVIC-MRZ009、AVIC-MRZ007、AVIC-MRZ09 II、AVIC-MRZ07 II、AVIC-MRZ05 II、AVIC-MRZ03 IIの6モデルです。

※実際の取付けに際しては、以下の取付情報の詳細とともに十分な現車確認が必要になります。

〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	最大取付数		本体の取付方法						オプション	
			トレードイン	アドオン	キットレス	取付キット使用			備考	1D		2D
						型番	主な付属品	希望小売価格 (税込)		46サイズ		46サイズ
H6/9~H10/10	E-L500S E-L502S E-L510S	全車種 (モデルノ、クラシック含む)	2D	1D	×	KJ-D55DP①		5,775円	システム取付キット	◎	◎	注5
						KJ-D66D②		4,200円		◎	◎	

※ KJ-D55DP① (希望小売価格5,775円、税込) は、純正ラジオなし車、純正ラジオ1D付車、2D付車のすべてに使用可能で、フロントドアスピーカー取付用スペーサー及び、リアスピーカー配線用変換コネクタを付属しているシステム取付キットです。なお、TR-XXはオーディオレスが標準ですが、KJ-D55DP①を使用すれば、ステレオ本体 (2D) とフロントドアに16cmスピーカーが取付可能となります (KJ-D66D②はカーステレオ本体の取付けのみに対応した取付キットです)。

(注5) 付属のロッドを車両側に取付ける場合には、ロッドの加工や工夫が必要。

〔主な付属品の記号〕

接続が可能な配線	配線コネクタが付属	電源用アンブロックが付属	取付キットに化粧パネルが付属
	トレードイン取付け専用		
3電源 (ACC、常時、イルミネーション)			P
3電源+フロントスピーカー			
3電源+フロントスピーカー+リアスピーカー			

接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。

〔別売オプション関係の記号〕 …… ダイハツ車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
⑩	トヨタ車用配線キット KY-10P⑩が使用可能	ダイハツの一部車種には別売のトヨタ車用配線キットが使用できます。⑩はトヨタ10P車用でKY-10P⑩ (1,575円、税込) の適応車種です。
	汎用モニター取付金具が使用可能	汎用モニター取付キットKW-27V II⑩ (12,600円、税込) がシート取付ボルト部に取付可能です (車種により、助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取付けてください。また、車種によっては、KW-27V II⑩付属のロッドが使用できない場合もあります)。 (注) … KW-27V II⑩は、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用にならないでください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方および、基礎知識や用語解説などをご確認ください。

(MIRA 5D-9409-DY16A-5)

〈スピーカー商品の取付可否〉

●取付可能なカスタムフィットスピーカー

取付場所	取付方法	Vシリーズ	Cシリーズ	Jシリーズ	FSシリーズ	Fシリーズ
フロント・ドア	○ 別売品は不要 (付属品で取付可) (使用) 純正ブラケット (加工) ブラケット	—	TS-C1610AII (限定) 16cmスピーカー付車 (注意) 取付方法 TS-C1010AII (限定) 10cmスピーカー付車 (取付可) 車両側に当たる	TS-J1610A (限定) 16cmスピーカー付車 (注意) 取付方法	TS-F1620S (限定) 16cmスピーカー付車 (注意) 取付方法 TS-F1020S (限定) 10cmスピーカー付車 (取付可) 車両側に当たる	TS-F1620 (限定) 16cmスピーカー付車 (注意) 取付方法 TS-F1020 (限定) 10cmスピーカー付車 (取付可) 車両側に当たる
	○ 別売の 取付キット使用 (限定) 成型トリム車	—	TS-C1610AII	TS-J1610A	TS-F1620S	TS-F1620
	× 別売のインナー バッフル使用	—	—	—	—	—

●取付可能なサテライトスピーカー

TS-STH1000	TS-STH700	TS-STX510
—	—	—

※実際の取付けに際しては、次ページの取付情報の詳細とともに十分な現車確認が必要になります。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット						注記 B	ボックスタイプ						ユニットタイプ			サテライト			
			TS-V171A	TS-C1710AII J1710A F1720S F1720	TS-C1610AII J1610A F1620S F1620	TS-C1010AII J1010A	TS-F1020S F1020						TS-X480G X380	TS-X180	TS-E1796	TS-E1676	TS-E1396	TS-E1076	TS-G1030	TS-STH1000	TS-STH700	TS-STX510
5ドア	Fドア		×	×	◎⑧⑬	◎⑦⑭	◎⑭⑯															
	キット 使用				◎⑤																	
	Rシェルフ								⑪	◎⑰	◎	○										
注記	<p>⑤ 成型トリム車の場合に可で、カーステレオシステム取付キットKJ-D55DP④（希望小売価格5,775円、税込）に付属しているスパーサーを使用して取付け可。</p> <p>⑦ TS-J1010Aはマグネットが純正ブラケットの背面部に当たり、下方のリブにも当たるため不可。</p> <p>⑧ 純正ブラケット付車の場合でも、カーステレオシステム取付キットKJ-D55DP④（希望小売価格5,775円、税込）に付属しているスパーサーを使用すれば、純正ブラケットの加工が不要。</p> <p>⑪ カーステレオシステム取付キットKJ-D55DP④（希望小売価格5,775円、税込）を使用する場合には、キットに付属のリアスピーカー用変換コネクタ（6P）を使用して、車両配線に接続が可能です。</p> <p>⑬ 純正16cmスピーカー付車の場合に可。純正ブラケットのボスリブ（1ヶ所）を切取る。純正ブラケットとスピーカーの間に隙間があくので、クッションなどで塞ぐ。</p> <p>⑭ 純正10cmスピーカー付車の場合に可。純正ブラケットのボスリブ（2ヶ所）を切取る。マグネットが純正ブラケットの背面部に少し当たる（なお、カーステレオシステム取付キットKJ-D55DP④を使用する場合には、キットに付属のスパーサーで16cmスピーカーが取付可能です）。</p> <p>⑯ 端子部が純正ブラケットに当たり、ネジ穴位置が少しずれるが取付け可。</p> <p>⑰ 純正空気清浄器付車は不可。</p>																					

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	⊕	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	⊖	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「スピーカー取付キット」使用）	⊗	取付可（別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
⊞	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	⊠	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
⊙	取付可（配線加工が必要）	×	取付不可
⊕	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）	空欄	非適合または、未調査で取付可否不明

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	△	取付可（別売の「スパーサー」使用）
①	取付可（鉄板加工が必要）	▲	取付可（別売の「スパーサー」使用で、鉄板加工が必要）
○	取付可（スピーカーに付属のスパーサー使用）	□	取付可（別売の「スピーカー取付キット」使用）
●	取付可（スピーカーに付属のスパーサー使用で、鉄板加工が必要）	×	取付不可
		空欄	非適合または、未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
		×	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合または、未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方および、基礎知識や用語解説などをご確認ください。