

## 〈本体商品の取付可否〉

オーディオの仕様	AVN2D一体機			インダッシュTV		オンダッシュTV	オーディオ (トレードイン)							
〔異形ラジオ付車〕 インパネシフト車 ・ ワイド2口窓付車 の全車	○	AVIC-ZH99系 *1 AVIC-ZH77	○	上段 下段	○	○	○	○	1Dメイン ユニット	○				
		AVIC-MRZ系 *2	○	(参考) 上段 下段					○	○	○	○	2Dメイン ユニット	○
		SPH-DA09 SPH-DA05	○											
〔異形ラジオ付車〕 フロアシフト車	×			×		○	×							





\*1 「AVIC-ZH99系」、「AVIC-VH99系」には、HUDモデルとCSモデルを含みます。但し、HUD (ヘッドアップディスプレイ) および、CS (クルーズスカウターユニット) の適合については別途確認が必要になります。また、実際の取付けにあたっては、販売店での取付けが必要となります。

- ・ HUD (ヘッドアップディスプレイ) の適合については、本Webのレフトメニューにあります「HUD (ヘッドアップディスプレイ) 適合」にてご確認いただけます (適合情報がない車種は未調査となりますので、予めご承知おきください)。また、専用の取付確認ゲージなどで、ドライビングポジションにおける現車確認が必要になります。
- ・ CS (クルーズスカウターユニット、HUDモデルにも同梱) の適合については、角度ゲージにて、カメラ取付位置におけるフロントガラスの角度の確認が必要になります (水平から10°～50°の範囲内が適合)。

\*2 「AVIC-MRZ系」とは、AVIC-MRZ009、AVIC-MRZ007、AVIC-MRZ09 II、AVIC-MRZ07 II、AVIC-MRZ05 II、AVIC-MRZ03 IIの6モデルです。

※実際の取付けに際しては、次ページの取付情報の詳細とともに十分な現車確認が必要になります。

## 〈本体商品の取付情報〉

年式	型式	車種	最大取付数		本体の取付方法						オプション		
			トレードイン	アドオン	キットレス	取付キット使用			備考	1D		2D	
						型番	主な付属品	希望小売価格(税込)		46サイズ		46サイズ	
セダン H18/12～現在 ミラ カスタム を含む	L275S系 L285S系	異形ラジオ付車	インパネシフト車 (標準の異形ラジオ付)	2D		×	KK-D54DⓀ	 注5,6	7,350円	注1,7,11	◎	◎	注11
			フロアシフト車 (標準の異形ラジオ付)			×				注1,3	×	×	
		ワイド2D窓口付車	オーディオレス車	2D		×	KK-D61DⓀ	 注4,6	4,725円	注11	◎	◎	
			ワイドサイズオーディオ付	2D		×	KK-Y45D II Ⓚ	 注9	3,150円	注8,9,11	◎	◎	
			DINサイズオーディオ付	2D	1D	○				注13,14	◎	◎	
			オーディオレス車	2D		○				注15,16,17	◎	◎	
バン H19/12～現在 (注20)	L275V系 L285V系	注1・2	ワイドサイズオーディオ付	2D		×	KK-Y40D II Ⓚ	 注6	2,625円	注11	◎	◎	注6,19
			DINサイズオーディオ付	2D	1D	○				注13,15,17	◎	◎	





※KK-D54DⓀ (希望小売価格7,350円、税込)、KK-D61DⓀ (希望小売価格4,725円、税込) は、カーナビゲーション取付けにも対応したキットで、付属の5Pコネクタを車両側のオプションコネクタ (5P) に接続することにより、車速信号他の取出しが容易となります。

※KK-Y45D II Ⓚ (希望小売価格3,150円、税込) は、カーナビゲーション取付けにも対応したキットで、付属の5Pコネクタを車両側のオプションコネクタ (5P) に接続することにより、車速信号他の取出しが容易となります。その他の内容はKK-Y40D II Ⓚと同じです (注8,9参照)。



- (注1) インパネシフト車とフロアシフト車はダッシュの形状 (および純正ブラケットの形状) が違います。なお、ミラにはインパネシフトとフロアシフトの設定があり、ミラ カスタムはインパネシフト車のみです (H20年9月現在)。
- (注2) メーカーオプションのオーディオレス選択車で、クラスター窓口がワイド2D窓口 (幅200mm窓口) になっている車種。
- (注3) メーカー標準装備のラジオ (インテグレートCD・AM/FM付ステレオ) は、異形ラジオでクラスター窓口が大きいためキットレス取付けは不可。
- (注4) KK-D61DⓀには窓口左右の隙間を埋めるアタッチメントおよび、車速信号他を取出すための5Pコネクタが付属されています。
- (注5) KK-D54DⓀには車速信号他を取出すための5Pコネクタが付属されています。
- (注6) リアスピーカーなし車の場合は車両にリアスピーカー用配線がないため、付属のリアスピーカー用コネクタ (6P) は使用できません。
- (注7) ミラとミラ カスタムのインパネシフト車に使用可能な取付キット (ミラのフロアシフト車には使用できません)。
- (注8) カーナビゲーションの取付けを行う場合には、車速信号他の取出しが容易となる取付キットKK-Y45D II Ⓚ (希望小売価格3,150円、税込) を使用することができます。オプションコネクタ関係の詳細については取付説明書と「カーナビ接続情報」にてご確認ください。但し、車種・年式・グレードによっては、現車にてオプションコネクタ情報と実際の有無が異なる場合がありますので、予めご承知置ください。
- (注9) KK-Y45D II Ⓚには窓口左右の隙間を埋めるアタッチメントおよび、車速信号他を取出すための5Pコネクタが付属されています。
- (注10) KK-Y40D II Ⓚには窓口左右の隙間を埋めるアタッチメントが付属されています。
- (注11) 純正ステアリングリモコン (メーカー呼称「ステアリングスイッチ」) 付車 (H18/12～H23/7年に設定のカスタムRSなど) の場合は、純正ステアリングリモコンのオーディオコントロール機能が使用不可になります。但し、別売のステアリングリモコンアダプター・KK-Y101STⓀ (希望小売価格10,500円、税込) を接続することにより、ステアリングリモコンアダプター接続端子付の商品では、純正ステアリングリモコンの使用が可能になります (オーディオ取付部裏20Pコネクタ仕様の場合)。なお、この商品の仕様については株式会社カナック企画にお問い合わせ下さい。
- (注12) ディーラーオプションの純正1DINオーディオ付の場合のみ、アドオン1D取付けが可。
- (注13) 純正1DINオーディオ付車の場合は、純正ブラケットと取付パネルを使用してキットレス取付けが可。
- (注14) カーナビゲーションのトレードイン取付けを行う場合には、車速信号他の取出しが容易となる取付キットKK-Y45D II Ⓚ (希望小売価格3,150円、税込) の使用をお奨めします (なお、KK-Y45D II Ⓚ使用時は純正の取付パネルが余ります。また、別売配線キットKY-10PⓀの購入は不要となります)。
- (注15) フロアシフト車の場合は取付キットKK-Y45D II Ⓚ/KK-Y40D II Ⓚは、付属の窓口左右の隙間を埋めるアタッチメントが純正ブラケットの取付穴に合わず取付けられないため使用不可で、キットレス取付けになります。
- (注16) オーディオレス車の場合は純正ブラケットと取付パネルが装着されていないため、純正ディーラーオプションの「ナビオーディオ取付キット」(08606-K2004……フロアシフト車用、希望小売価格840円、税込) と「取付パネル」(86221-B5010、希望小売価格168円、1個、税込、2個必要) の購入が必要です。
- (注17) カーナビゲーションのトレードイン取付けを行う場合には、車速信号他の取出しが容易となる取付キットKK-Y45D II Ⓚ (希望小売価格3,150円、税込) の使用をお奨めします…… (KK-Y45D II Ⓚ使用時はキットに付属のアタッチメントが余ります。また、別売配線キットKY-10PⓀの購入は不要です)。
- (注18) ワイドサイズオーディオ付車の場合は純正取付パネルが装着されていないため、純正ディーラーオプションの「取付パネル」(86221-B5010、希望小売価格168円、1個、税込、2個必要) の購入が必要です。
- (注19) 取付キットKK-Y45D II Ⓚ (希望小売価格3,150円、税込) 使用時は、別売配線キット (KY-10PⓀ) の購入は不要です。
- (注20) バンはワイド2D窓口付車でフロアシフト車のみで、DINサイズオーディオ (純正取付パネルを使用) が標準装備です。

※取付情報の記号の意味を次ページに掲載しています。

〔主な付属品の記号〕

接続可能な配線	配線コネクタが付属	電源用アンブロックが付属	取付キットに化粧パネルが付属
	トレードイン取付け専用		
3電源 (ACC、常時、イルミネーション)		 接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。	P
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

〔別売オプション関係の記号〕 …… ダイハツ車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。 D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
10 	トヨタ車用配線キット KY-10P <sup>®</sup> が使用可能	ダイハツの一部車種には別売のトヨタ車用配線キットが使用できます。10はトヨタ10P車用でKY-10P <sup>®</sup> (1,575円、税込) の適応車種です。
	汎用モニター取付金具が使用可能	汎用モニター取付キットKW-27V II <sup>®</sup> (12,600円、税込) がシート取付ボルト部に取付可能です (車種により、助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取付けてください。また、車種によっては、KW-27V II <sup>®</sup> 付属のロッドが使用できない場合もあります)。 (注) … KW-27V II <sup>®</sup> は、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用にならないでください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方および、基礎知識や用語解説などをご確認ください。

## 〈スピーカー商品の取付可否〉

## ●取付可能なカスタムフィットスピーカー

取付場所	取付方法	Vシリーズ	Cシリーズ	Jシリーズ	FSシリーズ	Fシリーズ
フロント・ドア	○ 別売品は不要 (付属品で取付可)	—	TS-C1610AⅡ	TS-J1610A	TS-F1620S	TS-F1620
	× 別売の 取付キット使用	—	—	—	—	—
	○ 別売のインナー バッフル使用	TS-V171A <small>(加工) 円形リブ (必要) スピーカーコード</small>	TS-C1710AⅡ <small>(加工) 円形リブ</small> TS-C1610AⅡ	TS-J1610A	TS-F1720S <small>(加工) 円形リブ</small> TS-F1620S	TS-F1720 <small>(加工) 円形リブ</small> TS-F1620
リア・ドア <small>(限定) 純正スピーカー付車</small>	○ 別売品は不要 (付属品で取付可)	—	TS-C1610AⅡ	TS-J1610A	TS-F1620S	TS-F1620
	× 別売の 取付キット使用	—	—	—	—	—
	○ 別売のインナー バッフル使用	—	TS-C1610AⅡ	TS-J1610A	TS-F1620S	TS-F1620

## ●取付可能なサテライトスピーカー

TS-STH1000	TS-STH700	TS-STX510
×	×	×

※実際の取付けに際しては、次ページの取付情報の詳細とともに十分な現車確認が必要になります。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット							注記 B	ボックスタイプ				ユニットタイプ				サテライト		
			TS-V171A	TS-C1710AII J1710A F1720S F1720	TS-C1610AII J1610A F1620S F1620	TS-C1010AII J1010A	TS-F1020S F1020					TS-X480G X380	TS-X180	TS-E1796	TS-E1676	TS-E1396	TS-E1076	TS-G1030	TS-STH1000	TS-STH700	TS-STX510
5ドア (セダン)	Fドア		×	×	◎①	×	×							×	×	×	×				
	インナー バッフル	⑦	×	×	回																
	インナー バッフル	⑧	回⑨	回⑨⑩	⑪																
	Rドア	②	×	×	◎①							×	×	×							
	インナー バッフル	⑦⑫	×	×	回⑬																
Rシェルフ									③	◎④	◎④	×									

注記

- 取付ネジ穴位置が端寄りになるため、平座金を使用して取付ける。
- 純正リアスピーカー付の場合に可（スピーカーなし車は車両側にスピーカー用配線がないため取付不可。なお、ディーラーオプションの「リヤドア取付用ハーネス」を購入して、リアドアのハーネスを交換すれば取付可能になりますが、ハーネスの交換作業は難度が高いため推奨できません。）
- リアシェルフはミラの全車とミラ カスタムのLに標準装備。
- リアシェルフは前後スペースが狭くてスピーカーが凹内平面部に入らないため、前方側を凹内に落とし込み、段差にかけて取付ける。従って、シェルフとスピーカーとの間に隙間があくため取付けに工夫が必要です。
- 後席乗員のヘッドクリアランスがとれず不可（取付け自体はリアピラー部のトリムに取付可）。
- スピーカー本体がリアピラートリムに当たるため取付不可。
- ダイハツ車用インナーバッフルUD-K719（希望小売価格18,900円、税込、2個1組）／UD-K619（希望小売価格9,450円、税込、2個1組）使用で可。
- インナーバッフルUD-K716（希望小売価格22,050円、税込、2個1組）／UD-K616（希望小売価格10,500円、税込、2個1組）／UD-K526（希望小売価格3,675円、税込、2個1組）使用で可。
- トリムのグリル部裏側の円形リブに当たると、円形リブの切取加工（UD-K716・K616使用時で約17～18mm、UD-K526使用時で約16～17mm切取る）をする必要があります。
- TS-J1710Aは取付不可（円形リブを切取加工しても、エッジ・ロール部が振動時に当たる可能性があるため不可）。
- 16cmカスタムフィットスピーカーはTS-C1610AII・J1610Aも取付可能ですが、UD-K716・K616・K526使用時はトリム側の円形リブの切取加工が必要なため、インナーバッフルは切取加工が不要なUD-K719・K619の使用をお奨めします。
- インナーバッフルUD-K716／UD-K616／UD-K526は使用不可（トリム側の円形リブに当たり、円形リブを切取っても当たると使用不可）。
- 純正リアスピーカーなし車の場合は車両にスピーカー用配線がないため、別売コードなどを使用して別途配線の引回し作業が必要となります（ディーラーオプションの「リヤドア取付用ハーネス」を購入して、リアドアのハーネスを交換すれば配線が使用可能になりますが、ハーネスの交換作業は難度が高いため推奨できません。）

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	⊕	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	⊕	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「スピーカー取付キット」使用）	⊕	取付可（別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
回	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	⊕	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
◎	取付可（配線加工が必要）	×	取付不可
⊕	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）	空欄	非適合または、未調査で取付可否不明

〔ボックスタイプ／ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	△	取付可（別売の「スぺーサー」使用）
●	取付可（鉄板加工が必要）	▲	取付可（別売の「スぺーサー」使用で、鉄板加工が必要）
○	取付可（スピーカーに付属のスぺーサー使用）	□	取付可（別売の「スピーカー取付キット」使用）
●	取付可（スピーカーに付属のスぺーサー使用で、鉄板加工が必要）	×	取付不可
		空欄	非適合または、未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
		×	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合または、未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方および、基礎知識や用語解説などをご確認ください。