

〈本体商品の取付可否〉

| オーディオの仕様 | AVN2D一体機 |                            |   | インダッシュTV      |                                    |                       | オンダッシュTV | オーディオ(トレードイン) |               |   |
|----------|----------|----------------------------|---|---------------|------------------------------------|-----------------------|----------|---------------|---------------|---|
| 全車種      | ○        | AVIC-ZH99系 *1<br>AVIC-ZH77 | ○ | 上段<br>下段      | AVIC-VH99系 *1<br>(モニター部)<br><br>注1 | (参考)<br>上段<br>下段<br>○ | -        | ○             | 1Dメイン<br>ユニット | ○ |
|          |          | AVIC-MRZ系 *2               | ○ | 2Dメイン<br>ユニット |                                    |                       |          |               | ○             |   |
|          |          | SPH-DA09<br>SPH-DA05       | ○ |               |                                    |                       |          |               |               |   |

注1… 上段取付けでは、モニター立上げ時にエアコンスイッチの操作ができなくなります(モニター収納時は操作できます)。なお、下段取付けでは、モニター立上げ時にエアコンスイッチの操作が少しやりにくくなりますが操作はできます。

\*1「AVIC-ZH99系」、「AVIC-VH99系」には、HUDモデルとCSモデルを含みます。但し、HUD(ヘッドアップディスプレイ)および、CS(クルーズスカウターユニット)の適合については別途確認が必要になります。また、実際の取付けにあたっては、販売店での取付けが必要となります。

・HUD(ヘッドアップディスプレイ)の適合については、本Webのレフトメニューにあります「HUD(ヘッドアップディスプレイ)適合」にてご確認ください(適合情報がない車種は未調査となりますので、予めご承知おきください)。また、専用の取付確認ゲージなどで、ドライビングポジションにおける現車確認が必要になります。

・CS(クルーズスカウターユニット、HUDモデルにも同梱)の適合については、角度ゲージにて、カメラ取付位置におけるフロントガラスの角度の確認が必要になります(水平から10°~50°の範囲内が適合)。

\*2「AVIC-MRZ系」とは、AVIC-MRZ009、AVIC-MRZ007、AVIC-MRZ09Ⅱ、AVIC-MRZ07Ⅱ、AVIC-MRZ05Ⅱ、AVIC-MRZ03Ⅱの6モデルです。

※実際の取付けに際しては、以下の取付情報の詳細とともに充分な現車確認が必要になります。

〈本体商品の取付情報〉

| 年 式         | 型 式          | 車 種 | 最大取付数  |      | 本体の取付方法 |          |       |            |        |       | オプション |       |
|-------------|--------------|-----|--------|------|---------|----------|-------|------------|--------|-------|-------|-------|
|             |              |     | トレードイン | アドオン | キットレス   | 取付キット使用  |       |            | 備考     | 1D    |       | 2D    |
|             |              |     |        |      |         | 型番       | 主な付属品 | 希望小売価格(税込) |        | 46サイズ |       | 46サイズ |
| H11/7~H17/9 | GH3系<br>GH4系 | 全車種 | 2D     |      | ×       | KJ-H26DⅡ | ■ E P | 5,775円     | 注1,2,3 | ◎     | ◎     |       |

(注1) オーディオレス車にも使用可。但し、ショートボールアンテナ付車にはアンテナブースターが搭載されているので、取付キットの取付説明書上で、キット付属のコネクターからの青色線の端子に「何も接続しない」と記載されてあっても、メインユニットからのオートアンテナ端子を接続する必要があります。

(注2) 取付キットに付属のサイドブラケットと専用ブラケットを共締めして取付けます。なお、共締めする際、ステレオ本体に付属のネジでは長さが届かない場合がありますが、その場合は取付キットに付属のネジなど(M5×8またはφ5×10タッピングネジ)を取付けるステレオに応じて使用します。但し、一部のステレオ本体には特定(長さやサイズなどが異なる)の取付ネジを使用するものがあり、その場合に長さ不足で届かない場合には、別途ネジを用意する必要があります。なお、使用するネジがステレオ本体およびその取付説明書に指定された長さ以上に入りすぎると、ステレオ本体の故障の原因になりますので、その場合は、適切な長さのネジを用意していただくか、別途ワッシャーなどで調整して取付ける必要があります。

(注3) メーカーオプションのホンダ・ナビゲーションシステム付車も取付可。

〔主な付属品の記号〕

| 接続が可能な配線                | 配線コネクターが付属  | 電源用アンブロックが付属          | 取付キットに化粧パネルが付属 |
|-------------------------|-------------|-----------------------|----------------|
|                         | トレードイン取付け専用 |                       |                |
| 3電源(ACC、常時、イルミネーション)    | ■           | 接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。 | P              |
| 3電源+フロント・スピーカー          | ■ E         |                       |                |
| 3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー | ■ E P       |                       |                |

〔別売オプション関係の記号〕 …… ホンダ車

|   |                       |   |
|---|-----------------------|---|
| ◎ | 取付化粧パネルが不要            | D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。  |
| ■ | FMダイバーシティアンテナ変換コードが必要 | FMダイバーシティ方式アンテナ車にトレードイン取付けをする場合で、パイオニア・FMダイバーシティ機能内蔵チューナーデッキアンプ/ハイダウェイチューナーを取付ける時には、別売のアンテナ変換コードRD-AN33(2,100円、税込)を使用します。   |
| □ | 汎用モニター取付金具が使用可能       | 汎用モニター取付キットKW-27VⅡ(12,600円、税込)がシート取付ボルト部に取付可能です(車種により、助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取付けてください。また、車種によっては、KW-27VⅡ(12,600円、税込)付属のロッドが使用できない場合があります。)<br>(注)… KW-27VⅡ(12,600円、税込)は、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用にならないでください。 |

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方および、基礎知識や用語解説などをご確認ください。

(HR-V 5D-9907-DH87-5)

## 〈スピーカー商品の取付可否〉

## ●取付可能なカスタムフィットスピーカー

| 取付場所   | 取付方法                  | Vシリーズ | Cシリーズ       | Jシリーズ     | FSシリーズ    | Fシリーズ    |
|--|-----------------------|-------|-------------|-----------|-----------|----------|
| フロント・ドア<br><small>(限定)<br/>純正スピーカー付車</small> | ○ 別売品は不要<br>(付属品で取付可) | —     | TS-C1610AII | TS-J1610A | TS-F1620S | TS-F1620 |
|  | × 別売の<br>取付キット使用      | —     | —           | —         | —         | —        |
|  | × 別売のインナー<br>バッフル使用   | —     | —           | —         | —         | —        |
| リア・サイド<br><small>(限定)<br/>純正スピーカー付車</small>  | ○ 別売品は不要<br>(付属品で取付可) | —     | TS-C1010AII | TS-J1010A | TS-F1020S | TS-F1020 |
|  | × 別売の<br>取付キット使用      | —     | —           | —         | —         | —        |
|  | × 別売のインナー<br>バッフル使用   | —     | —           | —         | —         | —        |

## ●取付可能なサテライトスピーカー

| TS-STH1000 | TS-STH700 | TS-STX510 |
|------------|-----------|-----------|
| ○          | —         | ○         |

※実際の取付けに際しては、次ページの取付情報の詳細とともに十分な現車確認が必要になります。

## 〈スピーカー商品の取付情報〉

| タイプ   | 取付場所   | 注記<br>A | カスタムフィット |           |                       |                    |                       |                    |  |   | 注記<br>B | ボックスタイプ          |         |          |          | ユニットタイプ  |          |          |                         | サテライト     |                        |  |
|---|--|---------|----------|-----------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--|---|---------|------------------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------------|-----------|------------------------|--|
|   |  |         | TS-V171A | TS-J6910A | TS-C1710AII<br>J1710A | TS-F1720S<br>F1720 | TS-C1610AII<br>F1610A | TS-F1620S<br>F1620 | TS-C1010AII<br>J1010A<br>F1020S<br>F1020 |   |         | TS-X480G<br>X380 | TS-X180 | TS-E1796 | TS-E1676 | TS-E1396 | TS-E1076 | TS-G1030 | TS-STH1000              | TS-STH700 | TS-STX510              |  |
| 5ドア   | Fドア  |         | X        |           | X                     | X                  | ◎⑥                    | ◎⑥                 | X  |   |         |                  |         |          | ◎①③      | X        | X        | X        | ◎⑨<br>リアピラー<br>部<br>トリム |           | ◎<br>リアピラー<br>部<br>トリム |  |
|   | Rサイド   | ⑥       | X        | X         | X                     | X                  | X                     | X                  | ◎  |   |         |                  | X       | X        | X        | ◎⑦⑧      | ◎⑦⑧      |          |                         |           |                        |  |
|   | Rシェルフ  |         |          |           |                       |                    |                       |                    |  | ⑩ |         |                  |         |          |          |          |          |          |                         |           |                        |  |
| 注記  | ① 純正スピーカー付車の場合に可。純正ブラケットのつめ(3ヶ所)を切り取り、純正取付ネジで純正ブラケットと共締めして取付ける。                          |         |          |           |                       |                    |                       |                    |  |   |         |                  |         |          |          |          |          |          |                         |           |                        |  |
|   | ③ 純正位置に付属のグリルは使用せずに、ユニットのみを取付ける。   |         |          |           |                       |                    |                       |                    |  |   |         |                  |         |          |          |          |          |          |                         |           |                        |  |
|   | ⑥ 純正スピーカー付車の場合に可。  |         |          |           |                       |                    |                       |                    |  |   |         |                  |         |          |          |          |          |          |                         |           |                        |  |
|   | ⑦ 純正スピーカー付車の場合に可。付属のグリルは使用せずに、ユニットのみを取付ける。但し、ネジ穴位置が外寄りにずれるので、スピーカーの取付穴の外側を切取って長穴にして取付ける。 |         |          |           |                       |                    |                       |                    |  |   |         |                  |         |          |          |          |          |          |                         |           |                        |  |
| ⑧ 車両側サイドカバーのグリル裏側に貼付られているスポンジクッションを剥がして取付ける(剥がさないと、スポンジクッションがスピーカーのコーン紙部分に接触する場合があります)。 |  |         |          |           |                       |                    |                       |                    |  |   |         |                  |         |          |          |          |          |          |                         |           |                        |  |
| ⑨ リアピラー部トリムに取付可。スピーカー本体の後部がリアハッチのダンパーに近くなるが当たらない。また、Cピラー部はブラケットが取付けられないため取付不可。          |  |         |          |           |                       |                    |                       |                    |  |   |         |                  |         |          |          |          |          |          |                         |           |                        |  |
| ⑩ ディーラーオプションのリアシェルフ付は未調査。   |  |         |          |           |                       |                    |                       |                    |  |   |         |                  |         |          |          |          |          |          |                         |           |                        |  |

## 〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

|   |                                   |    |   |
|---|-----------------------------------|----|---|
| ◎ | 取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用)            | ⊕  | 取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)                     |
| ◇ | 取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用)           | ◆  | 取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、別売の配線コードでの配線が必要) |
| □ | 取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)           | ⊠  | 取付可 (別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要) |
| 回 | 取付可 (別売の「インナーバッフル」使用)             | ⊡  | 取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)   |
| ⊙ | 取付可 (配線加工が必要)                     | ×  | 取付不可                                      |
| ◆ | 取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要) | 空欄 | 非適合または、未調査で取付可否不明                         |

## 〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

|   |                                 |    |                             |
|---|---------------------------------|----|-----------------------------|
| ◎ | 取付可                             | △  | 取付可 (別売の「スパーサー」使用)          |
| ● | 取付可 (鉄板加工が必要)                   | ▲  | 取付可 (別売の「スパーサー」使用で、鉄板加工が必要) |
| ○ | 取付可 (スピーカーに付属のスパーサー使用)          | □  | 取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)     |
| ● | 取付可 (スピーカーに付属のスパーサー使用で、鉄板加工が必要) | ×  | 取付不可                        |
|   |                                 | 空欄 | 非適合または、未調査で取付可否不明           |

## 〔サテライトスピーカーの記号〕

|   |                 |     |                         |
|---|-----------------|-----|-------------------------|
| ○ | 取付可             | (×) | 取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可) |
|   |                 | ×   | 取付不可                    |
| △ | 条件付きで取付可 (注記参照) | 空欄  | 非適合または、未調査で取付可否不明       |

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方および、基礎知識や用語解説などをご確認ください。