

〈本体商品の取付可否〉

オーディオの仕様	AVN2D一体機			インダッシュTV			オンダッシュTV	オーディオ (トレードイン)		
全車種	○	AVIC-ZH99系 *1 AVIC-ZH77	○	上段 下段	×	AVIC-VH99系 *1 (モニター部)  注1	×	○	1Dメイン ユニット	○
		AVIC-MRZ系 *2	○	(参考) 上段 下段					2Dメイン ユニット	○
		SPH-DA09 SPH-DA05	○	○						

注1… 上段取付けでは、モニター立上げ時に直前視界基準が不可のため取付けできません。

\*1「AVIC-ZH99系」、「AVIC-VH99系」には、HUDモデルとCSモデルを含みます。但し、HUD (ヘッドアップディスプレイ) および、CS (クルーズスカウターユニット) の適合については別途確認が必要になります。また、実際の取付けにあたっては、販売店での取付けが必要となります。

- ・ HUD (ヘッドアップディスプレイ) の適合については、本Webのレフトメニューにあります「HUD (ヘッドアップディスプレイ) 適合」にてご確認ください (適合情報が無い車種は未調査となりますので、予めご承知おきください)。また、専用の取付確認ゲージなどで、ドライビングポジションにおける現車確認が必要になります。
- ・ CS (クルーズスカウターユニット、HUDモデルにも同梱) の適合については、角度ゲージにて、カメラ取付位置におけるフロントガラスの角度の確認が必要になります (水平から10°～50°の範囲内が適合)。

\*2「AVIC-MRZ系」とは、AVIC-MRZ009、AVIC-MRZ007、AVIC-MRZ09 II、AVIC-MRZ07 II、AVIC-MRZ05 II、AVIC-MRZ03 IIの6モデルです。

※実際の取付けに際しては、以下の取付情報の詳細とともに十分な現車確認が必要になります。

〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	最大取付数		本体の取付方法						オプション	
			トレードイン	アドオン	キット トレス	取付キット使用			備考	1D		2D
						型番	主な付属品	希望小売価格 (税込)		46 サイズ		46 サイズ
H21/12～現在	HA8系 HA9系	標準仕様車	SDX, ATTACK	2D	×	KK-H08DEⓀ		P	7,350円	注13,18	◎	◎
			STD (オーディオレス)	2D	×	KJ-H32D II Ⓟ		P	5,250円	注4,12,14 15,16	◎	◎
			TOWN	2D	×	KJ-H35DE Ⓟ		P	5,775円	注4,17	◎	◎
		D・O・Pのオーディオ付車	SDX, ATTACK	2D	×	KJ-H40DE Ⓟ		P	6,300円	注4,18,19	◎	◎
			STD, TOWN	2D	×	KJ-H45DE Ⓟ		P	5,775円	注4,17,19	◎	◎
			SDX, ATTACK	2D	×	KJ-H32D II Ⓟ		P	5,250円	注4,20,21	◎	◎
			STD	2D	×	KJ-H32D II Ⓟ		P	5,250円	注4,20,21	◎	◎





※KK-H08DEⓀ (希望小売価格7,350円、税込) は、メインユニット、スピーカーの取付けを含めたカーステレオシステム取付キットです。

- (注4) 取付キットに付属のサイドブラケットと純正ブラケットを共締めして取付けます。なお、共締めする際、ステレオ本体に付属のネジでは長さが届かない場合がありますが、その場合は取付キットに付属のネジなど (M5×8またはφ5×10タッピングネジ) を取付けるステレオに応じて使用します。但し、一部のステレオ本体には特定 (長さやサイズなどが異なる) の取付ネジを使用するものがあり、その場合に長さ不足で届かない場合には、別途ネジを用意する必要があります。なお、使用するネジがステレオ本体およびその取付説明書に指定された長さ以上に入りすぎると、ステレオ本体の故障の原因になりますので、その場合は、適切な長さのネジを用意していただくか、別途ワッシャーなどで調整して取付ける必要があります。
- (注12) ディーラーオプションの「オーディオ取付アタッチメント」の購入が必要です……STD用 (08B00-TP8-M00D、5,250円、税込)。ブラケット、変換ハーネス、GT→JASOアンテナ変換コードなど付属。
- (注13) KK-H08DEⓀ (希望小売価格7,350円、税込) はAM/FMラジオ・1SP付車にトレードイン2D取付けが可能で、アンテナ変換コネクタート、ダッシュ部にカスタムフィットスピーカー (TS-J1010A等) を取付けるためのスピーカーコードを付属している、カーステレオシステム取付キットです。
- (注14) STDはスピーカーが装着されていないため、スピーカーの取付け (ダッシュ左右) が必要です。なお、左スピーカー用配線もないため、オーディオ取付アタッチメントに付属の変換ハーネスの左スピーカー配線の引回しも必要です。
- (注15) STDは車両のアンテナコネクタートが角型2Pタイプ (GT) のため、「オーディオ取付アタッチメント」に付属されているアンテナ変換コードを使用して接続します。
- (注16) 取付キットに付属の配線コネクタートは、「オーディオ取付アタッチメント」の変換ハーネスの20P (青色) に接続して使用します (車両側配線は標準の青色・20Pですが、左スピーカー用配線がないため、車両側配線に直接接続使用することができません)。
- (注17) 車両のアンテナコネクタートが角型2Pタイプ (GT) のため、取付キットに付属のアンテナ変換コネクタートを使用して接続します。
- (注18) 車両のアンテナコネクタートが新型 (CE) コネクタートのため、取付キットに付属のアンテナ変換コネクタートを使用して接続します。
- (注19) 配線の接続は、純正オーディオの配線に使用している変換ハーネスをそのまま使用し、取付キットに付属の配線コネクタート (24P) を変換ハーネスの24P (灰色) に接続します。
- (注20) アンテナコネクタートの接続は、純正オーディオが接続に使用しているアンテナ変換コード (SDX, ATTACKはCE→JASO/STDはGT→JASO) をそのまま使用して接続します。
- (注21) 配線の接続は、純正オーディオの配線に使用している変換ハーネスをそのまま使用し、取付キットに付属の配線コネクタート (20P) を変換ハーネスの20P (青色) に接続します。




※取付情報の記号の意味を次ページに掲載しています。

(ACTY TRACK-0912-DH134-5)

〔主な付属品の記号〕

接続可能な配線	配線コネクタが付属	電源用アンブロックが付属	取付キットに化粧パネルが付属
	トレードイン取付け専用		
3電源 (ACC、常時、イルミネーション)		 接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。	P
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

〔別売オプション関係の記号〕 …… ホンダ車

	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。 D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
	FMダイバーシティ アンテナ変換コードが必要	FMダイバーシティ方式アンテナ車にトレードイン取付けをする場合で、パイオニア・FMダイバーシティ機能内蔵チューナーデッキアンプ/ハイダウェイチューナーを取付ける時には、別売のアンテナ変換コード RD-AN33 (2,100円、税込) を使用します。
	汎用モニター取付金具が使用可能	汎用モニター取付キットKW-27V II (12,600円、税込) がシート取付ボルト部に取付可能です (車種により、助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取付けてください。また、車種によっては、KW-27V II 付属のロッドが使用できない場合もあります)。 (注) … KW-27V II は、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用にならないでください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方および、基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付可否〉

●取付可能なカスタムフィットスピーカー

取付場所	取付方法	Vシリーズ	Cシリーズ	Jシリーズ	FSシリーズ	Fシリーズ
ダッシュ  スピーカーなし車、 1スピーカー付車は <b>(注意)</b> 取付方法	○ 別売品は不要 (付属品で取付可)	—	<b>TS-C1010AII</b> <b>(調整)</b> 端子方向	<b>TS-J1010A</b> <b>(調整)</b> 端子方向	<b>TS-F1020S</b> <b>(調整)</b> 端子方向	<b>TS-F1020</b> <b>(調整)</b> 端子方向
	× 別売の 取付キット使用	—	—	—	—	—
	× 別売のインナー バッフル使用	—	—	—	—	—

●取付可能なサテライトスピーカー

TS-STH1000	TS-STH700	TS-STX510
—	—	—

※実際の取付けに際しては、次ページの取付情報の詳細とともに十分な現車確認が必要になります。

