

〈本体商品の取付可否〉

オーディオの仕様	AVN2D一体機			インダッシュTV			オンダッシュTV			オーディオ (トレードイン)		
全車種	○	AVIC-ZH99系 *1 AVIC-ZH77	○	上段 下段	○	AVIC-VH99系 *1 (モニター部) 注1	(参考) 上段 下段 ○	○	○	1Dメイン ユニット	○	
		AVIC-MRZ系 *2	○	2Dメイン ユニット						○		
		SPH-DA09 SPH-DA05	○									

注1… 上段取付時/下段取付時共に、モニター立上げ時にハザードスイッチの操作ができなくなります (モニター収納時は操作できます)。

*1「AVIC-ZH99系」、「AVIC-VH99系」には、HUDモデルとCSモデルを含みます。但し、HUD (ヘッドアップディスプレイ) および、CS (クルーズスカウターユニット) の適合については別途確認が必要になります。また、実際の取付けにあたっては、販売店での取付けが必要となります。

- ・ HUD (ヘッドアップディスプレイ) の適合については、本Webのレフトメニューにあります「HUD (ヘッドアップディスプレイ) 適合」にてご確認ください (適合情報が無い車種は未調査となりますので、予めご承知おきください)。また、専用の取付確認ゲージなどで、ドライビングポジションにおける現車確認が必要になります。
- ・ CS (クルーズスカウターユニット、HUDモデルにも同梱) の適合については、角度ゲージにて、カメラ取付位置におけるフロントガラスの角度の確認が必要になります (水平から10°～50°の範囲内が適合)。

*2「AVIC-MRZ系」とは、AVIC-MRZ009、AVIC-MRZ007、AVIC-MRZ09Ⅱ、AVIC-MRZ07Ⅱ、AVIC-MRZ05Ⅱ、AVIC-MRZ03Ⅱの6モデルです。

※実際の取付けに際しては、以下の取付情報の詳細とともに十分な現車確認が必要になります。





〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	最大取付数		本体の取付方法						オプション	
			トレードイン	アドオン	キット トレース	取付キット使用			備考	1D		2D
						型番	主な付属品	希望小売価格 (税込)		46 サイズ		46 サイズ
H23/10～現在	GP3系	オーディオレス車 注5	2D		×	KJ-H39DE①	■-E P	6,300円	注2	◎	◎	注7
		純正ラジオ付 D.OPのナビ/ オーディオ 付車	2D		×	KJ-H39DE①	■-E P	6,300円	注1,2,4 6,11,12	◎	◎	
		M.OPのHDD インターナビ 付車	2D		×	KJ-H40DE①	■-E P	6,300円	注2,9,10	◎	◎	




- (注1) ディーラーオプションのオーディオ付車で「トレードイン変換ハーネス」(24P→20Pに変換)、「サブフィーターキット」(ラジオアンテナ変換コード)を使用している場合は、「トレードイン変換ハーネス」、「サブフィーターキット」を外す必要があります。
- (注2) 取付キットに付属のサイドブラケットとパネルをセットし、ガムテープなどでステレオに固定した後、クラスター窓口の表側から挿入し、サイドブラケットと車種専用ブラケット(KJ-H40DE①の場合は純正ブラケット)を共締めして取付けます。なお、共締めする際、ステレオ本体に付属のネジでは長さが届かない場合がありますが、その場合は取付キットに付属のネジなど(M5×8またはφ5×10タッピングネジ)を取付けるステレオに応じて使用します。但し、一部のステレオ本体には特定(長さやサイズなどが異なる)の取付ネジを使用するものがあり、その場合に長さが不足で届かない場合には、別途ネジを用意する必要があります。なお、使用するネジがステレオ本体およびその取付説明書に指定された長さ以上に入りすぎると、ステレオ本体の故障の原因になりますので、その場合は、適切な長さのネジを用意していただくか、別途ワッシャーなどで調整して取付ける必要があります。
- (注4) 純正ブラケットは使用せず、取付キットに付属の車種専用ブラケットを使用します。
- (注5) 全車オーディオレス(フロント2スピーカー付)が標準です。
- (注6) ディーラーオプションのナビ/オーディオ付車の場合は、取付キットKJ-H45DE①を使用して取付けることも可能です(KJ-H45DE①の場合は純正ブラケットを使用する取付けになり、KJ-H39DE①使用時より約6mm引込む取付けになりますので、あまりお奨めできません)。
- (注7) 純正ステアリングリモコン(メーカー呼称「オーディオリモートコントロールスイッチ」)またはディーラーオプションの「オーディオリモコンスイッチ」付車の場合は、純正ステアリングリモコンのオーディオコントロール機能が使用不可になります。但し、別売のステアリングリモコンアダプター・KK-H101ST®(希望小売価格10,500円、税込)を接続することにより、ステアリングリモコンアダプター接続端子付の商品では、純正ステアリングリモコンの使用が可能になります(オーディオ取付部裏24Pコネクタ仕様の場合)。なお、このアダプターを使用する場合、ホンダ車用取付キットに同梱の24P配線コネクタは使用しません。また、この商品の仕様については株式会社カナック企画にお問い合わせ下さい。
- (注9) メーカーオプションのHonda HDD インターナビシステム付車の場合も取付可能ですが、ナビシステムと連動するリアカメラやETC車載器、オーディオリモートコントロールスイッチ他の機能は使用できなくなります(但し、オーディオリモートコントロールスイッチについては注7を参照してください)。
- (注10) 本体が少し(約6mm)引込む取付けになります(但し、窓口周囲に隙間はあきません)。なお、車両側のアンテナコネクタが新型(CE)コネクタのため、取付キットに付属のアンテナ変換コネクタ(CE→JASO)を使用します。
- (注11) ディーラーオプションのオーディオリモコンスイッチ付の場合は、オーディオリモコンスイッチが使用不可になります(但し、別売のステアリングリモコンアダプター・KK-H101ST®が使用可能で、詳細については注7を参照してください)。
- (注12) H24/4以降車にディーラーオプションのエクストラサイズメモリーナビ(9.0型モニター)付車は取付不可(専用クラスターで窓口が大きく、ステレオの取付けは不可)。

※取付情報の記号の意味を次ページに掲載しています。

〔主な付属品の記号〕

接続が可能な配線	配線コネクタが付属	電源用アンブロックが付属	取付キットに化粧パネルが付属
	トレードイン取付け専用		
3電源 (ACC、常時、イルミネーション)		 接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。	P
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

〔別売オプション関係の記号〕 …… ホンダ車

	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。 D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
	FMダイバーシティ アンテナ変換コードが必要	FMダイバーシティ方式アンテナ車にトレードイン取付けをする場合で、パイオニア・FMダイバーシティ機能内蔵チューナーデッキアンプ/ハイダウェイチューナーを取付ける時には、別売のアンテナ変換コード RD-AN33 (2,100円、税込) を使用します。
	汎用モニター取付金具が使用可能	汎用モニター取付キットKW-27V II (12,600円、税込) がシート取付ボルト部に取付可能です (車種により、助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取付けてください。また、車種によっては、KW-27V II 付属のロッドが使用できない場合もあります)。 (注) … KW-27V II は、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用にならないでください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方および、基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付可否〉

●取付可能なカスタムフィットスピーカー

取付場所	取付方法	Vシリーズ	Cシリーズ	Jシリーズ	FSシリーズ	Fシリーズ
フロント・ドア	× 別売品は不要 (付属品で取付可)	—	—	—	—	—
	○ 別売の 取付キット使用	—	TS-C1610AII <small>(必要) 現車確認</small>	TS-J1610A <small>(必要) 現車確認</small>	TS-F1620S <small>(必要) 現車確認</small>	TS-F1620 <small>(必要) 現車確認</small>
	○ 別売のインナー バッフル使用 <small>(調整) 取付位置</small>	—	TS-C1610AII <small>(必要) 現車確認</small>	TS-J1610A <small>(必要) 現車確認</small>	—	—
リア・サイド	× 別売品は不要 (付属品で取付可)	—	—	—	—	—
	○ 別売の 取付キット使用	—	TS-C1610AII	TS-J1610A	TS-F1620S	TS-F1620
	○ 別売のインナー バッフル使用 <small>(調整) 取付位置</small>	—	TS-C1610AII <small>(取付可) 車両側に当たる</small>	TS-J1610A <small>(取付可) 車両側に当たる</small>	—	—

●取付可能なサテライトスピーカー

TS-STH1000	TS-STH700	TS-STX510
×	×	×

※実際の取付けに際しては、次ページの取付情報の詳細とともに十分な現車確認が必要になります。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット							注記 B	ボックスタイプ		ユニットタイプ					サテライト		
			TS-V171A	TS-J6910A	TS-C1710AII J1710A	TS-F1720S F1720	TS-C1610AII J1610A	TS-F1620S F1620				TS-X480G X380	TS-X180	TS-E1796	TS-E1676	TS-E1396	TS-E1076	TS-G1030	TS-STH1000	TS-STH700
ワゴン	Fドア	①	×		×	×⑨	×	×					×	×	×	×				
		②	×③		×	×	□④	□④												
	キット 使用 インナー バッフル	⑥	×		×	×	回④	×⑦												
		⑦	×		×	×	回④	×⑦												
	Rサイド	①	×	×	×	×⑨	×	×				×	×	×			×	×	×	
		②	×③		×	×	□	□												
キット 使用 インナー バッフル	⑥	×		×	×	回⑩	×⑦													
	⑦	×		×	×	回⑩	×⑦													

注記

① 純正スピーカーはクイックマウントタイプです。
 ② カースピーカー取付キットUD-K116 (希望小売価格3,150円、税込、2個1組) 使用で可。
 ③ 17cmカスタムフィットスピーカーは奥行有効スペース不足で取付不可。
 ④ 奥行有効スペースに余裕がないため (1~2.5mm)、車両によっては鉄板穴内のガラスレールに当たる場合も考えられますので、取付けの前に現車で確認をする必要があります。
 ⑤ リアピラー部トリムの裏側にリブがあるため、ブラケットが入らず取付不可 (リブの切取加工も不可)。
 ⑥ ホンダ車用インナーバッフルUD-K714 (希望小売価格22,050円、税込、2個1組) / UD-K614 (希望小売価格10,500円、税込、2個1組) / UD-K524 (希望小売価格4,200円、税込、2個1組) 使用で可。なお、バッフルは鉄板穴の下部に隙間があかないように最も下側に寄せて固定する。
 ⑦ TS-F1620S・F1620は付属の遮音クッションが取付けられないため取付不可。
 ⑧ リアピラー部/Cピラー部に、トリムの裏側にリブがあるためブラケットが入らず取付不可 (リブの切取加工も不可)。
 ⑨ スピーカーに付属の樹脂ブラケット (付属品⑩) の取付け自体は可能ですが、奥行有効スペース不足で取付不可。
 ⑩ UD-K714/UD-K614使用時は、スピーカー取付ネジ4本のうち上側2本のネジ頭が、純正グリル裏側の円形リブに少し当たる取付けになります (切取加工は不要でグリルはそのまま取付可)。

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用)	⊙	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
◇	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用)	◆	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)	☒	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
回	取付可 (別売の「インナーバッフル」使用)	☑	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
⊙	取付可 (配線加工が必要)	×	取付不可
◆	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要)	空欄	非適合または、未調査で取付可否不明

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	△	取付可 (別売の「スパーサー」使用)
●	取付可 (鉄板加工が必要)	▲	取付可 (別売の「スパーサー」使用で、鉄板加工が必要)
○	取付可 (スピーカーに付属のスパーサー使用)	□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)
●	取付可 (スピーカーに付属のスパーサー使用で、鉄板加工が必要)	×	取付不可
		空欄	非適合または、未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		×	取付不可
△	条件付きで取付可 (注記参照)	空欄	非適合または、未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方および、基礎知識や用語解説などをご確認ください。