

〈本体商品の取付可否〉

オーディオの仕様	AVN2D一体機			インダッシュTV			オンダッシュTV	オーディオ (トレードイン)		
オーディオレス車 (2D窓口付車) 除く M.OPのホンダナビ付車	○	AVIC-ZH99系 *1 AVIC-ZH77	○	上段 下段	○	AVIC-VH99系 *1 (モニター部)	-	○	1Dメイン ユニット	○
		AVIC-MRZ系 *2	○						2Dメイン ユニット	○
		SPH-DA09 SPH-DA05	○							
異形フロントパネル 一体型ラジオ付車	×			×			-	×		


*1「AVIC-ZH99系」、「AVIC-VH99系」には、HUDモデルとCSモデルを含みます。但し、HUD (ヘッドアップディスプレイ) および、CS (クルーズスカウターユニット) の適合については別途確認が必要になります。また、実際の取付けにあたっては、販売店での取付けが必要となります。

- ・ HUD (ヘッドアップディスプレイ) の適合については、本Webのレフトメニューにあります「HUD (ヘッドアップディスプレイ) 適合」にてご確認ください (適合情報が無い車種は未調査となりますので、予めご承知おきください)。また、専用の取付確認ゲージなどで、ドライビングポジションにおける現車確認が必要になります。
- ・ CS (クルーズスカウターユニット、HUDモデルにも同梱) の適合については、角度ゲージにて、カメラ取付位置におけるフロントガラスの角度の確認が必要になります (水平から10°~50°の範囲内が適合)。

*2「AVIC-MRZ系」とは、AVIC-MRZ009、AVIC-MRZ007、AVIC-MRZ09 II、AVIC-MRZ07 II、AVIC-MRZ05 II、AVIC-MRZ03 IIの6モデルです。

※実際の取付けに際しては、以下の取付情報の詳細とともに十分な現車確認が必要になります。

〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	最大取付数		本体の取付方法						オプション	
			トレードイン	アドオン	キットレス	取付キット使用			備考	1D		2D
						型番	主な付属品	希望小売価格 (税込)		46 サイズ		46 サイズ
H13/12~H20/4	GB1系 GB2系	2D窓口付車 オーディオレス車 (注1)	2D		×	KJ-H32D II ㊦	 P	5,250円	注2,3,4	◎	◎	
		異形フロントパネル一体型ラジオ付車			×				注5	×	×	

(注1) H13/12~H16/1のメーカーオプションのオーディオレス車を含む (H16/1以降は、全車オーディオレスが標準です)。なお、オーディオレス車はメーカーオプションおよびメーカー標準のオーディオレス共に2D窓口付車です。

(注2) H13/12~H17/12のYタイプおよび、H17/12以降の全車 (オーディオレス) には純正ブラケットは装着されていません。従って、取付ける場合には、ホンダ純正部品のオーディオ取付アタッチメント (純正部品番号: 08B01-SCC-000、価格1,050円、税込) の購入が必要です…… (H13/12~H16/1のメーカーオプションのオーディオレス車および、H16/1~H17/12のYタイプ以外の標準オーディオレス車には、純正ブラケットは装着されていますので、取付アタッチメントの購入は不要です)。





(注3) 取付キットに付属のサイドブラケットとパネルをセットし、ガムテープなどでステレオに固定した後、クラスター窓口の表側から挿入し、サイドブラケットと純正ブラケットを共締めして取付けます。なお、共締めする際、ステレオ本体に付属のネジでは長さが届かない場合がありますが、その場合は取付キットに付属のネジなど (M5×8またはφ5×10タッピングネジ) を取付けるステレオに応じて使用します。但し、一部のステレオ本体には特定 (長さやサイズなどが異なる) の取付ネジを使用するものがあり、その場合に長さ不足で届かない場合には、別途ネジを用意する必要があります。なお、使用するネジがステレオ本体およびその取付説明書に指定された長さ以上に入りますと、ステレオ本体の故障の原因になりますので、その場合は、適切な長さのネジを用意していただくか、別途ワッシャーなどで調整して取付ける必要があります。

(注4) メーカーオプションのホンダ・ナビゲーションシステム付車 (インターナビシステムを含む) を除く。




(注5) メーカー標準 (メーカーオプションを含む) の純正ラジオはすべてセンタークラスター一体型で、窓口がないため取付不可。

※取付情報の記号の意味を次ページに掲載しています。

【主な付属品の記号】

接続可能な配線	配線コネクタが付属	電源用アンブロックが付属	取付キットに化粧パネルが付属
	トレードイン取付け専用		
3電源 (ACC、常時、イルミネーション)		 接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。	P
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

【別売オプション関係の記号】 …… ホンダ車

	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。 D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
	FMダイバーシティ アンテナ変換コードが必要	FMダイバーシティ方式アンテナ車にトレードイン取付けをする場合で、パイオニア・FMダイバーシティ機能内蔵チューナーデッキアンプ/ハイダウェイチューナーを取付ける時には、別売のアンテナ変換コード RD-AN33 (2,100円、税込) を使用します。
	汎用モニター取付金具が使用可能	汎用モニター取付キットKW-27V II (12,600円、税込) がシート取付ボルト部に取付可能です (車種により、助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取付けてください。また、車種によっては、KW-27V II 付属のロッドが使用できない場合もあります)。 (注) … KW-27V II は、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用にならないでください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方および、基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付可否〉

●取付可能なカスタムフィットスピーカー

取付場所	取付方法	Vシリーズ	Cシリーズ	Jシリーズ	FSシリーズ	Fシリーズ
フロント・ドア 全スピーカー 調整 端子方向	○ 別売品は不要 (付属品で取付可)	—	TS-C1610AII 限定 D.OPのSP付車 注意 取付条件 使用 純正ブラケット	TS-J1610A 限定 D.OPのSP付車 注意 取付条件 使用 純正ブラケット	TS-F1620S 限定 D.OPのSP付車 注意 取付条件 使用 純正ブラケット	TS-F1620 限定 D.OPのSP付車 注意 取付条件 使用 純正ブラケット
	○ 別売の取付キット使用	TS-V171A 必要 スピーカーコード	TS-C1710AII TS-C1610AII	TS-J1710A TS-J1610A	TS-F1720S TS-F1620S	TS-F1720 TS-F1620
	○ 別売のインナーバッフル使用 調整 取付位置	TS-V171A 必要 スピーカーコード	TS-C1710AII TS-C1610AII	TS-J1710A TS-J1610A	TS-F1720S	TS-F1720
リア・サイド スピーカーなし車は 注意 取付方法	○ 別売品は不要 (付属品で取付可) 使用 純正ブラケット	—	TS-C1610AII 注意 取付方法	TS-J1610A 注意 取付方法	TS-F1620S 注意 取付方法	TS-F1620 注意 取付方法
	× 別売の取付キット使用	—	—	—	—	—
	× 別売のインナーバッフル使用	—	—	—	—	—

●取付可能なサテライトスピーカー

TS-STH1000	TS-STH700	TS-STX510
○	○	○

※実際の取付けに際しては、次ページの取付情報の詳細とともに十分な現車確認が必要になります。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット							注記 B	ボックスタイプ			ユニットタイプ				サテライト		
			TS-V171A	TS-J6910A	TS-C1710AII J1710A	TS-F1720S F1720	TS-C1610AII J1610A	TS-F1620S F1620				TS-X480G X380	TS-X180	TS-E1796	TS-E1676	TS-E1396	TS-E1076	TS-G1030	TS-STH1000	TS-STH700
ワゴン	標準SP付またはSPなし車	①	X		X	X	X	X		①				X	X	X	X			
	D.OPのSP付車	⑤	X		X	X	◎⑦	◎⑦		⑤				◎⑥	X	X	X			
	キット使用	③	☒⑩		□⑪	□⑪	□⑫	□⑫											○②	○
	車インナーバッフル	⑩	☒		回	回	回	X④											○	○
Rサイド	⑨	X	X	X	X	◎⑧	◎⑧					X	X	X						

※H13/12~H20/4車のフロントドアには、ホンダ車用インナーバッフルUD-K714 (希望小売価格22,050円、税込、2個1組) / UD-K614 (希望小売価格10,500円、税込、2個1組) を使用して「TS-Z132PRS (スパーサー使用)」の取付けが可能です。

注記
 ① メーカー標準装備のスピーカーは、樹脂一体型のはめ込み取付けタイプです。
 ② リアクォーターウィンドーの上方位置に取付ける。
 ③ カースピーカー取付キットUD-K112 (希望小売価格3,150円、税込、2個1組) 使用で可。端子を下方向にして取付ける。
 ④ TS-F1620S・F1620は付属の遮音クッションが取付けられないため取付不可。
 ⑤ ディーラーオプションのスピーカー付の場合で、取付アタッチメント (樹脂ブラケット) を使用して取付けている場合。
 ⑥ 付属のグリルは使用せずに、ユニットのみを純正取付アタッチメントに取付ける。
 ⑦ 純正取付アタッチメントに取付可。端子を下方向にして取付ける。
 ⑧ 純正ブラケットにスピーカーを取付けるネジは、純正スピーカーを取付けていたネジを使用します (純正スピーカーなし車の場合には、M5ネジを別途用意して頂く必要があります)。
 ⑨ 純正スピーカーを取外すにはリアサイドトリムを外す必要があるため、作業に多少時間を要します。
 ⑩ ホンダ車用インナーバッフルUD-K714 (希望小売価格22,050円、税込、2個1組) / UD-K614 (希望小売価格10,500円、税込、2個1組) / UD-K524 (希望小売価格4,200円、税込、2個1組) 使用で可。なお、バッフルは車両側取付用角穴 (3ヶ所) の中心位置で固定し、端子を下方向にして取付ける。
 ⑪ ディーラーオプションのスピーカー付で取付アタッチメント (樹脂ブラケット) を使用して取付けている車種の場合は、純正取付アタッチメントを取外して取付ける。
 ⑫ ディーラーオプションのスピーカー付で取付アタッチメント (樹脂ブラケット) を使用して取付けている車種の場合は、スピーカー取付キットは使用せずに純正取付アタッチメントに取付可。

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用)	⊕	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
◇	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用)	◆	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)	☒	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
回	取付可 (別売の「インナーバッフル」使用)	☒	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
◎	取付可 (配線加工が必要)	X	取付不可
◆	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要)	空欄	非適合または、未調査で取付可否不明

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	△	取付可 (別売の「スパーサー」使用)
●	取付可 (鉄板加工が必要)	▲	取付可 (別売の「スパーサー」使用で、鉄板加工が必要)
○	取付可 (スピーカーに付属のスパーサー使用)	□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)
●	取付可 (スピーカーに付属のスパーサー使用で、鉄板加工が必要)	X	取付不可
		空欄	非適合または、未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(X)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		X	取付不可
△	条件付きで取付可 (注記参照)	空欄	非適合または、未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方および、基礎知識や用語解説などをご確認ください。