

〈本体商品の取付可否〉

オーディオの仕様	AVN2D一体機			インダッシュTV		オンダッシュTV	オーディオ (トレードイン)				
オーディオレス (2D窓口付車)	○	AVIC-ZH99系 *1 AVIC-ZH77	○	上段 下段	○	○	×	○	1Dメイン ユニット	○	
		AVIC-MRZ系 *2	○	(参考) 上段 下段					○	2Dメイン ユニット	○
		SPH-DA09 SPH-DA05	○								
異形パネル一体 ラジオ付車 ・ MMCS付車	×			×		×	×				


\*1「AVIC-ZH99系」、「AVIC-VH99系」には、HUDモデルとCSモデルを含みます。但し、HUD (ヘッドアップディスプレイ) および、CS (クルーズスカウターユニット) の適合については別途確認が必要になります。また、実際の取付けにあたっては、販売店での取付けが必要となります。

- ・ HUD (ヘッドアップディスプレイ) の適合については、本Webのレフトメニューにあります「HUD (ヘッドアップディスプレイ) 適合」にてご確認ください (適合情報がない車種は未調査となりますので、予めご承知おきください)。また、専用の取付確認ゲージなどで、ドライビングポジションにおける現車確認が必要になります。
- ・ CS (クルーズスカウターユニット、HUDモデルにも同梱) の適合については、角度ゲージにて、カメラ取付位置におけるフロントガラスの角度の確認が必要になります (水平から10°~50°の範囲内が適合)。

\*2「AVIC-MRZ系」とは、AVIC-MRZ009、AVIC-MRZ007、AVIC-MRZ09 II、AVIC-MRZ07 II、AVIC-MRZ05 II、AVIC-MRZ03 IIの6モデルです。

※実際の取付けに際しては、以下の取付情報の詳細とともに十分な現車確認が必要になります。

〈本体商品の取付情報〉





年 式	型 式	車 種	最大取付数		本体の取付方法						オプション		
			トレードイン	アドオン	キットレス	取付キット使用			備考	1Dサイズ		2D一体機	
						型 番	主な付属品	希望小売価格 (税込)		46サイズ		46サイズ	
H17/10~H24/10	DBA-CW4W DBA-CW5W DBA-CW6W	異形パネル一体ラジオ付車			×					注1	×	×	
		MMCS付車 (M.OP)			×					注2	×	×	
		オーディオレス (2D窓口付車)	2D	1D	×	KK-M20FP <sup>Ⓞ</sup>	 注3	3,675円	注5	◎	◎	注4	

- (注1) メーカー標準装備またはメーカーオプションの異形フロントパネル一体ラジオ付車の場合で、窓口がないためステレオの取付不可。  
 (注2) クラスタ窓が大きく、純正ブラケットも使用不可 (システム的にもメーカーオプションのMMCS付車は、リアビューカメラ付でオーディオアンブ別体式になっています)。  
 (注3) KK-M20FP<sup>Ⓞ</sup>には、20Pコネクター、化粧パネル (2D用および1D+1D用) が付属されています。  
 (注4) 純正ブラケットの位置決め用突出リブ (2ヶ所) のうち、下段側のリブがステレオの穴に入らず浮いてしまうため、リブをハンマーなどで叩いて平らにして取付ける (但し、そのままでも取付けはなんとか可能です)。  
 (注5) ディーラーオプションのステアリングリモコンスイッチ付車は、ステアリングリモコンスイッチが使用不可になります。






※取付情報の記号の意味を次ページに掲載しています。

## アウトランダー (H17/10~H24/10)

### 〔主な付属品の記号〕

接続可能な配線	配線コネクタが付属	電源用アンブロックが付属	取付キットに化粧パネルが付属
	トレードイン取付け専用		
3電源 (ACC、常時、イルミネーション)		 接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。	P
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

### 〔別売オプション関係の記号〕 …… 三菱車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合には、別売の化粧パネルが不要なことを表します。D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
	三菱車用パネルキット KK-M14FP <sup>®</sup> を使用	三菱の14P車に、D46の1Dサイズをキットレス取付けする場合には、別売の三菱車用パネルキット KK-M14FP <sup>®</sup> (3,675円、税込) 使用で、1D+1Dの取付けが可能です。KK-M14FP <sup>®</sup> には、トレードイン取付け専用の14Pコネクタが付属されています。
	三菱車用パネルキット KK-M19FP <sup>®</sup> を使用	三菱の9P車にキットレス取付けする場合には、別売の三菱車用パネルキット KK-M19FP <sup>®</sup> (3,675円、税込) 使用で、D46サイズの1D+1Dの取付けが可能です。KK-M19FP <sup>®</sup> には、トレードイン取付け専用の9P/5Pコネクタが付属されています。
	三菱車用パネルキット KK-M24FP <sup>®</sup> を使用	三菱の14P車に、D46の2Dサイズ一体機をキットレス取付けする場合には、別売の三菱車用パネルキット KK-M24FP <sup>®</sup> (3,675円、税込) を使用します。KK-M24FP <sup>®</sup> には、トレードイン取付け専用の14Pコネクタが付属されています。※但し、オペレーションフラップ機構の2Dサイズ一体機を取付ける場合は、両面粘着シールを左右側面のみ貼付けてください。
	三菱車用配線キット KK-M05P <sup>®</sup> が使用可能	三菱の20P車にキットレス取付けをする場合には、三菱車用配線キット KK-M05P <sup>®</sup> (2,625円、税込) が使用できます。KK-M05P <sup>®</sup> には、トレードイン取付け専用の20Pコネクタの他に、アンテナ電源用変換コードとパネルスペーサー (窓周囲の隙間を塞ぐスポンジテープ) が付属されています。
	汎用モニター取付金具が使用可能	汎用モニター取付キット KW-27V II <sup>®</sup> (12,600円、税込) がシート取付ボルト部に取付可能です (車種により、助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取付けてください。また、車種によっては、KW-27V II <sup>®</sup> 付属のロッドが使用できない場合もあります。) (注) … KW-27V II <sup>®</sup> は、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用にならないでください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方および、基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付可否〉

●取付可能なカスタムフィットスピーカー

取付場所	取付方法	Vシリーズ	Cシリーズ	Jシリーズ	FSシリーズ	Fシリーズ
ドアミラー部 (純正TW部) <small>(限定) 純正TW付車</small>	○ 別売品は不要 (付属品で取付可)	-	-	-	TS-F1720S (TW部) <small>(使用) 付属ブラケット (使用) 純正ブラケット</small>	-
フロント・ドア  <small>全スピーカー (調整) 端子方向</small>	× 別売品は不要 (付属品で取付可)	-	-	-	-	-
	○ 別売の 取付キット使用 <small>(調整) 取付方向</small>	TS-V171A <small>(必要) スピーカーコード</small>	TS-C1710AII TS-C1610AII	TS-J1710A TS-J1610A	TS-F1720S TS-F1620S	TS-F1720 TS-F1620
	○ 別売のインナー バッフル使用 <small>(注意) 取付方法</small>	TS-V171A <small>(必要) スピーカーコード</small>	TS-C1710AII TS-C1610AII	TS-J1710A TS-J1610A	TS-F1720S	TS-F1720
リア・ドア  <small>全スピーカー (調整) 端子方向</small>	× 別売品は不要 (付属品で取付可)	-	-	-	-	-
	○ 別売の 取付キット使用 <small>(調整) 取付方向</small>	TS-V171A <small>(必要) スピーカーコード</small>	TS-C1710AII TS-C1610AII	TS-J1710A TS-J1610A	TS-F1720S TS-F1620S	TS-F1720 TS-F1620
	○ 別売のインナー バッフル使用 <small>(注意) 取付方法</small>	TS-V171A <small>(必要) スピーカーコード</small>	TS-C1710AII TS-C1610AII	TS-J1710A TS-J1610A	TS-F1720S	TS-F1720

●取付可能なサテライトスピーカー

TS-STH1000	TS-STH700	TS-STX510
○ <small>(限定) 2列シート車</small>	-	○ <small>(限定) 2列シート車 (加工) リブ</small>

※実際の取付けに際しては、次ページの取付情報の詳細とともに十分な現車確認が必要になります。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット								注記 B	ボックスタイプ					ユニットタイプ					サテライト						
			TS-V171A	TS-J6910A	TS-C1710AII	TS-F1720S	TS-F1720	TS-C1610AII	TS-F1620S	TS-C1010AII		TS-F1020S	TS-X480G	TS-X180	TS-E1796	TS-E1676	TS-E1396	TS-E1076	TS-G1030	TS-STH1000	TS-STH700	TS-STX510						
5ドアワゴン	ドアミラー部 (純正TW部)					◇⑩																						
	Fドア	①	×		×	×	×	×	×					×	×	×	×											
	キット 使用	⑤	⊠④		□④	□④	□④	□④	□④																			
	インナー バッフル	⑥⑦	⊠④		⊠④	⊠④	⊠④	⊠④	⊠④	×⑧																	○⑨ リアピラー部 トリム	
Rドア	①	×		×	×	×	×	×					×	×	×													
キット 使用	⑤	⊠④		□④	□④	□④	□④	□④	□④																			
インナー バッフル	⑥⑦	⊠④		⊠④	⊠④	⊠④	⊠④	⊠④	×⑧																			

※H17/10～H24/10車のリアドアには、三菱車用インナーバッフルUD-K714 (希望小売価格22,050円、税込、2個1組) / UD-K614 (希望小売価格10,500円、税込、2個1組) を使用して「TS-Z132PRS (スパーサー使用)」の取付けが可能です。

① 純正スピーカーは回転式のはめ込みタイプのため取付不可。  
 ② 5人乗り (2列シート) の場合は○で取付可。但し、7人乗り (3列シート) の場合は、サードシート使用時に乗員の頭部に当たるため△で取付可。  
 ③ ブラケットがピラー部トリム裏側のリブに当たって奥迄入らないため、トリム裏側のリブの切取加工が必要です。  
 ④ スピーカーの端子部を上方向にして取付ける。  
 ⑤ カースピーカー取付キットUD-K118 (希望小売価格3,150円、税込、2個1組) 使用で可。ブラケットの取付けは (ブラケットに貼付けてある) ラベル面を上方向にして取付ける。  
 ⑥ 三菱車用インナーバッフルUD-K714 (希望小売価格22,050円、税込、2個1組) / UD-K614 (希望小売価格10,500円、税込、2個1組) / UD-K524 (希望小売価格4,200円、税込、2個1組) 使用で可。  
 ⑦ 鉄板の純正スピーカーのリブが入る穴 (3ヶ所) の幅の狭い穴の部分で、付属のボルト/ナットで取付ける (穴の幅が広めの場合には、別途大きめの平座金を用意して取付けます)。  
 ⑧ TS-F1620S・F1620は付属の遮音クッションが取付けられないため取付不可。  
 ⑨ 5人乗り (2列シート) の場合で、リアピラー部トリムのやや前方寄り (スピーカー本体の前面がリアクォーターウィンドーに僅かにかかる位置) に取付ける (7人乗り・3列シートの場合も同じ位置に取付けは可であるが、サードシート乗員のヘッドクリアランスは未調査)。  
 ⑩ 純正トウイーター付車の場合、TS-F1720Sに同梱のトウイーターは、スピーカーに付属のトウイーター用ブラケットと、車両の純正トウイーター用ブラケットの両方を使用して、ドアミラー部内側の純正トウイータースペースに取付けが可能です。

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用)	⊕	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
◇	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用)	⊕	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)	⊠	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
⊠	取付可 (別売の「インナーバッフル」使用)	⊠	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
⊙	取付可 (配線加工が必要)	×	取付不可
⊕	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要)	空欄	非適合または、未調査で取付可否不明

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	△	取付可 (別売の「スパーサー」使用)
●	取付可 (鉄板加工が必要)	▲	取付可 (別売の「スパーサー」使用で、鉄板加工が必要)
○	取付可 (スピーカーに付属のスパーサー使用)	□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)
●	取付可 (スピーカーに付属のスパーサー使用で、鉄板加工が必要)	×	取付不可
		空欄	非適合または、未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		×	取付不可
△	条件付きで取付可 (注記参照)	空欄	非適合または、未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方および、基礎知識や用語解説などをご確認ください。