

## 〈本体商品の取付可否〉

オーディオの仕様	AVN2D一体機			インダッシュTV			オンダッシュTV	オーディオ(トレードイン)		
全車種  <span style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px;">除く</span> スーパープレミアム ミュージックシステム付車	×	AVIC-ZH99系 *1 AVIC-ZH77	×	上段 下段	AVIC-VH99系 *1 (モニター部)  注1	(参考) 上段 下段 ×	-	○	1Dメイン ユニット	○
		AVIC-MRZ系 *2	×	×					2Dメイン ユニット	×
		SPH-DA09 SPH-DA05	×							

注1… 本体背面から出ているナビ本体部と接続するコードが、車両側のブッシュ受けに当たるため取付けできません。なお、本体を「+14mm前出し取付」すれば上段側には取付可能になりますが、「+14mm前出し取付」は大がかりな加工（窓口周囲の切削加工など）が必要な場合があります。詳細については商品の取付説明書を参照してください。

\*1「AVIC-ZH99系」、「AVIC-VH99系」には、HUDモデルとCSモデルを含みます。但し、HUD（ヘッドアップディスプレイ）および、CS（クルーズスカウターユニット）の適合については別途確認が必要になります。また、実際の取付けにあたっては、販売店での取付けが必要となります。




・HUD（ヘッドアップディスプレイ）の適合については、本Webのレフトメニューにあります「HUD（ヘッドアップディスプレイ）適合」にてご確認ください（適合情報がない車種は未調査となりますので、予めご承知おきください）。また、専用の取付確認ゲージなどで、ドライビングポジションにおける現車確認が必要になります。

・CS（クルーズスカウターユニット、HUDモデルにも同梱）の適合については、角度ゲージにて、カメラ取付位置におけるフロントガラスの角度の確認が必要になります（水平から10°～50°の範囲内が適合）。

\*2「AVIC-MRZ系」とは、AVIC-MRZ009、AVIC-MRZ007、AVIC-MRZ09 II、AVIC-MRZ07 II、AVIC-MRZ05 II、AVIC-MRZ03 IIの6モデルです。

※実際の取付けに際しては、以下の取付情報の詳細とともに十分な現車確認が必要になります。

## 〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	最大取付数		本体の取付方法						オプション	
			トレードイン	アドオン	キットレス	取付キット使用			備考	1D		2D
						型番	主な付属品	希望小売価格(税込)		46サイズ		46サイズ
H4/1~H7/12	E-GE5B,E-GE5S E-GEEB,E-GEES	全車種	1D		×	KK-T38D <sup>Ⓚ</sup>	 P	7,875円	注1,2,3	⊙	×	
				1D	×	KK-T38D <sup>Ⓚ</sup>	 P	7,875円	注1,2,3	⊙	×	
			1D		×	KJ-T10D <sup>Ⓛ</sup>	 P	5,775円	注1,2,4	⊙	×	
				1D	×	KJ-T11D <sup>Ⓛ</sup>	P	3,675円	注1,2,4	⊙	×	

(注1) KK-T38D<sup>Ⓚ</sup>、KJ-T10D<sup>Ⓛ</sup>には、配線コネクター、純正ラジオ取外し専用工具が同梱されています。但し、配線コネクターは3電源のみ使用可で、スピーカー用配線は使用できません。





(注2) スーパープレミアムミュージックシステム付（BOSEスピーカー付車）の場合は取付不可。

(注3) 1D+1Dの取付けをする場合は、KK-T38D<sup>Ⓚ</sup>を2セット使用します。






(注4) 1D+1Dの取付けをする場合は、KJ-T10D<sup>Ⓛ</sup>とKJ-T11D<sup>Ⓛ</sup>を各1セット使用します。

※取付情報の記号の意味を次ページに掲載しています。

## 〔主な付属品の記号〕

接続可能な配線	配線コネクタが付属	電源用アンブロックが付属	取付キットに化粧パネルが付属
	トレードイン取付け専用		
3電源 (ACC、常時、イルミネーション)		 接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。	P
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

## 〔別売オプション関係の記号〕 …… マツダ車

	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。 D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
	マツダ車用配線キット KJ-T24P <sup>㉔</sup> が使用可能	別売の専用配線キットが使用できます。 <sup>㉔</sup> は24P車用でKJ-T24P <sup>㉔</sup> (2,625円、税込) の適応車種です。
	マツダ車用配線キット KT-12P <sup>㉒</sup> が使用可能	別売の専用配線キットが使用できます。 <sup>㉒</sup> は12P車用でKT-12P <sup>㉒</sup> (2,625円、税込) の適応車種です。 特に、オートアンテナ装備車の場合にKT-12P <sup>㉒</sup> を使用する場合には、オートアンテナ電源用リレーが付属されていますので大変便利です (車種によっては電源リレーを使用しないとオートアンテナが動作しません)。
	FMダイバーシティアンテナ変換コードが必要	FMダイバーシティ方式アンテナ車にトレードイン取付けをする場合で、パイオニア・FMダイバーシティ機能内蔵チューナーデッキアンプ/ハイダウェイチューナーを取付ける時には、別売のアンテナ変換コード RD-AN33 (2,100円、税込) を使用します。
	汎用モニター取付金具が使用可能	汎用モニター取付キットKW-27V II <sup>㉑</sup> (12,600円、税込) がシート取付ボルト部に取付可能です (車種により、助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取付けてください。また、車種によっては、KW-27V II <sup>㉑</sup> 付属のロッドが使用できない場合もあります)。 (注) … KW-27V II <sup>㉑</sup> は、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用にならないでください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方および、基礎知識や用語解説などをご確認ください。

## 〈スピーカー商品の取付可否〉

## ●取付可能なカスタムフィットスピーカー

取付場所	取付方法	Vシリーズ	Cシリーズ	Jシリーズ	FSシリーズ	Fシリーズ
ドア	○ 別売品は不要 (付属品で取付可)	—	TS-C5710A	—	—	—
	× 別売の 取付キット使用	—	—	—	—	—
	× 別売のインナー バッフル使用	—	—	—	—	—
(除く) スーパープレミアム ミュージックシステム付車						
リア・トレイ	○ 別売品は不要 (付属品で取付可)	—	TS-C5710A	—	—	—
	× 別売の 取付キット使用	—	—	—	—	—
	× 別売のインナー バッフル使用	—	—	—	—	—
(除く) スーパープレミアム ミュージックシステム付車						

## ●取付可能なサテライトスピーカー

TS-STH1000	TS-STH700	TS-STX510
—	—	—

※実際の取付けに際しては、次ページの取付情報の詳細とともに十分な現車確認が必要になります。

## 〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット						注記 B	ボックスタイプ			ユニットタイプ				サテライト			
			TS- J6910A	TS- C5710A	TS- C1610AII J1610A F1620S F1620	TS- C1010AII J1010A	TS- F1020S F1020					TS- X480G X380	TS- X180	TS- E1796	TS- E1676	TS- E1396	TS- E1076	TS- G1030	TS- STH1000	TS- STH700
2クーペ	ドア	①		◎	×	×	×							×	×	×	×			
	Rトレイ	①	×	◎	×				②	×	×	×								
注記	① オプションのスーパープレミアムミュージックシステム付（BOSEスピーカー付車）は不可。 ② 全車スピーカー付でトレイのスピーカー用穴が塞がないため取付不可。																			

## 〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	⊕	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	⊖	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「スピーカー取付キット」使用）	⊗	取付可（別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
⊖	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	⊞	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
○	取付可（配線加工が必要）	×	取付不可
◆	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）	空欄	非適合または、未調査で取付可否不明

## 〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	△	取付可（別売の「スぺーサー」使用）
●	取付可（鉄板加工が必要）	▲	取付可（別売の「スぺーサー」使用で、鉄板加工が必要）
○	取付可（スピーカーに付属のスぺーサー使用）	□	取付可（別売の「スピーカー取付キット」使用）
●	取付可（スピーカーに付属のスぺーサー使用で、鉄板加工が必要）	×	取付不可
		空欄	非適合または、未調査で取付可否不明

## 〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
		×	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合または、未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方および、基礎知識や用語解説などをご確認ください。