

〈本体商品の取付可否〉

| オーディオの仕様 | AVN2D一体機 | | | インダッシュTV | | | オンダッシュTV | オーディオ (トレードイン) | | |
|---|----------|----------------------------|---------|------------------|---|--|----------|----------------|---------------|---|
| 全車種 <small>除く</small> テレマックス対応ナビゲーションシステム付車 | ○ | AVIC-ZH99系 *1 AVIC-ZH77 | ○ 注1 | 上段 下段 | ○ | AVIC-VH99系 *1 (モニター部) <small>注意</small> 取付方法 注1 | ○ | ○ | 1Dメイン ユニット | ○ |
| | | AVIC-MRZ系 *2 | ○ 注2 | (参考) 上段 下段 | | | | | 2Dメイン ユニット | ○ |
| | | SPH-DA09 SPH-DA05 | ○ 注2 | ○ | | | | | | |

注1… KJ-T60D③使用で取付可、取付キットのブラケットを14mm前出し取付けして取付けます (KK-T40D⑥では取付けできません)。
 注2… KK-T40D⑥を使用して取付ける場合は、取付キットに付属のパネルがたわまないように、予め取付キットに付属の取付ケースのフック部 (上下) を若干外側に広げておきます。

*1 「AVIC-ZH99系」、「AVIC-VH99系」には、HUDモデルとCSモデルを含みます。但し、HUD (ヘッドアップディスプレイ) および、CS (クルーズスカウターユニット) の適合については別途確認が必要になります。また、実際の取付けにあたっては、販売店での取付けが必要となります。

・ HUD (ヘッドアップディスプレイ) の適合については、本Webのレフトメニューにあります「HUD (ヘッドアップディスプレイ) 適合」にてご確認いただけます (適合情報がない車種は未調査となりますので、予めご承知おきください)。また、専用の取付確認ゲージなどで、ドライビングポジションにおける現車確認が必要になります。

・ CS (クルーズスカウターユニット、HUDモデルにも同梱) の適合については、角度ゲージにて、カメラ取付位置におけるフロントガラスの角度の確認が必要になります (水平から10°~50°の範囲内が適合)。

*2 「AVIC-MRZ系」とは、AVIC-MRZ009、AVIC-MRZ007、AVIC-MRZ09 II、AVIC-MRZ07 II、AVIC-MRZ05 II、AVIC-MRZ03 IIの6モデルです。

※実際の取付けに際しては、以下の取付情報の詳細とともに十分な現車確認が必要になります。

〈本体商品の取付情報〉

| 年 式 | 型 式 | 車 種 | 最大取付数 | | 本体の取付方法 | | | | | | オプション | |
|-------------|-------------------------------|-----|--------|------|---------|----------|--------------|-------------|---------|-------|-------|-------|
| | | | トレードイン | アドオン | キットレス | 取付キット使用 | | | 備考 | 1D | | 2D |
| | | | | | | 型番 | 主な付属品 | 希望小売価格 (税込) | | 46サイズ | | 46サイズ |
| H13/2~H14/5 | GF-GFEP GF-GF8P GF-GEER | 全車種 | 2D | | × | KK-T40D⑥ | ■-E P | 7,350円 | 注1,2 | ◎注6 | ◎注6 | |
| | | | 2D | | × | KJ-T60D③ | ■-E P 注12 | 7,350円 | 注1,2,13 | ◎ | ◎ | |

(注1) マツダテレマティックス対応ナビゲーションシステム付車を除く。
 (注2) KK-T40D⑥、KJ-T60D③には配線コネクタ、純正ラジオ取外し専用工具が同梱されています (1D+1Dの取付けをする場合は、KK-T40D⑥またはKJ-T60D③を使用します)。
 (注6) 1Dサイズのオペレーションフラップ機構付の商品を取付ける場合は、キットに付属のパネル窓口の上または下がフラップ開閉時に少し当たりますので、パネル窓口を削る必要があります。
 (注12) KJ-T60D③には、「標準取付 (通常取付)」用化粧パネルに加え、「14mm前出し取付」用化粧パネルが付属されています。
 (注13) KJ-T60D③は、「標準取付 (通常取付)」に加え、「14mm前出し取付」にも対応したキットで、取付けるカーステレオの配線・端子等が車両側に当たる場合は、14mm前に出して、付属の「14mm前出し取付化粧パネル」を使用し、(パネル加工せずに) 取付けることが可能です。

※取付情報の記号の意味を次ページに掲載しています。

〔主な付属品の記号〕

| 接続可能な配線 | 配線コネクタが付属 | 電源用アンブロックが付属 | 取付キットに化粧パネルが付属 |
|-------------------------|-------------|---------------------------|----------------|
| | トレードイン取付け専用 | | |
| 3電源 (ACC、常時、イルミネーション) | | 接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。 | P |
| 3電源+フロント・スピーカー | | | |
| 3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー | | | |

〔別売オプション関係の記号〕 …… マツダ車

| | | |
|--|---------------------------------------|--|
| | 取付化粧パネルが不要 | D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。 D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。 |
| | マツダ車用配線キット KJ-T24P [㊦] が使用可能 | 別売の専用配線キットが使用できます。 [㊦] は24P車用でKJ-T24P [㊦] (2,625円、税込) の適応車種です。 |
| | マツダ車用配線キット KT-12P [㊧] が使用可能 | 別売の専用配線キットが使用できます。 [㊧] は12P車用でKT-12P [㊧] (2,625円、税込) の適応車種です。特に、オートアンテナ装備車の場合にKT-12P [㊧] を使用する場合には、オートアンテナ電源用リレーが付属されていますので大変便利です (車種によっては電源リレーを使用しないとオートアンテナが動作しません)。 |
| | FMダイバーシティアンテナ変換コードが必要 | FMダイバーシティ方式アンテナ車にトレードイン取付けをする場合で、パイオニア・FMダイバーシティ機能内蔵チューナーデッキアンプ/ハイダウェイチューナーを取付ける時には、別売のアンテナ変換コード RD-AN33 (2,100円、税込) を使用します。 |
| | 汎用モニター取付金具が使用可能 | 汎用モニター取付キットKW-27V II [㊨] (12,600円、税込) がシート取付ボルト部に取付可能です (車種により、助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取付けてください。また、車種によっては、KW-27V II [㊨] 付属のロッドが使用できない場合もあります)。 (注) … KW-27V II [㊨] は、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用にならないでください。 |

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方および、基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付可否〉

●取付可能なカスタムフィットスピーカー

| 取付場所 | 取付方法 | Vシリーズ | Cシリーズ | Jシリーズ | FSシリーズ | Fシリーズ |
|---------|-----------------------|-------|-----------|-----------|--------|-------|
| フロント・ドア | ○ 別売品は不要 (付属品で取付可) | — | TS-C5710A | — | — | — |
| | × 別売の 取付キット使用 | — | — | — | — | — |
| | × 別売のインナー バッフル使用 | — | — | — | — | — |
| リア・トレイ | ○ 別売品は不要 (付属品で取付可) | — | — | TS-J6910A | — | — |
| | × 別売の 取付キット使用 | — | — | — | — | — |
| | × 別売のインナー バッフル使用 | — | — | — | — | — |

●取付可能なサテライトスピーカー

| TS-STH1000 | TS-STH700 | TS-STX510 |
|------------|-----------|-----------|
| — | — | — |

※実際の取付けに際しては、次ページの取付情報の詳細とともに十分な現車確認が必要になります。

〈スピーカー商品の取付情報〉

| タイプ | 取付場所 | 注記 A | カスタムフィット | | | | | | 注記 B | ボックスタイプ | | | ユニットタイプ | | | | サテライト | | | |
|------|------|---------|---------------|---------------|--|---------------------------|------------------------|--|---------|---------|---|----------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|
| | | | TS- J6910A | TS- C5710A | TS- C1610AII J1610A F1620S F1620 | TS- C1010AII J1010A | TS- F1020S F1020 | | | | | TS- X480G X380 | TS- X180 | TS- E1796 | TS- E1676 | TS- E1396 | TS- E1076 | TS- G1030 | TS- STH1000 | TS- STH700 |
| 4セダン | Fドア | | | ◎ | × | × | × | | | | | | | × | × | × | × | | | |
| | Rトレイ | | ◎ | × | × | | | | ① | × | × | × | | | | | | | | |

注記 ① 全車スピーカーまたはスピーカーグリル付で、トレイのスピーカー用穴が塞がないため取付不可。

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

| | | | |
|---|-----------------------------------|----|---|
| ◎ | 取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用) | ⊕ | 取付可 (別売の配線コードでの配線が必要) |
| ◇ | 取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用) | ◆ | 取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、別売の配線コードでの配線が必要) |
| □ | 取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用) | ⊠ | 取付可 (別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要) |
| ⊞ | 取付可 (別売の「インナーバッフル」使用) | ⊡ | 取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要) |
| ⊙ | 取付可 (配線加工が必要) | × | 取付不可 |
| ⊕ | 取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要) | 空欄 | 非適合または、未調査で取付可否不明 |

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

| | | | |
|---|---------------------------------|----|-----------------------------|
| ◎ | 取付可 | △ | 取付可 (別売の「スパーサー」使用) |
| ① | 取付可 (鉄板加工が必要) | ▲ | 取付可 (別売の「スパーサー」使用で、鉄板加工が必要) |
| ○ | 取付可 (スピーカーに付属のスパーサー使用) | □ | 取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用) |
| ● | 取付可 (スピーカーに付属のスパーサー使用で、鉄板加工が必要) | × | 取付不可 |
| | | 空欄 | 非適合または、未調査で取付可否不明 |

〔サテライトスピーカーの記号〕

| | | | |
|---|-----------------|-----|-------------------------|
| ○ | 取付可 | (×) | 取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可) |
| | | × | 取付不可 |
| △ | 条件付きで取付可 (注記参照) | 空欄 | 非適合または、未調査で取付可否不明 |

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方および、基礎知識や用語解説などをご確認ください。