

〈本体商品の取付可否〉

オーディオの仕様	AVN2D一体機			インダッシュTV			オンダッシュTV	オーディオ (トレードイン)			
オーディオレス仕様車	○ <small>(注意)</small> 取付方法 注1	AVIC-ZH99系 *1 AVIC-ZH77	×	注2	上段 下段	○ AVIC-VH99系 *1 (モニター部) <small>(注意)</small> 配線処理 注3,4	○	○	1Dメイン ユニット	○	
		AVIC-MRZ系 *2	○	○	○				○	○	○
		SPH-DA09 SPH-DA05	○	○							
異形ラジオ付車	×			×			○	×			

注1… 取付ける際は、予め取付キットに付属の取付ケースのフック部（上下）を若干外側に広げておきます。

注2… AVIC-ZH99系/AVIC-ZH77は、取付キットのブラケットが組付けられないため取付けできません。

注3… 取付けの際には内部スペースにあまり余裕がないため、配線の処理に注意して取付けてください。

注4… 下段への取付けは、取付キットのブラケットが組付けられないため取付けできません。

*1「AVIC-ZH99系」、「AVIC-VH99系」には、HUDモデルとCSモデルを含みます。但し、HUD（ヘッドアップディスプレイ）および、CS（クルーズスカウターユニット）の適合については別途確認が必要になります。また、実際の取付けにあたっては、販売店での取付けが必要となります。

・HUD（ヘッドアップディスプレイ）の適合については、本Webのレフトメニューにあります「HUD（ヘッドアップディスプレイ）適合」にてご確認ください（適合情報がない車種は未調査となりますので、予めご承知おきください）。また、専用の取付確認ゲージなどで、ドライビングポジションにおける現車確認が必要になります。

・CS（クルーズスカウターユニット、HUDモデルにも同梱）の適合については、角度ゲージにて、カメラ取付位置におけるフロントガラスの角度の確認が必要になります（水平から10°～50°の範囲内が適合）。

*2「AVIC-MRZ系」とは、AVIC-MRZ009、AVIC-MRZ007、AVIC-MRZ09Ⅱ、AVIC-MRZ07Ⅱ、AVIC-MRZ05Ⅱ、AVIC-MRZ03Ⅱの6モデルです。

※実際の取付けに際しては、以下の取付情報の詳細とともに十分な現車確認が必要になります。

〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	最大取付数		本体の取付方法							オプション	
			トレードイン	アドオン	キット トレス	取付キット使用			備考	1D	2D		
						型番	主な付属品	希望小売価格 (税込)		46 サイズ	46 サイズ		
H16/6～現在	DBA-DC5W DBA-DC5R	異形ラジオ付車 (注1)			×					注1	×	×	注7
		オーディオレス 仕様車 (注8) (1D+1D窓口付)	2D		×	KK-T40D [Ⓚ]	 P	7,350円	注2,3,4 5,7,9	◎ 注6	◎ 注6		

(注1) H16/6～H21/5車の全車に標準装備および、H21/5～現在車にメーカーオプション設定されているAM/FMラジオ/CDプレーヤー付車、また、H16/6～H22/7車にディーラーオプション設定されているAM/FMラジオ/MP3対応6連奏CDチェンジャー付車の場合で、純正ラジオはモジュールタイプのクラスター一体型でステレオの交換取付けは不可。

(注2) クラスターの上下窓口の仕切り枠を切り取る必要があります（但し、ディーラーオプションの2DINオーディオ/ナビ付車の場合は切り取り不要です）。

(注3) 純正部品のオーディオサイドブラケットを必ず使用して取付けます……ディーラーオプションの純正ラジオ付の場合は、純正ラジオの右側面に付いているサイドブラケットを外して使用します。また、純正ラジオ非装着車の場合は、純正部品のオーディオサイドブラケット（D461-V6-025、1,050円、税込……但し、H21/5以降は1,000円、税込）を購入する必要があります。

(注4) 取付ける場合は、取外した車両側クラスターに取付キットを使用してステレオを先に組付け、右側面のリアブラケット取付ネジを一旦外し、純正部品のオーディオサイドブラケットを長穴の上方位置で、リアブラケットの上に重ねて共締めしてから車両へ取付け、オーディオサイドブラケットを車両側にネジ止めします。

(注5) 下段スペースは取付ける商品によっては、背面の端子やコード類が車両側ブッシュ受け部に当たる場合がありますので、その場合は車両側の当たる部分を切り取り加工するかまたは、1Dサイズの場合は上段側へ取付ける必要があります。また、取付キットのリアブラケットがコード類に干渉する場合は、14mm前出し取付けをする必要があります。

(注6) 1Dサイズの上ペレションフラップ機構付の商品を取付ける場合は、キットに付属のパネル窓口の上または下がフラップ開閉時に少し当たりますので、パネル窓口を少し削る必要があります。





(注7) 純正ステアリングリモコン（メーカー呼称「オーディオリモートコントロールスイッチ」）付車の場合は、純正ステアリングリモコンのオーディオコントロール機能が使用不可になります。但し、別売のステアリングリモコンアダプター・KK-T102ST[Ⓚ]（希望小売価格10,500円、税込）を接続することにより、ステアリングリモコンアダプター接続端子付の商品では、純正ステアリングリモコンの使用が可能になります（オーディオ取付部裏24Pコネクタ仕様の場合）。なお、このアダプターを使用する場合、マツダ車用24P配線コネクタ（KJ-T24P[Ⓚ]）や取付キット同梱品は使用しません。また、この商品の仕様については株式会社カナック企画にお問い合わせ下さい。

(注8) オーディオレスはH16/6～H21/5車はメーカーオプション設定で、H21/5以降は全車標準です。






(注9) H22/7に追加設定されたオーディオレス+バックカメラ付車の場合は、バックカメラが使用不可になります。

※取付情報の記号の意味を次ページに掲載しています。

〔主な付属品の記号〕

接続可能な配線	配線コネクタが付属	電源用アンブロックが付属	取付キットに化粧パネルが付属
	トレードイン取付け専用		
3電源 (ACC、常時、イルミネーション)		 接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。	P
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

〔別売オプション関係の記号〕 …… マツダ車

	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。 D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
	マツダ車用配線キット KJ-T24P [㊦] が使用可能	別売の専用配線キットが使用できます。 [㊦] は24P車用でKJ-T24P [㊦] (2,625円、税込) の適応車種です。
	マツダ車用配線キット KT-12P [㊧] が使用可能	別売の専用配線キットが使用できます。 [㊧] は12P車用でKT-12P [㊧] (2,625円、税込) の適応車種です。特に、オートアンテナ装備車の場合にKT-12P [㊧] を使用する場合には、オートアンテナ電源用リレーが付属されていますので大変便利です (車種によっては電源リレーを使用しないとオートアンテナが動作しません)。
	FMダイバーシティアンテナ変換コードが必要	FMダイバーシティ方式アンテナ車にトレードイン取付けをする場合で、パイオニア・FMダイバーシティ機能内蔵チューナーデッキアンプ/ハイダウェイチューナーを取付ける時には、別売のアンテナ変換コード RD-AN33 (2,100円、税込) を使用します。
	汎用モニター取付金具が使用可能	汎用モニター取付キットKW-27V II [㊨] (12,600円、税込) がシート取付ボルト部に取付可能です (車種により、助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取付けてください。また、車種によっては、KW-27V II [㊨] 付属のロッドが使用できない場合もあります)。 (注) … KW-27V II [㊨] は、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用にならないでください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方および、基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付可否〉

●取付可能なカスタムフィットスピーカー

取付場所	取付方法	Vシリーズ	Cシリーズ	Jシリーズ	FSシリーズ	Fシリーズ
フロント・ドア	○ 別売品は不要 (付属品で取付可)	—	TS-C1610AII <small>(加工) 配線</small>	TS-J1610A <small>(加工) 配線</small>	TS-F1620S <small>(加工) 配線</small>	TS-F1620 <small>(加工) 配線</small>
	× 別売の 取付キット使用	—	—	—	—	—
	× 別売のインナー バッフル使用	—	—	—	—	—
リア・ドア	○ 別売品は不要 (付属品で取付可)	—	TS-C1610AII <small>(加工) 配線</small>	TS-J1610A <small>(加工) 配線</small>	TS-F1620S <small>(加工) 配線</small>	TS-F1620 <small>(加工) 配線</small>
	× 別売の 取付キット使用	—	—	—	—	—
	× 別売のインナー バッフル使用	—	—	—	—	—

●取付可能なサテライトスピーカー

TS-STH1000	TS-STH700	TS-STX510
—	—	○ <small>(取付可) 条件あり</small>

※実際の取付けに際しては、次ページの取付情報の詳細とともに十分な現車確認が必要になります。

