

〈本体商品の取付可否〉

オーディオの仕様	AVN2D一体機			インダッシュTV			オンダッシュTV			オーディオ (トレードイン)		
全車種 除く センソリーサウンドシステム付車	○ 注意 取付方法 注1	AVIC-ZH99系 *1 AVIC-ZH77	○ 注2	上段 下段	AVIC-VH99系 *1 (モニター部)	(参考) 上段 下段 —	—	○	1Dメイン ユニット	○	○ 注1	
		AVIC-MRZ系 *2	○ 注3	—					2Dメイン ユニット			
		SPH-DA09 SPH-DA05	○ 注3	—								

注1… 車両側のクラスター窓口裏側に付いている仕切り枠を外して取付けます。
 注2… KJ-T50D④使用で取付可で、取付キットのブラケットを14mm前出し取付けて取付けます (KK-T39DⓀでは取付けできません)。
 注3… KK-T39DⓀを使用する場合は、取付キットに付属のパネルがたわまないように、予め取付キットに付属の取付ケースのフック部 (上下) を若干外側に広げておきます。

*1 「AVIC-ZH99系」、「AVIC-VH99系」には、HUDモデルとCSモデルを含みます。但し、HUD (ヘッドアップディスプレイ) および、CS (クルーズスカウターユニット) の適合については別途確認が必要になります。また、実際の取付けにあたっては、販売店での取付けが必要となります。

- ・ HUD (ヘッドアップディスプレイ) の適合については、本Webのレフトメニューにあります「HUD (ヘッドアップディスプレイ) 適合」にてご確認ください (適合情報がない車種は未調査となりますので、予めご承知おきください)。また、専用の取付確認ゲージなどで、ドライビングポジションにおける現車確認が必要になります。
- ・ CS (クルーズスカウターユニット、HUDモデルにも同梱) の適合については、角度ゲージにて、カメラ取付位置におけるフロントガラスの角度の確認が必要になります (水平から10°~50°の範囲内が適合)。

*2 「AVIC-MRZ系」とは、AVIC-MRZ009、AVIC-MRZ007、AVIC-MRZ09 II、AVIC-MRZ07 II、AVIC-MRZ05 II、AVIC-MRZ03 IIの6モデルです。

※実際の取付けに際しては、以下の取付情報の詳細とともに十分な現車確認が必要になります。

〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	最大取付数		本体の取付方法							オプション
			トレードイン	アドオン	キット レス	取付キット使用			備考	1D	2D	
						型番	主な付属品	希望小売価格 (税込)		46 サイズ	46 サイズ	
H7/8~H10/1	E-NA8C	全車種	2D	×	×	KK-T39DⓀ	■-E P	8,925円	注2,4,5	◎注6	◎注6	☐ 注1
			2D	×	×	KJ-T50D④	■-E P 注16	7,875円	注3,4,5 17	◎	◎	
			1D	×	×	KK-T38DⓀ	■-E P	7,875円	注2,5	◎	×	
			1D	×	×	KK-T38DⓀ	■-E P	7,875円	注2	◎	×	
			1D	×	×	KJ-T10D④	■-E P	5,775円	注3,5	◎	×	
			1D	×	×	KJ-T11D④	P	3,675円	注3	◎	×	

- (注1) 助手席シートを前方寄りにすると当たります。
 (注2) KK-T39DⓀ、KK-T38DⓀには、配線コネクター、純正ラジオ取外し専用工具が同梱されています。KK-T38DⓀはDサイズ1機種取付用のキットですので、1D+1Dの取付けをする場合は、KK-T39DⓀを使用するかまたは、KK-T38DⓀを2セット使用します。
 (注3) KJ-T50D④、KJ-T10D④には、配線コネクター、純正ラジオ取外し専用工具が同梱されています。KJ-T10D④はDサイズ1機種取付用のキットですので、1D+1Dの取付けをする場合は、KJ-T50D④を使用するかまたは、KJ-T10D④とKJ-T11D④を各1セット使用します。
 (注4) クラスタースタック裏側に付いている仕切り枠を外して取付ける。
 (注5) センソリーサウンドシステム付車を除く。また、ヘッドレストスピーカー付車の場合は、ヘッドレストスピーカーの耐入力がい小さいため、音量を上げると音が割れ、場合によってはスピーカーまたはメインユニットが破損する恐れがありますので、基本的にヘッドレストスピーカーは使用しないでください。
 (注6) 1Dサイズのアパレルフリップ機構付の商品を取付ける場合は、キットに付属のパネル窓口の上または下がフリップ開閉時に少し当たりますので、パネル窓口を削る必要があります。
 (注16) KJ-T50D④には、「標準取付 (通常取付)」用化粧パネルに加え、「14mm前出し取付」用化粧パネルが付属されています。
 (注17) KJ-T50D④は、「標準取付 (通常取付)」に加え、「14mm前出し取付」にも対応したキットで、取付けるカーステレオの配線・端子等が車両側に当たる場合は、14mm前を出して、付属の「14mm前出し取付化粧パネル」を使用し、(パネル加工せずに) 取付けることが可能です。

※取付情報の記号の意味を次ページに掲載しています。

ユーノス ロードスター (H7/8~H10/1)

〔主な付属品の記号〕

接続が可能な配線	配線コネクタが付属	電源用アンブロックが付属	取付キットに化粧パネルが付属
	トレードイン取付け専用		
3電源 (ACC、常時、イルミネーション)		 接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。	P
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

〔別売オプション関係の記号〕 …… マツダ車

	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。 D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
	マツダ車用配線キット KJ-T24P④が使用可能	別売の専用配線キットが使用できます。④は24P車用でKJ-T24P④ (2,625円、税込) の適応車種です。
	マツダ車用配線キット KT-12P⑧が使用可能	別売の専用配線キットが使用できます。⑧は12P車用でKT-12P⑧ (2,625円、税込) の適応車種です。特に、オートアンテナ装備車の場合にKT-12P⑧を使用する場合には、オートアンテナ電源用リレーが付属されていますので大変便利です (車種によっては電源リレーを使用しないとオートアンテナが動作しません)。
	FMダイバーシティアンテナ変換コードが必要	FMダイバーシティ方式アンテナ車にトレードイン取付けをする場合で、パイオニア・FMダイバーシティ機能内蔵チューナーデッキアンプ/ハイダウェイチューナーを取付ける時には、別売のアンテナ変換コード RD-AN33 (2,100円、税込) を使用します。
	汎用モニター取付金具が使用可能	汎用モニター取付キットKW-27VⅡ⑩ (12,600円、税込) がシート取付ボルト部に取付可能です (車種により、助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取付けてください。また、車種によっては、KW-27VⅡ⑩付属のロッドが使用できない場合もあります)。 (注) … KW-27VⅡ⑩は、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用にならないでください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方および、基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付可否〉

●取付可能なカスタムフィットスピーカー

取付場所	取付方法	Vシリーズ	Cシリーズ	Jシリーズ	FSシリーズ	Fシリーズ
ドア <small>(限定)</small> 純正スピーカー付車 <small>(除く)</small> センソリースウンドシステム付車	○ 別売品は不要 (付属品で取付可)	—	TS-C1610AII	TS-J1610A	TS-F1620S	TS-F1620
	× 別売の 取付キット使用	—	—	—	—	—
	× 別売のインナー バッフル使用	—	—	—	—	—

●取付可能なサテライトスピーカー

TS-STH1000	TS-STH700	TS-STX510
—	—	—

※実際の取付けに際しては、次ページの取付情報の詳細とともに十分な現車確認が必要になります。

