

〈本体商品の取付可否〉

オーディオの仕様	AVN2D一体機	インダッシュTV	オンダッシュTV	オーディオ (トレードイン)		
全車種	×	—	—	○	1Dメインユニット	○
除く ホログラフィックサウンドシステム付車					2Dメインユニット	×

※実際の取付けに際しては、以下の取付情報の詳細とともに十分な現車確認が必要になります。

〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	最大取付数		本体の取付方法							オプション		
			トレードイン	アドオン	取付キット使用			備考	1Dサイズ	2D一体機	アンテナ変換コードの必要			
					型番	主な付属品	希望小売価格 (税込)		46サイズ	46サイズ				
H2/2~H7/9	E-HNP10, E-HP10 E-P10	全車種	1D		○					注1		×		注1,4
				1D	○					注1				

(注1) H2/2~H4/9車の電子制御アクティブサウンドシステム付車には、KK-N92PJ[®] (希望小売価格3,990円、税込) が使用可。

(注4) H2/2~H6/9車ではAD-N961を使用し、H6/9~H7/9車ではKN-93P[®]を使用。なお、H2/2~H6/9車の電子制御アクティブサウンドシステム付車は、車両のリアスピーカー用配線、またはフロントおよびリアスピーカー用配線は使用不可。また、H6/9~H7/9車のホログラフィックサウンドシステム付車を除く。

〔主な付属品の記号〕

接続が可能な配線	配線コネクタが付属	電源用アンブロックが付属	取付キットに化粧パネルが付属
	トレードイン取付け専用		
3電源 (ACC、常時、イルミネーション)			P
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

〔別売オプション関係の記号〕 …… 日産車

	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
	日産車用取付化粧パネル AD-N980を使用	キットレスでD46の1Dサイズを取付ける場合には、別売の日産車用取付化粧パネルAD-N980 (1,050円、税込) を使用します。AD-N980は1Dサイズ1機種につき1個必要ですので、1D+1D取付けの場合は2個必要となります。
	日産車用取付化粧パネル ADT-N979 IIを使用	キットレスでD46の2Dサイズ一体機 (FH-P90以前のモデルは除く) を取付ける場合には、別売の日産車用取付化粧パネルADT-N979 II (1,260円、税込) を使用します (1D+1Dの取付けには使用できません)。※但し、オペレーションフラップ機構の2Dサイズ一体機を取付ける場合は、化粧パネルを上寄りに取付け、両面粘着シールを左右側面のみ貼付けてください。
	日産車用配線キット KJ-N24P ^① が使用可能	別売の日産車用配線キットが使用できません。 ²⁴ は日産20P車トレードイン専用KJ-N24P ^① (3,990円、税込、オプション用4P付属) の適応車種です。
	日産車用配線キット KJ-N20P ^① が使用可能	別売の日産車用配線キットが使用できません。 ²⁰ は日産20P車トレードイン専用KJ-N20P ^① (3,150円、税込) の適応車種です。
	日産車用配線キット KN-93P [®] が使用可能	別売の日産車用配線キットが使用できません。 ⁹³ は日産新型10P車トレードイン専用KN-93P [®] (1,575円、税込) の適応車種です。
	日産車用配線キット AD-N961が使用可能	別売の日産車用配線キットが使用できます。 ¹⁰ は日産従来型10P車アドオン/トレードイン兼用AD-N961 (2,100円、税込) の適応車種です。 ※AD-N961適合車種で、電子制御アクティブサウンドシステム付車の場合には、車種により、KK-N92PJ [®] (3,990円、税込) を使用することができます。
	FMダイバーシティアンテナ変換コードが必要	FMダイバーシティ方式アンテナ車にトレードイン取付けをする場合は、別売の日産車用アンテナ変換コードRD-AN21A (1,575円、税込) を使用し、またFMダイバーシティ機能内蔵チューナーデッキアンブ/ハイダウェイチューナー取付時には、RD-AN23 (3,150円、税込) を使用します。
	汎用モニター取付金具が使用可能	汎用モニター取付キットKW-27V II [®] (12,600円、税込) がシート取付ボルト部に取付可能です (車種により、助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取付けてください)。また、車種によっては、KW-27V II [®] 付属のロッドが使用できない場合があります。 (注) … KW-27V II [®] は、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用にならないでください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方および、基礎知識や用語解説などをご確認ください。

(PRIMERA-9002-DN43-5)

〈スピーカー商品の取付可否〉

●取付可能なカスタムフィットスピーカー

取付場所	取付方法	Vシリーズ	Cシリーズ	Jシリーズ	FSシリーズ	Fシリーズ	
フロント・ドア	×	—	—	—	—	—	
リア・トレイ	○	別売品は不要 (付属品で取付可)	TS-V171A <small>(注意) 取付方法 (必要) スピーカーコード</small>	TS-C1710AⅡ <small>(注意) 取付方法</small> TS-C1610AⅡ	TS-J1710A <small>(注意) 取付方法</small> TS-J1610A	TS-F1720S <small>(注意) 取付方法</small> TS-F1620S	TS-F1720 <small>(注意) 取付方法</small> TS-F1620
	×	別売の 取付キット使用	—	—	—	—	—
	×	別売のインナー バッフル使用	—	—	—	—	—

●取付可能なサテライトスピーカー

TS-STH1000	TS-STH700	TS-STX510
—	—	—

※実際の取付けに際しては、次ページの取付情報の詳細とともに十分な現車確認が必要になります。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット								注記 B	ボックスタイプ						ユニットタイプ			サテライト				
			TS-V171A	TS-J6910A	TS-C5710A	TS-C1710AII	TS-F1720S	TS-C1610AII	TS-F1620S	TS-J1610A		TS-X480G	TS-X180	TS-E1796	TS-E1676	TS-E1396	TS-E1076	TS-G1030	TS-STH1000	TS-STH700	TS-STX510				
4セダン	Fドア		X		X	X	X	X	X									X	X	X	X				
	Rトレイ		Ⓣ⑥	X	X	Ⓣ⑥	Ⓣ⑥	Ⓣ⑩	Ⓣ⑩		Ⓣ③	X⑧	○②												

注記
 ② 付属のスペーサー使用で可 (スペーサー不使用ではトレイのスピーカー用穴が塞げない)。
 ③ トレイの凹部にかかる。
 ⑥ 音響効果の点から、別売のグリルUD-230N (希望小売価格2,835円、税込、左右1組) の使用をお奨めします。
 ⑧ 全車リアスピーカー付でトレイのスピーカー用穴が塞げないため取付不可。
 ⑩ 取付ネジ穴位置が端寄りになるため、平座金を使用して取付ける。

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

Ⓣ	取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用)	Ⓣ	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
◇	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用)	◇	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)	☒	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
回	取付可 (別売の「インナーバッフル」使用)	☒	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
◎	取付可 (配線加工が必要)	X	取付不可
◆	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要)	空欄	非適合または、未調査で取付可否不明

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	△	取付可 (別売の「スペーサー」使用)
●	取付可 (鉄板加工が必要)	▲	取付可 (別売の「スペーサー」使用で、鉄板加工が必要)
○	取付可 (スピーカーに付属のスペーサー使用)	□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)
●	取付可 (スピーカーに付属のスペーサー使用で、鉄板加工が必要)	X	取付不可
		空欄	非適合または、未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(X)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		X	取付不可
△	条件付きで取付可 (注記参照)	空欄	非適合または、未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方および、基礎知識や用語解説などをご確認ください。