

〈本体商品の取付可否〉

オーディオの仕様	AVN2D一体機			インダッシュTV			オンダッシュTV	オーディオ (トレードイン)		
<b>全車種</b> (除く) AVシステム付車、ナビゲーションシステム付車	(調整) パネル位置 注1	AVIC-ZH99系 *1 AVIC-ZH77	○	上段 下段	AVIC-VH99系 *1 (モニター部) 注2	(参考) 上段 下段 ○	-	○	1Dメインユニット	○
		AVIC-MRZ系 *2	○	○					2Dメインユニット	○
		SPH-DA09 SPH-DA05	○							

注1… モニターオープン時に窓口に擦れないように、日産車用化粧パネル・ADT-N979 IIを上寄りに取付けてください (SPH-DA05は調整不要です)。

注2… 上段取付時/下段取付時共に、モニター立上げ時にエアコンスイッチの操作ができなくなります (モニター収納時は操作できます)。

\*1「AVIC-ZH99系」、「AVIC-VH99系」には、HUDモデルとCSモデルを含みます。但し、HUD (ヘッドアップディスプレイ) および、CS (クルーズスカウターユニット) の適合については別途確認が必要になります。また、実際の取付けにあたっては、販売店での取付けが必要となります。

・HUD (ヘッドアップディスプレイ) の適合については、本Webのレフトメニューにあります「HUD (ヘッドアップディスプレイ) 適合」にてご確認いただけます (適合情報がない車種は未調査となりますので、予めご承知おきください)。また、専用の取付確認ゲージなどで、ドライビングポジションにおける現車確認が必要になります。

・CS (クルーズスカウターユニット、HUDモデルにも同梱) の適合については、角度ゲージにて、カメラ取付位置におけるフロントガラスの角度の確認が必要になります (水平から10°~50°の範囲内が適合)。

\*2「AVIC-MRZ系」とは、AVIC-MRZ009、AVIC-MRZ007、AVIC-MRZ09 II、AVIC-MRZ07 II、AVIC-MRZ05 II、AVIC-MRZ03 IIの6モデルです。

※実際の取付けに際しては、以下の取付情報の詳細とともに十分な現車確認が必要になります。

〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	最大取付数			本体の取付方法						オプション		
			トレードイン	アドオン	キットレス	取付キット使用			備考	1Dサイズ	2D一体機		アンテナ変換コードの必要	
						型番	主な付属品	希望小売価格 (税込)		46サイズ	46サイズ			
H7/9~H13/1	E-HNP11,GF-HNP11 E-HP11,GF-HP11 E-P11,GF-QP11	4セダン 全車種	2D	1D	○					注2				

(注2) AVシステム付車/ナビゲーションシステム付車を除く。

(注3) スーパーサウンドシステム付車 (6スピーカー付) の場合は、ダイバーシティシステムのため、アンテナ変換コードが必要。なお、ワゴン (7スピーカー付) は、アンプ付きウーファー部が使用できなくなります。

※取付情報の記号の意味を次ページに掲載しています。

〔主な付属品の記号〕

接続が可能な配線	配線コネクタが付属	電源用アンブロックが付属	取付キットに化粧パネルが付属
	トレードイン取付け専用		
3電源 (ACC、常時、イルミネーション)			P
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。

〔別売オプション関係の記号〕 …… 日産車

	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
	日産車用取付化粧パネル AD-N980を使用	キットレスでD46の1Dサイズを取付ける場合には、別売の日産車用取付化粧パネルAD-N980 (1,050円、税込) を使用します。AD-N980は1Dサイズ1機種につき1個必要ですので、1D+1D取付けの場合は2個必要となります。
	日産車用取付化粧パネル ADT-N979 IIを使用	キットレスでD46の2Dサイズ一体機 (FH-P90以前のモデルは除く) を取付ける場合には、別売の日産車用取付化粧パネルADT-N979 II (1,260円、税込) を使用します (1D+1Dの取付けには使用できません)。※但し、オペレーションフラップ機構の2Dサイズ一体機を取付ける場合は、化粧パネルを上向きに取付け、両面粘着シールを左右側面のみ貼付けてください。
	日産車用配線キット KJ-N24P <sup>㉔</sup> が使用可能	別売の日産車用配線キットが使用できます。 <sup>㉔</sup> は日産20P車トレードイン専用KJ-N24P <sup>㉔</sup> (3,990円、税込、オプション用4P付属) の適応車種です。
	日産車用配線キット KJ-N20P <sup>㉒</sup> が使用可能	別売の日産車用配線キットが使用できます。 <sup>㉒</sup> は日産20P車トレードイン専用KJ-N20P <sup>㉒</sup> (3,150円、税込) の適応車種です。
	日産車用配線キット KN-93P <sup>㉓</sup> が使用可能	別売の日産車用配線キットが使用できます。 <sup>㉓</sup> は日産新型10P車トレードイン専用KN-93P <sup>㉓</sup> (1,575円、税込) の適応車種です。
	日産車用配線キット AD-N961が使用可能	別売の日産車用配線キットが使用できます。 <sup>10</sup> は日産従来型10P車アドオン/トレードイン兼用AD-N961 (2,100円、税込) の適応車種です。 ※AD-N961適合車種で、電子制御アクティブサウンドシステム付車の場合には、車種により、KK-N92PJ <sup>㉑</sup> (3,990円、税込) を使用することができます。
	FMダイバーシティアンテナ変換コードが必要	FMダイバーシティ方式アンテナ車にトレードイン取付けをする場合は、別売の日産車用アンテナ変換コードRD-AN21A (1,575円、税込) を使用し、またFMダイバーシティ機能内蔵チューナーデッキアンプ/ハイダウエイチューナー取付け時には、RD-AN23 (3,150円、税込) を使用します。
	汎用モニター取付金具が使用可能	汎用モニター取付キットKW-27V II <sup>㉕</sup> (12,600円、税込) がシート取付ボルト部に取付可能です (車種により、助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取付けてください。また、車種によっては、KW-27V II <sup>㉕</sup> 付属のロッドが使用できない場合があります)。 (注) … KW-27V II <sup>㉕</sup> は、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用にならないでください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方および、基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付可否〉

●取付可能なカスタムフィットスピーカー

取付場所	取付方法	Vシリーズ	Cシリーズ	Jシリーズ	FSシリーズ	Fシリーズ
フロント・ドア	○ 別売品は不要 (付属品で取付可) 使用 純正ブラケット	TS-V171A 加工 ブラケット 必要 スピーカーコード	TS-C1710AII TS-C1610AII 加工 配線	TS-J1710A TS-J1610A	TS-F1720S TS-F1620S 加工 配線	TS-F1720 TS-F1620 加工 配線
	× 別売の取付キット使用	—	—	—	—	—
	× 別売のインナーバッフル使用	—	—	—	—	—
リア・トレイ	○ 別売品は不要 (付属品で取付可)	TS-V171A 注意 取付方法 必要 スピーカーコード	TS-C1710AII 注意 取付方法 加工 配線 TS-C1610AII 加工 配線	TS-J1710A 注意 取付方法 TS-J1610A	TS-F1720S 取付可 隙間があく 注意 取付方法 加工 配線 TS-F1620S 加工 配線	TS-F1720 取付可 隙間があく 注意 取付方法 加工 配線 TS-F1620 加工 配線
	× 別売の取付キット使用	—	—	—	—	—
	× 別売のインナーバッフル使用	—	—	—	—	—

●取付可能なサテライトスピーカー

TS-STH1000	TS-STH700	TS-STX510
—	—	—

※実際の取付けに際しては、次ページの取付情報の詳細とともに十分な現車確認が必要になります。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット								注記 B	ボックスタイプ				ユニットタイプ				サテライト		
			TS-V171A	TS-J6910A	TS-C5710A	TS-C1710AII	TS-F1720S	TS-C1610AII	TS-F1620S	TS-F1620S		TS-X480G	TS-X180	TS-E1796	TS-E1676	TS-E1396	TS-E1076	TS-G1030	TS-STH1000	TS-STH700	TS-STX510	
4セダン	Fドア		◎⑦		×	◎⑭	◎	◎⑭	◎						×	×	×	×				
	Rトレイ		◎⑥	×	×	◎⑭⑮	◎⑥⑨	◎⑭	◎		◎⑳	×⑧	×⑧									

注記  
 ⑥ 音響効果の点から、別売のグリルUD-230N (希望小売価格2,835円、税込、左右1組) の使用をお奨めします。  
 ⑦ 純正ブラケットのボスリブ (2ヶ所) を切取る。  
 ⑧ 全車リアスピーカー付でトレイのスピーカー用穴が塞げないため取付不可。  
 ⑨ 鉄板穴の大きさがやゝ不足で、完全に穴内に入らず、スピーカーと鉄板の間に少し隙間があく。  
 ⑳ TS-X480Gのみ取付可 (TS-X380はトレイのスピーカー用穴が塞げないため取付不可)。  
 ㉑ TS-C1710A II・C1610A IIは、スピーカーに付属の接続アダプターが車両配線に合わないため、配線加工が必要です。

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用)	⊕	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
◇	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用)	⊖	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)	☒	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
⊞	取付可 (別売の「インナーバッフル」使用)	☒	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
○	取付可 (配線加工が必要)	×	取付不可
⊕	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要)	空欄	非適合または、未調査で取付可否不明

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	△	取付可 (別売の「スパーサー」使用)
●	取付可 (鉄板加工が必要)	▲	取付可 (別売の「スパーサー」使用で、鉄板加工が必要)
○	取付可 (スピーカーに付属のスパーサー使用)	□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)
●	取付可 (スピーカーに付属のスパーサー使用で、鉄板加工が必要)	×	取付不可
		空欄	非適合または、未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		×	取付不可
△	条件付きで取付可 (注記参照)	空欄	非適合または、未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方および、基礎知識や用語解説などをご確認ください。