〈本体商品の取付可否〉

オーディオの仕様	AVN2D一体機			インダッシュTV			オンダッシュTV	オーディオ（トレードイン）		
全車種	× 注1	AVIC-ZH99系 ＊1 AVIC-ZH77	×	上段 下段	AVIC-VH99系 ＊1（モニター部）	（参考）上段 下段	—	○	1Dメインユニット	○
		AVIC-MRZ系 ＊2	×	—					2Dメインユニット	○
		SPH-DA09 SPH-DA05	×			—				

注1… 本体背面の端子類が車両側に当たるため取付けできません。

＊1「AVIC-ZH99系」、「AVIC-VH99系」には、HUDモデルとCSモデルを含みます。但し、HUD（ヘッドアップディスプレイ）および、CS（クルーズスカウターユニット）の適合については別途確認が必要になります。また、実際の取付けにあたっては、販売店での取付けが必要となります。

・HUD（ヘッドアップディスプレイ）の適合については、本Webのレフトメニューにあります「HUD（ヘッドアップディスプレイ）適合」にてご確認いただけます（適合情報がない車種は未調査となりますので、予めご承知おきください）。また、専用の取付確認ゲージなどで、ドライビングポジションにおける現車確認が必要になります。

・CS（クルーズスカウターユニット、HUDモデルにも同梱）の適合については、角度ゲージにて、カメラ取付位置におけるフロントガラスの角度の確認が必要になります（水平から10°〜50°の範囲内が適合）。

＊2「AVIC-MRZ系」とは、AVIC-MRZ009、AVIC-MRZ007、AVIC-MRZ09Ⅱ、AVIC-MRZ07Ⅱ、AVIC-MRZ05Ⅱ、AVIC-MRZ03Ⅱの6モデルです。

※実際の取付けに際しては、以下の取付情報の詳細とともに充分な現車確認が必要になります。

〈本体商品の取付情報〉

年式	型式	車種	最大取付数 トレードイン	最大取付数 アドオン	本体の取付方法 キットレス	取付キット使用 型番	取付キット使用 主な付属品	取付キット使用 希望小売価格（税込）	備考	1D 46サイズ	2D 46サイズ	オプション
H3/9〜H11/1	V-DE51V V-DF51V V-DC51T V-DD51T	全車種	2D		×	KS-33DXⓚ	P	5,775円	注1	◎	◎	

（注1） アドオン取付不可。キャリイ・トラックも取付可。

※取付情報の記号の意味を次ページに掲載しています。

ⓒPIONEER CORPORATION 2011

〔主な付属品の記号〕

接続が可能な配線	配線コネクターが付属 トレードイン取付け専用	電源用アンプロックが付属
3電源（ACC、常時、イルミネーション）		接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。
3電源＋フロント・スピーカー		
3電源＋フロント・スピーカー＋リア・スピーカー		

取付キットに化粧パネルが付属
P

〔別売オプション関係の記号〕…… スズキ車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。 D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
01	スズキ車用パネルキット KK-S01FPⓀを使用	キットレスでD46の1Dサイズを1機種取付ける場合には、別売のスズキ車用パネルキットKK-S01FPⓀ（希望小売価格3,150円、税込）を使用します。なお、取付パネルは1枚のみの同梱となります。 KK-S01FPⓀには、トレードイン取付け専用の12Pコネクターが付属されています。
02	スズキ車用パネルキット KK-S02FPⓀを使用	キットレスでD46の1Dサイズを2機種、または2Dサイズ一体機を取付ける場合には、別売のスズキ車用パネルキットKK-S02FPⓀ（希望小売価格3,150円、税込）を使用します。 ※但し、オペレーションフラップ機構の2Dサイズ一体機を取付ける場合は、両面粘着シールを左右側面のみ貼付けてください。 KK-S02FPⓀには、トレードイン取付け専用の12Pコネクターが付属されています。
21	スズキ車用パネルキット KK-S21FPⓀを使用	キットレスでD46の1Dサイズを1機種取付ける場合には、別売のスズキ車用パネルキットKK-S21FPⓀ（希望小売価格3,150円、税込）を使用します。なお、取付パネルは1枚のみの同梱となります。 KK-S21FPⓀには、トレードイン取付け専用の20Pコネクターが付属されています。
22	スズキ車用パネルキット KK-S22FPⓀを使用	キットレスでD46の1Dサイズを2機種、または2Dサイズ一体機を取付ける場合には、別売のスズキ車用パネルキットKK-S22FPⓀ（希望小売価格3,150円、税込）を使用します。 ※但し、オペレーションフラップ機構の2Dサイズ一体機を取付ける場合は、両面粘着シールを左右側面のみ貼付けてください。 KK-S22FPⓀには、トレードイン取付け専用の20Pコネクターが付属されています。
25	スズキ車用パネルキット KK-S25FPⓀを使用	キットレスでD46の1Dサイズを2機種、または2Dサイズ一体機を取付ける場合には、別売のスズキ車用パネルキットKK-S25FPⓀ（希望小売価格3,675円、税込）を使用します。 ※但し、オペレーションフラップ機構の2Dサイズ一体機を取付ける場合は、両面粘着シールを左右側面のみ貼付けてください。 KK-S25FPⓀは、カーナビゲーション取付けにも対応したキットで、付属の5Pコネクターを車両側のオプションコネクター（5P）に接続することにより、車速信号他の取出しが容易となります。 その他、トレードイン取付け専用の20Pコネクターが付属されています。
30	スズキ車用パネルキット KK-S30FEⓀを使用	キットレスでD46の1Dサイズを2機種、または2Dサイズ一体機を取付ける場合には、別売のスズキ車用パネルキットKK-S30FEⓀ（希望小売価格4,725円、税込）を使用します。 ※但し、オペレーションフラップ機構の2Dサイズ一体機を取付ける場合は、両面粘着シールを左右側面のみ貼付けてください。 KK-S30FEⓀは、カーナビゲーション取付けにも対応したキットで、付属の5Pコネクターを車両側のオプションコネクター（5P）に接続することにより、車速信号他の取出しが容易となります。 その他、トレードイン取付け専用の20Pコネクターとアンテナプラグ変換コネクターが付属されています。
	汎用モニター取付金具が使用可能	汎用モニター取付キットKW-27VⅡⓀ（12,600円、税込）がシート取付ボルト部に取付可能です（車種により、助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取付けてください。また、車種によっては、KW-27VⅡⓀ付属のロッドが使用できない場合もあります）。 （注）… KW-27VⅡⓀは、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用にならないでください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方および、基礎知識や用語解説などをご確認ください。

ⓒPIONEER CORPORATION 2011

〈スピーカー商品の取付可否〉

●取付可能なカスタムフィットスピーカー

取付場所	取付方法		Vシリーズ	Cシリーズ	Jシリーズ	FSシリーズ	Fシリーズ
フロント・ドア	–	–	–	–	–	–	–
荷室側面	–	–	–	–	–	–	–

●取付可能なサテライトスピーカー

TS-STH1000	TS-STH700	TS-STX510
–	–	–

※実際の取付けに際しては、次ページの取付情報の詳細とともに充分な現車確認が必要になります。

©PIONEER CORPORATION 2011

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ		取付場所	注記A	カスタムフィット									注記B	ボックスタイプ		ユニットタイプ					サテライト			
				TS-V171A	TS-C1710AⅡ J1710A F1720S F1720	TS-C1610AⅡ	TS-J1610A F1620S F1620	TS-C1010AⅡ J1010A F1020S F1020						TS-X480G X380	TS-X180	TS-E1796	TS-E1676	TS-E1396	TS-E1076	TS-G1030	TS-STH1000	TS-STH700	TS-STX510	
キャリイ	Fドア	平板トリム															×	×	△②	△②				
キャリイ	荷室側面	平板トリム														○	◎	◎㉓	◎	◎				

注記	
②	ドアポケットなし車のみに可で、UD-M10S（希望小売価格1,050円、税込、2個1組）使用で可。
㉓	取付ける位置によっては奥行有効寸法不足のため、付属のスペーサーを使用する。

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	⊗	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	◈	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「スピーカー取付キット」使用）	⊠	取付可（別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
⊡	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	⊡	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
⊙	取付可（配線加工が必要）	×	取付不可
◈	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）	空欄	非適合または、未調査で取付可否不明

〔ボックスタイプ／ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	△	取付可（別売の「スペーサー」使用）
◑	取付可（鉄板加工が必要）	▲	取付可（別売の「スペーサー」使用で、鉄板加工が必要）
○	取付可（スピーカーに付属のスペーサー使用）	□	取付可（別売の「スピーカー取付キット」使用）
●	取付可（スピーカーに付属のスペーサー使用で、鉄板加工が必要）	×	取付不可
		空欄	非適合または、未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	（×）	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
△	条件付きで取付可（注記参照）	×	取付不可
		空欄	非適合または、未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方および、基礎知識や用語解説などをご確認ください。

ⓒPIONEER CORPORATION 2011