

〈本体商品の取付可否〉

オーディオの仕様	AVN2D一体機			インダッシュTV			オンダッシュTV	オーディオ (トレードイン)		
2D窓口付車 (オーディオレス)	○	AVIC-ZH99系 *1 AVIC-ZH77	○	上段 下段	○	AVIC-VH99系 *1 (モニター部) <small>(参考)</small> 上段 下段	×	○	1Dメイン ユニット	○
		AVIC-MRZ系 *2	○	○					2Dメイン ユニット	○
		SPH-DA09 SPH-DA05	○							
異形パネル一体 ラジオ付車 (D.OP)	×			×			×	×		

*1「AVIC-ZH99系」、「AVIC-VH99系」には、HUDモデルとCSモデルを含みます。但し、HUD (ヘッドアップディスプレイ) および、CS (クルーズスカウターユニット) の適合については別途確認が必要になります。また、実際の取付けにあたっては、販売店での取付けが必要となります。

- ・ HUD (ヘッドアップディスプレイ) の適合については、本Webのレフトメニューにあります「HUD (ヘッドアップディスプレイ) 適合」にてご確認いただけます (適合情報がない車種は未調査となりますので、予めご承知おきください)。また、専用の取付確認ゲージなどで、ドライビングポジションにおける現車確認が必要になります。
- ・ CS (クルーズスカウターユニット、HUDモデルにも同梱) の適合については、角度ゲージにて、カメラ取付位置におけるフロントガラスの角度の確認が必要になります (水平から10°～50°の範囲内が適合)。

*2「AVIC-MRZ系」とは、AVIC-MRZ009、AVIC-MRZ007、AVIC-MRZ09 II、AVIC-MRZ07 II、AVIC-MRZ05 II、AVIC-MRZ03 IIの6モデルです。

※実際の取付けに際しては、以下の取付情報の詳細とともに十分な現車確認が必要になります。





〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	最大取付数		本体の取付方法						オプション		
			トレードイン	アドオン	キットレス	取付キット使用			備考	1D		2D	
						型 番	主な付属品	希望小売価格 (税込)		46 サイズ		46 サイズ	
H20/10～現在	DBA-XB32S	2D窓口付車 (オーディオレス) 注5	2D	注1	○					注3	注4 21	22	
		異形パネル一体ラジオ付車 (D.OP) 注6			×					注6	×	×	

- (注1) ディーラーオプションの1Dサイズラジオ付車の場合の、アドオン1D取付けについては未調査 (取付可であったとしても、パネルキットKK-S21FP®/KK-S22FP®に付属の配線コネクタは、トレードイン専用のためアドオン取付けには使用できません)。
 (注2) パネルキットKK-S21FP® (希望小売価格3,150円、税込)、KK-S22FP® (希望小売価格3,150円、税込) には20Pコネクタが付属されています。
 (注3) 純正ブラケットへの組付けは上下段共に前から2、4番目の穴位置に、トヨタ車用の2、3番穴で取付けます。なお、少し引込む取付けになり、窓口裏面との間に約3mmの隙間があります。
 (注4) 純正1Dサイズラジオ+純正1Dポケット付車にトレードイン1D取付けをするためのパネルキットで、純正ポケットを使用します。なお、パネルは1枚のみの同梱となります。
 (注5) 標準はオーディオレス (純正ブラケット付) です。
 (注6) ディーラーオプションのスプラッシュ専用AM/FMラジオ付CD/MDプレーヤー付車は、異形パネル一体型で窓口がないため取付不可 (2D窓口クラスターのディーラーオプション設定はありません)。

※取付情報の記号の意味を次ページに掲載しています。

【主な付属品の記号】

接続可能な配線	配線コネクタが付属	電源用アンブロックが付属	取付キットに化粧パネルが付属
	トレードイン取付け専用		
3電源 (ACC、常時、イルミネーション)		 接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。	P
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

【別売オプション関係の記号】 …… スズキ車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
01	スズキ車用パネルキット KK-S01FP®を使用	キットレスでD46の1Dサイズを1機種取付ける場合には、別売のスズキ車用パネルキットKK-S01FP® (希望小売価格3,150円、税込) を使用します。なお、取付パネルは1枚のみの同梱となります。KK-S01FP®には、トレードイン取付け専用の12Pコネクタが付属されています。
02	スズキ車用パネルキット KK-S02FP®を使用	キットレスでD46の1Dサイズを2機種、または2Dサイズ一体機を取付ける場合には、別売のスズキ車用パネルキットKK-S02FP® (希望小売価格3,150円、税込) を使用します。※但し、オペレーションフラップ機構の2Dサイズ一体機を取付ける場合は、両面粘着シールを左右側面のみに貼付けてください。KK-S02FP®には、トレードイン取付け専用の12Pコネクタが付属されています。
21	スズキ車用パネルキット KK-S21FP®を使用	キットレスでD46の1Dサイズを1機種取付ける場合には、別売のスズキ車用パネルキットKK-S21FP® (希望小売価格3,150円、税込) を使用します。なお、取付パネルは1枚のみの同梱となります。KK-S21FP®には、トレードイン取付け専用の20Pコネクタが付属されています。
22	スズキ車用パネルキット KK-S22FP®を使用	キットレスでD46の1Dサイズを2機種、または2Dサイズ一体機を取付ける場合には、別売のスズキ車用パネルキットKK-S22FP® (希望小売価格3,150円、税込) を使用します。※但し、オペレーションフラップ機構の2Dサイズ一体機を取付ける場合は、両面粘着シールを左右側面のみに貼付けてください。KK-S22FP®には、トレードイン取付け専用の20Pコネクタが付属されています。
25	スズキ車用パネルキット KK-S25FP®を使用	キットレスでD46の1Dサイズを2機種、または2Dサイズ一体機を取付ける場合には、別売のスズキ車用パネルキットKK-S25FP® (希望小売価格3,675円、税込) を使用します。※但し、オペレーションフラップ機構の2Dサイズ一体機を取付ける場合は、両面粘着シールを左右側面のみに貼付けてください。KK-S25FP®は、カーナビゲーション取付けにも対応したキットで、付属の5Pコネクタを車両側のオプションコネクタ (5P) に接続することにより、車速信号他の取出しが容易となります。その他、トレードイン取付け専用の20Pコネクタが付属されています。
30	スズキ車用パネルキット KK-S30FE®を使用	キットレスでD46の1Dサイズを2機種、または2Dサイズ一体機を取付ける場合には、別売のスズキ車用パネルキットKK-S30FE® (希望小売価格4,725円、税込) を使用します。※但し、オペレーションフラップ機構の2Dサイズ一体機を取付ける場合は、両面粘着シールを左右側面のみに貼付けてください。KK-S30FE®は、カーナビゲーション取付けにも対応したキットで、付属の5Pコネクタを車両側のオプションコネクタ (5P) に接続することにより、車速信号他の取出しが容易となります。その他、トレードイン取付け専用の20Pコネクタとアンテナプラグ変換コネクタが付属されています。
㊦	汎用モニター取付金具が使用可能	汎用モニター取付キットKW-27V II® (12,600円、税込) がシート取付ボルト部に取付可能です (車種により、助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取付けてください。また、車種によっては、KW-27V II®付属のロッドが使用できない場合もあります)。 (注) … KW-27V II®は、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用にならないでください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方および、基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付可否〉

●取付可能なカスタムフィットスピーカー

取付場所	取付方法	Vシリーズ	Cシリーズ	Jシリーズ	FSシリーズ	Fシリーズ
フロント・ドア	○ 別売品は不要 (付属品で取付可) 限定 D.OPのSP付車 注意 取付条件	—	TS-C1610AII 使用 純正ブラケット	TS-J1610A 使用 純正ブラケット	TS-F1620S 使用 純正ブラケット	TS-F1620 使用 純正ブラケット
	○ 別売の取付キット使用 注意 取付方法	TS-V171A 必要 スピーカーコード	TS-C1710AII TS-C1610AII	TS-J1710A TS-J1610A	TS-F1720S TS-F1620S	TS-F1720 TS-F1620
	○ 別売のインナーバッフル使用 取付可 条件あり	TS-V171A 必要 スピーカーコード	TS-C1710AII TS-C1610AII	TS-J1710A TS-J1610A	TS-F1720S	TS-F1720
リア・ドア	○ 別売品は不要 (付属品で取付可) 限定 D.OPのSP付車 注意 取付条件	—	TS-C1610AII 使用 純正ブラケット	TS-J1610A 使用 純正ブラケット	TS-F1620S 使用 純正ブラケット	TS-F1620 使用 純正ブラケット
	○ 別売の取付キット使用	TS-V171A 必要 スピーカーコード	TS-C1710AII TS-C1610AII	TS-J1710A TS-J1610A	TS-F1720S TS-F1620S	TS-F1720 TS-F1620
	○ 別売のインナーバッフル使用	TS-V171A 取付可 車両側に当たる 必要 スピーカーコード	TS-C1710AII TS-C1610AII 取付可 車両側に当たる	TS-J1710A TS-J1610A 取付可 車両側に当たる	TS-F1720S 取付可 車両側に当たる	TS-F1720 取付可 車両側に当たる

●取付可能なサテライトスピーカー

TS-STH1000	TS-STH700	TS-STX510
—	—	—

※実際の取付けに際しては、次ページの取付情報の詳細とともに十分な現車確認が必要になります。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット						注記 B	ボックスタイプ						ユニットタイプ			サテライト		
			TS-V171A	TS-C1710AII J1710A F1720S F1720	TS-C1610AII	TS-J1610A F1620S F1620	TS-C1010AII J1010A F1020S F1020						TS-X480G X380	TS-X180	TS-E1796	TS-E1676	TS-E1396	TS-E1076	TS-G1030	TS-STH1000	TS-STH700
5ドア	標準SP付	①	X	X	X	X	X		①					X	X	X	X				
	Fドア キット 使用 インナー バッフル	②③	☒	□	□	□															
		④⑤	☒	☒	☒	☒⑥															
	Rドア D,OPの SP付車 キット 使用 インナー バッフル	⑦	X	X	◎	◎			⑦					◎⑧	X	X	X				⑪
		②③	☒	□																	
		④⑤	☒	☒	☒	☒⑥															
	Rシェルフ							⑨	◎⑩	◎	X										

注記

- ① メーカー標準装備のスピーカーは樹脂ブラケット一体型で、特殊なタッピングロメットを使用しているため取付不可。
- ② カースピーカー取付キットUD-K115 (希望小売価格3,150円、税込、2個1組) 使用で可。ディーラーオプションのスピーカー付車は、純正スピーカーブラケットを外して取付ける。
- ③ フロントドアの場合、ブラケットのクラック部3ヶ所のうち前方側1ヶ所の端部がトリム側に当たるため、当たる部分をクラック部より切取って取付けます。
- ④ スズキ車用インナーバッフルUD-K716 (希望小売価格22,050円、税込、2個1組) / UD-K616 (希望小売価格10,500円、税込、2個1組) / UD-K526 (希望小売価格3,675円、税込、2個1組) 使用で可。ディーラーオプションのスピーカー付車は、純正スピーカーブラケットを外して取付ける。
- ⑤ フロントドアでUD-K716/UD-K616使用時および、リアドアのUD-K716/UD-K616/UD-K526使用時は、トリムのグリル部裏側の円形リブがスピーカー取付ネジの頭に少し当たりますが、そのまま取付可能です。
- ⑥ TS-F1620S・F1620は付属の遮音クッションが取付けられないため取付不可。
- ⑦ ディーラーオプションのスピーカー付の場合で、スピーカーブラケット (純正ブラケット) を使用して取付けている場合 (スピーカーブラケットに16cmカスタムスピーカーが取付可)。
- ⑧ 付属のグリルは使用せずに、ユニットのみの取付けが可。
- ⑨ シェルフの凹内平面部に入らないため、前後どちらかを段差にかけて取付ければ可 (トレイとスピーカーの間に隙間があく取付けになる)。
- ⑩ 中心寄りになり、左右スピーカーの間がTS-X480Gで約60mm、TS-X380が約160mmになる取付けになります。
- ⑪ リアビラー部トリムに取付可能ですが、カーテンエアバッグ (標準装備) 作動時の支障の有無については未調査で取付可否は不明。

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用)	⊕	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
◇	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用)	⊖	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)	☒	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
☒	取付可 (別売の「インナーバッフル」使用)	☒	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
◎	取付可 (配線加工が必要)	X	取付不可
⊖	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要)	空欄	非適合または、未調査で取付可否不明

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	△	取付可 (別売の「スパーサー」使用)
●	取付可 (鉄板加工が必要)	▲	取付可 (別売の「スパーサー」使用で、鉄板加工が必要)
○	取付可 (スピーカーに付属のスパーサー使用)	□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)
●	取付可 (スピーカーに付属のスパーサー使用で、鉄板加工が必要)	X	取付不可
		空欄	非適合または、未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(X)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		X	取付不可
△	条件付きで取付可 (注記参照)	空欄	非適合または、未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方および、基礎知識や用語解説などをご確認ください。