

〈本体商品の取付可否〉

オーディオの仕様	AVN2D一体機	インダッシュTV	オンダッシュTV	オーディオ (トレードイン)
全車種	×	×	—	×



※実際の取付けに際しては、以下の取付情報の詳細とともに十分な現車確認が必要になります。

〈本体商品の取付情報〉



年 式	型 式	車 種	最大取付数		本 体 の 取 付 方 法						オプション		
			トレードイン	アドオン	キットレス	取付キット使用			備考	1D		2D	
						型 番	主な付属品	希望小売価格 (税込)		46 サイズ		46 サイズ	
H15/10~H20/10	AZT250W系 AZT251W系 AZT255W系	全車種			×					注1	×	×	

(注1) 純正ラジオは全車異形フロントパネル一体ラジオのため取付不可。

〔主な付属品の記号〕

接続が可能な配線	配線コネクタが付属 トレードイン取付け専用	電源用アンブロックが付属	取付キットに 化粧パネルが付属
	3電源 (ACC、常時、イルミネーション)		
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

〔別売オプション関係の記号〕 …… トヨタ車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。 また、D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
⑩ 	トヨタ車用配線キット KY-10P [®] が使用可能	別売のトヨタ車用配線キットが使用できます。⑩はトヨタ10P車用でKY-10P [®] (1,575円、税込) の適応車種です。
Ⓜ 	汎用モニター取付金具が使用可能	汎用モニター取付キットKW-27V II [®] (12,600円、税込) がシート取付ボルト部に取付可能です (車種により、助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取付けてください。また、車種によっては、KW-27V II [®] 付属のロッドが使用できない場合もあります)。 (注) … KW-27V II [®] は、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用にならないでください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方および、基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付可否〉

●取付可能なカスタムフィットスピーカー

取付場所	取付方法	Vシリーズ	Cシリーズ	Jシリーズ	FSシリーズ	Fシリーズ
ドアミラー部 (純正TW部)	○ 別売品は不要 (付属品で取付可)	—	—	—	TS-F1720S (TW部) (使用) 付属ブラケット	—
フロント・ドア (加工) リベット外し	○ 別売品は不要 (付属品で取付可)	—	—	—	TS-F1720S (使用) 付属ブラケット (加工) 配線	TS-F1720 (使用) 付属ブラケット (加工) 配線
	○ 別売の 取付キット使用	TS-V171A (必要) スピーカーコード	TS-C1710AII TS-C1610AII (加工) 配線	TS-J1710A TS-J1610A (加工) 配線	TS-F1620S (加工) 配線	TS-F1620 (加工) 配線
	× 別売のインナー バッフル使用	—	—	—	—	—
リア・ドア (加工) リベット外し	○ 別売品は不要 (付属品で取付可)	—	—	—	TS-F1720S (使用) 付属ブラケット (加工) 配線	TS-F1720 (使用) 付属ブラケット (加工) 配線
	○ 別売の 取付キット使用	TS-V171A (必要) スピーカーコード	TS-C1710AII (加工) 配線 TS-C1610AII (加工) 配線 (注意) 取付方法	TS-J1710A (加工) 配線 TS-J1610A (加工) 配線 (注意) 取付方法	TS-F1620S (加工) 配線 (注意) 取付方法	TS-F1620 (加工) 配線 (注意) 取付方法
	× 別売のインナー バッフル使用	—	—	—	—	—

●取付可能なサテライトスピーカー

TS-STH1000	TS-STH700	TS-STX510
—	—	○

※実際の取付けに際しては、次ページの取付情報の詳細とともに十分な現車確認が必要になります。

