

〈本体商品の取付可否〉

オーディオの仕様	AVN2D一体機			インダッシュTV			オンダッシュTV	オーディオ (トレードイン)				
ワイド2D 窓口付車 (オーディオレス)	○	AVIC-ZH99系 *1 AVIC-ZH77	○	上段 下段	○	AVIC-VH99系 *1 (モニター部)	○	○	○	1Dメイン ユニット	○	
		AVIC-MRZ系 *2	○	(参考) 上段 下段						○	2Dメイン ユニット	○
		SPH-DA09 SPH-DA05	○									
HDDナビ付車 ・ D.OPの 8インチナビ付車		×		×		○			×			

\*1「AVIC-ZH99系」、「AVIC-VH99系」には、HUDモデルとCSモデルを含みます。但し、HUD (ヘッドアップディスプレイ) および、CS (クルーズスカウターユニット) の適合については別途確認が必要になります。また、実際の取付けにあたっては、販売店での取付けが必要となります。

- ・ HUD (ヘッドアップディスプレイ) の適合については、本Webのレフトメニューにあります「HUD (ヘッドアップディスプレイ) 適合」にてご確認ください (適合情報がない車種は未調査となりますので、予めご承知おきください)。また、専用の取付確認ゲージなどで、ドライビングポジションにおける現車確認が必要になります。
- ・ CS (クルーズスカウターユニット、HUDモデルにも同梱) の適合については、角度ゲージにて、カメラ取付位置におけるフロントガラスの角度の確認が必要になります (水平から10°～50°の範囲内が適合)。

\*2「AVIC-MRZ系」とは、AVIC-MRZ009、AVIC-MRZ007、AVIC-MRZ09 II、AVIC-MRZ07 II、AVIC-MRZ05 II、AVIC-MRZ03 IIの6モデルです。

※実際の取付けに際しては、以下の取付情報の詳細とともに十分な現車確認が必要になります。

〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	最大取付数		本体の取付方法						オプション	
			トレードイン	アドオン	キット レス	取付キット使用			備考	1D		2D
						型番	主な付属品	希望小売価格 (税込)		46 サイズ		46 サイズ
H23/11～現在	ATH20W系	ワイド2D 窓口付車 (オーディオレス)	2D	×	×	KK-Y45D II (K)	注5	3,150円	注4,5,6,9	◎	◎	注9
			2D	×	×	KK-Y40D II (K)	注2	2,625円	注6,9	◎	◎	
		HDDナビ付車 (注7)		×					注7	×	×	
		D.OPの8イン チナビ付車 (注8)		×					注8	×	×	

※KK-Y45D II (K) (希望小売価格3,150円、税込) は、カーナビゲーション取付けにも対応したキットで、付属の5Pコネクタを車両側のオプションコネクタ (5P) に接続することにより、車速信号他の取出しが容易となります。その他の内容物はKK-Y40D II (K)と同じです (注4,5参照)。

(注2) KK-Y40D II (K)には窓口左右の隙間を埋めるアタッチメントが付属されています。

(注4) カーナビゲーションの取付けを行う場合には、車速信号他の取出しが容易となる取付キットKK-Y45D II (K) (希望小売価格3,150円、税込) を使用することができます。オプションコネクタ関係の詳細については取付説明書と「カーナビ接続情報」にてご確認ください。但し、車種・年式・グレードによっては、現車にてオプションコネクタ情報と実際の有無が異なる場合がありますので、予めご承知置ください。

(注5) KK-Y45D II (K)には窓口左右の隙間を埋めるアタッチメントおよび、車速信号他を取出すための5Pコネクタが付属されています。

(注6) 純正ラジオ非装備車も純正ブラケット付で取付可。

(注7) 標準またはメーカーオプションのHDDナビゲーションシステム付車は、アンブレラ型体のクラスタ一体異形ラジオで取付不可。





(注8) ディーラーオプションの8インチナビ付車は、専用クラスター (窓口寸法が大) と専用ブラケットを使用しているため取付不可。

(注9) 純正ステアリングリモコン (メーカー呼称「ステアリングスイッチ」) 付車の場合は、純正ステアリングリモコンのオーディオコントロール機能が使用不可になります。但し、別売のステアリングリモコンアダプター・KK-Y101ST (K) (希望小売価格10,500円、税込) を接続することにより、ステアリングリモコンアダプター接続端子付の商品では、純正ステアリングリモコンの使用が可能になります (オーディオ取付部裏20Pコネクタ仕様の場合)。なお、この商品の仕様については株式会社カナック企画にお問い合わせ下さい。



※取付情報の記号の意味を次ページに掲載しています。

アルファード ハイブリッド (H23/11～現在)

【主な付属品の記号】

接続可能な配線	配線コネクタが付属	電源用アンブロックが付属	取付キットに化粧パネルが付属
	トレードイン取付け専用		
3電源 (ACC、常時、イルミネーション)		 接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。	P
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

【別売オプション関係の記号】 …… トヨタ車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。また、D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
⑩ 	トヨタ車用配線キット KY-10P <sup>®</sup> が使用可能	別売のトヨタ車用配線キットが使用できます。⑩はトヨタ10P車用でKY-10P <sup>®</sup> (1,575円、税込) の適応車種です。
	汎用モニター取付金具が使用可能	汎用モニター取付キットKW-27V II <sup>®</sup> (12,600円、税込) がシート取付ボルト部に取付可能です (車種により、助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取付けてください。また、車種によっては、KW-27V II <sup>®</sup> 付属のロッドが使用できない場合もあります)。 (注) … KW-27V II <sup>®</sup> は、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用にならないでください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方および、基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付可否〉

●取付可能なカスタムフィットスピーカー

取付場所	取付方法	Vシリーズ	Cシリーズ	Jシリーズ	FSシリーズ	Fシリーズ
<b>ダッシュ (純正TW部)</b> <small>(限定) 8スピーカー付車</small>	○ 別売のTW取付 キット使用	—	TS-C1710AII (TW部) TS-C1610AII (TW部)	—	TS-F1720S (TW部)	—
<b>フロント・ドア</b> <small>(限定) 8スピーカー付車 (加工) リベット外し</small>	× 別売品は不要 (付属品で取付可)	—	—	—	—	—
	○ 別売の 取付キット使用	TS-V171A <small>(必要) スピーカーコード</small>	TS-C1710AII	TS-J6910A TS-J1710A	TS-F1720S	TS-F1720
	○ 別売のインナー バッフル使用	TS-V171A <small>(必要) スピーカーコード</small>	TS-C1710AII TS-C1610AII	TS-J1710A TS-J1610A	TS-F1720S	TS-F1720
<b>リア・ドア</b> <small>(限定) 8スピーカー付車</small>	○ 別売品は不要 (付属品で取付可)	—	—	—	TS-F1720S <small>(使用) 付属ブラケット</small>	TS-F1720 <small>(使用) 付属ブラケット</small>
	○ 別売の 取付キット使用	TS-V171A <small>(必要) スピーカーコード</small>	TS-C1710AII TS-C1610AII	TS-J1710A TS-J1610A	TS-F1620S	TS-F1620
	○ 別売のインナー バッフル使用 <small>(注意) 取付方法 (必要) 別部品</small>	TS-V171A <small>(必要) スピーカーコード</small>	TS-C1710AII TS-C1610AII	TS-J1710A TS-J1610A	TS-F1720S	TS-F1720
<b>後席側面</b> <small>(限定) 11/18スピーカー付車 (注意) 作業性 (必要) 別部品</small>	○ 別売品は不要 (付属品で取付可) <small>(使用) 純正ブラケット</small>	—	TS-C1010AII	TS-J1010A	TS-F1020S	TS-F1020
	× 別売の 取付キット使用	—	—	—	—	—
	× 別売のインナー バッフル使用	—	—	—	—	—

●取付可能なサテライトスピーカー

TS-STH1000	TS-STH700	TS-STX510
×	×	×

※実際の取付けに際しては、次ページの取付情報の詳細とともに十分な現車確認が必要になります。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット								注記 B	ボックスタイプ		ユニットタイプ						サテライト								
			TS-V171A	TS-J6910A	TS-C1710AII J1710A	TS-F1720S F1720	TS-C1610AII J1610A F1620S F1620	TS-C1010AII J1010A	TS-F1020S F1020	TS-X480G X380		TS-X180	TS-E1796	TS-E1676	TS-E1396	TS-E1076	TS-G1030	TS-STH1000	TS-STH700	TS-STX510								
ワゴン	ダッシュ (純正TW部)	㉓							×	×																		
	TWキット 使用	㉔			□24	□24	□24																					
	Fドア	⑧	×	×	×	×	×	×	×																			
	キット 使用	⑨18	㊦19	□	□19	□19																						
	インナー バッフル	⑨17	㊦		㊦	㊦	㊦15																					
	Rドア	⑨25	×		×	◇22	×	×	×																			
	キット 使用	⑨16	㊦		□	□	□																					
	インナー バッフル	⑨10	㊦		㊦	㊦	㊦15																					
後席側面	⑪12	×		×	×	×		㊦13	㊦13																			

※H23/11～現在車のフロントドアには、トヨタ車用インナーバッフルUD-K718 (希望小売価格26,250円、税込、2個1組) / UD-K618 (希望小売価格13,650円、税込、2個1組) を使用して「TS-Z172PRS/TS-Z132PRS (スベーカー使用)」の取付けが可能です (注⑨参照)。

⑧ 純正スピーカーはリベット止めで6×9タイプの樹脂ブラケット一体型で、取付ネジ穴寸法が変別のため取付不可。

⑨ 8スピーカー付車の場合で、メーカーオプションのトヨタプレミアムサウンドシステム付車 (アンブ別体、18SP付) / パノラミックスーパーライブサウンドシステム付車 (アンブ別体、11SP付) を除きます (後席側面の取付可否以外は詳細未確認です)。

⑩ トヨタ車用インナーバッフルUD-K521 (希望小売価格3,675円、税込、2個1組) が使用可。但し、車両側の取付ネジ穴がφ6タッピング用のボス穴で貫通していないため、付属のボルト/ナットでの取付けは不可で、純正スピーカーを取付けていたネジは長さが不足で使用できないため、φ6×20～22mmのφ6タッピングネジ (6本) を別途用意していただく必要があります。トヨタ車用インナーバッフルUD-K711 (希望小売価格22,050円、税込、2個1組) / UD-K611 (希望小売価格10,500円、税込、2個1組) は付属のボルト/ナットでの取付けが不可で、タッピングネジでは強度不足で取付不可のため使用不可。

⑪ メーカーオプションのトヨタプレミアムサウンドシステム付車 (アンブ別体、18SP付) / パノラミックスーパーライブサウンドシステム付車 (アンブ別体、11SP付) の場合で、サードシート側面前方の純正10cmスピーカースペースへの取付可否 (純正スピーカーのインピーダンスは4Ωです)。

⑫ 純正スピーカーの取外しはサードシート/クォータートリムを外す必要があります。サードシートの取外しには専用のストッパーボルト (トヨタ補給部品: 72702-58120、72702-58110) が必要で、取外し作業も時間を要します…… (サードシートを外さずにクォータートリムの前側のみを外し、トリムをめくった状態で純正スピーカーをブラケットごと外す簡易的な取外しも可能です。但し、この方法は多少作業がやりにくいため余り推奨できません)。

⑬ 純正ブラケットに取付可で、純正スピーカーを取付けていたネジは長さが不足で使用不可のため、M4×8～10mmのネジ (4本) を別途用意していただく必要があります。

⑭ リアピラー部のトリムに取付けは可能ですが、サードシート乗員の頭部に当たり、カーテンシールドエアバッグの作動範囲になるため取付不可。

⑮ TS-F1620S・F1620は付属の遮音クッションが取付けられないため取付不可。

⑯ カースピーカー取付キットUD-K105 (希望小売価格3,150円、税込、2個1組) 使用可。

⑰ トヨタ車用インナーバッフルUD-K718 (希望小売価格26,250円、税込、2個1組) / UD-K618 (希望小売価格13,650円、税込、2個1組) / UD-K528 (希望小売価格5,775円、税込、2個1組) 使用可。

⑱ カースピーカー取付キットUD-K119 (希望小売価格4,200円、税込、2個1組) 使用で取付可。

⑲ カースピーカー取付キットUD-K119に付属のスベーカー使用で取付可。

⑳ 全車に標準でカーテンシールドエアバッグが装着されているため取付不可。

㉑ スピーカーに付属の樹脂ブラケット (付属品⑩) を使用して取付けます。

㉒ ダッシュボード上左右の純正スピーカーは6.5cmサイズのツイーターです。

㉓ TS-C1710AII・F1720S・C1610AIIに同梱のツイーターは、別売のツイーター取付キットUD-K211 (希望小売価格2,625円、税込、2個1組) を使用して、ダッシュボード上の純正ツイータースペースに取付けが可能です (TS-F1620Sはウーファー部が取付不可のため除きます)。

㉔ 純正スピーカーは取付ネジ穴寸法が変別のスピーカーです。

※取付情報の記号の意味を次ページに掲載しています。

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用)	⊕	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
◇	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用)	◆	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)	▣	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
回	取付可 (別売の「インナーバッフル」使用)	▣	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
⊙	取付可 (配線加工が必要)	×	取付不可
◆	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要)	空欄	非適合または、未調査で取付可否不明

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	△	取付可 (別売の「スペーサー」使用)
●	取付可 (鉄板加工が必要)	▲	取付可 (別売の「スペーサー」使用で、鉄板加工が必要)
○	取付可 (スピーカーに付属のスペーサー使用)	□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)
●	取付可 (スピーカーに付属のスペーサー使用で、鉄板加工が必要)	×	取付不可
		空欄	非適合または、未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		×	取付不可
△	条件付きで取付可 (注記参照)	空欄	非適合または、未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方および、基礎知識や用語解説などをご確認ください。