

〈本体商品の取付可否〉

オーディオの仕様	AVN2D一体機			インダッシュTV		オンダッシュTV	オーディオ (トレードイン)		
全車種 <small>(除く)</small> スーパーライブサウンド付車、ライブサウンド付車	○ <small>(調整)</small> 取付位置 注1	AVIC-ZH99系 *1 AVIC-ZH77	○	上段 下段	○ AVIC-VH99系 *1 (モニター部)	○	○	1Dメイン ユニット	○
		AVIC-MRZ系 *2	○	(参考) 上段 下段				2Dメイン ユニット	○
		SPH-DA09 SPH-DA05	○	○					

注1… モニターオープン時に窓口に擦れないように、本体を下寄りに取付けてください (SPH-DA05は調整不要です)。

*1 「AVIC-ZH99系」、「AVIC-VH99系」には、HUDモデルとCSモデルを含みます。但し、HUD (ヘッドアップディスプレイ) および、CS (クルーズスカウターユニット) の適合については別途確認が必要になります。また、実際の取付けにあたっては、販売店での取付けが必要となります。

- ・ HUD (ヘッドアップディスプレイ) の適合については、本Webのレフトメニューにあります「HUD (ヘッドアップディスプレイ) 適合」にてご確認ください (適合情報がない車種は未調査となりますので、予めご承知おきください)。また、専用の取付確認ゲージなどで、ドライビングポジションにおける現車確認が必要になります。
- ・ CS (クルーズスカウターユニット、HUDモデルにも同梱) の適合については、角度ゲージにて、カメラ取付位置におけるフロントガラスの角度の確認が必要になります (水平から10°~50°の範囲内が適合)。

*2 「AVIC-MRZ系」とは、AVIC-MRZ009、AVIC-MRZ007、AVIC-MRZ09 II、AVIC-MRZ07 II、AVIC-MRZ05 II、AVIC-MRZ03 IIの6モデルです。

※実際の取付けに際しては、以下の取付情報の詳細とともに十分な現車確認が必要になります。

〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	最大取付数		本体の取付方法						オプション		
			トレードイン	アドオン	キットレス	取付キット使用			備考	1D		2D	
						型番	主な付属品	希望小売価格 (税込)		46サイズ		46サイズ	
H4/8~H8/8	E-ST195, Y-CT195 E-ST190, X-CT190 E-AT192, X-CT195 E-AT190, KD-CT195 E-AT191, KD-CT190	4セダン	2D	1D	○								◎ ◎ 注1

(注1) スーパーライブサウンドおよびライブサウンドシステム付車の場合は使用不可。また、車両のリアスピーカー用配線の6Pコネクターは、形状が違うため使用不可 (カーラジオ用配線は、スーパーライブサウンドの場合は15P、ライブサウンドの場合は14Pになっています)。

〔主な付属品の記号〕

接続が可能な配線	配線コネクターが付属	電源用アンブロックが付属	取付キットに化粧パネルが付属
	トレードイン取付け専用		
3電源 (ACC、常時、イルミネーション)		 接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。	P
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

〔別売オプション関係の記号〕 …… トヨタ車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。また、D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
10	トヨタ車用配線キット KY-10P [®] が使用可能	別売のトヨタ車用配線キットが使用できます。10はトヨタ10P車用でKY-10P [®] (1,575円、税込) の適応車種です。
	汎用モニター取付金具が使用可能	汎用モニター取付キットKW-27V II [®] (12,600円、税込) がシート取付ボルト部に取付可能です (車種により、助手席シートが当たったり、スライドが充分でなくなる場合がありますので、注記文に注意して取付けてください。また、車種によっては、KW-27V II [®] 付属のロッドが使用できない場合もあります)。 (注) … KW-27V II [®] は、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用にならないでください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方および、基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付可否〉

●取付可能なカスタムフィットスピーカー

取付場所	取付方法		Vシリーズ	Cシリーズ	Jシリーズ	FSシリーズ	Fシリーズ
フロント・ドア <small>(限定)</small> 純正スピーカー付車	○	別売品は不要 (付属品で取付可)	—	TS-C1610AII <small>(使用)</small> 付属ホルダー <small>(加工)</small> 配線	TS-J1610A <small>(使用)</small> 付属ホルダー <small>(加工)</small> 配線	—	—
	×	別売の 取付キット使用	—	—	—	—	—
	×	別売のインナー バッフル使用	—	—	—	—	—
リア・ドア <small>(限定)</small> 純正スピーカー付車	○	別売品は不要 (付属品で取付可)	—	TS-C1610AII <small>(使用)</small> 付属ホルダー <small>(注意)</small> 取付方法 <small>(加工)</small> 配線 TS-C1010AII <small>(使用)</small> 純正ブラケット <small>(取付可)</small> 隙間があく <small>(加工)</small> ブラケット <small>(加工)</small> 配線	TS-J1610A <small>(使用)</small> 付属ホルダー <small>(注意)</small> 取付方法 <small>(加工)</small> 配線 TS-J1010A <small>(使用)</small> 純正ブラケット <small>(取付可)</small> 隙間があく <small>(加工)</small> ブラケット <small>(加工)</small> 配線	TS-F1020S <small>(使用)</small> 純正ブラケット <small>(取付可)</small> 隙間があく <small>(加工)</small> ブラケット <small>(加工)</small> 配線	TS-F1020 <small>(使用)</small> 純正ブラケット <small>(取付可)</small> 隙間があく <small>(加工)</small> ブラケット <small>(加工)</small> 配線
	×	別売の 取付キット使用	—	—	—	—	—
	×	別売のインナー バッフル使用	—	—	—	—	—
リア・トレイ <small>(限定)</small> スーパーライブサウ ンドシステム付車	○	別売品は不要 (付属品で取付可)	—	—	TS-J6910A <small>(注意)</small> 取付条件 <small>(必要)</small> スピーカーコード	—	—
	×	別売の 取付キット使用	—	—	—	—	—
	×	別売のインナー バッフル使用	—	—	—	—	—

●取付可能なサテライトスピーカー

TS-STH1000	TS-STH700	TS-STX510
—	—	—

※実際の取付けに際しては、次ページの取付情報の詳細とともに十分な現車確認が必要になります。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット								注記 B	ボックスタイプ				ユニットタイプ				サテライト		
			TS-V171A	TS-J6910A	TS-C1710AII J1710A F1720S F1720	TS-C1610AII J1610A	TS-F1620S F1620	TS-C1010AII J1010A	TS-F1020S F1020	TS-X480G X380		TS-X180	TS-E1796	TS-E1676	TS-E1396	TS-E1076	TS-G1030	TS-STH1000	TS-STH700	TS-STX510		
4セダン	ダッシュ																					
	Fドア		X		X	◎④	X	X	X						X	X	△⑫	◎⑫				
	Rドア		X		X	◎⑬	X	◎③⑧	◎③⑧					X	X	X	◎⑨	◎⑨				
	Rトレイ		X	◎⑭	X	X	X				⑩	◎⑪	◎	◎⑤								
注記	<p>③ 純正ブラケットのボススリブ1ヶ所を切落として取付ける。</p> <p>④ 純正スピーカー付車の場合に可で、付属のホルダーを使用して取付ける。</p> <p>⑤ 付属の取付アームとボルトは使用せずに、付属のタッピングネジで取付ける。</p> <p>⑧ 純正リアスピーカー付車の場合に可で、純正ブラケットに取付ける。但し、純正ブラケット取付穴の周囲に隙間があく。</p> <p>⑨ 純正スピーカー付車の場合に可で、純正ブラケットにユニットのみを取付ける。但し、純正ブラケット取付穴の周囲に隙間があく。</p> <p>⑩ スーパーライブサウンド付車（純正6×9タイプスピーカー付）を除く。</p> <p>⑪ エアビュリファイヤー付車は不可。</p> <p>⑫ マニュアルウインドー車の場合のみに可で、アームレストの下方（シートクッションの横）へ取付ける。</p> <p>⑬ 純正スピーカー付車の場合に可で、付属のホルダーを使用して、ドアの鉄板に取付ける（但し、付属のホルダーはあらかじめネジをいったんねじ込んでから使用する。また、ネジ止め位置は、スピーカーフレームの切欠けがない位置で固定する）。</p> <p>⑭ 純正6×9タイプスピーカー付車（スーパーライブサウンドシステム付車）の場合に可。但し、純正スピーカーが2Ω仕様のため純正デッキの同時交換および、別売のスピーカーコードで配線を引き直す必要がある。</p>																					

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	⊕	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	◆	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「スピーカー取付キット」使用）	⊠	取付可（別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
⊖	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	⊡	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
⊙	取付可（配線加工が必要）	×	取付不可
◆	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）	空欄	非適合または、未調査で取付可否不明

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	△	取付可（別売の「スペーサー」使用）
●	取付可（鉄板加工が必要）	▲	取付可（別売の「スペーサー」使用で、鉄板加工が必要）
○	取付可（スピーカーに付属のスペーサー使用）	□	取付可（別売の「スピーカー取付キット」使用）
●	取付可（スピーカーに付属のスペーサー使用で、鉄板加工が必要）	×	取付不可
		空欄	非適合または、未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
		×	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合または、未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方および、基礎知識や用語解説などをご確認ください。