

〈本体商品の取付可否〉

| オーディオの仕様 | AVN2D一体機 | | インダッシュTV | | オンダッシュTV | オーディオ(トレードイン) | |
|---|----------|----------------------------|----------|----------|---|---------------|-----------|
| 全車種 (除く) エレクトロマルチビジョン仕様車、スーパーライブサウンドシステム付車 | | AVIC-ZH99系 *1 AVIC-ZH77 | — | 上段 下段 | | 1Dメインユニット | ○ |
| | — | AVIC-MRZ系 *2 | — | ○ | AVIC-VH99系 *1 (モニター部) 注1,2 (参考) 上段 下段 ○ | — | ○ |
| | | SPH-DA09 SPH-DA05 | — | | | | 2Dメインユニット |

注1… 上段取付時/下段取付時共に、モニター立上げ時にエアコンスイッチの操作ができなくなります(モニター収納時は操作できます)。
 注2… 下段への取付けはAT車の場合のみ取付可で、MT車は手がモニターに当たりシフト操作ができないため取付けできません。

*1「AVIC-ZH99系」、「AVIC-VH99系」には、HUDモデルとCSモデルを含みます。但し、HUD(ヘッドアップディスプレイ)および、CS(クルーズスカウターユニット)の適合については別途確認が必要になります。また、実際の取付けにあたっては、販売店での取付けが必要となります。

- ・HUD(ヘッドアップディスプレイ)の適合については、本Webのレフトメニューにあります「HUD(ヘッドアップディスプレイ)適合」にてご確認ください(適合情報がない車種は未調査となりますので、予めご承知おきください)。また、専用の取付確認ゲージなどで、ドライビングポジションにおける現車確認が必要になります。
- ・CS(クルーズスカウターユニット、HUDモデルにも同梱)の適合については、角度ゲージにて、カメラ取付位置におけるフロントガラスの角度の確認が必要になります(水平から10°~50°の範囲内が適合)。

*2「AVIC-MRZ系」とは、AVIC-MRZ009、AVIC-MRZ007、AVIC-MRZ09Ⅱ、AVIC-MRZ07Ⅱ、AVIC-MRZ05Ⅱ、AVIC-MRZ03Ⅱの6モデルです。

※実際の取付けに際しては、以下の取付情報の詳細とともに十分な現車確認が必要になります。

〈本体商品の取付情報〉

| 年 式 | 型 式 | 車 種 | 最大取付数 | | 本体の取付方法 | | | | | | オプション | | |
|------------|--|-----|--------|----------|---------|---------|-------|------------|----|-------|---------|---------|----|
| | | | トレードイン | アドオン | キットレス | 取付キット使用 | | | 備考 | 1D | | 2D | |
| | | | | | | 型番 | 主な付属品 | 希望小売価格(税込) | | 46サイズ | | 46サイズ | |
| H4/10~H8/9 | E-JZX93, E-SX90 E-JZX91, Y-LX90 E-JZX90, KD-LX90 E-GX90 | 全車種 | 2D | 1D 注2 | ○ | | | | | 注4 | ◎ 注3 | ◎ 注3 | 注5 |

- (注2) XL(ポケット付車)の場合のみ、アドオン1D取付けが可。
 (注3) 窓口の左右に多少隙間があきます。なお、1Dサイズのオペレーションフラップ機構付の商品を下スペースへ取付けると、車種によってはフラップ開閉時にリッド窓口に当たって磨れる場合があります。
 (注4) エレクトロマルチビジョン仕様車は取付不可。
 (注5) エレクトロマルチビジョン仕様車、スーパーライブサウンドシステム付車は使用不可。

〔主な付属品の記号〕

| 接続が可能な配線 | 配線コネクタが付属 | 電源用アンブロックが付属 | 取付キットに化粧パネルが付属 |
|-------------------------|-------------|---------------------------|----------------|
| | トレードイン取付け専用 | | |
| 3電源(ACC、常時、イルミネーション) | | 接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。 | P |
| 3電源+フロント・スピーカー | | | |
| 3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー | | | |

〔別売オプション関係の記号〕 …… トヨタ車

| | | |
|----|--------------------------------------|---|
| ◎ | 取付化粧パネルが不要 | D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。また、D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。 |
| 10 | トヨタ車用配線キット KY-10P [®] が使用可能 | 別売のトヨタ車用配線キットが使用できます。10はトヨタ10P車用でKY-10P [®] (1,575円、税込)の適応車種です。 |
| | 汎用モニター取付金具が使用可能 | 汎用モニター取付キットKW-27VⅡ [®] (12,600円、税込)がシート取付ボルト部に取付可能です(車種により、助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取付けてください。また、車種によっては、KW-27VⅡ [®] 付属のロッドが使用できない場合もあります)。 (注)… KW-27VⅡ [®] は、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用にならないでください。 |

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方および、基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付可否〉

●取付可能なカスタムフィットスピーカー

| 取付場所 | 取付方法 | | Vシリーズ | Cシリーズ | Jシリーズ | FSシリーズ | Fシリーズ |
|---------|------|---|-------|-------|-------|--------|-------|
| フロント・ドア | × | — | — | — | — | — | — |
| リア・ドア | × | — | — | — | — | — | — |

●取付可能なサテライトスピーカー

| TS-STH1000 | TS-STH700 | TS-STX510 |
|------------|-----------|-----------|
| — | — | — |

※実際の取付けに際しては、次ページの取付情報の詳細とともに十分な現車確認が必要になります。

〈スピーカー商品の取付情報〉

| タイプ | 取付場所 | 注記 A | カスタムフィット | | | | | | | 注記 B | ボックスタイプ | | | | ユニットタイプ | | | | サテライト | | |
|-----|------|---------|----------|-----------|-----------------------|-----------|--|-----------------------|-----------|---------|------------------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|-----------|-----------|--|
| | | | TS-V171A | TS-J6910A | TS-C1710AII J1710A | TS-F1720S | TS-C1610AII J1610A F1620S F1620 | TS-C1010AII J1010A | TS-F1020S | | TS-X480G X380 | TS-X180 | TS-E1796 | TS-E1676 | TS-E1396 | TS-E1076 | TS-G1030 | TS-STH1000 | TS-STH700 | TS-STX510 | |
| 4HT | Fドア | | X | | X | X | X | X | X | ④ | | | | X | X | X | X | | | | |
| | Rドア | | X | | X | X | X | | | ④ | | | X | X | X | | | | | | |
| | Rトレイ | | | | | | | | | ③ | ⑨ | ⑨ | ⑤⑦ | | | | | | | | |

注記
③ エアビューリファイヤー付車は不可。トレイの左右の凹部への取付けとなり、ユニットタイプスピーカーの場合はやや中心寄りになる。
④ 純正位置への取付け。
⑤ 鉄板穴の外側を加工で可(加工度合小)。スペーサー使用してボルト取付けをする場合は、加工度合が大きくなります。
⑦ スペーサー内にギリギリで、トレイの段差に少しかかる。
⑨ トレイ凹内に可。

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

| | | | |
|---|-----------------------------------|----|---|
| ◎ | 取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用) | ⊕ | 取付可 (別売の配線コードでの配線が必要) |
| ◇ | 取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用) | ⊖ | 取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、別売の配線コードでの配線が必要) |
| □ | 取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用) | ⊗ | 取付可 (別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要) |
| 回 | 取付可 (別売の「インナーバッフル」使用) | ⊞ | 取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要) |
| ⊙ | 取付可 (配線加工が必要) | X | 取付不可 |
| ⊕ | 取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要) | 空欄 | 非適合または、未調査で取付可否不明 |

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

| | | | |
|---|---------------------------------|----|-----------------------------|
| ◎ | 取付可 | △ | 取付可 (別売の「スペーサー」使用) |
| ① | 取付可 (鉄板加工が必要) | ▲ | 取付可 (別売の「スペーサー」使用で、鉄板加工が必要) |
| ○ | 取付可 (スピーカーに付属のスペーサー使用) | □ | 取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用) |
| ● | 取付可 (スピーカーに付属のスペーサー使用で、鉄板加工が必要) | X | 取付不可 |
| | | 空欄 | 非適合または、未調査で取付可否不明 |

〔サテライトスピーカーの記号〕

| | | | |
|---|-----------------|-----|-------------------------|
| ○ | 取付可 | (X) | 取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可) |
| | | X | 取付不可 |
| △ | 条件付きで取付可 (注記参照) | 空欄 | 非適合または、未調査で取付可否不明 |

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方および、基礎知識や用語解説などをご確認ください。