

〈本体商品の取付可否〉

オーディオの仕様	AVN2D一体機	インダッシュTV	オンダッシュTV	オーディオ (トレードイン)		
全車種	—	—	—	○	1Dメインユニット ○	○
					2Dメインユニット ○	○

※実際の取付けに際しては、以下の取付情報の詳細とともに十分な現車確認が必要になります。

〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	最大取付数		本体の取付方法						オプション		
			トレードイン	アドオン	キットレス	取付キット使用			備考	1D		2D	
						型番	主な付属品	希望小売価格 (税込)		46サイズ		46サイズ	
H1/8~H5/8	E-RZH101G, Q-LH140G E-RZH100G, Q-LH110G E-RZH110G, Q-LH107W Q-LH120G, Q-LH107G Q-LH100G, Q-LH117G	全車種	2D	1D	○						◎ 注1	◎ 注1	10 注2

(注1) 純正ブラケットのツメを平らにして取付ける。

(注2) CDプレーヤー付車の場合は、カーラジオ背面には14Pコネクタが接続されています。この場合は、CDプレーヤーとメインワイヤーを結合している10P/6Pコネクタに接続します。

〔主な付属品の記号〕

接続が可能な配線	配線コネクタが付属 トレードイン取付け専用	電源用アンブロックが付属	取付キットに 化粧パネルが付属
3電源 (ACC、常時、イルミネーション)		 接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。	P
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

〔別売オプション関係の記号〕 …… トヨタ車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。また、D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
10	トヨタ車用配線キット KY-10P [®] が使用可能	別売のトヨタ車用配線キットが使用できます。10はトヨタ10P車用でKY-10P [®] (1,575円、税込) の適応車種です。
	汎用モニター取付金具が使用可能	汎用モニター取付キットKW-27V II [®] (12,600円、税込) がシート取付ボルト部に取付可能です (車種により、助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取付けてください。また、車種によっては、KW-27V II [®] 付属のロッドが使用できない場合があります)。 (注) … KW-27V II [®] は、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用にならないでください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方および、基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付可否〉

●取付可能なカスタムフィットスピーカー

取付場所	取付方法	Vシリーズ	Cシリーズ	Jシリーズ	FSシリーズ	Fシリーズ
ダッシュ <small>(限定) 純正2スピーカー付車</small>	○ 別売品は不要 (付属品で取付可) <small>(使用) 純正ブラケット (使用) 純正取付ネジ</small>	—	—	—	TS-F1020S <small>(加工) ブラケット (注意) 取付方法 (加工) 配線</small>	TS-F1020 <small>(加工) ブラケット (注意) 取付方法 (加工) 配線</small>
	× 別売の 取付キット使用	—	—	—	—	—
	× 別売のインナー バッフル使用	—	—	—	—	—
フロント・ドア	—	—	—	—	—	—
後席側面	×	—	—	—	—	—

●取付可能なサテライトスピーカー

TS-STH1000	TS-STH700	TS-STX510
—	—	—

※実際の取付けに際しては、次ページの取付情報の詳細とともに十分な現車確認が必要になります。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット								注記 B	ボックスタイプ						ユニットタイプ			サテライト								
			TS-V171A	TS-J6910A	TS-C1710AII J1710A F1720S F1720	TS-C1610AII J1610A F1620S F1620	TS-C1010AII J1010A	TS-F1020S F1020						TS-X480G X380	TS-X180	TS-E1796	TS-E1676	TS-E1396	TS-E1076	TS-G1030	TS-STH1000	TS-STH700	TS-STX510						
ワゴン	ダッシュ	⑫							X⑪	◎①②																			
	Fドア																												
	後席側面		X	X	X	X					④																		

注記

① 純正ダッシュ2スピーカー付車の場合に可。純正ブラケットと取付ネジを使用して取付ける。純正ブラケットのツメは、当たる部分のみ平らにして取付ける。

② 右スピーカーは、スピーカーフレームのクラック部を、純正スピーカーと同じになるように、反対向きに曲げて取付ける。純正ブラケットと取付用ボスとの間に隙間があるので、スペーサーなどを挟んで取付ける。

④ サードシート側面位置への取付けで、トリム表面からの汎用取付け。

⑤ 平板トリム車（カスタム、DXなど）のみ可。但し、シートクッションに少し当たり、下方が多少かくれる。

⑦ 成型トリム車は純正スピーカーなしの場合に可で、純正と同じ位置のトリムの凹内に取付ける。但し、フルフラットシートにするとシートがグリルに当たる。

⑧ 平板トリム車は、サードシートクッションの横上位置に取付ける。但し、シートクッションに少しかくれる。

⑪ 車両側取付ネジ穴部が角度付き（右のみ）のため取付不可。

⑫ 純正ボックススピーカー付車を除く。

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	⊕	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	⊖	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「スピーカー取付キット」使用）	⊗	取付可（別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
⊖	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	⊠	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
⊙	取付可（配線加工が必要）	X	取付不可
⊕	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）	空欄	非適合または、未調査で取付可否不明

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	△	取付可（別売の「スペーサー」使用）
●	取付可（鉄板加工が必要）	▲	取付可（別売の「スペーサー」使用で、鉄板加工が必要）
○	取付可（スピーカーに付属のスペーサー使用）	□	取付可（別売の「スピーカー取付キット」使用）
●	取付可（スピーカーに付属のスペーサー使用で、鉄板加工が必要）	X	取付不可
		空欄	非適合または、未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(X)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
		X	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合または、未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方および、基礎知識や用語解説などをご確認ください。