

〈本体商品の取付可否〉

オーディオの仕様	AVN2D一体機			インダッシュTV			オンダッシュTV	オーディオ (トレードイン)		
<b>全車種</b> <small>除く</small> M.OPのワイドマルチAVステーションII付車、HDD/DVDナビ付車	○	AVIC-ZH99系 *1 AVIC-ZH77	○	上段 下段	○	AVIC-VH99系 *1 (モニター部) (注意) 配線処理 注1	×	○	1Dメインユニット	○
		AVIC-MRZ系 *2	○	(参考) 上段 下段					2Dメインユニット	○
		SPH-DA09 SPH-DA05	○	○						

注1… 取付けの際には内部スペースにあまり余裕がないため、配線の処理に注意して取付けてください。

\*1「AVIC-ZH99系」、「AVIC-VH99系」には、HUDモデルとCSモデルを含みます。但し、HUD (ヘッドアップディスプレイ) および、CS (クルーズスカウターユニット) の適合については別途確認が必要になります。また、実際の取付けにあたっては、販売店での取付けが必要となります。

- ・ HUD (ヘッドアップディスプレイ) の適合については、本Webのレフトメニューにあります「HUD (ヘッドアップディスプレイ) 適合」にてご確認ください (適合情報が無い車種は未調査となりますので、予めご承知おきください)。また、専用の取付確認ゲージなどで、ドライビングポジションにおける現車確認が必要になります。
- ・ CS (クルーズスカウターユニット、HUDモデルにも同梱) の適合については、角度ゲージにて、カメラ取付位置におけるフロントガラスの角度の確認が必要になります (水平から10°～50°の範囲内が適合)。

\*2「AVIC-MRZ系」とは、AVIC-MRZ009、AVIC-MRZ007、AVIC-MRZ09 II、AVIC-MRZ07 II、AVIC-MRZ05 II、AVIC-MRZ03 IIの6モデルです。

※実際の取付けに際しては、以下の取付情報の詳細とともに十分な現車確認が必要になります。

〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	最大取付数		本体の取付方法						オプション	
			トレードイン	アドオン	キットレス	取付キット使用			備考	1D		2D
						型番	主な付属品	希望小売価格 (税込)		46サイズ		46サイズ
H16/8～現在	CBA-TRH224W CBA-TRH229W CBA-TRH214W CBA-TRH219W	全車種	2D		×	KK-Y45D II ㊞	注10	3,150円	注8,9,10	◎	◎	
			2D		×	KK-Y40D II ㊞	注5	2,625円	注8	◎	◎	

※KK-Y45D II ㊞ (希望小売価格3,150円、税込) は、カーナビゲーション取付けにも対応したキットで、付属の5Pコネクタを車両側のオプションコネクタ (5P) に接続することにより、車速信号他の取出しが容易となります。その他の内容物はKK-Y40D II ㊞と同じです (注9,10参照)。

(注5) KK-Y40D II ㊞には窓口左右の隙間を埋めるアタッチメントが付属されています。

(注8) メーカーオプションのワイドマルチAVステーションII付車 (H16/8～H17/11) および、HDD/DVDナビゲーションシステム付車 (H17/11～現在) を除く (取付可否は未調査)。

(注9) カーナビゲーションの取付けを行う場合には、車速信号他の取出しが容易となる取付キットKK-Y45D II ㊞ (希望小売価格3,150円、税込) を使用することができます。オプションコネクタ関係の詳細については取付説明書と「カーナビ接続情報」にてご確認ください。但し、車種・年式・グレードによっては、現車にてオプションコネクタ情報と実際の有無が異なる場合がありますので、予めご承知置ください。

(注10) KK-Y45D II ㊞には窓口左右の隙間を埋めるアタッチメントおよび、車速信号他を取出すための5Pコネクタが付属されています。

※取付情報の記号の意味を次ページに掲載しています。

【主な付属品の記号】

接続可能な配線	配線コネクタが付属	電源用アンブロックが付属	取付キットに化粧パネルが付属
	トレードイン取付け専用		
3電源 (ACC、常時、イルミネーション)		 接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。	P
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

【別売オプション関係の記号】 …… トヨタ車

	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。また、D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
 	トヨタ車用配線キット KY-10P <sup>®</sup> が使用可能	別売のトヨタ車用配線キットが使用できます。  はトヨタ10P車用でKY-10P <sup>®</sup> (1,575円、税込) の適応車種です。
	汎用モニター取付金具が使用可能	汎用モニター取付キットKW-27V II <sup>®</sup> (12,600円、税込) がシート取付ボルト部に取付可能です (車種により、助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取付けてください。また、車種によっては、KW-27V II <sup>®</sup> 付属のロッドが使用できない場合もあります)。 (注)… KW-27V II <sup>®</sup> は、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用にならないでください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方および、基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付可否〉

●取付可能なカスタムフィットスピーカー

取付場所	取付方法		Vシリーズ	Cシリーズ	Jシリーズ	FSシリーズ	Fシリーズ
フロント・ドア	×	別売品は不要 (付属品で取付可)	—	—	—	—	—
	×	別売の 取付キット使用	—	—	—	—	—
	○	別売のインナー バッフル使用 <small>(取付可) 車両側に当たる</small>	<b>TS-V171A</b> <small>(必要) スピーカーコード</small>	<b>TS-C1710AII</b> <b>TS-C1610AII</b>	<b>TS-J1710A</b> <b>TS-J1610A</b>	<b>TS-F1720S</b>	<b>TS-F1720</b>
ルーフサイド	×	—	—	—	—	—	
荷室側面	×	—	—	—	—	—	

●取付可能なサテライトスピーカー

TS-STH1000	TS-STH700	TS-STX510
○ <small>(限定) グランドキャビン</small> <small>(注意) 取付位置</small>	(×) <small>(限定) GLロング</small>	○

※実際の取付けに際しては、次ページの取付情報の詳細とともに十分な現車確認が必要になります。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット							注記 B	ボックスタイプ				ユニットタイプ				サテライト		
			TS-V171A	TS-J6910A	TS-C1710AII J1710A F1720S F1720	TS-C1610AII J1610A F1620S F1620	TS-C1010AII J1010A	TS-F1020S F1020					TS-X480G X380	TS-X180	TS-E1796	TS-E1676	TS-E1396	TS-E1076	TS-G1030	TS-STH1000	TS-STH700
ワゴン	フロント	⑳	X		X	X	X	X						X	X	X	X				
	インナーバッフル	㉑	㉑		㉑	㉑	㉑														
	ルーフサイド	⑳	X		X	X				⑳			X	X	X	X					
	荷室側面	㉑	X	X	X	X				⑳	⑲		○	◎	◎						
	ボードトリム	㉒								⑳	㉓		○	◎	◎						

注記

⑥ 純正グリルの後方位置に、トリム表面からの汎用取付け可。純正位置へは純正スピーカーが14cmサイズで変則3点止めのため取付不可。  
 ⑨ ワゴン全車に取付可。  
 ⑩ 後席側面の車両ハーネスにあるリアスピーカー用配線は、ボードトリム車 (DX系の全車) では、ダッシュのラジオ用配線の6Pコネクター部と導通していないため使用できません。  
 ⑱ グランドキャビンの場合で、ルーフサイド部の純正スピーカーは12cmのレモンタイプで取付不可。  
 ⑲ 荷室側面のトリムは左右共に前方からの一体トリムで (右側はどの位置から一体なのかは未確認)、トリムを取外す場合は後席全シートを取外す必要があり、作業に時間を要します。従って、トリム表面からの汎用取付けを行う場合には、最後方のシートのみを外し、トリムの後部を外して開いた状態で行います (純正スピーカーの取外しも同要領で行うことができます)。  
 ㉑ 純正スピーカーはリベット止めで、ネジ止めできず、ネジ穴ピッチも変則で大きいため取付不可 (インナーバッフル使用で取付可となります)。  
 ㉒ 成型トリム車 (グランドキャビン) の場合の純正位置への取付けは、純正スピーカーは14cmサイズの変則3点止めのため取付不可。  
 ㉓ トヨタ車用インナーバッフルUD-K5211 (希望小売価格5,250円、税込、2個1組) 使用可。  
 ㉔ グリル部裏側の円形リブにスピーカーフレームが当たる取付けになります。但し、車両によって強く当たる場合は、当たる部分のリブの切取加工が必要です。  
 ㉕ TS-F1620S・F1620は付属の遮音クッションが取付けられないため取付不可。

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用)	⊕	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
◇	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用)	⊖	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)	⊗	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
回	取付可 (別売の「インナーバッフル」使用)	⊘	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
⊙	取付可 (配線加工が必要)	X	取付不可
◆	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要)	空欄	非適合または、未調査で取付可否不明

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	△	取付可 (別売の「スペーサー」使用)
●	取付可 (鉄板加工が必要)	▲	取付可 (別売の「スペーサー」使用で、鉄板加工が必要)
○	取付可 (スピーカーに付属のスペーサー使用)	□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)
●	取付可 (スピーカーに付属のスペーサー使用で、鉄板加工が必要)	X	取付不可
		空欄	非適合または、未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(X)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		X	取付不可
△	条件付きで取付可 (注記参照)	空欄	非適合または、未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方および、基礎知識や用語解説などをご確認ください。