

〈本体商品の取付可否〉

オーディオの仕様	AVN2D一体機			インダッシュTV			オンダッシュTV	オーディオ (トレードイン)		
ワイド2D 窓口付車 (ラジオレス)	○	AVIC-ZH99系 *1 AVIC-ZH77	○	上段 下段	○	AVIC-VH99系 *1 (モニター部)	×	○	1Dメイン ユニット	○
		AVIC-MRZ系 *2	○	注2		2Dメイン ユニット			○	
		SPH-DA09 SPH-DA05	○	(参考) 上段 下段 △						
注1 注意 取付条件										
異形フロントパネル 一体ラジオ付車	×			×			×	×		

注1… キットのパネルが少したわみ、モニターオープン時に窓口に擦れる場合は取付けできません。現車で確認の上、取付けてください。  
注2… 下段取付けでは、シフト操作の際にPレンジで手がモニターに当たります。

\*1 「AVIC-ZH99系」、「AVIC-VH99系」には、HUDモデルとCSモデルを含みます。但し、HUD (ヘッドアップディスプレイ) および、CS (クルーズスカウターユニット) の適合については別途確認が必要になります。また、実際の取付けにあたっては、販売店での取付けが必要となります。

・ HUD (ヘッドアップディスプレイ) の適合については、本Webのレフトメニューにあります「HUD (ヘッドアップディスプレイ) 適合」にてご確認ください (適合情報がない車種は未調査となりますので、予めご承知おきください)。また、専用の取付確認ゲージなどで、ドライビングポジションにおける現車確認が必要になります。

・ CS (クルーズスカウターユニット、HUDモデルにも同梱) の適合については、角度ゲージにて、カメラ取付位置におけるフロントガラスの角度の確認が必要になります (水平から10°～50°の範囲内が適合)。

\*2 「AVIC-MRZ系」とは、AVIC-MRZ009、AVIC-MRZ007、AVIC-MRZ09 II、AVIC-MRZ07 II、AVIC-MRZ05 II、AVIC-MRZ03 IIの6モデルです。

※実際の取付けに際しては、以下の取付情報の詳細とともに十分な現車確認が必要になります。

〈本体商品の取付情報〉





年 式	型 式	車 種	最大取付数		本体の取付方法						オプション	
			ト レ ー ド イ ン	ア ド オ ン	取付キット使用			備 考	1D	2D		
					型 番	主な付属品	希望小売価格 (税込)		46 サイズ	46 サイズ		
H15/2～現在 ハリアーハイブ リッドを除く	MCU30W系、GSU30W系 MCU31W系、GSU31W系 MCU35W系、GSU35W系 MCU36W系、GSU36W系 ACU30W系 ACU35W系	ワイド2D 窓口付車 (ラジオレス)	2D		×	KK-Y50FP <sup>ⓧ</sup>	 P	3,150円	注3	◎	◎	
		異形フロント パネル一体 ラジオ付車			×				注2	×	×	

(注2) メーカー装備の純正ラジオは、全車クラスター一体型ラジオで窓口がないため取付不可。



(注3) メーカーオプションのラジオレス車の場合。

※取付情報の記号の意味を次ページに掲載しています。

【主な付属品の記号】

接続可能な配線	配線コネクタが付属	電源用アンブロックが付属	取付キットに化粧パネルが付属
	トレードイン取付け専用		
3電源 (ACC、常時、イルミネーション)		 接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。	P
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

【別売オプション関係の記号】 …… トヨタ車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。また、D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
⑩ 	トヨタ車用配線キット KY-10P <sup>®</sup> が使用可能	別売のトヨタ車用配線キットが使用できます。⑩はトヨタ10P車用でKY-10P <sup>®</sup> (1,575円、税込) の適応車種です。
	汎用モニター取付金具が使用可能	汎用モニター取付キットKW-27V II <sup>®</sup> (12,600円、税込) がシート取付ボルト部に取付可能です (車種により、助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取付けてください。また、車種によっては、KW-27V II <sup>®</sup> 付属のロッドが使用できない場合もあります)。 (注)… KW-27V II <sup>®</sup> は、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用にならないでください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方および、基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付可否〉

●取付可能なカスタムフィットスピーカー

取付場所	取付方法	Vシリーズ	Cシリーズ	Jシリーズ	FSシリーズ	Fシリーズ
ダッシュ (純正TW部) <small>除く</small> JBLプレミアムサウンドシステム付車	○ 別売のTW取付キット使用	—	TS-C1710AII (TW部) TS-C1610AII (TW部)	—	TS-F1720S (TW部)	—
フロント・ドア <small>除く</small> JBLプレミアムサウンドシステム付車	× 別売品は不要 (付属品で取付可)	—	—	—	—	—
	○ 別売の取付キット使用	TS-V171A <small>必要</small> スピーカーコード <small>注意</small> 取付方法	TS-C1710AII <small>注意</small> 配線接続 <small>注意</small> 取付方法	TS-J6910A <small>注意</small> 配線接続 TS-J1710A <small>注意</small> 配線接続 <small>注意</small> 取付方法	TS-F1720S <small>注意</small> 配線接続 <small>注意</small> 取付方法	TS-F1720 <small>注意</small> 配線接続 <small>注意</small> 取付方法
	○ 別売のインナーバッフル使用	TS-V171A <small>必要</small> スピーカーコード	TS-C1710AII TS-C1610AII <small>注意</small> 配線接続	TS-J1710A TS-J1610A <small>注意</small> 配線接続	TS-F1720S <small>注意</small> 配線接続	TS-F1720 <small>注意</small> 配線接続
リア・ドア <small>除く</small> JBLプレミアムサウンドシステム付車	○ 別売品は不要 (付属品で取付可)	—	—	—	TS-F1720S <small>使用</small> 付属ブラケット	TS-F1720 <small>使用</small> 付属ブラケット
	○ 別売の取付キット使用	TS-V171A <small>必要</small> スピーカーコード	TS-C1710AII TS-C1610AII	TS-J1710A TS-J1610A	TS-F1620S	TS-F1620
	○ 別売のインナーバッフル使用	TS-V171A <small>必要</small> スピーカーコード	TS-C1710AII TS-C1610AII	TS-J1710A TS-J1610A	—	—

●取付可能なサテライトスピーカー

TS-STH1000	TS-STH700	TS-STX510
○	○	○

※実際の取付けに際しては、次ページの取付情報の詳細とともに十分な現車確認が必要になります。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット								注記 B	ボックスタイプ						ユニットタイプ			サテライト					
			TS-V171A	TS-J6910A	TS-C1710AII J1710A	TS-F1720S F1720	TS-C1610AII J1610A F1620S F1620	TS-C1010AII J1010A	TS-F1020S F1020	TS-X480G X380		TS-X180	TS-E1796	TS-E1676	TS-E1396	TS-E1076	TS-G1030	TS-STH1000	TS-STH700	TS-STX510						
ワゴン	ダッシュ (純正TW部) TWキット 使用	②①							X	X									X	X						
	Fドア	①	X	X⑤	X	X	X	X	X	X									X	X	X	X				
	キット 使用 インナー バッフル	⑥⑦	X②③	X④	X⑧⑨	X⑩⑪																	○⑫ リアビ ラー部 トリム	○ リアビ ラー部 トリム	○ リアビ ラー部 トリム	
	Rドア	①⑦	X		X	◇⑬	X												X	X	X					
	キット 使用 インナー バッフル	②⑦	X		X																					
			⑦⑨	X		X	X	X																		

※H15/2～現在車のフロントドアには、トヨタ車用インナーバッフルUD-K718 (希望小売価格26,250円、税込、2個1組) / UD-K618 (希望小売価格13,650円、税込、2個1組) を使用して「TS-Z172PRS/TS-Z132PRS (スペーサー使用)」の取付けが可能です (注⑦参照)。  
 ※H15/2～現在車のリアドアには、トヨタ車用インナーバッフルUD-K711 (希望小売価格22,050円、税込、2個1組) / UD-K611 (希望小売価格10,500円、税込、2個1組) を使用して「TS-Z172PRS/TS-Z132PRS (スペーサー使用)」の取付けが可能です (注⑦、⑩参照)。

① 純正スピーカーは樹脂ブラケット一体型で、取付ネジピッチが大きく変則のスピーカーです。  
 ② カースピーカー取付キットUD-K105 (希望小売価格3,150円、税込、2個1組) 使用で可。  
 ⑤ 純正スピーカーは6×9タイプで、JBLプレミアムサウンドシステム付の場合は純正ブラケットに取付けは可能ですが、アンブ別体でインピーダンスが2.9Ωのため取付不可。また、標準6スピーカーシステム付車は樹脂ブラケット一体型スピーカーで、取付ネジピッチが大きくて変則のため取付不可。  
 ⑥ カースピーカー取付キットUD-K114 (希望小売価格3,675円、税込、2個1組) 使用で可。  
 ⑦ JBLプレミアムサウンドシステム付車はアンブ別体で、インピーダンスがフロントドアは2.9Ω、リアドアは2.3Ωのため取付不可。  
 ⑧ 純正ダッシュトウイーターを外すとフロントウーファースには信号が流れません。従って、純正ダッシュトウイーターを使用しない場合は、ダッシュトウイーター用配線の4Pコネクター部をバイパスさせる配線加工が必要になります (TS-F1720S・F1720に付属のジャンパーコネクターの使用可否は不明です)。なお、純正ダッシュトウイーターをそのまま使用する場合は、取付キットに付属の変換コネクターで車両配線に接続可。  
 ⑨ トヨタ車用インナーバッフルUD-K711 (希望小売価格22,050円、税込、2個1組) / UD-K611 (希望小売価格10,500円、税込、2個1組) / UD-K521 (希望小売価格3,675円、税込、2個1組) 使用で可。UD-K521使用時は、純正タッピンググロメットは取外せずに、純正スピーカー取付ネジでバッフルを取付けます (バッフルに付属のボルト/ナットは使用しません)。  
 ⑩ TS-F1620S・F1620は付属の遮音クッションが取付けられないため取付不可。  
 ⑭ トヨタ車用インナーバッフルUD-K718 (希望小売価格26,250円、税込、2個1組) / UD-K618 (希望小売価格13,650円、税込、2個1組) / UD-K528 (希望小売価格5,775円、税込、2個1組) 使用で可。  
 ⑮ 純正ダッシュトウイーターを外すとフロントウーファースには信号が流れません。従って、車両側スピーカー用配線を使用する場合で、純正ダッシュトウイーターを使用しない場合は、ダッシュトウイーター用配線の4Pコネクター部をバイパスさせる配線加工が必要になります (TS-F1720S・F1720に付属のジャンパーコネクターの使用可否は不明です)。  
 ⑯ リアビラー部トリムの直線部の最後方位置にブラケットを取付けて取付ける。  
 ⑰ スピーカーに付属の樹脂ブラケット (付属品⑩) を使用して取付ける。  
 ⑳ 17cmカスタムスピーカーを取付ける場合は、カースピーカー取付キットUD-K120 (希望小売価格2,100円、税込、2個1組) を別途購入する必要があります (UD-K114とUD-K120のブラケットを合わせて使用します)。  
 ㉑ ダッシュボード上左右の純正スピーカーは6.5cmサイズのトウイーター (またはスコーカー) です。  
 ㉒ TS-C1710AII・F1720S・C1610AIIに同梱のトウイーターは、別売のトウイーター取付キットUD-K211 (希望小売価格2,625円、税込、2個1組) を使用して、ダッシュボード上の純正トウイータースペースに取付けが可能です (TS-F1620Sはウーファース部が取付不可のため除きます)。  
 ㉓ TS-Z172PRSはトリムのグリル部裏側の円形リブ等に、スピーカー取付ネジ頭やスピーカーフレーム等が僅かに当たる取付けになります。但し、車両によって強く当たる場合は、当たる部分の切取加工が必要です。

※取付情報の記号の意味を次ページに掲載しています。

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用)	⊕	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
◇	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用)	◆	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)	▣	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
回	取付可 (別売の「インナーバッフル」使用)	▣	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
⊙	取付可 (配線加工が必要)	×	取付不可
◆	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要)	空欄	非適合または、未調査で取付可否不明

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	△	取付可 (別売の「スペーサー」使用)
●	取付可 (鉄板加工が必要)	▲	取付可 (別売の「スペーサー」使用で、鉄板加工が必要)
○	取付可 (スピーカーに付属のスペーサー使用)	□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)
●	取付可 (スピーカーに付属のスペーサー使用で、鉄板加工が必要)	×	取付不可
		空欄	非適合または、未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		×	取付不可
△	条件付きで取付可 (注記参照)	空欄	非適合または、未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方および、基礎知識や用語解説などをご確認ください。