


〈本体商品の取付可否〉

オーディオの仕様	AVN2D一体機	インダッシュTV	オンダッシュTV	オーディオ (トレードイン)		
全車種 <small>(除く) スーパーライブサウンド付車、ライブサウンド付車、CDプレーヤー付車</small>	—	—	—	○	1Dメインユニット ○	○
					2Dメインユニット ○	○

※実際の取付けに際しては、以下の取付情報の詳細とともに十分な現車確認が必要になります。





〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	最大取付数		本体の取付方法						オプション		
			トレードイン	アドオン	キットレス	取付キット使用			備考	1D		2D	
						型番	主な付属品	希望小売価格 (税込)		46サイズ		46サイズ	
H2/7~H6/6	E-SV30, Q-CV30 E-SV32, X-CV30 E-SV33, Y-CV30 E-SV35	全車種	2D	1D	○					注1	◎	◎	10  注2 

(注1) 車両側のポケットと組合わせて取付ける場合は、ポケットの上側左右のリブを切落とす必要がある。



(注2) スーパーライブサウンド (7SP) とライブサウンド (6SP) および、CDプレーヤー付車の場合は14Pコネクタのため使用不可。また標準で2スピーカー付車の場合には、リアスピーカー用配線の6Pコネクタはありません。

〔主な付属品の記号〕

接続が可能な配線	配線コネクタが付属	電源用アンブロックが付属	取付キットに化粧パネルが付属
	トレードイン取付け専用		
3電源 (ACC、常時、イルミネーション)			P
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。

〔別売オプション関係の記号〕 …… トヨタ車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。また、D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
10 	トヨタ車用配線キット KY-10P [®] が使用可能	別売のトヨタ車用配線キットが使用できます。10はトヨタ10P車用でKY-10P [®] (1,575円、税込) の適応車種です。
	汎用モニター取付金具が使用可能	汎用モニター取付キットKW-27V II [®] (12,600円、税込) がシート取付ボルト部に取付可能です (車種により、助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取付けてください。また、車種によっては、KW-27V II [®] 付属のロッドが使用できない場合があります)。 (注) … KW-27V II [®] は、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用にならないでください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方および、基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付可否〉

●取付可能なカスタムフィットスピーカー

取付場所	取付方法	Vシリーズ	Cシリーズ	Jシリーズ	FSシリーズ	Fシリーズ
フロント・ドア	○ 別売品は不要 (付属品で取付可) (使用) 純正ブラケット	TS-V171A (限定) 純正16cm スピーカー付車 (加工) ブラケット (必要) スピーカーコード	TS-C1710AII (限定) 純正16cm スピーカー付車 (注意) 配線接続 TS-C1010AII (限定) 純正10cm スピーカー付車 (加工) 配線	TS-J1710A (限定) 純正16cm スピーカー付車 (注意) 配線接続 TS-J1010A (限定) 純正10cm スピーカー付車 (加工) 配線	TS-F1720S (限定) 純正16cm スピーカー付車 (注意) 配線接続 TS-F1020S (限定) 純正10cm スピーカー付車 (加工) 配線	TS-F1720 (限定) 純正16cm スピーカー付車 (注意) 配線接続 TS-F1020 (限定) 純正10cm スピーカー付車 (加工) 配線
	×	別売の 取付キット使用	—	—	—	—
	×	別売のインナー バッフル使用	—	—	—	—
リア・トレイ	×	—	—	—	—	—

●取付可能なサテライトスピーカー

TS-STH1000	TS-STH700	TS-STX510
—	—	—

※実際の取付けに際しては、次ページの取付情報の詳細とともに十分な現車確認が必要になります。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット								注記 B	ボックスタイプ				ユニットタイプ				サテライト			
			TS-V171A	TS-J6910A	TS-C1710AII J1710A F1720S F1720	TS-C1610AII J1610A F1620S F1620	TS-C1010AII J1010A	TS-F1020S F1020						TS-X480G X380	TS-X180	TS-E1796	TS-E1676	TS-E1396	TS-E1076	TS-G1030	TS-STH1000	TS-STH700	TS-STX510
4HT	Fドア		◎②		◎⑦	×	◎①	◎①								×	×	×	×				
	Rトレイ		×	×	×	×					⑥	◎⑧	◎⑧										

注記
 ① 純正2スピーカー付車（10cmスピーカー付）のみに可で、純正ブラケットに取付ける。純正スピーカーを外す場合は、スピーカーのコードを途中で切断する。また、車両側の配線にスピーカーを接続する場合は、その切断した部分で接続する。
 ② 純正リアスピーカーなし車にのみ可。純正リアスピーカー付車はトレイの穴が塞がないため取付不可。
 ③ 純正16cmスピーカー付車（4スピーカー以上の車）の場合に可。スピーカーに付属のコードを使用して、車両のスピーカー用配線に接続する場合は、純正ブラケットのコネクター取外しが必要であるが、固定できないので工夫する必要がある。また、付属の変換コードは使用せずに、純正コードを切断し、加工により取付も可能。
 ④ トレイのスピーカー取付部に付いているカバー取付穴（φ6~9）が2~4ヶ所見える。
 ⑤ 純正16cmスピーカー付車（4スピーカー以上の車）の場合に可。純正ブラケットの位置決め用リブ（2ヶ所）を切る。

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	⊕	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	◆	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「スピーカー取付キット」使用）	☒	取付可（別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
⊞	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	⊞	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
○	取付可（配線加工が必要）	×	取付不可
◆	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）	空欄	非適合または、未調査で取付可否不明

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	△	取付可（別売の「スぺーサー」使用）
●	取付可（鉄板加工が必要）	▲	取付可（別売の「スぺーサー」使用で、鉄板加工が必要）
○	取付可（スピーカーに付属のスぺーサー使用）	□	取付可（別売の「スピーカー取付キット」使用）
●	取付可（スピーカーに付属のスぺーサー使用で、鉄板加工が必要）	×	取付不可
		空欄	非適合または、未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
		×	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合または、未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方および、基礎知識や用語解説などをご確認ください。