

〈本体商品の取付可否〉

オーディオの仕様	AVN2D一体機			インダッシュTV			オンダッシュTV	オーディオ(トレードイン)		
全車種 <small>(除く)</small> スーパーライブサウンドシステム付車	△ <small>(加工)</small> 窓口 <small>(調整)</small> 取付位置 注1	AVIC-ZH99系 *1 AVIC-ZH77	△	上段 下段	AVIC-VH99系 *1 (モニター部) 注2	(参考) 上段 下段 ○	-	○	1Dメイン ユニット	○
		AVIC-MRZ系 *2	△	○					2Dメイン ユニット	○
		SPH-DA09 SPH-DA05	△	○						

- 注1… モニターオープン時に窓口に擦れないように、窓口の上側を約0.5mm切削加工して、本体を下寄りに取付けてください (SPH-DA05は加工・調整不要で○で取付可)。
 注2… 上段取付けでは、モニター立上げ時にエアコンスイッチの操作ができなくなります (モニター収納時は操作できます)。なお、下段取付けでは、モニター立上げ時にエアコンスイッチの操作が少しやりにくくなりますが操作はできます。
- *1 「AVIC-ZH99系」、「AVIC-VH99系」には、HUDモデルとCSモデルを含みます。但し、HUD (ヘッドアップディスプレイ) および、CS (クルーズスカウターユニット) の適合については別途確認が必要になります。また、実際の取付けにあたっては、販売店の取付けが必要となります。
- ・ HUD (ヘッドアップディスプレイ) の適合については、本Webのレフトメニューにあります「HUD (ヘッドアップディスプレイ) 適合」にてご確認ください (適合情報がない車種は未調査となりますので、予めご承知おきください)。また、専用の取付確認ゲージなどで、ドライビングポジションにおける現車確認が必要になります。
 - ・ CS (クルーズスカウターユニット、HUDモデルにも同梱) の適合については、角度ゲージにて、カメラ取付位置におけるフロントガラスの角度の確認が必要になります (水平から10°~50°の範囲内が適合)。
- *2 「AVIC-MRZ系」とは、AVIC-MRZ009、AVIC-MRZ007、AVIC-MRZ09 II、AVIC-MRZ07 II、AVIC-MRZ05 II、AVIC-MRZ03 IIの6モデルです。
- ※実際の取付けに際しては、以下の取付情報の詳細とともに十分な現車確認が必要になります。

〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	最大取付数		本体の取付方法							オプション	
			トレードイン	アドオン	キットレス	取付キット使用			備考	1D	2D		
						型番	主な付属品	希望小売価格 (税込)		46サイズ	46サイズ		
H6/7~H10/6	E-SV40 E-SV41 E-SV42 E-SV43 KD-CV40 KD-CV43	全車種	2D	1D	○					注4	◎ 注5	◎ 注5	注6 注3

- (注3) 助手席シートが後方寄りでも (最後方位置より前方に約50mmスライドさせると、シートレールがブラケットに当たる)。
 (注4) 取付けるステレオにより、純正ブラケットの突起が1ヶ所当たります。その場合は、ハンマーなどで突起をたたいて平らにして取付ける。
 (注5) 車両によっては、窓口の左右に少し隙間 (0.5~1mm) があります。1Dサイズのオペレーションフラップ機構付の商品を下部スペースへ取付けると、車両のリッド窓口の下部がフラップ開閉時に当たりますので、リッド窓口を少し削る必要があります。
 (注6) スーパーライブサウンドシステム付車への使用は不可。

〔主な付属品の記号〕

接続が可能な配線	配線コネクタが付属	電源用アンブロックが付属	取付キットに化粧パネルが付属
	トレードイン取付け専用		
	3電源 (ACC、常時、イルミネーション)		

接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。

〔別売オプション関係の記号〕 …… トヨタ車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。また、D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
10	トヨタ車専用配線キット KY-10P [®] が使用可能	別売のトヨタ車専用配線キットが使用できます。10はトヨタ10P車用でKY-10P [®] (1,575円、税込) の適応車種です。
Ⓜ	汎用モニター取付金具が使用可能	汎用モニター取付キットKW-27V II [®] (12,600円、税込) がシート取付ボルト部に取付可能です (車種により、助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取付けてください。また、車種によっては、KW-27V II [®] 付属のロッドが使用できない場合もあります)。 (注) … KW-27V II [®] は、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用にならないでください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方および、基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付可否〉

●取付可能なカスタムフィットスピーカー

取付場所	取付方法		Vシリーズ	Cシリーズ	Jシリーズ	FSシリーズ	Fシリーズ
フロント・ドア	×	—	—	—	—	—	—
リア・ドア	×	—	—	—	—	—	—

●取付可能なサテライトスピーカー

TS-STH1000	TS-STH700	TS-STX510
—	—	—

※実際の取付けに際しては、次ページの取付情報の詳細とともに十分な現車確認が必要になります。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット								注記 B	ボックスタイプ						ユニットタイプ			サテライト						
			TS-V171A	TS-J6910A	TS-C1710AII J1710A F1720S F1720	TS-C1610AII J1610A F1620S F1620	TS-C1010AII J1010A	TS-F1020S F1020						TS-X480G X380	TS-X180	TS-E1796	TS-E1676	TS-E1396	TS-E1076	TS-G1030	TS-STH1000	TS-STH700	TS-STX510				
4セダン	Fドア	⑬	×		×	×	×	×								×	×	×	×								
	Rドア		×		×	×								◎⑬													
	Rトレイ										⑭	◎⑮	◎	●⑯													

注記
 ⑬ 純正スピーカーと同じ位置に、トリムの表面より取付ける。
 ⑭ 純正エアビュリファイヤー付車は取付不可。
 ⑮ 外側をトレイの段差に乗せて取付けるため、少し斜めになる。
 ⑯ 鉄板穴の前側を加工で可。加工度合やや大。
 ⑰ 従来のカースピーカー取付キットUD-K101が生産終了のため、使用できる取付キットがなくスピーカーの交換取付けは不可。

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用)	⊕	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
◇	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用)	⊕	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)	⊕	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
回	取付可 (別売の「インナーバッフル」使用)	⊕	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
◎	取付可 (配線加工が必要)	×	取付不可
⊕	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要)	空欄	非適合または、未調査で取付可否不明

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	△	取付可 (別売の「スパーサー」使用)
●	取付可 (鉄板加工が必要)	▲	取付可 (別売の「スパーサー」使用で、鉄板加工が必要)
○	取付可 (スピーカーに付属のスパーサー使用)	□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)
●	取付可 (スピーカーに付属のスパーサー使用で、鉄板加工が必要)	×	取付不可
		空欄	非適合または、未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		×	取付不可
△	条件付きで取付可 (注記参照)	空欄	非適合または、未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方および、基礎知識や用語解説などをご確認ください。