

〈本体商品の取付可否〉

オーディオの仕様	AVN2D一体機			インダッシュTV			オンダッシュTV	オーディオ (トレードイン)		
2D窓口付車 <small>(除く)</small> ワイドマルチAVステーションII付車、DVDボイスナビ付EMV仕様車 <small>(加工)</small> 窓口取付位置 注1	△	AVIC-ZH99系 *1 AVIC-ZH77	△	上段 下段	AVIC-VH99系 *1 (モニター部) 注2,3,4	(参考) 上段 下段 △	×	○	1Dメインユニット	○
		AVIC-MRZ系 *2	△	△					2Dメインユニット	○
		SPH-DA09 SPH-DA05	△							
大型異形パネル一体ラジオ付車	×			×			×	×		

- 注1… モニターオープン時に窓口に擦れないように、窓口の上側を約0.5mm切削加工して、本体を下寄りに取付けてください (SPH-DA05は加工・調整不要で○で取付可)。
 注2… 上段取付けでは、モニターの角度を20°以上前方に倒せば、シフトレバーの操作が可能です。
 注3… 下段取付けでは、モニターの角度を15°以上前方に倒せば、シフトレバーの操作が可能です。
 注4… 上段取付けでは、モニター立上げ時にエアコンスイッチの操作ができなくなります (モニター収納時は操作できます)。なお、下段取付けでは、モニター立上げ時にエアコンスイッチの操作が少しやりにくくなりますが操作はできます。

*1「AVIC-ZH99系」、「AVIC-VH99系」には、HUDモデルとCSモデルを含みます。但し、HUD (ヘッドアップディスプレイ) および、CS (クルーズスカウターユニット) の適合については別途確認が必要になります。また、実際の取付けにあたっては、販売店での取付けが必要となります。

- ・ HUD (ヘッドアップディスプレイ) の適合については、本Webのレフトメニューにあります「HUD (ヘッドアップディスプレイ) 適合」にてご確認ください (適合情報が無い車種は未調査となりますので、予めご承知おきください)。また、専用の取付確認ゲージなどで、ドライビングポジションにおける現車確認が必要になります。
- ・ CS (クルーズスカウターユニット、HUDモデルにも同梱) の適合については、角度ゲージにて、カメラ取付位置におけるフロントガラスの角度の確認が必要になります (水平から10°~50°の範囲内が適合)。

*2「AVIC-MRZ系」とは、AVIC-MRZ009、AVIC-MRZ007、AVIC-MRZ09 II、AVIC-MRZ07 II、AVIC-MRZ05 II、AVIC-MRZ03 IIの6モデルです。

※実際の取付けに際しては、以下の取付情報の詳細とともに十分な現車確認が必要になります。





〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	最大取付数		本体の取付方法						オプション		
			ト レ ー ド イ ン	ア ド オ ン	取付キット使用			備 考	1D	2D			
					型 番	主な付属品	希望小売価格 (税込)		46 サイズ	46 サイズ			
H10/7~H15/7	SV50系 ZZV50系 SV55系 AZV50系 AZV55系	大型異形パネル 一体ラジオ付車			×					注9	×	×	注8
		2D窓口付車	注2	1D	○					注7	◎	◎	



- (注7) クラスタの窓口が2Dサイズの場合 (H10/7~H12/4のEセレクション、H12/4以降のN200EとN180E) に可。
 (注8) ワイドマルチAVステーションII付車および、H12/4以降のDVDボイスナビゲーション付EMV仕様車を除く。
 (注9) 大型異形パネル一体ラジオ付車は、クラスタが一体のラジオで窓口がないため取付不可。

※取付情報の記号の意味を次ページに掲載しています。

【主な付属品の記号】

接続可能な配線	配線コネクタが付属	電源用アンブロックが付属	取付キットに化粧パネルが付属
	トレードイン取付け専用		
3電源 (ACC、常時、イルミネーション)		 接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。	P
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

【別売オプション関係の記号】 …… トヨタ車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。また、D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
⑩ 	トヨタ車用配線キット KY-10P [®] が使用可能	別売のトヨタ車用配線キットが使用できます。⑩はトヨタ10P車用でKY-10P [®] (1,575円、税込) の適応車種です。
	汎用モニター取付金具が使用可能	汎用モニター取付キットKW-27V II [®] (12,600円、税込) がシート取付ボルト部に取付可能です (車種により、助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取付けてください。また、車種によっては、KW-27V II [®] 付属のロッドが使用できない場合もあります)。 (注) … KW-27V II [®] は、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用にならないでください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方および、基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付可否〉

●取付可能なカスタムフィットスピーカー

取付場所	取付方法	Vシリーズ	Cシリーズ	Jシリーズ	FSシリーズ	Fシリーズ
フロント・ドア	× —	—	—	—	—	—
リア・ドア <small>(加工) リベット外し</small>	× 別売品は不要 (付属品で取付可)	—	—	—	—	—
	○ 別売の 取付キット使用	TS-V171A <small>(必要) スピーカーコード</small>	TS-C1710AⅡ TS-C1610AⅡ	TS-J1610A	TS-F1620S	TS-F1620
	○ 別売のインナー バッフル使用	TS-V171A <small>(必要) スピーカーコード</small>	TS-C1710AⅡ TS-C1610AⅡ	TS-J1710A <small>(加工) 円形リブ</small> TS-J1610A	TS-F1720S <small>(加工) 円形リブ</small>	TS-F1720 <small>(加工) 円形リブ</small>

●取付可能なサテライトスピーカー

TS-STH1000	TS-STH700	TS-STX510
—	—	—

※実際の取付けに際しては、次ページの取付情報の詳細とともに十分な現車確認が必要になります。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット							注記 B	ボックスタイプ			ユニットタイプ				サテライト		
			TS-V171A	TS-J6910A	TS-C1710AII J1710A F1720S F1720	TS-C1610AII J1610A F1620S F1620	TS-C1010AII J1010A F1020S F1020					TS-X480G X380	TS-X180	TS-E1796	TS-E1676	TS-E1396	TS-E1076	TS-G1030	TS-STH1000	TS-STH700
4セダン	Fドア	㉒	×		×	×	×	×						×	×	×	×			
	Rドア	㉒	×		×	×							×	×	×					
	キット 使用	㉓	㊗ ^㉒		□ ^㉒	□														
	インナー バッフル	㉑	㊗		㊗ ^㉑	㊗ ^㉑														
	Rトレイ	㉑								㉑	×	㉒	×	㉑						

※H10/7~H15/7車のリアドアには、トヨタ車用インナーバッフルUD-K711 (希望小売価格22,050円、税込、2個1組) / UD-K611 (希望小売価格10,500円、税込、2個1組) を使用して「TS-Z132PRS (スパーサー使用)」の取付けが可能です (注②参照)。

⑨ TS-J1710A・F1720S・F1720はエッジ部がグリル裏側の円形リブに当たるため、円形リブの切取加工 (約5~6mm) が必要。
 ⑩ 純正スピーカーの設定・取付スペースはなし。
 ⑪ トヨタ車用インナーバッフルUD-K711 (希望小売価格22,050円、税込、2個1組) / UD-K611 (希望小売価格10,500円、税込、2個1組) / UD-K521 (希望小売価格3,675円、税込、2個1組) 使用可。
 ⑫ スペースは純正エアビュリファイヤーなし車の場合に可であるが、鉄板穴が大きいため取付アームが使用できず、トレイ自体も強度が弱いため不可。
 ⑬ スペースは可であるが鉄板穴が大きいため取付アームが使用できず、トレイ自体も強度が弱いため不可。
 ⑭ ボルト取付けは不可でタッピング取付け可。但し、トレイの強度が弱いので走行中多少振動する恐れがあります。
 ⑮ 純正スピーカーはリベット止めで、取付ネジ寸法が変則のため取付不可。
 ⑯ カースピーカー取付キットUD-K105 (希望小売価格3,150円、税込、2個1組) 使用により、リアドアに取付可。
 ⑰ 17cmカスタムスピーカーはTS-V171A・C1710AIIのみが取付可で、TS-J1710A・F1720S・F1720はエッジ部がグリル裏側の円形リブに当たるため不可。
 ⑱ TS-F1620S・F1620は付属の遮音クッションが取付けられないため取付不可。
 ⑲ トリムのグリル部裏側の円形リブ等に、スピーカー取付ネジ頭やスピーカーフレーム等が当たるため、当たる部分の切取加工が必要です。

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用)	⊕	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
◇	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用)	⊖	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)	㊗	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
回	取付可 (別売の「インナーバッフル」使用)	㊗	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
⊙	取付可 (配線加工が必要)	×	取付不可
◆	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要)	空欄	非適合または、未調査で取付可否不明

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	△	取付可 (別売の「スパーサー」使用)
●	取付可 (鉄板加工が必要)	▲	取付可 (別売の「スパーサー」使用で、鉄板加工が必要)
○	取付可 (スピーカーに付属のスパーサー使用)	□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)
●	取付可 (スピーカーに付属のスパーサー使用で、鉄板加工が必要)	×	取付不可
		空欄	非適合または、未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		×	取付不可
△	条件付きで取付可 (注記参照)	空欄	非適合または、未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方および、基礎知識や用語解説などをご確認ください。