

〈本体商品の取付可否〉

オーディオの仕様	AVN2D一体機			インダッシュTV			オンダッシュTV		オーディオ(トレードイン)	
ワイド2D 窓口付車 (幅200mm窓口)	○	AVIC-ZH99系 *1 AVIC-ZH77	○	上段 下段	AVIC-VH99系 *1 (モニター部) 注1,2	(参考) 上段 下段 △	×	○	1Dメイン ユニット	○
		AVIC-MRZ系 *2	○	×					2Dメイン ユニット	○
		SPH-DA09 SPH-DA05	○							
異形パネル一体 ラジオ付車		×			×			×		

- 注1… 上段取付けでは、モニター立上げ時にメーター類が隠れて見えなくなるため取付けできません。
 注2… 下段取付けでは、モニターが立上がる際に一部のレンジではモニターがシフトレバーに当たります (当たらないレンジを確認してからモニターを立上げてください)。
 *1 「AVIC-ZH99系」、「AVIC-VH99系」には、HUDモデルとCSモデルを含みます。但し、HUD (ヘッドアップディスプレイ) および、CS (クルーズスカウターユニット) の適合については別途確認が必要になります。また、実際の取付けにあたっては、販売店での取付けが必要となります。
 ・ HUD (ヘッドアップディスプレイ) の適合については、本Webのレフトメニューにあります「HUD (ヘッドアップディスプレイ) 適合」にてご確認ください (適合情報がない車種は未調査となりますので、予めご承知おきください)。また、専用の取付確認ゲージなどで、ドライビングポジションにおける現車確認が必要になります。
 ・ CS (クルーズスカウターユニット、HUDモデルにも同梱) の適合については、角度ゲージにて、カメラ取付位置におけるフロントガラスの角度の確認が必要になります (水平から10°~50°の範囲内が適合)。
 *2 「AVIC-MRZ系」とは、AVIC-MRZ009、AVIC-MRZ007、AVIC-MRZ09 II、AVIC-MRZ07 II、AVIC-MRZ05 II、AVIC-MRZ03 IIの6モデルです。
 ※実際の取付けに際しては、以下の取付情報の詳細とともに十分な現車確認が必要になります。





〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	最大取付数		本体の取付方法						オプション	
			トレードイン	アドオン	キット トレス	取付キット使用			備考	1D		2D
						型番	主な付属品	希望小売価格 (税込)		46 サイズ		46 サイズ
H15/5~H23/3	NCZ20系 NCZ25系	ワイド2D 窓口付車 (幅200mm窓口)	2D	×	KK-Y45D II ㊞	注9	3,150円	注6,7,8,9 10	◎	◎	注10	
			2D	×	KK-Y40D II ㊞	注5	2,625円	注6,7,10	◎	◎		
		異形パネル一体 ラジオ付車		×				注4	×	×		



- ※KK-Y45D II ㊞ (希望小売価格3,150円、税込) は、カーナビゲーション取付けにも対応したキットで、付属の5Pコネクターを車両側のオプションコネクター (5P) に接続することにより、車速信号他の取出しが容易となります。その他の内容物はKK-Y40D II ㊞と同じです (注8,9参照)。
 (注4) H15/5~H18/12のメーカーオプションのCD+カセット一体AM/FMラジオ付車の場合で、窓口がないため取付不可。
 (注5) KK-Y40D II ㊞には左右の隙間を埋めるアタッチメントが付属されています。
 (注6) H15/5~H18/12のメーカーオプションのG-BOOK対応DVDボイスナビゲーション付ワイドマルチAVステーション付車および、H18/12~H23/3のHDDナビゲーションシステム (G-BOOK ALPHA対応) 付車にも取付けできますが、G-BOOKオンラインサービス (G-BOOK利用契約済の場合) の利用および、ステアリングスイッチの使用ができなくなります (但し、ステアリングスイッチについては注10を参照してください)。
 (注7) 全車標準はラジオレスで、ラジオレス車の場合も取付可。
 (注8) カーナビゲーションの取付けを行う場合には、車速信号他の取出しが容易となる取付キットKK-Y45D II ㊞ (希望小売価格3,150円、税込) を使用することができます。オプションコネクター関係の詳細については取付説明書と「カーナビ接続情報」にてご確認ください。但し、車種・年式・グレードによっては、現車にてオプションコネクター情報と実際の有無が異なる場合がありますので、予めご承知置ください。
 (注9) KK-Y45D II ㊞には窓口左右の隙間を埋めるアタッチメントおよび、車速信号他を取出すための5Pコネクターが付属されています。
 (注10) 純正ステアリングリモコン (メーカー呼称「ステアリングスイッチ」) 付車の場合は、純正ステアリングリモコンのオーディオコントロール機能が使用不可になります。但し、H18/12以降車の場合、別売のステアリングリモコンアダプター・KK-Y101ST ㊞ (希望小売価格10,500円、税込) を接続することにより、ステアリングリモコンアダプター接続端子付の商品では、純正ステアリングリモコンの使用が可能になります (オーディオ取付部裏20Pコネクター仕様の場合)。なお、この商品の仕様については株式会社カナック企画にお問い合わせ下さい。

※取付情報の記号の意味を次ページに掲載しています。

【主な付属品の記号】

接続可能な配線	配線コネクタが付属	電源用アンブロックが付属	取付キットに化粧パネルが付属
	トレードイン取付け専用		
3電源 (ACC、常時、イルミネーション)		 接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。	P
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

【別売オプション関係の記号】 …… トヨタ車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。また、D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
⑩ 	トヨタ車用配線キット KY-10P [®] が使用可能	別売のトヨタ車用配線キットが使用できます。⑩はトヨタ10P車用でKY-10P [®] (1,575円、税込) の適応車種です。
	汎用モニター取付金具が使用可能	汎用モニター取付キットKW-27V II [®] (12,600円、税込) がシート取付ボルト部に取付可能です (車種により、助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取付けてください。また、車種によっては、KW-27V II [®] 付属のロッドが使用できない場合もあります)。 (注)… KW-27V II [®] は、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用にならないでください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方および、基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付可否〉

●取付可能なカスタムフィットスピーカー

取付場所	取付方法	Vシリーズ	Cシリーズ	Jシリーズ	FSシリーズ	Fシリーズ
フロント・ドア <small>(加工) リベット外し</small>	○ 別売品は不要 (付属品で取付可)	—	—	—	TS-F1720S <small>(使用) 付属ブラケット</small>	TS-F1720 <small>(使用) 付属ブラケット</small>
	○ 別売の 取付キット使用	TS-V171A <small>(必要) スピーカーコード</small>	TS-C1710AII TS-C1610AII	TS-J1710A TS-J1610A	TS-F1620S	TS-F1620
	○ 別売のインナー バッフル使用	TS-V171A <small>(必要) スピーカーコード</small>	TS-C1710AII TS-C1610AII	TS-J1710A TS-J1610A	TS-F1720S	TS-F1720
荷室側面	×	—	—	—	—	—

●取付可能なサテライトスピーカー

TS-STH1000	TS-STH700	TS-STX510
○ <small>(調整) 取付位置</small>	—	○

※実際の取付けに際しては、次ページの取付情報の詳細とともに十分な現車確認が必要になります。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット								注記 B	ボックスタイプ						ユニットタイプ			サテライト						
			TS-V171A	TS-J6910A	TS-C1710AII J1710A	TS-F1720S F1720	TS-C1610AII J1610A	TS-F1620S F1620	TS-C1010AII J1010A	TS-F1020S F1020		TS-X480G X380	TS-X180	TS-E1796	TS-E1676	TS-E1396	TS-E1076	TS-G1030	TS-STH1000	TS-STH700	TS-STX510						
5ドア	フドア	③	X		X	◇⑪	X	X	X	X					X	X	X	X									
	キット使用	④	■		□		□	□																	○ ^⑨		
	インナーバッフル	⑦	■		回	回	回	X ^⑧																			○
	荷室側面	③⑤	X ^⑥	X	X ^⑥	X ^⑥	X ^⑥	X ^⑥	X ^⑥					X	X	X											

注記

③ 純正スピーカーはリベット止めで、取付ネジ寸法が変則のスピーカーです。
 ④ カースピーカー取付キットUD-K105 (希望小売価格3,150円、税込、2個1組) 使用可。
 ⑤ 純正スピーカーを外す場合は、左右共にサイドトリムを外す必要があり、また、リベット止めを外す必要があります。
 ⑥ カースピーカー取付キットUD-K105が寸法的に合い、左右共に車両側にUD-K105に付属のブラケットを取付けることは可能ですが、右側は17cmカスタムスピーカーはスピーカーフレームが、また、16cmカスタムスピーカーはUD-K105のブラケット自体がサイドトリムにやや強目に当たります。また、左側の場合は後方上部が、UD-K105の付属ブラケットおよびスピーカーフレームに強く当たるため取付不可…… (左側はサイドトリムの当たる部分を切り加工すれば取付けは可能となります……但し、右側はサイドトリムの当たる部分を切取ることができませんので、そのまま取付けることとなりますが、サイドトリムの車両側への取付けは可能で、当たる部分もスピーカーフレームまたは、UD-K105付属のブラケット自体のみが当たるため、エッジ部に干渉しないようにそのままなんとか取付けは可能です)。
 ⑦ トヨタ車用インナーバッフルUD-K711 (希望小売価格22,050円、税込、2個1組) / UD-K611 (希望小売価格10,500円、税込、2個1組) / UD-K521 (希望小売価格3,675円、税込、2個1組) 使用可。
 ⑧ TS-F1620S・F1620は付属の遮音クッションが取付けられないため取付不可。
 ⑨ リアオーターウィンドーの最前方上部位置にブラケットを取付けて取付ける (後方寄りにはスピーカー本体がトリムに当たるため、前方寄りに取付ける)。
 ⑩ スピーカーに付属の樹脂ブラケット (付属品⑩) を使用して取付ける。

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用)	⊕	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
◇	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用)	◆	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)	■	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
回	取付可 (別売の「インナーバッフル」使用)	■	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
⊙	取付可 (配線加工が必要)	X	取付不可
◆	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要)	空欄	非適合または、未調査で取付可否不明

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	△	取付可 (別売の「スペーサー」使用)
●	取付可 (鉄板加工が必要)	▲	取付可 (別売の「スペーサー」使用で、鉄板加工が必要)
○	取付可 (スピーカーに付属のスペーサー使用)	□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)
●	取付可 (スピーカーに付属のスペーサー使用で、鉄板加工が必要)	X	取付不可
		空欄	非適合または、未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(X)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		X	取付不可
△	条件付きで取付可 (注記参照)	空欄	非適合または、未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方および、基礎知識や用語解説などをご確認ください。