

〈本体商品の取付可否〉

オーディオの仕様	AVN2D一体機	インダッシュTV	オンダッシュTV	オーディオ (トレードイン)		
全車種	-	-	-	1Dメインユニット	○	○
				2Dメインユニット	○	

※実際の取付けに際しては、以下の取付情報の詳細とともに十分な現車確認が必要になります。

〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	最大取付数		本体の取付方法						オプション			
			トレードイン	アドオン	キットレス	取付キット使用			備考	1D		2D		
						型番	主な付属品	希望小売価格 (税込)		46サイズ		46サイズ		
H2/1~H7/1	S-PZJ77V U-HZJ77HV U-PZJ77HV	70系4ドア (バン)	2D	1D	○						注1	◎	◎	注2 注3

(注1) 純正ブラケットのツメを平らにして取付けます。

(注2) 純正1および2スピーカー付車の場合には、リアスピーカー用配線の6Pコネクタはありません。また、車種によりカーラジオ用配線には、イルミネーション回路がない場合があります。その場合には、シグライター用配線の3Pコネクタのイルミネーション回路からとります。

(注3) 使用電源が24V車の場合は、市販の電圧変換アダプターを目的に応じて使用してください。

〔主な付属品の記号〕

接続可能な配線	配線コネクタが付属 トレードイン取付け専用	電源用アンブロックが付属	取付キットに 化粧パネルが付属
3電源 (ACC、常時、イルミネーション)		 接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。	P
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

〔別売オプション関係の記号〕 …… トヨタ車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要ことを表します。また、D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要ことを表します。
10	トヨタ車用配線キット KY-10P <sup>®</sup> が使用可能	別売のトヨタ車用配線キットが使用できます。10はトヨタ10P車用でKY-10P <sup>®</sup> (1,575円、税込) の適応車種です。
	汎用モニター取付金具が使用可能	汎用モニター取付キットKW-27V II <sup>®</sup> (12,600円、税込) がシート取付ボルト部に取付可能です (車種により、助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取付けてください。また、車種によっては、KW-27V II <sup>®</sup> 付属のロッドが使用できない場合もあります)。 (注) … KW-27V II <sup>®</sup> は、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用にならないでください。
24-12	24V車の場合は市販品の電圧変換アダプターが必要	24V車の場合は、常時/ACC/イルミ電源等目的に応じて、必要とされる電流が充分に取出せる (取付けるシステムの合計最大消費電流以上) 24V→12V電圧変換アダプターを使用してください (商品には一般に常時の電流が多く必要となります)。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方および、基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付可否〉

●取付可能なカスタムフィットスピーカー

取付場所	取付方法		Vシリーズ	Cシリーズ	Jシリーズ	FSシリーズ	Fシリーズ
ダッシュ <small>(限定) 純正2スピーカー付車</small>	○	別売品は不要 (付属品で取付可)	—	—	—	<b>TS-F1020S</b> <small>(使用) 純正ブラケット</small>	<b>TS-F1020</b> <small>(使用) 純正ブラケット</small>
	×	別売の 取付キット使用	—	—	—	—	—
	×	別売のインナー バッフル使用	—	—	—	—	—
ドア	—	—	—	—	—	—	—
リア・サイド	—	—	—	—	—	—	—

●取付可能なサテライトスピーカー

TS-STH1000	TS-STH700	TS-STX510
—	—	—

※実際の取付けに際しては、次ページの取付情報の詳細とともに十分な現車確認が必要になります。

ランドクルーザー70 (バン) 4ドア (H2/1~H7/1)

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット								注記 B	ボックスタイプ				ユニットタイプ				サテライト				
			TS-V171A	TS-J6910A	TS-C1710AII J1710A	TS-F1720S F1720	TS-C1610AII J1610A F1620S F1620	TS-C1010AII J1010A	TS-F1020S F1020	TS-X480G X380		TS-X180	TS-E1796	TS-E1676	TS-E1396	TS-E1076	TS-G1030	TS-STH1000	TS-STH700	TS-STX510				
70系4ドア (バン)	ダッシュ									×①	◎②													
	Fドア																●③	○④	◎⑤	◎⑤				
	荷室側面																	◎	◎		◎	◎		

注記  
① 車両側取付ネジ穴部が角度付きのため取付不可。  
② 純正ダッシュ2スピーカー付車に可。純正ブラケットと取付ナットを使用して取付ける。  
③ マニュアルウインドー車のみで可で前方寄りの穴位置に可 (但し、加工度合大でポケット付車はポケットに1/4位入る。取付けはポケットをいったん外して行う)。後方寄りのシートの横位置の穴は、奥行スペース不足で不可 (前方寄り、後方寄りの穴共に、別売スパーサーAD-M16の使用は不可)。  
④ マニュアルウインドー車のポケットなし車 (STD) のみに可。  
⑤ ドア前方下部に取付ける。ポケット付車はポケットにギリギリで、少しポケット内に入った状態になる。パワーウインドー車はマグネットがハーネスに当たるため、ハーネスの保護が必要。

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用)	⊕	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
◇	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用)	⊖	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)	⊗	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
回	取付可 (別売の「インナーバッフル」使用)	⊞	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
⊙	取付可 (配線加工が必要)	×	取付不可
◆	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要)	空欄	非適合または、未調査で取付可否不明

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	△	取付可 (別売の「スパーサー」使用)
●	取付可 (鉄板加工が必要)	▲	取付可 (別売の「スパーサー」使用で、鉄板加工が必要)
○	取付可 (スピーカーに付属のスパーサー使用)	□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)
●	取付可 (スピーカーに付属のスパーサー使用で、鉄板加工が必要)	×	取付不可
		空欄	非適合または、未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		×	取付不可
△	条件付きで取付可 (注記参照)	空欄	非適合または、未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方および、基礎知識や用語解説などをご確認ください。