〈本体商品の取付可否〉

オーディオ の仕様	AVN2D一体機	インダッシュTV	オンダッシュTV	オーディオ (トレードイン)
全車種	×	×	0	×

[※]実際の取付けに際しては、以下の取付情報の詳細とともに充分な現車確認が必要になります。

〈本体商品の取付情報〉

			最大取付数									
年 式	型式	車 種	トレ	アド	キッ	取	付キット使用			1D	2D	オプション
			ードイン	トオン	トレス	型番	主な付属品	希望小売価格 (税込)	備考	46 サイズ	46 サイズ	
H16/9~現在 注2	8PA系 8PB系 8PC系	全車種			×				注1	x	×	

[主な付属品の記号]

0.13.1944.0.40.33										
接続が可能な配線	配線コネクターが付属	電源用アンプロックが付属								
1女小のパン・ロ」日にならしかが	トレードイン取付け専用	电 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・								
3電源 (ACC、常時、イルミネーション)	•	_								
3電源+フロント・スピーカー	■	接続方法は取付キット内								
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー	- -€	の取付説明書に掲載。								

取付キットに 化粧パネルが付属
Р

〔別売オプション関係の記号〕…… 海外ブランド車

0	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。 D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なこと を表します。
7	汎用モニター取付金具が使用可能	 汎用モニター取付キットKW-27VI® (12,600円、税込)がシート取付ボルト部に取付可能です(車種により、助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取付けてください。また、車種によっては、KW-27VI®付属のロッドが使用できない場合もあります)。 (注) … KW-27VI®は、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用にならないでください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方および、基礎知識や用語解説などをご確認ください。



⁽注1) 純正ラジオは異形パネル一体ラジオで窓口が大きく、車両側取付部もスペースがやや狭く、ヨーロッパ車用取付キットの取付ケースも挿入出来ず取付不可。 (注2) 5ドア(スポーツバック)はH20/9の一部改良でオーディオの設定(BOSEサウンドシステムの廃止など)や純正ラジオ/ナビのデザインが変更されていますが、基本的に H16/9~H20/1車と同じで本体の取付けは不可と思われます。また、スピーカーの取付可否についても同じく変更はないと思われます。

〈スピーカー商品の取付可否〉

●取付可能なカスタムフィットスピーカー

取付場所		取付方法	Vシリーズ	Cシリーズ	Jシリーズ	FSシリーズ	Fシリーズ
	0	別売品は不要 (付属品で取付可)	-	-	-	TS-F1720S 必要 現車確認 加工 配線 使用 付属ブラケット	TS-F1720 必要 現車確認 加工 配線 使用 付属ブラケット
フロント・ドア	0	別売の取付キット使用	TS-V171A 必要 スピーカーコード	TS-C1710AII TS-C1610AII 加工配線	TS-J1710A TS-J1610A 加工配線	TS-F1720S TS-F1620S 加工配線	TS-F1720 TS-F1620 加工配線
除く BOSEサウンドシス テム付車	0	別売のインナー バッフル使用 注意 取付方法	TS-V171A 必要 スピーカーコード	TS-C1710AII TS-C1610AII	TS-J1710A TS-J1610A	TS-F1720S	TS-F1720
	0	別売品は不要 (付属品で取付可)	-	_	-	TS-F1720S 加工 配線 使用 付属ブラケット	TS-F1720 加工 配線 使用 付属ブラケット
リア・ドア	0	別売の 取付キット使用	TS-V171A 必要 スピーカーコード	TS-C1710AII TS-C1610AII 加工配線	TS-J1710A TS-J1610A 加工配線	TS-F1620S (加工) 配線	TS-F1620 加工配線
除く BOSEサウンドシス テム付車	0	別売のインナー バッフル使用 (注意) 取付方法	TS-V171A 必要 スピーカーコード	TS-C1710AII TS-C1610AII	TS-J1710A TS-J1610A	TS-F1720S	TS-F1720

●取付可能なサテライトスピーカー

TS-STH1000	TS-STH700	TS-STX510
_	_	×

※実際の取付けに際しては、次ページの取付情報の詳細とともに充分な現車確認が必要になります。



〈スピーカー商品の取付情報〉

						カ	スタム	フィッ	١			ボックス	スタイプ		ユニ	ットタ	イプ			サテラ	ライト	
タイプ	取	付場所	注記 A	TS- V171A	TS- C1710AII J1710A	TS- F1720S F1720		TS- J1610A F1620S F1620			注記 B	TS- X480G X380	TS- X180	TS- E1796	TS- E1676	TS- E1396	TS- E1076	TS- G1030	TS- STH1000	TS- STH700	TS- STX510	
	F	-ドア	810	×	×	\$ 1617	×	×			8				×	×	×	×				
		キット 使用	910	×																		
 5ドア		インナー バッフル	10(12)					1 4														
(スポーツ バック)	F	3ドア	810	×	×	\$ 16	×	×			8			×	×	×					X (13)	
ハック)		キット 使用	910	×																		
		インナー バッフル	101215	=(1 4														
	R	ンェルフ										0 43	© 4	O(4)								

- ※H16/9~現在車の5ドア(スポーツバック)のフロントドアには、インナーバッフルUD-K711(希望小売価格22,050円、税込、2個1組)/UD-K611(希望小売価格10,500円、税込、2個1組)を使用して「TS-Z132PRS(スペーサー使用)」の取付けが可能です(注⑪参照)。
- ※H16/9~現在車の5ドア(スポーツバック)のリアドアには、インナーバッフルUD-K711(希望小売価格22,050円、税込、 2個1組)/UD-K611(希望小売価格10,500円、税込、2個1組)を使用して「TS-Z172PRS/TS-Z132PRS(スペーサー使用)」の取付けが可能です(注⑩参照)。
- ④ サンブラインド付車(FSIスポーツ)は不可。
- ⑤ 中心寄りになる。
- ⑧ 純正スピーカーは樹脂ブラケット一体型で、取付ネジ穴ピッチが変則で大きいスピーカーです。
- ⑨ カースピーカー取付キットUD-K105(希望小売価格3,150円、税込、2個1組)使用で可。
- 注 ① メーカーオプションのBOSEサウンドシステム付車(H16/9~H20/9車に設定)を除く…… (BOSEサウンドシステム付車は未調査ですが、純正スピーカーの取付けはブラケットを使用していると思われ、インピーダンスが2Ωで取付不可と推測されます)。
 - ① 車両配線との接続は、付属のコードが使用不可で配線加工になります。
 - ① インナーバッフルUD-K711 (希望小売価格22,050円、税込、2個1組) /UD-K611 (希望小売価格10,500円、税込、2個1組) /UD-K521 (希望小売価格3,675円、税込、2個1組) 使用で可。UD-K521使用時は、純正タッピンググロメットは取外さずに、純正スピーカー取付ネジでバッフルを取付けます (バッフルに付属のボルト/ナットは使用しません)。
 - ③ 取付け自体はリアピラートリムの前方側に可能ですが、スピーカーがリアヘッドレスト(使用時)に当たるため取付不可。
 - ⑭ TS-F1620S・F1620は付属の遮音クッションが取付けられないため取付不可。
 - (5) リアドアの場合は、バッフルがドアトリム側にギリギリになるため、バッフルの取付位置がずれるとトリムに当たる場合がありますので、その場合にはバッフルの取付位置を調整して取付けます。
 - ⑥ スピーカーに付属の樹脂ブラケット(付属品⑩)を使用して取付ける。
 - ① マグネットがガラスにギリギリのため、車両で予め当たらないことを確認する必要があります(車両によって当たる場合は、別売のカースピーカー取付キットUD-K105を使用してください)。

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

0	取付可(スピーカーに付属のコネクター使用)	•	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
♦	取付可(スピーカーに付属のブラケット等使用)	Ф	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、) 別売の配線コードでの配線が必要
	取付可(別売の「スピーカー取付キット」使用)	×	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」を使用し、) 別売の配線コードでの配線が必要
	取付可(別売の「インナーバッフル」使用)	<u> </u>	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、) 別売の配線コードでの配線が必要
•	取付可(配線加工が必要)	×	取付不可
•	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、) にはいる にない にない にない にない はんしょう はんしょ はんしょ はんしょう はんしょう はんしょう はんしょ はんしょ はんしょ はんしょ はんしょ はんしょ はんしょ はんしょ	空欄	非適合または、未調査で取付可否不明

[ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号]

0	取付可	Δ	取付可(別売の「スペーサー」使用)
•	取付可 (鉄板加工が必要)	A	取付可 (別売の「スペーサー」使用で、鉄板加工が必要)
	1.77		取付可(別売の「スピーカー取付キット」使用)
0	取付可(スピーカーに付属のスペーサー使用) 	×	取付不可
•	取付可 (スピーカーに付属のスペーサー使用で、) 鉄板加工が必要	空欄	非適合または、未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

0	取付可	(x)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		×	取付不可
Δ	条件付きで取付可(注記参照)	空欄	非適合または、未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方および、基礎知識や用語解説などをご確認ください。

