

〈本体商品の取付可否〉

オーディオ の仕様	AVN一体機（2D） （スマートフォンリンク アプリユニット含む） *2			インダッシュTV *2			ポータブルナビ （オンダッシュTV）		オーディオ （トレードイン）	
全車種 （注意）取付方法 注1	○ 注2	AVIC-ZH0099系 *1 AVIC-ZH0077 （標準モデル）	○	上段 下段	△ AVIC-VH0099系 *1 （モニター部） 注2,3,4,5 （参考） 上段 下段 △	—	○	1Dメイン ユニット	○	
		AVIC-MRZ系 （標準モデル）	○	2Dメイン ユニット				○		
		SPH-DA99 SPH-DA05 II	○							

注1… 本体の奥行寸法がD1 (161mm) 以上の商品を取付ける場合は、取付キットKJ-S16DS㉔を使用して取付けます (キットレス取付けでは取付けできません)。

注2… 取付キットKJ-S16DS㉔を使用して取付けます。

注3… 上段取付時/下段取付時共に、立上がった際のモニター角度が垂直になるため、画面が見づらくなる場合があります。

注4… 上段取付けでは、モニターが立上がる際にN、D、2、Lレンジではモニターがシフトレバーに当たります (P、Rレンジでモニターを立上げてください)。

注5… 上段取付けでは、モニター立上げ時にエアコンスイッチの操作ができなくなります (モニター収納時は操作できます)。なお、下段取付けでは操作できます。

*1 HUD (ヘッドアップディスプレイ) および、CS (クルーズスカウターユニット) の適合については別途確認が必要になります。また、実際の取付けにあたっては、販売店での取付けが必要となります。

・HUDの適合については、本Webのレフトメニューにあります「HUD適合速報」にてご確認ください (適合情報がない車種は未調査となりますので、予めご承知おきください)。また、専用の取付確認ゲージなどで、ドライビングポジションにおける現車確認が必要になります。

・CSの適合については、角度ゲージにて、カメラ取付位置におけるフロントガラスの角度の確認が必要になります (水平から10°～65°の範囲内が適合)。

*2 「AVIC-VH0099系」：AVIC-VH0099H (HUD、CS付) / VH0099S (CS付) / VH0099の3モデル。

「AVIC-ZH0099W系」：AVIC-ZH0099WH (HUD、CS付) / ZH0099WS (CS付) / ZH0099Wの3モデル。ワイド (フェイス幅200mm)。

「AVIC-ZH0099系」：AVIC-ZH0099H (HUD、CS付) / ZH0099S (CS付) / ZH0099の3モデル。標準 (フェイス幅180mm)。

「AVIC-MRZ系」：AVIC-MRZ099 / MRZ077 / MRZ066 / MRZ06 / MRZ04 / MRZ02の6モデル。標準 (フェイス幅180mm)。

※実際の取付けに際しては、以下の取付情報の詳細とともに充分な現車確認が必要になります。

〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	最大取付数		本 体 の 取 付 方 法							オプション
			ト レ ー ド イ ン	ア ド オ ン	キ ット レ ス	取付キット使用			備考	1D	2D	
						型 番	主な付属品	希望小売価格 (税別)		46 サイズ	46 サイズ	
H11/5～H12/12	GF-MA63S	全車種	㉔	注5	○		注2		注1	㉔	㉔	
			㉔		×	KJ-S16DS㉔		3,800円	注3,4	㉔	㉔	

(注1) 本体の奥行寸法が (D1=161mm) 以上の商品はキットレス取付け不可。その場合にはKJ-S16DS㉔ (希望小売価格3,800円、税別) を使用します。

(注2) パネルキットKK-S01FP㉔ (希望小売価格3,000円、税別)、KK-S02FP㉔ (希望小売価格3,000円、税別) には12Pコネクタが付属されています。

(注3) 本体の奥行寸法が (D1=161mm) 以上の商品を取付ける場合に使用するキットで、ブラケットを付属しています [純正ブラケットを使用したキットレス取付けでは、(D1=161mm) 以上の商品を取付けることができません]。

(注4) キットに付属のスピーカー用変換コードは、ダッシュスピーカーの取付けには使用しません。

(注5) 純正ラジオをそのまま使用するアドオン1D取付けは不可。

(注7) 純正1Dサイズラジオ+純正1Dポケット付車にトレードイン1D取付けするためのパネルキットで、純正ポケットを使用します。なお、取付パネルは1枚のみの同梱となります。

※取付情報の記号の意味を次ページに掲載しています。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

接続が可能な配線	配線コネクタが付属	電源用アンプブロックが付属	取付キットに化粧パネルが付属
	トレードイン取付け専用		
3電源 (ACC、常時、イルミネーション)			P
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

〔別売オプション関係の記号〕 …… スズキ車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合には、別売の化粧パネルが不要なことを表します。 D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
01	スズキ車用パネルキット KK-S01FP®を使用	キットレスでD46の1Dサイズを1機種取付ける場合には、別売のスズキ車用パネルキットKK-S01FP® (希望小売価格3,000円、税別) を使用します。なお、取付パネルは1枚のみの同梱となります。 KK-S01FP®には、トレードイン取付け専用の12Pコネクタが付属されています。
02	スズキ車用パネルキット KK-S02FP®を使用	キットレスでD46の1Dサイズを2機種、または2Dサイズ一体機を取付ける場合には、別売のスズキ車用パネルキットKK-S02FP® (希望小売価格3,000円、税別) を使用します。 ※但し、オペレーションフラップ機構の2Dサイズ一体機を取付ける場合は、両面粘着シールを左右側面のみに貼付けてください。 KK-S02FP®には、トレードイン取付け専用の12Pコネクタが付属されています。
21	スズキ車用パネルキット KK-S21FP®を使用	キットレスでD46の1Dサイズを1機種取付ける場合には、別売のスズキ車用パネルキットKK-S21FP® (希望小売価格3,000円、税別) を使用します。なお、取付パネルは1枚のみの同梱となります。 KK-S21FP®には、トレードイン取付け専用の20Pコネクタが付属されています。
22	スズキ車用パネルキット KK-S22FP®を使用	キットレスでD46の1Dサイズを2機種、または2Dサイズ一体機を取付ける場合には、別売のスズキ車用パネルキットKK-S22FP® (希望小売価格3,000円、税別) を使用します。 ※但し、オペレーションフラップ機構の2Dサイズ一体機を取付ける場合は、両面粘着シールを左右側面のみに貼付けてください。 KK-S22FP®には、トレードイン取付け専用の20Pコネクタが付属されています。
25	スズキ車用パネルキット KK-S25FP®を使用	キットレスでD46の1Dサイズを2機種、または2Dサイズ一体機を取付ける場合には、別売のスズキ車用パネルキットKK-S25FP® (希望小売価格3,500円、税別) を使用します。 ※但し、オペレーションフラップ機構の2Dサイズ一体機を取付ける場合は、両面粘着シールを左右側面のみに貼付けてください。 KK-S25FP®は、カーナビゲーション取付けにも対応したキットで、付属の5Pコネクタを車両側のオプションコネクタ (5P) に接続することにより、車速信号他の取出しが容易となります。 その他、トレードイン取付け専用の20Pコネクタが付属されています。
30	スズキ車用パネルキット KK-S30FE®を使用	キットレスでD46の1Dサイズを2機種、または2Dサイズ一体機を取付ける場合には、別売のスズキ車用パネルキットKK-S30FE® (希望小売価格4,500円、税別) を使用します。 ※但し、オペレーションフラップ機構の2Dサイズ一体機を取付ける場合は、両面粘着シールを左右側面のみに貼付けてください。 KK-S30FE®は、カーナビゲーション取付けにも対応したキットで、付属の5Pコネクタを車両側のオプションコネクタ (5P) に接続することにより、車速信号他の取出しが容易となります。 その他、トレードイン取付け専用の20Pコネクタとアンテナプラグ変換コネクタが付属されています。
	車両の純正ステアリングリモコンが使用可能	別売のステアリングリモコンアダプターを接続することにより、純正ステアリングリモコン対応の商品では車両の純正ステアリングリモコンが使用可能であることを表します。 (注) …純正ステアリングリモコン付車でも、グレードや仕様等により使用できない場合がありますのでご注意ください。
	汎用モニター取付金具が使用可能	汎用モニター取付キットKW-27VⅡ® (12,000円、税別) がシート取付ボルト部に取付可能です (車種により、助手席シートが当たったり、スライドが充分でなくなる場合がありますので、注記文に注意して取付けてください。また、車種によっては、KW-27VⅡ®付属のロックが使用できない場合もあります)。 (注) …KW-27VⅡ®は、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用にならないでください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方および、基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付可否〉

●取付可能なカスタムフィットスピーカー

取付場所	取付方法		Vシリーズ	Cシリーズ	Jシリーズ	FSシリーズ	Fシリーズ
ダッシュ (限定) 純正スピーカー付車	○	別売品は不要 (付属品で取付可)	—	TS-C1020A (加工) リブ	TS-J1010A (加工) リブ	TS-F1020S (取付可) 車両側に当たる	TS-F1020 (取付可) 車両側に当たる
	×	別売の 取付キット使用	—	—	—	—	—
	×	別売のインナー バッフル使用	—	—	—	—	—

●取付可能なサテライトスピーカー

TS-STH1100	TS-STH700	TS-STX510
—	—	○

※実際の取付けに際しては、次ページの取付情報の詳細とともに十分な現車確認が必要になります。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット							注記 B	ボックスタイプ		ユニットタイプ					サテライト				
			TS-V172A	TS-C1720A J1710A F1720S F1720	TS-C1620A	TS-J1610A F1620S F1620	TS-C1020A J1010A F1020S F1020						TS-X480G X380	TS-X180	TS-E1796	TS-E1676	TS-E1396	TS-E1076	TS-G1030	TS-STH1100	TS-STH700	TS-STX510
5ドア ワゴン	ダッシュ	①					◎②③										×	×				○ リアビ ラー部 トリム
	Fドア	⑥									④				×	×	×	×				
注 記	① 純正スピーカー付車の場合に可。 ② TS-C1020A・J1010Aは純正グリル裏側の前方斜め外方向の外周リブが、スピーカーのガスケット（またはエッジ部）の内側に入り、コーン紙のロール部（凸部）に当たる場合があるため、外周リブの内側に入る部分を切取る必要があります……（外周リブにある2ヶ所の切欠け部の間のリブを、切欠け部と同じ高さになるよう切取ります）。 ③ TS-F1020S・F1020は純正グリル裏側のリブがスピーカーに当たるが、グリルの取付けは可能。スピーカーフレームが取付部の凸部にかかり、ネジ穴位置が内側寄りになるが取付けは可。 ④ トリム表面からの汎用取付け。 ⑥ フロントドアは純正スピーカーの設定なし。																					

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	⊕	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	⬠	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「スピーカー取付キット」使用）	⊞	取付可（別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
回	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	⊞	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
⊙	取付可（配線加工が必要）	×	取付不可
⬠	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）	空欄	非適合または、未調査で取付可否不明

〔ボックスタイプ／ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	△	取付可（別売の「スぺーサー」使用）
●	取付可（鉄板加工が必要）	▲	取付可（別売の「スぺーサー」使用で、鉄板加工が必要）
○	取付可（スピーカーに付属のスぺーサー使用）	□	取付可（別売の「スピーカー取付キット」使用）
●	取付可（スピーカーに付属のスぺーサー使用で、鉄板加工が必要）	×	取付不可
		空欄	非適合または、未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
		×	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合または、未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方および、基礎知識や用語解説などをご確認ください。