

〈本体商品の取付可否〉

オーディオ の仕様	AVN一体機 (2D/W2D) (スマートフォンリンク アプリユニット含む) *2			インダッシュTV *2		ポータブルナビ (オンダッシュTV)		オーディオ (トレードイン)		
ワイド2D 窓口付車 (オーディオレス)	○	AVIC-ZH0099W系 *1 AVIC-ZH0077W AVIC-MRZ099W (ワイドモデル)	○	上段 下段	○	AVIC-VH0099系 *1 (モニター部)	○	○	1Dメイン ユニット	○
		AVIC-ZH0099系 *1 AVIC-ZH0077 (標準モデル)	○							
		AVIC-MRZ系 (標準モデル)	○	(参考) 上段 下段 ○						
		SPH-DA99 SPH-DA05 II	○							
HDDナビ付車 ・ D.OPの 8インチナビ付車	×			×		○		×		

*1 HUD (ヘッドアップディスプレイ) および、CS (クルーズスカウターユニット) の適合については別途確認が必要になります。また、実際の取付けにあたっては、販売店での取付けが必要となります。

・HUDの適合については、本Webのレフトメニューにあります「HUD適合速報」にてご確認ください (適合情報がない車種は未調査となりますので、予めご承知おきください)。また、専用の取付確認ゲージなどで、ドライビングポジションにおける現車確認が必要になります。

・CSの適合については、角度ゲージにて、カメラ取付位置におけるフロントガラスの角度の確認が必要になります (水平から10°～65°の範囲内が適合)。

*2 「AVIC-VH0099系」 : AVIC-VH0099H (HUD、CS付) / VH0099S (CS付) / VH0099の3モデル。

「AVIC-ZH0099W系」 : AVIC-ZH0099WH (HUD、CS付) / ZH0099WS (CS付) / ZH0099Wの3モデル。ワイド (フェイス幅200mm)。

「AVIC-ZH0099系」 : AVIC-ZH0099H (HUD、CS付) / ZH0099S (CS付) / ZH0099の3モデル。標準 (フェイス幅180mm)。

「AVIC-MRZ系」 : AVIC-MRZ099 / MRZ077 / MRZ066 / MRZ06 / MRZ04 / MRZ02の6モデル。標準 (フェイス幅180mm)。

※実際の取付けに際しては、次ページの取付情報の詳細とともに十分な現車確認が必要になります。

〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	取付商品のサイズ	最大取付数		本 体 の 取 付 方 法						オプション	
				トレードイン	アドオン	キットレス	取付キット使用			備考	1D		2D / W2D
							型 番	主な付属品	希望小売価格 (税別)		46 サイズ		46 サイズ
H23/11～現在	GGH20W系 GGH25W系 ANH20W系 ANH25W系	ワイド2D 窓口付車 (オーディオレス)	標準モデル			×	KK-Y45D II (K)	 注4	3,000円	注4,5,6,7	◎	◎	 注7
						×	KK-Y40D II (K)	 注3	2,500円	注6,7	◎	◎	
		Wモデル								注6,8	—	◎	
		HDDナビ付車 (注2)				×				注2	×	×	
		D.OPの8イン チナビ付車 (注1)				×					注1	×	

※KK-Y45D II ㊞（希望小売価格3,000円、税別）は、カーナビゲーション取付けにも対応したキットで、付属の5Pコネクタを車両側のオプションコネクタ（5P）に接続することにより、車速信号他取出しが容易となります。その他の内容物はKK-Y40D II ㊞と同じです（注4,5参照）。

- (注1) ディーラーオプションの8インチナビ付車は、専用クラスター（窓口寸法が大）と専用ブラケットを使用しているため取付不可。
(注2) メーカーオプションのHDDナビゲーションシステム付車は、アンプ別体式のクラスター体異形ラジオで取付不可。
(注3) KK-Y40D II ㊞には窓口左右の隙間を埋めるアタッチメントが付属されています。
(注4) カーナビゲーションの取付けを行う場合には、車速信号他取出しが容易となる取付キットKK-Y45D II ㊞（希望小売価格3,000円、税別）を使用することができます。オプションコネクタ関係の詳細については取付説明書と「カーナビ接続情報」にてご確認ください。但し、車種・年式・グレードによっては、現車にてオプションコネクタ情報と実際の有無が異なる場合がありますので、予めご承知置ください。
(注5) KK-Y45D II ㊞には窓口左右の隙間を埋めるアタッチメントおよび、車速信号他取出するための5Pコネクタが付属されています。
(注6) 純正ラジオ非装備車も純正ブラケット付で取付可。
(注7) 純正ステアリングリモコン（メーカー呼称「ステアリングスイッチ」）付車の場合は、純正ステアリングリモコンのオーディオコントロール機能が使用不可になります。但し、ステアリングリモコンアダプター対応の商品では、別売のステアリングリモコンアダプター・KK-Y201ST ㊞（希望小売価格8,000円、税別）、ステアリングリモコンケーブル対応の商品では、別売のステアリングリモコンケーブル・KJ-Y101SC ㊞（希望小売価格2,000円、税別）を接続することにより、純正ステアリングリモコンの使用が可能になります（オーディオ取付部裏20Pコネクタ仕様の場合）。なお、ステアリングリモコンアダプターの仕様については株式会社カナック企画に、ステアリングリモコンケーブルの仕様についてはジャストフィット株式会社にお問い合わせ下さい。
(注8) ワイドモデル（フェイス幅200mmの商品）は、商品の同梱品を使用して取付けが可能です（別売の取付キットは不要です）。また、純正ステアリングリモコン（メーカー呼称「ステアリングスイッチ」）付車の場合は、商品に同梱のステアリングリモコン変換コードを接続することにより、純正ステアリングリモコンの使用も可能となります（オーディオ取付部裏20Pコネクタ仕様の場合）。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

接続が可能な配線	配線コネクタが付属	電源用アンブロックが付属	取付キットに化粧パネルが付属
	トレードイン取付け専用		
3電源（ACC、常時、イルミネーション）		 接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。	P
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

〔別売オプション関係の記号〕 …… トヨタ車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。 また、D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
10 	トヨタ車用配線キット KY-10P ㊞が使用可能	別売のトヨタ車用配線キットが使用できます。10はトヨタ10P車用でKY-10P ㊞（1,500円、税別）の適応車種です。
㊞	車両の純正ステアリングリモコンが使用可能	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプターまたは、別売のステアリングリモコンケーブルを接続することにより、純正ステアリングリモコン対応の商品では車両の純正ステアリングリモコンが使用可能であることを表します。 キットレス欄にこの記号がある場合は、商品に同梱のステアリングリモコン変換コードを接続することにより、車両の純正ステアリングリモコンが使用可能であることを表します。 (注) ……純正ステアリングリモコン付車でも、グレードや仕様等により使用できない場合がありますのでご注意ください。
㊞	汎用モニター取付金具が使用可能	汎用モニター取付キットKW-27V II ㊞（12,000円、税別）がシート取付ボルト部に取付可能です（車種により、助手席シートが当たったり、スライドが充分でなくなる場合がありますので、注記文に注意して取付けてください。また、車種によっては、KW-27V II ㊞付属のロッドが使用できない場合があります）。 (注) ……KW-27V II ㊞は、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用にならないでください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方および、基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付可否〉

●取付可能なカスタムフィットスピーカー

取付場所	取付方法		Vシリーズ	Cシリーズ	Jシリーズ	FSシリーズ	Fシリーズ
ダッシュ （純正TW部） （限定）8スピーカー付車	○	別売のTW取付 キット使用	—	TS-C1720A （TW部） TS-C1620A （TW部）	—	TS-F1720S （TW部）	—
フロント・ドア （限定）8スピーカー付車 （加工）リベット外し	×	別売品は不要 （付属品で取付可）	—	—	—	—	—
	○	別売の 取付キット使用	TS-V172A （必要）スピーカーコード	TS-C1720A	TS-J6910A TS-J1710A	TS-F1720S	TS-F1720
	○	別売のインナー バッフル使用	TS-V172A （必要）スピーカーコード	TS-C1720A TS-C1620A	TS-J1710A TS-J1610A	TS-F1720S	TS-F1720
リア・ドア （限定）8スピーカー付車	○	別売品は不要 （付属品で取付可）	—	—	—	TS-F1720S （使用）付属ブラケット	TS-F1720 （使用）付属ブラケット
	○	別売の 取付キット使用	TS-V172A （必要）スピーカーコード	TS-C1720A TS-C1620A	TS-J1710A TS-J1610A	TS-F1620S	TS-F1620
	○	別売のインナー バッフル使用 （注意）取付方法 （必要）別部品	TS-V172A （必要）スピーカーコード	TS-C1720A TS-C1620A	TS-J1710A TS-J1610A	TS-F1720S	TS-F1720
後席側面 （限定）11/18スピーカー付車 （注意）作業性 （必要）別部品	○	別売品は不要 （付属品で取付可） （使用）純正ブラケット	—	TS-C1020A	TS-J1010A	TS-F1020S	TS-F1020
	×	別売の 取付キット使用	—	—	—	—	—
	×	別売のインナー バッフル使用	—	—	—	—	—

●取付可能なサテライトスピーカー

TS-STH1100	TS-STH700	TS-STX510
×	×	×

※実際の取付けに際しては、次ページの取付情報の詳細とともに充分な現車確認が必要になります。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット								注記 B	ボックスタイプ		ユニットタイプ						サテライト		
			TS-V172A	TS-J6910A	TS-C1720A J1710A	TS-F1720S F1720	TS-C1620A J1610A F1620S F1620	TS-C1020A J1010A	TS-F1020S F1020			TS-X480G X380	TS-X180	TS-E1796	TS-E1676	TS-E1396	TS-E1076	TS-G1030	TS-STH1100	TS-STH700	TS-STX510	
ワゴン	ダッシュ (純正TW部)	⑬						×	×							×	×					
	TWキット 使用	⑭⑰			□⑰	□⑰	□⑰															
	Fドア	①	×	×	×	×	×	×	×					×	×	×	×					
	キット 使用	⑬⑭	✖⑭	□	□⑭	□⑭																
	インナー バッフル	⑭⑯	✖		回	回	回⑩											×	×	×		
	Rドア	②④	×		×	◇⑱	×	×	×				×	×	×							
	キット 使用	③④	✖		□	□	□															
	インナー バッフル	④⑤	✖		回	回	回⑩															
後席側面	⑥⑦	×		×	×	×	◎⑧	◎⑧					×	×	×	×	×					
※H23/11～現在車のフロントドアには、トヨタ車用インナーバッフルUD-K718（希望小売価格25,000円、税別、2個1組）／UD-K618（希望小売価格13,000円、税別、2個1組）を使用して「TS-Z172PRS／TS-Z132PRS（スぺーサー使用）」の取付けが可能です（注④参照）。 ① 純正スピーカーはリベット止めで6×9タイプの樹脂ブラケット一体型で、取付ネジ寸法が変則のため取付不可。 ② 純正スピーカーはブラケット一体型の16cmサイズで、取付ネジ寸法が変則のスピーカーです。 ③ カースピーカー取付キットUD-K105（希望小売価格3,000円、税別、2個1組）使用で可。 ④ 8スピーカー付車（オーディオレス仕様）の場合で、メーカーオプションのトヨタプレミアムサウンドシステム付車（アンプ別体、18SP付）／パノラミックスーパーライブサウンドシステム付車（アンプ別体、11SP付）は除きます（後席側面の取付可否以外は詳細未確認です）。 ⑤ トヨタ車用インナーバッフルUD-K521（希望小売価格3,500円、税別、2個1組）が使用可。但し、車両側の取付ネジ穴がφ6タッピング用のボス穴で貫通していないため、付属のボルト／ナットでの取付けは不可で、純正スピーカーを取付けていたネジは長さが不足で使用できないため、φ6×20～22mmのφ6タッピングネジ（6本）を別途用意していただく必要があります。トヨタ車用インナーバッフルUD-K711（希望小売価格21,000円、税別、2個1組）／UD-K611（希望小売価格10,000円、税別、2個1組）は付属のボルト／ナットでの取付けが不可で、タッピングネジでは強度不足で取付不可のため使用不可。 ⑥ メーカーオプションのトヨタプレミアムサウンドシステム付車（アンプ別体、18SP付）／パノラミックスーパーライブサウンドシステム付車（アンプ別体、11SP付）の場合で、サードシート側面前方の純正10cmスピーカースペースへの取付可否（純正スピーカーのインピーダンスは4Ωです）。 ⑦ 純正スピーカーの取外しはサードシート／クォータートリムを外す必要があり、サードシートの取外しには専用のストッパーボルト（トヨタ補給部品：72702-58120、72702-58110）が必要で、取外し作業も時間を要します……（サードシートを外さずにクォータートリムの前側のみを外し、トリムをめくった状態で純正スピーカーをブラケットごと外す簡易的な取外しも可能です。但し、この方法は多少作業がやりにくいため余り推奨できません）。 ⑧ 純正ブラケットに取付可で、純正スピーカーを取付けていたネジは長さが不足で使用不可のため、M4×8～10mmのネジ（4本）を別途用意していただく必要があります。 ⑨ リアビラー部のトリムに取付けは可能ですが、サードシート乗員の頭部に当たり、カーテンシールドエアバッグの作動範囲になるため取付不可。 ⑩ TS-F1620S・F1620は付属の遮音クッションが取付けられないため取付不可。 ⑪ トヨタ車用インナーバッフルUD-K718（希望小売価格25,000円、税別、2個1組）／UD-K618（希望小売価格13,000円、税別、2個1組）／UD-K528（希望小売価格5,500円、税別、2個1組）使用で可。 ⑫ カースピーカー取付キットUD-K119（希望小売価格4,000円、税別、2個1組）使用で取付可。 ⑬ カースピーカー取付キットUD-K119に付属のスぺーサー使用で取付可。 ⑭ 全車に標準でカーテンシールドエアバッグが装着されているため取付不可。 ⑮ ダッシュボード上左右の純正スピーカーは6.5cmサイズのツイーターです。 ⑯ TS-C1720A・F1720S・C1620Aに同梱のツイーターは、別売のツイーター取付キットUD-K211（希望小売価格2,500円、税別、2個1組）を使用して、ダッシュボード上の純正ツイータースペースに取付けが可能です（TS-F1620Sはウーファー部が取付不可のため除きます）。 ⑰ スピーカーに付属の樹脂ブラケット（付属品⑩）を使用して取付けます。																						

※取付情報の記号の意味を次ページに掲載しています。

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	⊕	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	⬢	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、 別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「スピーカー取付キット」使用）	⊠	取付可（別売の「スピーカー取付キット」を使用し、 別売の配線コードでの配線が必要）
回	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	⊞	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、 別売の配線コードでの配線が必要）
⊙	取付可（配線加工が必要）	×	取付不可
⊛	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、 配線加工が必要）	空欄	非適合または、未調査で取付可否不明

〔ボックスタイプ／ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	△	取付可（別売の「スぺーサー」使用）
●	取付可（鉄板加工が必要）	▲	取付可（別売の「スぺーサー」使用で、鉄板加工が必要）
○	取付可（スピーカーに付属のスぺーサー使用）	□	取付可（別売の「スピーカー取付キット」使用）
●	取付可（スピーカーに付属のスぺーサー使用で、 鉄板加工が必要）	×	取付不可
		空欄	非適合または、未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
		×	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合または、未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方および、基礎知識や用語解説などをご確認ください。