

〈本体商品の取付可否〉

オーディオの仕様	AVN一体機 (2D) (スマートフォンリンクアプリユニット含む)	インダッシュTV	ポータブルナビ (オンダッシュTV)	オーディオ (トレードイン)
全車種	×	×	○	×

※実際の取付けに際しては、以下の取付情報の詳細とともに十分な現車確認が必要になります。

〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	最大取付数		本体の取付方法						オプション		
			ト レ ド イ ン	ア ド オ ン	取付キット使用			備考	1D	2D			
					型 番	主な付属品	希望小売価格 (税別)		46 サイズ	46 サイズ			
H24/10～現在	AACHY系	全車種			×					注1	×	×	

(注1) 純正ラジオはクラスター一体の異形ラジオで取付不可。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

接続可能な配線	配線コネクタが付属	電源用アンプブロックが付属	取付キットに 化粧パネルが付属
	トレードイン取付け専用		
3電源 (ACC、常時、イルミネーション)			P
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。

〔別売オプション関係の記号〕 …… 海外ブランド車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。 D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
Ⓜ	汎用モニター取付金具が使用可能	汎用モニター取付キットKW-27V II ㊗ (12,000円、税別) がシート取付ボルト部に取付可能です (車種により、助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取付けてください。また、車種によっては、KW-27V II ㊗付属のロッドが使用できない場合があります)。 (注) … KW-27V II ㊗は、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用にならないでください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方および、基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付可否〉

●取付可能なカスタムフィットスピーカー

取付場所	取付方法		Vシリーズ	Cシリーズ	Jシリーズ	FSシリーズ	Fシリーズ
ドア <small>(加工) リベット外し</small>	×	別売の取付キットは不要	—	—	—	—	—
	×	別売の取付キット使用	—	—	—	—	—
	○	別売のインナーバッフル使用	<b>TS-V172A</b> <small>(必要) スピーカーコード</small>	<b>TS-C1720A</b> <b>TS-C1620A</b>	<b>TS-J1710A</b> <b>TS-J1610A</b>	<b>TS-F1720S</b>	<b>TS-F1720</b>
後席側面	×	—	—	—	—	—	

●取付可能なサテライトスピーカー

TS-STH1100	TS-STH700	TS-STX510
○ <small>(取付可) 条件あり (調整) 取付位置</small>	○ <small>(取付可) 条件あり (調整) 取付方向</small>	×

※実際の取付けに際しては、次ページの取付情報の詳細とともに十分な現車確認が必要になります。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット							注記 B	ボックスタイプ					ユニットタイプ					サテライト		
			TS-V172A	TS-C1720A	TS-J1710A F1720S F1720	TS-C1620A	TS-J1610A F1620S F1620					TS-X480G X380	TS-X180	TS-E1796	TS-E1676	TS-E1396	TS-E1076	TS-G1030	TS-STH1100	TS-STH700	TS-STX510		
2ドア	ドア	①	X	X	X	X	X							X	X	X	X						
	インナーバッフル	②③	■	■	■	■	■	■④												○⑨ リアピラー 部 トリム	○⑩ リアピラー 部 トリム	X⑪	
	後席側面	⑤	X	X	X	X	X					X	X	X									
	Rシェルフ									◎⑥	◎⑦	X⑧											

注記

※2ドアのH24/10～現在車のドアには、フォルクスワーゲン用インナーバッフルUD-K716（希望小売価格21,000円、税別、2個1組）/UD-K616（希望小売価格10,000円、税別、2個1組）を使用して「TS-Z132PRS（スパーサー使用）」の取付けが可能です。

※2ドアのH24/10～現在車のラゲッジルームには「TS-WX610A」の取付けが可能です（注⑫参照）。

① 純正スピーカーはリベット止めのため取付不可。なお、別売のカースピーカー取付キットUD-K110は寸法的には合いますが、付属のブラケット取付ネジ（φ5タッピングネジ）が鉄板側のリベット用の穴（φ5）に使用不可で、別途ボルト/ナットを用意して取付けたとしても、トリム側に当たってトリムが取付けられないため使用不可。

② フォルクスワーゲン用インナーバッフルUD-K716（希望小売価格21,000円、税別、2個1組）/UD-K616（希望小売価格10,000円、税別、2個1組）/UD-K526（希望小売価格3,500円、税別、2個1組）使用可。

③ 純正スピーカーの取外しはリベット止め（4ヶ所）を外す必要があります。

④ TS-F1620S・F1620は付属の遮音クッションが取付けられないため取付不可。

⑤ 後席側面のトリムにスピーカーグリルは装着されていますが、2ドア車には純正リアスピーカーの設定はなく、車両側にも取付用ブラケットとスピーカー用配線はなしで取付不可。

⑥ シェルフの凹内平面部に入らないため、段差にかかってスピーカーとシェルフの間に隙間があく取付けになります。また、左右スピーカーの間隔が少なく中心寄りになります。

⑦ 左右スピーカーの間隔が少なく中心寄りになります。

⑧ シェルフの凹内に入らずスペース不可。

⑨ リアピラー部トリムの後方寄りに、ヘッドレスト（使用時）に当たらないように位置を調整して取付けます（前方寄りに取付けるとヘッドクリアランスが不可になります）。なお、スピーカー本体の後部がルーフ・エンド部より約60mm位はみ出る取付けになり、トノカバーを最大にはね上げるとスピーカーに当たるため注意が必要です。

⑩ リアピラー部トリムの最後方寄りに取付け可で、スピーカー本体を後向きまたは下向きにして取付けます（それ以外の方向では、ヘッドレストに当たるか、ヘッドクリアランスが不可になります）。なお、後向きまたは下向きにして取付けてもヘッドレスト（使用時）にギリギリになり、トノカバーを最大にはね上げるとスピーカーに当たるため注意が必要です。

⑪ 取付け自体は可能ですが、ヘッドレスト（使用時）に当たるため取付不可。

⑫ 全車スベアタイヤの設定はありませんが、ラゲッジルームの床部の鉄板にスベアタイヤ取付用のネジ穴（M8）があり、そのネジ穴を利用して取付け可。但し、フロアボードとスピーカーの間に約40mmの隙間があくため、別途保持部材が必要です。また、発泡スチロール製の収納トレイは設置不可になります。取付けに使用する付属品：①、④、⑤、⑪、⑬、⑭、⑮、⑰～⑳。

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	⊕	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	⊖	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「スピーカー取付キット」使用）	⊗	取付可（別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
■	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	⊘	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
○	取付可（配線加工が必要）	×	取付不可
◆	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）	空欄	非適合または、未調査で取付可否不明

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	△	取付可（別売の「スパーサー」使用）
●	取付可（鉄板加工が必要）	▲	取付可（別売の「スパーサー」使用で、鉄板加工が必要）
○	取付可（スピーカーに付属のスパーサー使用）	□	取付可（別売の「スピーカー取付キット」使用）
●	取付可（スピーカーに付属のスパーサー使用で、鉄板加工が必要）	×	取付不可
		空欄	非適合または、未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
		×	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合または、未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方および、基礎知識や用語解説などをご確認ください。