

〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	最大取付数		本 体 の 取 付 方 法							オプション	
			ト レ ー ド イ ン	ア ド オ ン	キ ッ ト レ ス	取付キット使用			備 考	1Dサイズ	2D一体機		アンテナ 変換コー ドの必要
						型 番	主な付属品	希望小売価格 (税別)		46 サイズ	46 サイズ		
H10/2～H14/10	AZ10系 ANZ10系 GF-Z10	全車種 (注9)		1D	○				注1	 注2			 注1

(注1) メーカーオプションのキューブスーパーサウンドシステム付車、Autech（オーテック）スーパーサウンドシステム付車を除く。

(注2) トレードイン1D取付けをする場合（下スペースに純正ポケットを使用する場合）は、取付化粧パネル（AD-N980）下部裏側のリブが純正ポケットに当たって少し浮いてしまいますので、パネルのリブ部を1.5～2mm位切取る必要があります。

(注9) H10/2～H13/5車は全車ラジオレスが標準です。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

接続可能な配線	配線コネクタが付属	電源用アンプブロックが付属	取付キットに 化粧パネルが付属
	トレー ドイン取付け専用		
3電源（ACC、常時、イルミネーション）			
3電源＋フロント・スピーカー			
3電源＋フロント・スピーカー＋リア・スピーカー			

接続方法は取付キット内
の取付説明書に掲載。

〔別売オプション関係の記号〕 …… 日産車

	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。 D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
	日産車用取付化粧パネル AD-N980を使用	キットレスでD46の1Dサイズを取付ける場合には、別売の日産車用取付化粧パネルAD-N980（1,000円、税別）を使用します。AD-N980は1Dサイズ1機種につき1個必要ですので、1D+1D取付けの場合は2個必要となります。
	日産車用取付化粧パネル ADT-N979Ⅱを使用	キットレスでD46の2Dサイズ一体機（FH-P90以前のモデルは除く）を取付ける場合には、別売の日産車用取付化粧パネルADT-N979Ⅱ（1,200円、税別）を使用します（1D+1Dの取付けには使用できません）。 ※但し、オペレーションフラップ機構の2Dサイズ一体機を取付ける場合は、化粧パネルを上寄りに取付け、両面粘着シールを左右側面のみ貼付けてください。
	日産車用配線キット KJ-N24P①が使用可能	別売の日産車用配線キットが使用できます。②④は日産20P車トレー ドイン専用KJ-N24P①（3,800円、税別、オプション用4P付属）の適応車種です。
	日産車用配線キット KJ-N20P①が使用可能	別売の日産車用配線キットが使用できます。②④は日産20P車トレー ドイン専用KJ-N20P①（3,000円、税別）の適応車種です。
	日産車用配線キット KN-93P⑥が使用可能	別売の日産車用配線キットが使用できます。⑨③は日産新型10P車トレー ドイン専用KN-93P⑥（1,500円、税別）の適応車種です。
	日産車用配線キット AD-N961が使用可能	別売の日産車用配線キットが使用できます。⑩⑩は日産従来型10P車アドオン/トレー ドイン兼用AD-N961（2,000円、税別）の適応車種です。 ※AD-N961適合車種で、電子制御アクティブサウンドシステム付車の場合には、車種により、KK-N92PJ⑥（3,800円、税別）を使用することができます。
	FMダイバーシティ アンテナ変換コードが必要	FMダイバーシティ方式アンテナ車にトレー ドイン取付けをする場合は、別売の日産車用アンテナ変換コードRD-AN21A（1,500円、税別）を使用し、またFMダイバーシティ機能内蔵チューナーデッキアンプ/ハイダウエイチューナー取付時には、RD-AN23（3,000円、税別）を使用します。
	汎用モニター取付金具が使用可能	汎用モニター取付キットKW-27VⅡ⑧（12,000円、税別）がシート取付ボルト部に取付可能です（車種により、助手席シートが当たったり、スライドが充分でなくなる場合がありますので、注記文に注意して取付けてください。また、車種によっては、KW-27VⅡ⑧付属のロッドが使用できない場合もあります）。 (注) … KW-27VⅡ⑧は、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用にならないでください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方および、基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット								注記 B	ボックスタイプ		ユニットタイプ						サテライト			
			TS-V172A	TS-J6910A	TS-C1720AⅡ J1710A	TS-F1730S F1730	TS-C1620AⅡ J1610A	TS-F1630S F1630					TS-X480G X380	TS-X180	TS-E1796	TS-E1676	TS-E1396	TS-E1076	TS-G1030	TS-STH1100	TS-STH700	TS-STX510	
ワゴン	Fドア		×		×	×	×	×							×	×	△④	△④	×⑪		○ リアビ ラー部 トリム		
	キット 使用	⑦	⊠		□⑧	□⑧	□⑧	□⑧															
	Rドア		⊙①		⊙①②	⊙①	⊙①②	⊙①					⊙⑤⑥	⊙⑤	⊙⑤								

① 純正スピーカー付車の場合に可。

④ ドアポケット後方上部のアームレストとの間の平面部に、別売スパーサーUD-M10S（希望小売価格1,000円、税別、2個1組）使用で可。但し、シートクッションの横位置になり、グリルスペースが余裕がないため位置出しに注意。

⑤ 純正スピーカーなし車に可で、純正と同じ位置にトリム表面からの取付けが可。

⑥ 純正スピーカー付車の場合には、付属のグリルは使用せずにユニットのみを取付ける交換取付けが可。但し、防水シールに当たりますので、防水シールに切込みを入れて取付けます。

⑦ カースピーカー取付キットUD-K108（希望小売価格3,000円、税別、2個1組）使用で可。但し、スピーカーレス車の場合に、鉄板穴にネジ山のない場合があり、その場合には、別途φ6×30mmのタッピングネジを6本用意して取付けます。なお、2000年5月以降はランニングチェンジによりタッピングネジを同梱しています。

⑧ TS-C1720AⅡ・F1730S・F1730・C1620AⅡ・F1630S・F1630は、スピーカーに付属の接続アダプターが車両配線に合わないため、配線加工が必要です。

⑪ リアクォーターウインドーの上方位置に取付けは可であるが、頭を傾けるとスピーカーに当たるため、ヘッドクリアランス不可で取付不可。

⑫ TS-C1720AⅡ・C1620AⅡは、スピーカーに付属の接続アダプターが車両配線に合わないため、配線加工が必要です。

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

⊙	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	⊕	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	⬢	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「スピーカー取付キット」使用）	⊠	取付可（別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
回	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	⬢	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
◎	取付可（配線加工が必要）	×	取付不可
◆	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）	空欄	非適合または、未調査で取付可否不明

〔ボックスタイプ／ユニットタイプスピーカーの記号〕

⊙	取付可	△	取付可（別売の「スパーサー」使用）
●	取付可（鉄板加工が必要）	▲	取付可（別売の「スパーサー」使用で、鉄板加工が必要）
○	取付可（スピーカーに付属のスパーサー使用）	□	取付可（別売の「スピーカー取付キット」使用）
●	取付可（スピーカーに付属のスパーサー使用で、鉄板加工が必要）	×	取付不可
		空欄	非適合または、未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
		×	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合または、未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方および、基礎知識や用語解説などをご確認ください。