

〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	最大取付数		本 体 の 取 付 方 法						オプション	
			ト レ ード イン	ア ド オ ン	キ ット レ ス	取付キット使用			備 考	1D		2D
						型 番	主な付属品	希望小売価格 (税別)		46 サイズ		46 サイズ
H6/1~H11/1	V-S120V V-S130V	全車種 (クラシック 含む)	2D 注2	1D	○					◎ 注3	◎ 注3,4	10  注5

(注2) 純正ポケットと組み合わせるトレードイン1D取付けは不可。

(注3) 1Dサイズ機種、または1D+1Dを取付ける場合、取付けは片側ネジ1点止め(日産用穴の最前方の穴で取付ける)になり、上スペースに取付ける場合は、純正ブラケットの半突出し凸部(2ヶ所)をハンマーなどでたたいてつぶして取付ける。

(注4) 2Dサイズ機種を取付ける場合、取付けは片側ネジ2点止め(日産用穴最前方上下の穴)になり、純正ブラケットの穴あけ加工が必要(純正ブラケット上スペース前方の穴を、ステレオの日産用穴上側最前方の穴に取付け、下側の日産用穴最前方の穴に合うように、純正ブラケット下スペース前方の穴を下方に削って長穴にして取付ける)。また、純正ブラケット上スペースの半突出し凸部(2ヶ所)を、ハンマーなどでたたいてつぶして取付ける。

(注5) トヨタ車用配線キットが使用可能。但し、車両にリアスピーカー用の配線(6Pコネクタ)はありません。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

接続可能な配線	配線コネクタが付属	電源用アンブロックが付属	取付キットに 化粧パネルが付属
	トレードイン取付け専用		
3電源(ACC、常時、イルミネーション)		 接続方法は取付キット内の 取付説明書に掲載。	P
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

〔別売オプション関係の記号〕 …… ダイハツ車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。 D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
10 	トヨタ車用配線キット KY-10P [®] が使用可能	ダイハツの一部車種には別売のトヨタ車用配線キットが使用できます。10はトヨタ10P車用でKY-10P [®] (1,500円、税別)の適応車種です。
	汎用モニター取付金具が使用可能	汎用モニター取付キットKW-27V II [®] (12,000円、税別)がシート取付ボルト部に取付可能です(車種により、助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取付けてください。また、車種によっては、KW-27V II [®] 付属のロッドが使用できない場合もあります)。 (注) … KW-27V II [®] は、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用にならないでください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

