









〈本体商品の取付情報〉

年式	型式	車種	取付商品のサイズ	最大取付数		本体の取付方法					オプション		
				トレードイン	アドオン	キットレス	取付キット使用			備考		1D	2D / W2D
							型番	主な付属品	希望小売価格(税別)			46サイズ	46サイズ
H18/10~H22/12 (ムーヴカスタムを含む)	L175S系 L185S系	異形パネル一体ラジオ付車	標準モデル	2D		×	KJ-D75D④		7,000円	注17,22	◎	◎	注22
		ワイド2D窓口付車 (幅200mm窓口) (注18)	標準モデル	2D		×	KK-Y45D II⑤	 注4	3,000円	注3,4,19 20,22	◎	◎	
			標準モデル	2D		×	KK-Y40D II⑤	 注5	2,500円	注3,19 20,22	◎	◎	
			Wモデル	W2D		×	RD-Y101DK	 注21	5,000円	注19,20 21	—	◎	
		標準モデル	W2D			○ (注23)			注13,19 20,23	—	◎		


- (注3) FH-4400/FH-3100を取付ける場合、商品に付属のワイド2D窓口用パネルと配線キット KY-10P⑩ (希望小売価格1,500円、税別) を使用して取付けることも可能です (その場合はKK-Y40D II⑤/KK-Y45D II⑤は不要です)。
 (注4) KK-Y45D II⑤には窓口左右の隙間を埋めるパネル (L、R)、および車速信号他を取出すための5Pコネクターが同梱されています。
 (注5) KK-Y40D II⑤には窓口左右の隙間を埋めるパネル (L、R) が同梱されています。
 (注13) ワイドモデル (フェイス幅200mmの商品) で電源ケーブル等を付属しているAVIC-ZH0999WS/ZH0999W/ZH0777W/ZH0099WH/ZH0099WS/ZH0099W/ZH0077W/RW09/RW03/MRZ099Wは、商品の付属品を使用して取付けが可能です。
 (注17) KJ-D75D④には、車速信号他を取出すための5Pコネクターが同梱されています。
 (注18) オーディオレス車 (H18/10~H20/12はメーカーオプションで、H20/12~H22/12はムーヴ カスタムのRSとRグレードに標準) は、オーディオスペースが幅200mmのワイド2D窓口になります。
 (注19) メーカーオプションのHDDナビゲーションシステム付車 (G-BOOK ALPHA対応で、H18/10~H20/12のムーヴ カスタムのみを設定) を除く (取付可否は未調査で不明です)。
 (注20) オーディオレス車の場合には純正ブラケットが装着されていませんので、純正オプションの「ナビオーディオ取付キット」(純正品番: 08606-K2002) の購入が必要です。
 (注21) ワイドモデル (フェイス幅200mmの商品) で電源ケーブルを付属していない2016年以降発売のサイバーナビ、2015年以降発売の楽ナビを取付ける場合は、取付キット RD-Y101DKを使用します。なお、RD-Y101DKに同梱している専用アンテナ変換コードは使用しません。また、純正ステアリングリモコン (メーカー呼称「ステアリングスイッチ」) 付車 (H18/10~H20/12車に設定のカスタムRS) では、オーディオ取付部裏のステアリングリモコン用配線が20Pコネクター仕様の場合に、取付キットに同梱の専用20Pステアリングリモコンケーブルを使用して車両側配線との接続が可能です。
 (注22) 純正ステアリングリモコン (メーカー呼称「ステアリングスイッチ」) 付車 (H18/10~H20/12車に設定のカスタムRS) の場合、純正ステアリングリモコンにはそのままでは接続できません。オーディオ取付部裏のステアリングリモコン用配線が20Pコネクター仕様の場合に、別売のステアリングリモコンアダプター KK-Y201ST⑪ (希望小売価格8,000円、税別)、または別売のステアリングリモコンケーブル KJ-Y101SC④ (希望小売価格2,000円、税別) を使用すれば車両側配線との接続は可能ですが、取付ける商品によって使用する別売オプションや使用可否が異なりますので、商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や「純正ステアリングリモコン適合情報」等でご確認ください。
 (注23) 純正ステアリングリモコン (メーカー呼称「ステアリングスイッチ」) 付車 (H18/10~H20/12車に設定のカスタムRS) では、オーディオ取付部裏のステアリングリモコン用配線が20Pコネクター仕様の場合に、商品に付属のトヨタ車用ステアリングリモコン変換コードを使用して車両側配線との接続が可能です。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

接続可能な配線	配線コネクターが付属	電源用アンブロックが付属	取付キットに化粧パネルが付属
	トレードイン取付専用		
3電源 (ACC、常時、イルミネーション)			P
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。

〔別売オプション関係の記号〕 …… ダイハツ車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
⑩ 	トヨタ車用配線キット KY-10P⑩が使用可能	ダイハツの一部車種には別売のトヨタ車用配線キットが使用できます。⑩はトヨタ10P車用でKY-10P⑩ (1,500円、税別) の適応車種です。
ⓧ	車両の純正ステアリングリモコンが使用可能	キットレス欄にこの記号がある場合は、商品に付属のステアリングリモコン変換コードを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。 (注) …純正ステアリングリモコン付車でも、車種やグレード、仕様等により使用できない場合がありますのでご注意ください。
Ⓜ	汎用モニター取付金具が使用可能	汎用モニター取付キットKW-27V II⑫ (12,000円、税別) がシート取付ボルト部に取付可能です (車種により、助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取付けてください。また、車種によっては、KW-27V II⑫付属のロッドが使用できない場合があります)。 (注) …KW-27V II⑫は、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用にならないでください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

