

〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	取付商品のサイズ	最大取付数		本体の取付方法						オプション	
				トレードイン	アドオン	キットレス	取付キット使用			備考	1D		2D / W2D
							型番	主な付属品	希望小売価格(税別)		46サイズ		46サイズ
H29/5～現在	LA350S系 LA360S系	オーディオレス車 (注1)	Wモデル	W2D		×	KJ-D207DK①	■—E 注2	6,000円	注2,4,5,6	—	◎	
				W2D		×	KJ-D87D②	注3	4,500円	注5,6,7,8	—	◎	
				2D		×	KJ-D87D②	■—E 注3	4,500円	注4,5,6,9	◎	◎	
		インテグレートCD・AM/FMラジオ付車 ・ D.OPのワイド2Dナビ/オーディオ付車	Wモデル	W2D		×	RD-Y101DK	■—E 注10	5,000円	注4,5,6,10	—	◎	
				W2D		○				注5,6,8	—	◎	
				2D		×	KJ-D87D②	■—E 注3	4,500円	注4,5,6,11	◎	◎	

- (注1) 全車標準はオーディオレス(ワイド2D窓口で純正ブラケットなし)です。
- (注2) ワイドモデル(フェイス幅200mmの商品)で電源ケーブルを付属していない2016年以降発売のサイバーナビ、2015年以降発売の楽ナビを取付ける場合は、ブラケット、ダイレクト接続ハーネス、ネジ類等を同梱している取付キットKJ-D207DK①を使用します。
- (注3) KJ-D87D②にはブラケット、パネル(L、R)、配線コネクタ、および車速信号他を取り出すための5Pコネクタ等が同梱されています。
- (注4) メーカーオプションの純正ナビ装着用アップグレードバック付車の場合、およびディーラーオプションのステアリング運動ガイド線表示キット装着車の場合、純正バックカメラ配線にはそのままでは接続できません。別売の純正バックカメラコネクタ変換ケーブルRD-D101BC(希望小売価格4,500円、税別)を使用すれば、サイバーナビの2017年モデル(AVIC-CW901/CZ901等)、2016年モデル(AVIC-CW900/CZ900等)に接続できる端子形状で純正バックカメラの映像を出力することが可能となります。
- (注5) メーカーオプションの純正ナビ装着用アップグレードバック付車の場合、純正バックカメラ配線にはそのままでは接続できません。別売の純正バックカメラ接続アダプターKK-D301BA⑧(希望小売価格7,000円、税別)を使用すれば、RCA端子で純正バックカメラの映像を出力することが可能となります。
- (注6) ディーラーオプションのステアリング運動ガイド線表示キット装着車では、別売の純正バックカメラコネクタ変換ケーブルKK-D302BC⑨(希望小売価格3,000円、税別)使用で、RCA端子でバックカメラの映像を出力することが可能となります(この場合、注5のKK-D301BA⑧の購入は不要となります)。
- (注7) KJ-D87D②はブラケットのみを使用します。その他は商品の付属品を使用して取付けます。
- (注8) ワイドモデル(フェイス幅200mmの商品)で電源ケーブル等を付属しているAVIC-ZH0999WS/ZH0999W/ZH0777W/ZH0099WH/ZH0099WS/ZH0099W/ZH0077W/RW09/RW03/MRZ099Wは、商品の付属品を使用して取付けが可能です。
- (注9) FH-4400/FH-3100を取付ける場合、商品に付属のワイド2D窓口用パネルを使用して取付けることも可能です。その場合は取付キットに同梱のパネル(L、R)は使用しません。
- (注10) ワイドモデル(フェイス幅200mmの商品)で電源ケーブルを付属していない2016年以降発売のサイバーナビ、2015年以降発売の楽ナビを取付ける場合は、取付キットRD-Y101DKを使用します。なお、RD-Y101DKに同梱している専用アンテナ変換コードや専用20Pステアリングリモコンケーブルは使用しません。また、取付キットRD-Y102DK(希望小売価格5,000円、税別)に同梱している専用電源ケーブルも同様に使用が可能です。
- (注11) FH-4400/FH-3100を取付ける場合、商品に付属のワイド2D窓口用パネル、純正ブラケットと配線キットKY-10P⑩(希望小売価格1,500円、税別)を使用して取付けるとも可能です(その場合はKJ-D87D②は使用しません)。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

接続が可能な配線	配線コネクタが付属	電源用アンブロックが付属	取付キットに化粧パネルが付属
	トレードイン取付け専用		
3電源(ACC、常時、イルミネーション)	■—E	●—E 接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。	P
3電源+フロント・スピーカー	■—E		
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー	■—E		

〔別売オプション関係の記号〕 …… ダイハツ車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。 D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
⑩	トヨタ車用配線キットKY-10P⑩が使用可能	ダイハツの一部車種には別売のトヨタ車用配線キットが使用できます。⑩はトヨタ10P車用でKY-10P⑩(1,500円、税別)の適応車種です。
㊦	汎用モニター取付金具が使用可能	汎用モニター取付キットKW-27VⅡ⑫(12,000円、税別)がシート取付ボルト部に取付可能です(車種により、助手席シートが当たったり、スライドが充分でなくなる場合がありますので、注記文に注意して取付けてください。また、車種によっては、KW-27VⅡ⑫付属のロッドが使用できない場合もあります)。 (注) … KW-27VⅡ⑫は、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用にならないでください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

