








〈本体商品の取付情報〉




年 式	型 式	車 種	最大取付数		本 体 の 取 付 方 法						オプション	
			ト レ ー ド イ ン	ア ド オ ン	キ ット レ ス	取付キット使用			備 考	1D		2D
						型 番	主な付属品	希望小売価格 (税別)		46 サイズ		46 サイズ
H15/4~H22/8	HH5系 HH6系	AMラジオ・1SP付車	2D		×	KK-H06DS [Ⓚ]	 P	6,000円	注4,11	◎	◎	
		2D窓口付車 (注10)	2D		×	KJ-H32D II ^㉔	 P	5,000円	注4,6,7,8	◎	◎注9	
			1D		×	KJ-H21D ^㉕	 P	3,500円	注4,6,7,8	◎	×	

- (注4) 取付キットに同梱のサイドブラケットと車種専用ブラケットまたは純正ブラケットを共締めして取付けます。なお、共締めする際、ステレオ本体に付属のネジでは長さが届かない場合がありますが、その場合は取付キットに付属のネジなど (M5×8またはφ5×10タッピングネジ) を取付けるステレオに応じて使用します。但し、一部のステレオ本体には特定 (長さやサイズなどが異なる) の取付ネジを使用するものがあり、その場合に長さ不足で届かない場合には、別途ネジを用意する必要があります。なお、使用するネジがステレオ本体およびその取付説明書に指定された長さ以上に入りすぎてしまうと、ステレオ本体の故障の原因になりますので、その場合は、適切な長さのネジを用意していただくか、別途ワッシャーなどで調整して取付ける必要があります。
- (注6) ラジオレス車およびディーラーオプションのAMラジオ付車は、ディーラーオプションの「ヘッドユニット取付アタッチメント」の購入が必要です……H17/12~H22/8車 (08B01-S3C-B11)、H15/4~H17/12車 (08B01-S3C-B10)。
- (注7) ディーラーオプションの「ヘッドユニット取付アタッチメント」を使用している純正2スピーカー付車の場合は、「ヘッドユニット取付アタッチメント」の購入は不要です。
- (注8) 車両のラジオ用配線は6Pコネクタになっています。従って、キットに付属の20P配線コネクタは、「ヘッドユニット取付アタッチメント」のラジオ用変換ハーネスの20Pに接続します (なお、ラジオ用変換ハーネスの20Pにリアスピーカー用の配線はありません)。
- (注9) 1D+1D取付けの場合は下段側の奥の取付穴 (T-3番穴) が純正ブラケットの穴と合いません。従って、純正ブラケットの穴を上方へ約5mm削って長穴にする穴あけ加工が必要です (2D一体機の場合は穴あけ加工は不要で、片側3点止めで取付けます)。
- (注10) ラジオレス車およびディーラーオプションのオーディオ付車 (AMラジオを含む) の場合で、2D取付けをする場合はKJ-H32D II^㉔を使用し、純正1Dオーディオ付車にトレードイン1D取付けをする場合はKJ-H21D^㉕を使用します (下段側には純正ポケットを取付けます)。
- (注11) KK-H06DS[Ⓚ] (希望小売価格6,000円、税別) はAMラジオ・1SP付車にトレードイン2D取付けが可能で、フロントドアにカスタムフィットスピーカー (TS-F1630S・F1630) を取付けるためのホルダー、(助手席側に配線を引き回すための) スピーカーコードを同梱している、カーステレオシステム取付キットです。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

接続が可能な配線	配線コネクタが付属	電源用アンブロックが付属	取付キットに 化粧パネルが付属
	トレードイン取付け専用		
3電源 (ACC、常時、イルミネーション)		 接続方法は取付キット内の 取付説明書に掲載。	P
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

〔別売オプション関係の記号〕 …… ホンダ車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。 D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
	FMダイバーシティ アンテナ変換コードが必要	FMダイバーシティ方式アンテナ車にトレードイン取付けをする場合で、パイオニア・FMダイバーシティ機能内蔵チューナーデッキアンプ/ハイウェイチューナーを取付ける時には、別売のアンテナ変換コードRD-AN33 (2,000円、税別) を使用します。
	車両の純正ステアリング リモコンが使用可能	別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。 (注) …純正ステアリングリモコン付車でも、グレードや仕様等により使用できない場合がありますのでご注意ください。
	汎用モニター取付金具が使用可能	汎用モニター取付キットKW-27V II [Ⓚ] (12,000円、税別) がシート取付ボルト部に取付可能です (車種により、助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取付けてください。また、車種によっては、KW-27V II [Ⓚ] 付属のロッドが使用できない場合もあります)。 (注) …KW-27V II [Ⓚ] は、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用にならないでください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット							注記 B	ボックスタイプ				ユニットタイプ				サテライト		
			TS-V173S	TS-C1730S	TS-F1730S	TS-C1630S	TS-F1630S	TS-F1030S			TS-X480G	TS-X180	TS-E1796	TS-E1676	TS-E1396	TS-E1076	TS-G1030	TS-STH1100	TS-STH700	TS-STX510	
バン	Fドア		X	X	X	X	X	◎⑤⑦					X	X	◎⑤⑧	◎⑤⑧					
	キット使用	⑬					X⑥	◎⑭	X									X⑮	X⑮	○⑨	
	荷室側面											○⑪⑫	◎⑫	○⑪⑫							

注記

⑤ 純正2スピーカー付車の場合に可 (1スピーカー付車/スピーカーなし車は、本体取付時にディーラーオプションの「ヘッドユニット取付アタッチメント」を購入して取付ける場合には、取付アタッチメントにスピーカー取付用の各部品が付属されていますので取付可となります)。
 ⑥ TS-C1630S・C1630はキットに付属しているホルダーでは固定が不十分のため取付不可。
 ⑦ 純正ブラケットの取付穴が完全に塞げず周囲に隙間があります。また、取付けは2点止めになります。
 ⑧ 純正位置に付属のグリルは使用せずに、ユニットのみを取付ける。純正ブラケットの取付穴が完全に塞げず、全周または四方向に隙間があく。
 ⑨ リアピラー部にはトリムがなしで取付不可で、リアサイドウインドー下部の鉄板に取付可 (サイドウインドーガラスと鉄板の隙間にブラケットを差し込んで取付ける)。
 ⑩ 付属のスペーサーを使用取付可。
 ⑪ 荷室側面のトリムに穴をあけて取付ける汎用取付可。
 ⑫ カーステレオシステム取付キットKK-H06DS⑧ (希望小売価格6,000円、税別) に付属しているホルダー、スピードナット使用取付可。
 ⑬ 助手席側の取付けは、キットに付属のグロメット、スピーカーコードも使用します。
 ⑭ リアピラー部にはトリムがなしで取付不可。

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用)	⊕	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
◇	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用)	☒	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)	☒	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
回	取付可 (別売の「インナーバッフル」使用)	X	取付不可
◎	取付可 (配線加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要)		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	△	取付可 (別売の「スペーサー」使用)
●	取付可 (鉄板加工が必要)	▲	取付可 (別売の「スペーサー」使用で、鉄板加工が必要)
○	取付可 (スピーカーに付属のスペーサー使用)	□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)
●	取付可 (スピーカーに付属のスペーサー使用で、鉄板加工が必要)	X	取付不可
		空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(X)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		X	取付不可
△	条件付きで取付可 (注記参照)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。