

〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	最大取付数		本 体 の 取 付 方 法						オプション		
			ト レ ー ド イ ン	ア ド オ ン	キ ット レ ス	取付キット使用			備 考	1D		2D	
						型 番	主な付属品	希望小売価格 (税別)		46 サイズ		46 サイズ	
H10/10~H15/6	UA5系 UA4系	全車種			×	取付キットなし				注2	×	×	

(注2) 全車純正ラジオは異形大型フロントパネル一体のラジオで、BOSEサウンドシステムが標準装備されています。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

接続が可能な配線	配線コネクタが付属	電源用アンブロックが付属	取付キットに 化粧パネルが付属
	トレードイン取付け専用		
3電源 (ACC、常時、イルミネーション)			P
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。

〔別売オプション関係の記号〕 …… ホンダ車

	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。 D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
	FMダイバーシティ アンテナ変換コードが必要	FMダイバーシティ方式アンテナ車にトレードイン取付けをする場合で、パイオニア・FMダイバーシティ機能内蔵チューナーデッキアンブ/ハイダウェイチューナーを取付ける時には、別売のアンテナ変換コード RD-AN33 (2,000円、税別) を使用します。
	車両の純正ステアリングリモコンが使用可能	別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。 (注) …純正ステアリングリモコン付車でも、グレードや仕様等により使用できない場合がありますのでご注意ください。
	汎用モニター取付金具が使用可能	汎用モニター取付キットKW-27VⅡ <sup>Ⓞ</sup> (12,000円、税別) がシート取付ボルト部に取付可能です (車種により、助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取付けてください。また、車種によっては、KW-27VⅡ <sup>Ⓞ</sup> 付属のロッドが使用できない場合もあります)。 (注) …KW-27VⅡ <sup>Ⓞ</sup> は、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用にならないでください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット						注記 B	ボックスタイプ						ユニットタイプ			サテライト			
			TS-V173S	TS-C1730S C1730	TS-F1730S F1730	TS-C1630S C1630	TS-F1630S F1630					TS-X480G X380	TS-X180	TS-E1796	TS-E1676	TS-E1396	TS-E1076	TS-G1030	TS-STH1100	TS-STH700	TS-STX510	
4HT	Fドア		X	X	X	⊙ <sup>⑩</sup>	⊙ <sup>⑩</sup>								⊙ <sup>①</sup>	X	X	X				
	Rドア		X	X	X	⊙ <sup>⑩</sup>	⊙ <sup>⑩</sup>						X	⊙ <sup>①</sup>	X							
	Rトレイ	⑫	X	X	X	X	X		⑫	⊙ <sup>⑬</sup>	⊙ <sup>⑭</sup>	⊙ <sup>⑮</sup>	X <sup>⑯</sup>									

注記  
 ① 純正位置に付属のグリルは使用せずに、ユニットのみを取付ける。  
 ⑩ 端子を下方向にして取付ける。  
 ⑫ トレイの中央部には20cmウーファーが全車に標準装備されていますが、リアトレイ左右部には純正スピーカーの設定がなく、鉄板にもスピーカー用の穴はありません。  
 ⑬ 鉄板にスピーカー用の穴がなく、穴あけ加工も右側が鉄板の裏側に部品が設置されているため不可。  
 ⑭ TS-X380のみ取付可で、スピーカーの外側をトレイの凹部に入れ、内側を純正ウーファーのグリルにギリギリにして、取付ボルトはトレイ凹部の内側ギリギリの位置にある鉄板の小さな穴（右側は楕円穴で左側は長方形の穴）を利用して取付ける（但し、スピーカーが少し斜めになり、ガラスに近くなるので注意）。TS-X480Gは右側が鉄板の裏側に部品が設置されているため、穴あけ加工ができず取付不可。  
 ⑮ トレイ凹部の内側で前方寄りにある鉄板の小さい穴（φ20）を利用して取付ける。但し、トレイ凹部にかかって安定しないため、凹部内にスペーサーなどを挟んで水平にして取付ける必要がある。

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

⊙	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	⊕	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	☒	取付可（別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「スピーカー取付キット」使用）	☑	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
⊞	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	X	取付不可
⊚	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
⊛	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

⊙	取付可	△	取付可（別売の「スペーサー」使用）
●	取付可（鉄板加工が必要）	▲	取付可（別売の「スペーサー」使用で、鉄板加工が必要）
○	取付可（スピーカーに付属のスペーサー使用）	□	取付可（別売の「スピーカー取付キット」使用）
●	取付可（スピーカーに付属のスペーサー使用で、鉄板加工が必要）	X	取付不可
		空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(X)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
		X	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。