





〈本体商品の取付情報〉

| 年式 | 型式 | 車種 | 最大取付数 | | 本体の取付方法 | | | | | | オプション | |
|--------------|------------------------------|----------------|--------|------|---------|-------------|---|------------|----------|-------|-------|-------|
| | | | トレードイン | アドオン | キットレス | 取付キット使用 | | | 備考 | 1D | | 2D |
| | | | | | | 型番 | 主な付属品 | 希望小売価格(税別) | | 46サイズ | | 46サイズ |
| H16/6~H19/10 | GD1系 GD2系 GD3系 GD4系 | 2D窓口付車 (注9) | 2D | | × | KJ-H35DE④ |  | 5,500円 | 注1,2,6,7 | ◎ | ◎ | |
| | | | 2D | | × | KJ-H32D II④ |  | 5,000円 | 注1,2,7 | ◎ | ◎ | |
| | | | | | | × | | | | 注4,8 | × | × |




- (注1) 取付キットに同梱のサイドブラケットとパネルをセットし、ガムテープなどでステレオに固定した後、クラスター窓口の表側から挿入し、サイドブラケットと純正ブラケットを共締めして取付けます。なお、共締めする際、ステレオ本体に付属のネジでは長さが届かない場合がありますが、その場合は取付キットに付属のネジなど (M5×8またはφ5×10タッピングネジ) を取付けるステレオに応じて使用します。但し、一部のステレオ本体には特定 (長さやサイズなどが異なる) の取付ネジを使用するものがあり、その場合に長さが不足で届かない場合には、別途ネジを用意する必要があります。なお、使用するネジがステレオ本体およびその取付説明書に指定された長さ以上に入りすぎると、ステレオ本体の故障の原因になりますので、その場合は、適切な長さのネジを用意していただくか、別途ワッシャーなどで調整して取付ける必要があります。
- (注2) オーディオレス車にも取付可。メーカーオプションの音声認識Honda・HDDナビゲーションシステム (またはホンダ・ナビゲーションシステム) 付車を除く (ナビ付車の取付可否については未確認です)。
- (注4) 純正ラジオはセンタークラスター体のラジオで、窓口がないため取付不可 (H17/12以降はメーカーオプションの設定のみです)。
- (注6) 車両のアンテナコネクタが角型の2Pタイプの場合は、KJ-H35DE④使用で取付可で、取付キットに同梱のアンテナ変換コネクタを使用します。
- (注7) マニュアルエアコン付車の場合は、オーディオ部のセンタークラスターAss'yの脱着にはグローブボックスやダッシュアンダーカバーの取外しが必要となり、センタークラスターに付いているエアコンスイッチのコントロールワイヤーの車両側との接続部 (ダッシュ下側奥部) での脱着、および取付時のコントロールワイヤーの長さ調整が必要で作業はやや大掛かりとなります。
- (注8) ディーラーオプションの「オーディオフェイスパネルキット (2D窓口クラスター) (マニュアルエアコン用……ブラック/グレー内装色用、純正品番:08B00-SAA-C10、マニュアルエアコン用……ベージュ内装色用、純正品番:08B00-SAA-C20、またはオートエアコン用……ブラック/グレー内装色用、純正品番:08B00-SAA-D10、オートエアコン用……ベージュ内装色用、純正品番:08B00-SAA-D20) を購入すれば、KJ-H35DE④またはKJ-H32D II④使用で取付可となります (その場合の可否詳細については、上記の2D窓口付車の項をご覧ください)。
- (注9) H17/12~H19/10車は全車オーディオレスが標準です。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

| 接続が可能な配線 | 配線コネクタが付属 | 電源用アンブロックが付属 | 取付キットに化粧パネルが付属 |
|-----------------------|---|---|----------------|
| | トレードイン取付け専用 | | |
| 3電源 (ACC、常時、イルミネーション) |  |  | P |
| 3電源+フロントスピーカー |  | | |
| 3電源+フロントスピーカー+リアスピーカー |  | | |

接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。

〔別売オプション関係の記号〕 …… ホンダ車

| | | |
|---|-----------------------|--|
| ◎ | 取付化粧パネルが不要 | D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。 D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。 |
|  | FMダイバーシティアンテナ変換コードが必要 | FMダイバーシティ方式アンテナ車にトレードイン取付けをする場合で、パイオニア・FMダイバーシティ機能内蔵チューナーデッキアンプ/ハイウェイチューナーを取付ける時には、別売のアンテナ変換コードRD-AN33 (2,000円、税別) を使用します。 |
|  | 車両の純正ステアリングリモコンが使用可能 | 別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。 (注) …純正ステアリングリモコン付車でも、グレードや仕様等により使用できない場合がありますのでご注意ください。 |
|  | 汎用モニター取付金具が使用可能 | 汎用モニター取付キットKW-27V II⑧ (12,000円、税別) がシート取付ボルト部に取付可能です (車種により、助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取付けてください。また、車種によっては、KW-27V II⑧付属のロッドが使用できない場合もあります)。 (注) … KW-27V II⑧は、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用にならないでください。 |

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

| タイプ | 取付場所 | 注記 A | カスタムフィット | | | | | | 注記 B | ボックスタイプ | | | | | | ユニットタイプ | | | サテライト | | |
|-----|-------------|---------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|---------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|-----------|-----------|--|--|
| | | | TS-V173S | TS-C1730S | TS-F1730S | TS-C1630S | TS-F1630S | | | TS-X480G | TS-X180 | TS-E1796 | TS-E1676 | TS-E1396 | TS-E1076 | TS-G1030 | TS-STH1100 | TS-STH700 | TS-STX510 | | |
| 5HB | F ド ア | 標準SP付車 | ① | X | X | X | X | X | ① | | | | X | X | X | X | | | | | |
| | | D.OPのSP付車 | ② | X | X | X | ⊙⑥ | ⊙⑥ | ② | | | | ⊙⑤ | X | X | X | | | | | |
| | | キット使用 | ④ | ⊠⑭ | □⑭ | □⑭ | □⑮ | □⑮ | | | | | | | | | | | | | |
| | R ド ア | 標準SP付およびSPなし車 | ① | X | X | X | X | X | ① | | | X | X | X | | | | | X⑦ | | |
| | | D.OPのSP付車 | ② | X | X | X | ⊙⑥ | ⊙⑥ | ② | | | X | ⊙⑤ | X | | | | | | | |
| | | キット使用 | ④ | ⊠⑭ | □⑭ | □⑭ | □⑮ | □⑮ | | | | | | | | | | | | | |
| | インナーバッフル | ⑧⑰ | ⊠ | 回 | 回 | 回 | 回 | | | | | | | | | | | | | | |

※H16/6~H19/10車のフロントドア/リアドアには、インナーバッフルUD-K714 (希望小売価格21,000円、税別、2個1組) /UD-K614 (希望小売価格10,000円、税別、2個1組) を使用して「TS-Z132PRS (スぺーサー使用)」の取付けが可能です。

① メーカー標準装備のスピーカーは、樹脂一体型のはめ込み取付けタイプです。
 ② ディーラーオプションのスピーカー付の場合で、取付アタッチメント (樹脂ブラケット) を使用して取付けている場合。
 ④ カースピーカー取付キットUD-K112 (希望小売価格3,000円、税別、2個1組) 使用で可。端子を下方向にして取付けます。
 ⑤ 付属のグリルは使用せずに、ユニットのみを純正取付アタッチメントに取付けます。
 ⑥ 純正取付アタッチメントに取付可。端子を下方向にして取付けます。
 ⑦ リアクォーターウィンドウの上方位置に取付け自体は可であるが、ヘッドクリアランス不可で取付不可。
 ⑧ インナーバッフルUD-K714 (希望小売価格21,000円、税別、2個1組) /UD-K614 (希望小売価格10,000円、税別、2個1組) /UD-K524 (希望小売価格4,000円、税別、2個1組) 使用で可。
 ⑭ ディーラーオプションのスピーカー付で取付アタッチメント (樹脂ブラケット) を使用して取付けている車種の場合は、純正取付アタッチメントを取外して取付けます。
 ⑮ ディーラーオプションのスピーカー付で取付アタッチメント (樹脂ブラケット) を使用して取付けている車種の場合は、スピーカー取付キットは使用せずに純正取付アタッチメントに取付可。
 ⑰ バッフルは車両側取付用角穴 (3ヶ所) の中心位置で固定し、端子を下方向にして取付けます。

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

| | | | |
|---|-----------------------------------|----|---|
| ⊙ | 取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用) | ⊕ | 取付可 (別売の配線コードでの配線が必要) |
| ◇ | 取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用) | ⊠ | 取付可 (別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要) |
| □ | 取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用) | ⊠ | 取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要) |
| 回 | 取付可 (別売の「インナーバッフル」使用) | X | 取付不可 |
| ⊙ | 取付可 (配線加工が必要) | 空欄 | 非適合、または未調査で取付可否不明 |
| ◆ | 取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要) | | |

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

| | | | |
|---|---------------------------------|----|-----------------------------|
| ⊙ | 取付可 | △ | 取付可 (別売の「スぺーサー」使用) |
| ● | 取付可 (鉄板加工が必要) | ▲ | 取付可 (別売の「スぺーサー」使用で、鉄板加工が必要) |
| ○ | 取付可 (スピーカーに付属のスぺーサー使用) | □ | 取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用) |
| ● | 取付可 (スピーカーに付属のスぺーサー使用で、鉄板加工が必要) | X | 取付不可 |
| | | 空欄 | 非適合、または未調査で取付可否不明 |

〔サテライトスピーカーの記号〕

| | | | |
|---|-----------------|-----|-------------------------|
| ○ | 取付可 | (X) | 取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可) |
| | | X | 取付不可 |
| △ | 条件付きで取付可 (注記参照) | 空欄 | 非適合、または未調査で取付可否不明 |

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。