

〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	最大取付数		本体の取付方法						オプション	
			トレードイン	アドオン	キットレス	取付キット使用			備考	1D		2D
						型番	主な付属品	希望小売価格(税別)		46サイズ		46サイズ
H7/6~H14/1	UBS73系 UBS26系 UBS25系 UBS69系	全車種(上段)	注6		× 注4				注4	× 注6	×	☐
		全車種(下段)		注6	× 注4				注4	× 注6	×	

(注4) 物理的には上/下段共に純正ブラケットを使用して1D取付けが可能ですが、適合する配線キットがないためキットレス取付けは不可(従来のいすゞ車用配線キット・KJ-I16P②は生産中止です)。なお、配線コネクタは取付キットKK-I35DC⑧(ミュー/ミュー ウィザード用、希望小売価格5,500円、税別)に同梱されている16P配線コネクタが使用可能で、KK-I35DC⑧を購入すれば上段(トレードイン1D)/下段(アドオン1D)の取付けが可能になります。但し、上/下段共に窓口の周囲に少し隙間があく取付けになり、KK-I35DC⑧に同梱のパネルとブラケットは使用しないため余ります(ステレオ本体の肩部が窓口裏面に当たる取付けになるため、同梱のパネルは使用できません)。また、KK-I35DC⑧は品薄につき、在庫切れになる場合があります。

(注6) 取付キットKK-I35DC⑧に同梱の16P配線コネクタを使用した場合は、上段はトレードイン1D取付け、下段はアドオン1D取付けが可能になります(詳細は注4参照)。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

接続可能な配線	配線コネクタが付属	電源用アンブロックが付属	取付キットに化粧パネルが付属
	トレードイン取付け専用		
3電源(ACC、常時、イルミネーション)			☐ P
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。

〔別売オプション関係の記号〕 …… いすゞ車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。 また、D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
☐	汎用モニター取付金具が使用可能	汎用モニター取付キットKW-27VⅡ⑩(12,000円、税別)がシート取付ボルト部に取付可能です(車種により、助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取付けてください。また、車種によっては、KW-27VⅡ⑩付属のロッドが使用できない場合もあります)。 (注)…KW-27VⅡ⑩は、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用にならないでください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット											注記 B	ボックスタイプ						ユニットタイプ						サテライト													
			TS- C1630S F1030S F1630S F1630	TS- F1030S												TS- X480G X380	TS- X180	TS- E1796	TS- E1676	TS- E1396	TS- E1076	TS- G1030	TS- STH1100	TS- STH700	TS- STX510															
ショート ボディ (2ドア)	ドア		◎②	X																																				
	Rサイド		X											③				X	X	X																				○ リアビ ラー部 トリム
注記	① 純正位置に付属のグリルは使用せずに、ユニットのみをφ5タッピングネジ3本（左右で6本）で取付ける。車両側のコネクタは合わない。 ② 車両によって取付ネジ穴位置が少しずれる場合がありますが、取付けは可能です。 ③ リアビラー部の純正位置への取付け。 ④ 付属のグリルは使用せずに、ユニットのみをφ5タッピングネジで取付ける。鉄板穴が少し大きくて四方に隙間があくため、テープなどで塞ぐ必要がある。車両側のコネクタは合わない。																																							

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクタ使用）	⊕	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	☒	取付可（別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「スピーカー取付キット」使用）	☒	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
回	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	X	取付不可
◎	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	△	取付可（別売の「スぺーサー」使用）
●	取付可（鉄板加工が必要）	▲	取付可（別売の「スぺーサー」使用で、鉄板加工が必要）
○	取付可（スピーカーに付属のスぺーサー使用）	□	取付可（別売の「スピーカー取付キット」使用）
●	取付可（スピーカーに付属のスぺーサー使用で、鉄板加工が必要）	X	取付不可
		空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(X)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
		X	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。