

## 〈本体商品の取付情報〉

年式	型式	車種	最大取付数		本体の取付方法						オプション	
			トレードイン	アドオン	キットレス	取付キット使用			備考	1Dサイズ		2D一体機
						型番	主な付属品	希望小売価格(税別)		46サイズ		46サイズ
H22/2~H26/4 注29	DBA-GA3W DBA-GA4W	2D窓口付車 注18	2D	1D 注19	注20	KK-M20FP <sup>Ⓞ</sup>	 P 注21,22	3,500円	注23,28	◎	◎ 注24,25	注26
		MMCS付車				×			注27	×	×	

(注18) オーディオ非装着(全車標準)およびディーラーオプションのオーディオ付の場合。

(注19) ディーラーオプションの1Dラジオ付の場合にアドオン1D取付け可(但し、KK-M20FP<sup>Ⓞ</sup>に同梱の配線コネクタはトレードイン専用です)。

(注20) 2D一体機の場合はキットレス取付けも可能です(注25参照)。

(注21) KK-M20FP<sup>Ⓞ</sup>には20Pコネクタ、化粧パネル(2D用および1D+1D用)が同梱されています。

(注22) ディーラーオプションのオーディオ付車で変換ハーネスを使用している車両の場合は、オーディオ変換ハーネスを取外して車両のラジオ用配線(20P)に20Pコネクタを接続します。

(注23) ディーラーオプションのステアリングリモコンスイッチ付車は、ステアリングリモコンスイッチが使用不可になります。

(注24) KK-M20FP<sup>Ⓞ</sup>に同梱の2D用化粧パネルは、車両側クラスター窓口の裏面に少し強めに当たった状態での取付けになります。

(注25) 2D一体機の場合はキットレス取付けも可能で、キットレス取付けをする場合は配線キット KK-M05P<sup>Ⓞ</sup>(希望小売価格2,500円、税別)が必要になります。





(注26) 配線キット KK-M05P<sup>Ⓞ</sup>(希望小売価格2,500円、税別)は2D一体機をキットレス取付けする場合に必要で、取付キット KK-M20FP<sup>Ⓞ</sup>を使用する場合には必要ありません。なお、KK-M05P<sup>Ⓞ</sup>には20Pコネクタ、窓口周囲の隙間を塞ぐパネルスペーサー(スポンジクッション)が同梱されています。但し、窓口下側に若干隙間があります。

(注27) メーカーオプションのMMCS(H22/2~H24/10車の7インチワイドディスプレイHDDナビゲーションシステム/H24/10以降車の7インチWVGAディスプレイメモリーナビゲーション)付車は、クラスターの窓口が大きいため取付不可。

(注28) メーカーオプションのディスプレイオーディオ(H24/10追加設定)付車を除く(未調査で取付可否は不明です……取付可の場合には、車両のリアビューモニター/オーディオリモコンスイッチは使用不可になります)。






(注29) H26/4以降車(一部改良でセンタークラスターの形状が変更)は未調査で取付可否は不明です。

## 〔取付キットの主な付属品の記号〕

接続が可能な配線	配線コネクタが付属	電源用アンブロックが付属	取付キットに化粧パネルが付属
	トレードイン取付け専用		
3電源(ACC、常時、イルミネーション)			P
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。

## 〔別売オプション関係の記号〕……三菱車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合には、別売の化粧パネルが不要なことを表します。 D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合には、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
	三菱車用パネルキット KK-M14FP <sup>Ⓞ</sup> を使用	三菱の14P車に、D46の1Dサイズをキットレス取付けする場合には、別売の三菱車用パネルキット KK-M14FP <sup>Ⓞ</sup> (3,500円、税別)使用で、1D+1Dの取付けが可能です。 KK-M14FP <sup>Ⓞ</sup> には、トレードイン取付け専用の14Pコネクタが同梱されています。
	三菱車用パネルキット KK-M19FP <sup>Ⓞ</sup> を使用	三菱の9P車にキットレス取付けする場合には、別売の三菱車用パネルキット KK-M19FP <sup>Ⓞ</sup> (3,500円、税別)使用で、D46サイズの1D+1Dの取付けが可能です。 KK-M19FP <sup>Ⓞ</sup> には、トレードイン取付け専用の9P/5Pコネクタが同梱されています。
	三菱車用パネルキット KK-M24FP <sup>Ⓞ</sup> を使用	三菱の14P車に、D46の2Dサイズ一体機をキットレス取付けする場合には、別売の三菱車用パネルキット KK-M24FP <sup>Ⓞ</sup> (3,500円、税別)を使用します。 KK-M24FP <sup>Ⓞ</sup> には、トレードイン取付け専用の14Pコネクタが同梱されています。 ※但し、オペレーションフラップ機構の2Dサイズ一体機を取付ける場合は、両面粘着シールを左右側面のみ貼付けてください。
	三菱車用配線キット KK-M05P <sup>Ⓞ</sup> が使用可能	三菱の20P車にキットレス取付けをする場合には、三菱車用配線キット KK-M05P <sup>Ⓞ</sup> (2,500円、税別)が使用できます。KK-M05P <sup>Ⓞ</sup> には、トレードイン取付け専用の20Pコネクタの他に、アンテナ電源用変換コードとパネルスペーサー(窓口周囲の隙間を塞ぐスポンジテープ)が同梱されています。
	汎用モニター取付金具が使用可能	汎用モニター取付キット KW-27V II <sup>Ⓞ</sup> (12,000円、税別)がシート取付ボルト部に取付可能です(車種により、助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取付けてください。また、車種によっては、KW-27V II <sup>Ⓞ</sup> 付属のロッドが使用できない場合があります)。 (注) … KW-27V II <sup>Ⓞ</sup> は、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用にならないでください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット							注記 B	ボックスタイプ					ユニットタイプ					サテライト								
			TS-V173S	TS-C1730S	TS-F1730S	TS-C1630S	TS-F1630S	TS-F1030S					TS-X480G	TS-X180	TS-E1796	TS-E1676	TS-E1396	TS-E1076	TS-G1030	TS-STH1100	TS-STH700	TS-STX510							
ワゴン	ドアミラー部 (純正TW部)	⑮		◇⑱	◇⑱																								
	メーカー標準 のSP付車	⑪	×	×	×	×	×	×																					
	D,OPの SP付車	⑫	⊕⑬	⊕⑬	⊕⑬	⊕⑬	⊕⑬	⊕⑬	×					×	×	×	×												
	キット 使用	⑭⑮	⊕	□	□	□	□	□																					
	全車 インナー バッフル	⑮⑯	⊕	⊕	⊕⑰	⊕	⊕																						
	Rシェルフ									⑲	⊕	⊕																	

注記

※H22/2~H26/4車のフロントドア/リアドアには、インナーバッフルUD-K714 (希望小売価格21,000円、税別、2個1組) /UD-K614 (希望小売価格10,000円、税別、2個1組) を使用して「TS-Z132PRS (スぺーサー使用)」の取付けが可能です (注⑮,⑳参照)。

⑪ メーカー標準の4スピーカー付およびメーカーオプションの6スピーカー付車は、純正スピーカーが回転式はめ込みタイプのため取付不可。

⑫ ディーラーオプションのスピーカーマウント (MZ594774) を使用して、ディーラーオプションのグレードアップスピーカーが取付けられている場合で、純正スピーカーマウント (樹脂ブラケット) に16/17cmカスタムフィットスピーカーが取付け可能。

⑬ 17cmカスタムフィットスピーカーは、端子が鉄板に当たらない方向で取付けます。

⑭ カースピーカー取付キットUD-K118 (希望小売価格3,000円、税別、2個1組) 使用で可。ブラケットの取付けは (ブラケットに貼付けてある) ラベル面を上方向にして取付けます。また、スピーカーは端子を上方向にして取付けます (上以外の方向では端子が鉄板に当たります)。

⑮ ロックフォードフォスゲートプレミアムサウンドシステム付車 (アンプ別体式で9スピーカー付) を除く…… (未調査で取付可否不明)。

⑯ インナーバッフルUD-K714 (希望小売価格21,000円、税別、2個1組) /UD-K614 (希望小売価格10,000円、税別、2個1組) /UD-K524 (希望小売価格4,000円、税別、2個1組) 使用で可。端子が鉄板に当たらない方向で取付けます (バッフルおよびスピーカーの取付方向を調整します)。

⑰ UD-K524使用時、TS-F1730S・F1730はバッフル取付ボルトの頭部にスピーカーフレームの裏側が少し当たる取付けになります (UD-K714 /UD-K614使用時は当たりません)。

⑱ 純正トウィーター付車の場合、TS-C1730S・F1730Sに同梱のトウィーターは、スピーカーに付属のトウィーター用ブラケットと、車両の純正トウィーター用ブラケットの両方を使用して、ドアミラー部内側の純正トウィータースペースに取付けが可能です。

⑲ ディーラーオプションのトノカバー (MZ521857) 付車の場合…… (ユニットタイプ・TS-E1796の取付可否は未調査で不明)。

⑳ リアピラー部トリムの最後方より少し前方の、曲線部の後方寄りに取付けます (最後方位置はトリムの取付強度不足のため不可。また、左側はリアシートベルト使用時に当たらないよう位置を調整して取付けます)。

㉑ メーカーオプションのカーテンエアバッグ付車を除く (取付可否不明)。

㉒ リアピラー部トリムの後方直線部分の前方寄りに取付けます (スピーカー本体の後部が、リアピラー部トリムの後端より約50mm位はみ出る取付けになりますが、バックドアには当たりません)。

㉓ スピーカーフレームの裏側が鉄板に当たらないよう、バッフルとスピーカーの取付方向を調整して取付けます。

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

⊕	取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用)	⊕	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
◇	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用)	⊕	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)	⊕	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
⊕	取付可 (別売の「インナーバッフル」使用)	×	取付不可
⊕	取付可 (配線加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
⊕	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要)		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

⊕	取付可	△	取付可 (別売の「スぺーサー」使用)
⊕	取付可 (鉄板加工が必要)	▲	取付可 (別売の「スぺーサー」使用で、鉄板加工が必要)
○	取付可 (スピーカーに付属のスぺーサー使用)	□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)
●	取付可 (スピーカーに付属のスぺーサー使用で、鉄板加工が必要)	×	取付不可
		空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		×	取付不可
△	条件付きで取付可 (注記参照)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。