

〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	最大取付数		本 体 の 取 付 方 法						オプション					
			ト レ ード イ ン	ア ド オ ン	キ ット レ ス	取付キット使用			備 考	1D		2D				
						型 番	主な付属品	希望小売価格 (税別)		46 サイズ		46 サイズ				
H23/3~H27/12	DBA-MB15S	全車種	2D	×	○						注5,7	注1,2,3,6	注4	21	22	25

- (注1) オーディオレス (ラジオ非装備) の場合も純正ブラケット付で取付可。  
 (注2) クラスタ窓口の裏側とに少し (1.5mm位) 隙間があきます。  
 (注3) 純正ブラケットへの組付けは、ブラケットの前から2番目と5番目の穴にトヨタ車用の2、3番ネジ穴で取付けます。  
 (注4) オーディオレス車 (ラジオ非装備) またはディーラーオプションの1Dオーディオ付車に、トレードイン1D取付けをするためのパネルキットで、H23/3~H25/12車は純正ポケットを使用し、H25/12以降車は別売オプションのDサイズ用小物入れ・AD-378を使用して取付けます。なお、取付パネルは1枚のみの同梱となります。  
 (注5) パネルキットKK-S21FP® (希望小売価格3,000円、税別)、KK-S22FP® (希望小売価格3,000円、税別) には20Pコネクタが付属されています。  
 (注6) 車両側のアンテナプースターとチューナーのインピーダンスアンマッチングによりAMラジオが受信できない場合は、RD-AN40 (希望小売価格1,800円、税別) またはRD-HRA20 (希望小売価格3,500円、税別) を使用します (但し、RD-HRA20は品薄につき、在庫切れになる場合があります)。  
 (注7) パネルキットKK-S25FP® (希望小売価格3,500円、税別) には20Pコネクタ、車速信号他を取出すための5Pコネクタが付属されています。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

接続が可能な配線	配線コネクタが付属	電源用アンブロックが付属	取付キットに化粧パネルが付属
	トレードイン取付け専用		
3電源 (ACC、常時、イルミネーション)			P
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。

〔別売オプション関係の記号〕 …… 三菱車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。 D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
21	スズキ車用パネルキット KK-S21FP®を使用	スズキからOEM供給を受けている三菱車に、キットレスでD46の1Dサイズを1機種取付ける場合には、別売のスズキ車用パネルキットKK-S21FP® (希望小売価格3,000円、税別) を使用します。なお、取付パネルは1枚のみの同梱となります。 KK-S21FP®には、トレードイン取付け専用の20Pコネクタが同梱されています。
22	スズキ車用パネルキット KK-S22FP®を使用	スズキからOEM供給を受けている三菱車に、キットレスでD46の1Dサイズを2機種、または2Dサイズ一体機を取付ける場合には、別売のスズキ車用パネルキットKK-S22FP® (希望小売価格3,000円、税別) を使用します。 ※但し、オペレーションフラップ機構の2Dサイズ一体機を取付ける場合は、両面粘着シールを左右側面のみに貼付けてください。 KK-S22FP®には、トレードイン取付け専用の20Pコネクタが同梱されています。
25	スズキ車用パネルキット KK-S25FP®を使用	スズキからOEM供給を受けている三菱車に、キットレスでD46の1Dサイズを2機種、または2Dサイズ一体機を取付ける場合には、別売のスズキ車用パネルキットKK-S25FP® (希望小売価格3,500円、税別) を使用します。 ※但し、オペレーションフラップ機構の2Dサイズ一体機を取付ける場合は、両面粘着シールを左右側面のみに貼付けてください。 KK-S25FP®は、カーナビゲーション取付けにも対応したキットで、同梱の5Pコネクタを車両側のオプションコネクタ (5P) に接続することにより、車速信号他を取出しが容易となります。KK-S25FP®のその他の内容物はKK-S22FP®と同じです。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット							注記 B	ボックスタイプ		ユニットタイプ					サテライト		
			TS-V173S	TS-C1730S	TS-F1730S	TS-C1630S	TS-F1630S	TS-F1030S				TS-X480G	TS-X180	TS-E1796	TS-E1676	TS-E1396	TS-E1076	TS-G1030	TS-STH1100	TS-STH700
5ドア ワゴン	ダッシュ (純正TW部)	⑨							X						X	X				
	TWキット 使用	③⑤		□⑤	□⑤	□⑤	□⑤													
	Fドア	①③	X	X	◇⑩⑫	X	X	X					X	X	X	X				
	キット 使用	②③	■	□		□	□													
	キット 使用	③⑩⑫	■	□		□	□													
	インナー バッフル	③④	■	回	回	回	回													
Rサイド	⑥		X	X	X	X	X	X												

※H23/3~H27/12車のフロントドアには、インナーバッフルUD-K716（希望小売価格21,000円、税別、2個1組）/UD-K616（希望小売価格10,000円、税別、2個1組）を使用して「TS-Z172PRS/TS-Z132PRS（スペーサー使用）」の取付けが可能です。

① メーカー標準装備のスピーカーは樹脂ブラケット一体型で、特殊なタッピンググロメットを使用しています。

② カースピーカー取付キットUD-K115（希望小売価格3,000円、税別、2個1組）使用可。

③ 純正トゥイーター付車（6スピーカー付の場合で、H25/12~H26/8車は全車6スピーカー付）は、フロントスピーカーを交換する際には合成インピーダンスが低くなりますので、純正トゥイーターを外す必要があります。

④ インナーバッフルUD-K716（希望小売価格21,000円、税別、2個1組）/UD-K616（希望小売価格10,000円、税別、2個1組）/UD-K526（希望小売価格3,500円、税別、2個1組）使用可。

⑤ TS-C1730S・F1730S・C1630S・F1630Sに同梱のトゥイーターは、別売のトゥイーター取付キットUD-K212（希望小売価格3,800円、税別、2個1組）を使用して、ダッシュボード上の純正トゥイータースペースに取付けが可能です。

⑥ 純正スピーカーは12cmサイズの樹脂ブラケット一体型で、特殊なタッピンググロメットを使用しているため取付不可（鉄板の穴ピッチも10cmカスタムはサイズが合わず取付不可）。

⑦ リアピラー部はブラケットおよびスピーカー本体共に車両側（ピラーとルーフ部）に当たるため取付不可で、リアクォーターウィンドウの上部はスピーカー本体が車両側（ルーフサイド部）に当たり、当たらないよう前方寄りになると前側がドア開口部にはみ出し、アシストグリップも使用不可になるため取付不可。

⑧ ヘッドクリアランスがとれないため取付不可。

⑨ ダッシュボード上の左右はグリル一体型の純正トゥイータースペースで、トゥイーターなし車（H23/3~H25/12車、およびH26/8以降の2スピーカー付車の場合で、H25/12~H26/8車は全車トゥイーター付）にはカバーが装着されています。

⑩ スピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用して取付けます。

⑪ カースピーカー取付キットUD-K121（希望小売価格3,000円、税別、2個1組）使用可。

⑫ ブラケットは取付穴の穴あけ（3ヶ所）が必要です。また、車両側に干渉する場合にはクラック部などの切取加工も必要になります。詳しくは取付説明書を参照してください。

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	⊕	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	☒	取付可（別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「スピーカー取付キット」使用）	☒	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
回	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	X	取付不可
⊙	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	△	取付可（別売の「スペーサー」使用）
●	取付可（鉄板加工が必要）	▲	取付可（別売の「スペーサー」使用で、鉄板加工が必要）
○	取付可（スピーカーに付属のスペーサー使用）	□	取付可（別売の「スピーカー取付キット」使用）
		X	取付不可
●	取付可（スピーカーに付属のスペーサー使用で、鉄板加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(X)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
		X	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。