







〈本体商品の取付情報〉






年 式	型 式	車 種	最大取付数		本体の取付方法						オプション	
			ト レ ード イン	アド オ ン	キ ット レ ス	取付キット使用			備 考	1Dサイズ		2D一体機
						型 番	主な付属品	希望小売価格 (税別)		46 サイズ		46 サイズ
S61/6~H11/6	Q-P35W, E-P04W Q-P25W, E-P03W Q-P15W, Y-P35W Q-P05W, Y-P25W E-P24W, Y-P15W E-P23W, Y-P05W KD-P05W, KD-P25W KD-P35W	高さ100mm の窓口付車	2D			KK-M13D [Ⓚ]	 P	5,500円	注1,6,7	◎	◎	
			2D		○				注1,2,6	×	◎ 注3	
		2D	1D	○		注4		注4,6		×		

- (注1) オーディオステージ付車は、オーディオステージ機能が使用できなくなります。
 (注2) キットレス取付けは2Dサイズ一体機のみが可。1Dサイズを取付ける場合は、KK-M13D[Ⓚ]を使用するか、または三菱純正部品の高さ50mmの窓口付きクラスター（品番MB423335）を購入してキットレスで取付けます。
 (注3) 窓口の周囲に2~2.5mmの隙間があきます（取付キットKK-M13D[Ⓚ]を使用して取付けることもできます。取付キットを使用すると、窓口の周囲に隙間があきません）。
 (注4) パネルキットKK-M19FP[Ⓚ]（希望小売価格3,500円、税別）には9P/5Pコネクタが同梱されています（但し、KK-M19FP[Ⓚ]は品薄につき、在庫切れになる場合があります）。
 (注6) 車種によっては、14Pコネクタになっている場合がありますが、キットレス取付けの可否や、取付キットの使用可否については未確認です。
 (注7) KK-M13D[Ⓚ]は品薄につき、在庫切れになる場合があります。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

接続可能な配線	配線コネクタが付属	電源用アンブロックが付属	取付キットに 化粧パネルが付属
	トレードイン取付け専用		
3電源（ACC、常時、イルミネーション）			P
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

〔別売オプション関係の記号〕 …… 三菱車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。 D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
	三菱車用パネルキット KK-M14FP [Ⓚ] を使用	三菱の14P車に、D46の1Dサイズをキットレス取付けする場合には、別売の三菱車用パネルキットKK-M14FP [Ⓚ] （3,500円、税別）使用で、1D+1Dの取付けが可能です。 KK-M14FP [Ⓚ] には、トレードイン取付け専用の14Pコネクタが同梱されています。
	三菱車用パネルキット KK-M19FP [Ⓚ] を使用	三菱の9P車にキットレス取付けする場合には、別売の三菱車用パネルキットKK-M19FP [Ⓚ] （3,500円、税別）使用で、D46サイズの1D+1Dの取付けが可能です。 KK-M19FP [Ⓚ] には、トレードイン取付け専用の9P/5Pコネクタが同梱されています。
	三菱車用パネルキット KK-M24FP [Ⓚ] を使用	三菱の14P車に、D46の2Dサイズ一体機をキットレス取付けする場合には、別売の三菱車用パネルキットKK-M24FP [Ⓚ] （3,500円、税別）を使用します。 KK-M24FP [Ⓚ] には、トレードイン取付け専用の14Pコネクタが同梱されています。 ※但し、オペレーションフラップ機構の2Dサイズ一体機を取付ける場合は、両面粘着シールを左右側面のみに貼付けてください。
	三菱車用配線キット KK-M05P [Ⓚ] が使用可能	三菱の20P車にキットレス取付けをする場合には、三菱車用配線キットKK-M05P [Ⓚ] （2,500円、税別）が使用できます。KK-M05P [Ⓚ] には、トレードイン取付け専用の20Pコネクタの他に、アンテナ電源用変換コードとパネルスペース（窓口周囲の隙間を塞ぐスポンジテープ）が同梱されています。
	汎用モニター取付金具が使用可能	汎用モニター取付キットKW-27V II [Ⓚ] （12,000円、税別）がシート取付ボルト部に取付可能です（車種により、助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取付けてください。また、車種によっては、KW-27V II [Ⓚ] 付属のロッドが使用できない場合もあります）。 (注) … KW-27V II [Ⓚ] は、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用にならないでください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット							注記 B	ボックスタイプ			ユニットタイプ				サテライト		
			TS-V173S	TS-C1730S	TS-F1730S	TS-C1630S	TS-F1630S	TS-F1030S				TS-X480G	TS-X180	TS-E1796	TS-E1676	TS-E1396	TS-E1076	TS-G1030	TS-STH1100	TS-STH700
ワゴン	ダッシュ								◎											
	Fドア																			
	後席側面		×	×	×	×	×			①			○	◎	◎	◎	◎			○ リアピラー トリム
注記	① GLX、エクシードなどの内張りがフルトリム仕様の車は、ポケットおよびトリムが凸凹形状のため取付不可。																			

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用)	⊕	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
◇	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用)	☒	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)	☑	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
回	取付可 (別売の「インナーバッフル」使用)	×	取付不可
◎	取付可 (配線加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要)		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	△	取付可 (別売の「スぺーサー」使用)
●	取付可 (鉄板加工が必要)	▲	取付可 (別売の「スぺーサー」使用で、鉄板加工が必要)
○	取付可 (スピーカーに付属のスぺーサー使用)	□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)
●	取付可 (スピーカーに付属のスぺーサー使用で、鉄板加工が必要)	×	取付不可
		空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		×	取付不可
△	条件付きで取付可 (注記参照)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。