

〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	最大取付数		本 体 の 取 付 方 法						オプション		
			ト レ ード イ ン	ア ド オ ン	キ ット レ ス	取付キット使用			備 考	1Dサイズ		2D一体機	
						型 番	主な付属品	希望小売価格 (税別)		46 サイズ		46 サイズ	
H7/7~H11/9	KD-V47系 KD-V46系 E-V45系 E-V43系 KC-V46系	全車種 (高さ100mm) の窓口付車	2D	1D	○			注4,7		注1,3	14	24	Ⓜ

- (注1) 純正6スピーカー付車の場合は、フロントのダッシュスピーカーとドアスピーカーが、並列に配線されているので注意。
 (注3) ラジオ付車の場合にキットレス取付けが可。
 (注4) 純正リアスピーカーなし車の場合は、リアスピーカー用の配線はありません。
 (注7) パネルキットKK-M24FPⓂ(希望小売価格3,500円、税別)、KK-M14FPⓂ(希望小売価格3,500円、税別)には14Pコネクタが同梱されています。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

接続が可能な配線	配線コネクタが付属	電源用アンプブロックが付属	取付キットに 化粧パネルが付属
	トレードイン取付け専用		
3電源 (ACC、常時、イルミネーション)			P
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。

〔別売オプション関係の記号〕 …… 三菱車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合には、別売の化粧パネルが不要なことを表します。 D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
14	三菱車用パネルキット KK-M14FPⓂを使用	三菱の14P車に、D46の1Dサイズをキットレス取付けする場合には、別売の三菱車用パネルキット KK-M14FPⓂ(3,500円、税別) 使用で、1D+1Dの取付けが可能です。 KK-M14FPⓂには、トレードイン取付け専用の14Pコネクタが同梱されています。
19	三菱車用パネルキット KK-M19FPⓂを使用	三菱の9P車にキットレス取付けする場合には、別売の三菱車用パネルキットKK-M19FPⓂ(3,500円、税別) 使用で、D46サイズの1D+1Dの取付けが可能です。 KK-M19FPⓂには、トレードイン取付け専用の9P/5Pコネクタが同梱されています。
24	三菱車用パネルキット KK-M24FPⓂを使用	三菱の14P車に、D46の2Dサイズ一体機をキットレス取付けする場合には、別売の三菱車用パネルキット KK-M24FPⓂ(3,500円、税別) を使用します。 KK-M24FPⓂには、トレードイン取付け専用の14Pコネクタが同梱されています。 ※但し、オペレーションフラップ機構の2Dサイズ一体機を取付ける場合は、両面粘着シールを左右側面の み貼付けてください。
05	三菱車用配線キット KK-M05PⓂが使用可能	三菱の20P車にキットレス取付けをする場合には、三菱車用配線キットKK-M05PⓂ(2,500円、税別) が 使用できます。KK-M05PⓂには、トレードイン取付け専用の20Pコネクタの他に、アンテナ電源用変換コード とパネルスペース (窓口周囲の隙間を塞ぐスポンジテープ) が同梱されています。
Ⓜ	汎用モニター取付金具が使用可能	汎用モニター取付キットKW-27V IIⓂ(12,000円、税別) がシート取付ボルト部に取付可能です (車種に よって、助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取 付けてください。また、車種によっては、KW-27V IIⓂ付属のロッドが使用できない場合があります)。 (注) … KW-27V IIⓂは、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用 にならないでください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット							注記 B	ボックスタイプ						ユニットタイプ			サテライト		
			TS-V173S	TS-C1730S	TS-F1730S	TS-C1630S	TS-F1630S	TS-F1030S					TS-X480G	TS-X180	TS-E1796	TS-E1676	TS-E1396	TS-E1076	TS-G1030	TS-STH1100	TS-STH700	TS-STX510
ミッド ルーフ系 ワゴン ・ ロング ボディ	ダッシュ							◎									×	×				
	Fドア		⑮	⑮	⑮	◎④	◎④	×						×	×	◎②	◎②					
	Rサイド		③⑬	③⑬	◇③	×	×		⑤				×	◎⑥	◎⑥							
注記	② 純正スピーカー付車は不可。純正と同じ位置のトリムの凹部内に取付ける。 ③ 純正16cmスピーカー付車の場合に可で、純正ブラケットに取付ける。 ④ 純正13cmスピーカー付車の場合に可で、端子を上方向にして取付ける。 ⑤ リアスピーカー純正位置（サードシート側面）への取付け。 ⑥ TS-E1676はグリルスペースギリギリ。純正スピーカー付車は不可。 ⑮ 純正16cmスピーカー付車については未調査。 ⑬ 車両側のスピーカー取付穴がスピーカーの外側になるため、TS-V173S・C1730S・C1730Sの取付けにはφ16mm×φ5.5mm程度の平座金を別途用意する必要があります。																					

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	⊕	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	☒	取付可（別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「スピーカー取付キット」使用）	☒	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
⊞	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	×	取付不可
⊙	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
⊕	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	△	取付可（別売の「スパーサー」使用）
●	取付可（鉄板加工が必要）	▲	取付可（別売の「スパーサー」使用で、鉄板加工が必要）
○	取付可（スピーカーに付属のスパーサー使用）	□	取付可（別売の「スピーカー取付キット」使用）
●	取付可（スピーカーに付属のスパーサー使用で、鉄板加工が必要）	×	取付不可
		空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
		×	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。