

〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	最大取付数		本体の取付方法						オプション	
			ト レ ー ド イ ン	ア ド オ ン	キ ット レ ス	取付キット使用			備 考	1Dサイズ		2D一体機
						型 番	主な付属品	希望小売価格 (税別)		46 サイズ		46 サイズ
H11/9~H18/10	V63W系 V65W系 V68W系	ダッシュ	1D		○			注7		注9		×
					○			注7		注9,10		
		コンソール		1D	○					注13,14	◎	×

- (注7) パネルキットKK-M24FP[®] (希望小売価格3,500円、税別)、KK-M14FP[®] (希望小売価格3,500円、税別) には14Pコネクタが、KK-M19FP[®] (希望小売価格3,500円、税別) には9P/5Pコネクタが同梱されています。
- (注9) 三菱マルチコミュニケーションシステム (MMCS) 付車、およびマルチディスプレイステーション付車を除く。
- (注10) エアコントロールユニットをコンソール部に移設する必要があります。
- (注11) 純正ブラケットは、純正ラジオ取付ブラケットと、コンソール部のポケット (または純正CDチェンジャー) 取付ブラケットを使用して取付けます (下段側のブラケットは、車両側にブラケット受けのゴムブッシュはありません)。
- (注12) 純正ブラケットは、ステレオの上段側だけに取付けて、車両側へ取付けます (下段側に純正ブラケットを取付ける必要はありません)。
- (注13) 窓口の周囲に1~1.5mmの隙間があきます (三菱専用化粧パネルを使用すると、コンソールボックスが化粧パネルに当たり、元通りにコンソールを車両に取付けることができないため、化粧パネルを使用することができません)。
- (注14) ダッシュのエアコントロールユニットを、コンソールに移設した場合には取付けられません。また、純正1DIN CDチェンジャー付車の場合は、CDチェンジャーを取外す必要があり、CDチェンジャーは使用不可となります。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

接続が可能な配線	配線コネクタが付属	電源用アンブロックが付属	取付キットに 化粧パネルが付属
	トレードイン取付け専用		
3電源 (ACC、常時、イルミネーション)			P
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。

〔別売オプション関係の記号〕 …… 三菱車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合には、別売の化粧パネルが不要なことを表します。 D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
	三菱専用パネルキット KK-M14FP [®] を使用	三菱の14P車に、D46の1Dサイズをキットレス取付けする場合には、別売の三菱専用パネルキット KK-M14FP [®] (3,500円、税別) 使用で、1D+1Dの取付けが可能です。 KK-M14FP [®] には、トレードイン取付け専用の14Pコネクタが同梱されています。
	三菱専用パネルキット KK-M19FP [®] を使用	三菱の9P車にキットレス取付けする場合には、別売の三菱専用パネルキットKK-M19FP [®] (3,500円、税別) 使用で、D46サイズの1D+1Dの取付けが可能です。 KK-M19FP [®] には、トレードイン取付け専用の9P/5Pコネクタが同梱されています。
	三菱専用パネルキット KK-M24FP [®] を使用	三菱の14P車に、D46の2Dサイズ一体機をキットレス取付けする場合には、別売の三菱専用パネルキット KK-M24FP [®] (3,500円、税別) を使用します。 KK-M24FP [®] には、トレードイン取付け専用の14Pコネクタが同梱されています。 ※但し、オペレーションフラップ機構の2Dサイズ一体機を取付ける場合は、両面粘着シールを左右側面のみ貼付けてください。
	三菱専用配線キット KK-M05P [®] が使用可能	三菱の20P車にキットレス取付けをする場合には、三菱専用配線キットKK-M05P [®] (2,500円、税別) が使用できます。KK-M05P [®] には、トレードイン取付け専用の20Pコネクタの他に、アンテナ電源用変換コードとパネルスパーサー (窓口周囲の隙間を塞ぐスポンジテープ) が同梱されています。
	汎用モニター取付金具が使用可能	汎用モニター取付キットKW-27V II [®] (12,000円、税別) がシート取付ボルト部に取付可能です (車種により、助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取付けてください。また、車種によっては、KW-27V II [®] 付属のロッドが使用できない場合もあります)。 (注) … KW-27V II [®] は、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用にならないでください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

