

〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	最大取付数		本体の取付方法						オプション			
			ト レ ー ド イ ン	ア ド オ ン	キ ット レ ス	取付キット使用			備 考	1Dサイズ		2D一体機		
						型 番	主な付属品	希望小売価格 (税別)		46 サイズ		46 サイズ		
H17/1~H19/6	H77W系 H76W系	ダッシュ 2D窓口付車	2D		○		注2				×	注7	24	
			注7											
		1D窓口付車 注8	1D		○		注2		注1	14	注4,9	×		
			2D		○	注11	注2		注11	×	注12		24	
コン ソ ー ル	オーディオレス (ポケット付)	1D			KK-M17D	■	4,500円	注1,10	◎		×			
		1D		○		注2		注1	14	注4	×			

- (注1) メーカーオプションの三菱マルチコミュニケーションシステム (MMCS) 付車を除く…… (H18/1以降はMMCSの設定はありません)。
- (注2) パネルキットKK-M24FP(注) (希望小売価格3,500円、税別) / KK-M14FP(注) (希望小売価格3,500円、税別) には14Pコネクタが同梱されています。
- (注4) パネルキットKK-M14FP(注) (希望小売価格3,500円、税別) にはパネルが2枚同梱されていますので、1セットでダッシュとコンソール (純正オーディオ付の場合) の両方に取付けが可能です。
- (注7) 2D窓口付車の場合は2D一体機のみがキットレス取付け可で、1Dサイズは上段側には取付可能ですが、下段側が純正ブラケットがないため取付けられず、クラスター窓口の下部が穴あきの状態になるため取付不可。
- (注8) オーディオレス車も純正ブラケット付で1D取付け可。
- (注9) コンソールへの取付けにKK-M17D(注)を使用する場合は、KK-M17D(注)にパネルが2枚同梱されていますので、パネルキットKK-M14FP(注)の購入は不要です。
- (注10) KK-M17D(注)はパネルとブラケットが2セット同梱されているため、1D窓口付車でオーディオレスの場合にはダッシュとコンソールに1D+1D取付けが可能になるキットです (但し、ダッシュにはオーディオレス車の場合も純正ブラケットが装着されているため、1D+1D取付けの場合は純正ブラケットが余ります。また、コンソールへの1D取付けのみを行う場合にはパネルとブラケットが1セット余ります。なお、KK-M17D(注)は品薄につき、在庫切れになる場合があります)。
- (注11) オートエアコン付で1D窓口付車のダッシュに2D一体機を取付ける場合は、三菱純正ディーラーオプションの「2DINオーディオ対応アクセントパネル」(木目調: MZ527216、カーボン調: MZ527217、メタル調: MZ527308) の購入、および車両のセンターパネル窓口の仕切りの切取加工、エアコン操作パネルのコンソールへの移設作業が必要となります…… (マニュアルエアコン付車は、エアコン操作パネルのコンソールへの移設ができないため取付不可)。
- (注12) 1D窓口付車を2D窓口仕様にした場合は、上欄の2D窓口付車と同様で1D+1D取付けは不可。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

接続可能な配線	配線コネクタが付属	電源用アンブロックが付属	取付キットに 化粧パネルが付属
	トレードイン取付け専用		
3電源 (ACC、常時、イルミネーション)	■	●	P
3電源+フロント・スピーカー	■		
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー	■		

接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。

〔別売オプション関係の記号〕 …… 三菱車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合には、別売の化粧パネルが不要なことを表します。 D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合には、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
14	三菱車用パネルキット KK-M14FP(注)を使用	三菱の14P車に、D46の1Dサイズをキットレス取付けする場合には、別売の三菱車用パネルキット KK-M14FP(注) (3,500円、税別) 使用で、1D+1Dの取付けが可能です。 KK-M14FP(注)には、トレードイン取付け専用の14Pコネクタが同梱されています。
19	三菱車用パネルキット KK-M19FP(注)を使用	三菱の9P車にキットレス取付けする場合には、別売の三菱車用パネルキットKK-M19FP(注) (3,500円、税別) 使用で、D46サイズの1D+1Dの取付けが可能です。 KK-M19FP(注)には、トレードイン取付け専用の9P/5Pコネクタが同梱されています。
24	三菱車用パネルキット KK-M24FP(注)を使用	三菱の14P車に、D46の2Dサイズ一体機をキットレス取付けする場合には、別売の三菱車用パネルキット KK-M24FP(注) (3,500円、税別) を使用します。 KK-M24FP(注)には、トレードイン取付け専用の14Pコネクタが同梱されています。 ※但し、オペレーションフラップ機構の2Dサイズ一体機を取付ける場合は、両面粘着シールを左右側面の み貼付けてください。
05	三菱車用配線キット KK-M05P(注)が使用可能	三菱の20P車にキットレス取付けをする場合には、三菱車用配線キットKK-M05P(注) (2,500円、税別) が 使用できます。KK-M05P(注)には、トレードイン取付け専用の20Pコネクタの他に、アンテナ電源用変換コー ドとパネルスペース (窓口周囲の隙間を塞ぐスポンジテープ) が同梱されています。
7	汎用モニター取付金具が使用可能	汎用モニター取付キットKW-27V II(注) (12,000円、税別) がシート取付ボルト部に取付可能です (車種に よって、助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取 付けてください。また、車種によっては、KW-27V II(注)付属のロッドが使用できない場合もあります)。 (注) … KW-27V II(注)は、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用 にならないでください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット							注記 B	ボックスタイプ			ユニットタイプ				サテライト			
			TS-V173S	TS-C1730S	TS-F1730S	TS-C1630S	TS-F1630S	TS-F1030S			TS-X480G	TS-X180	TS-E1796	TS-E1676	TS-E1396	TS-E1076	TS-G1030	TS-STH1100	TS-STH700	TS-STX510	
5ドア	Fドア		⑩	②⑩	◇②	×	×	×						×	×	×	×				○④ リアピラー部 トリム
	Rサイド	⑨	⑥⑩	×	⑤	×	×							×	×	×					

注記
 ② 車両側のスピーカー用配線を、鉄板のスピーカー用穴の上方にある穴より裏側へ入れて、スピーカー側のコードと接続します。
 ④ リアピラー部トリムの前方寄りに取付けます（後方寄りにはトリムの取付強度が不足で不可）。
 ⑤ マグネットが鉄板に当たり、取付ネジ穴位置がずれるため取付不可。
 ⑥ 端子を上方向にして取付けます。
 ⑨ リアピラー部の純正位置への取付け。
 ⑩ 車両側のスピーカー取付穴がスピーカーの外側になるため、TS-V173S・C1730S・C1730の取付けにはφ16mm×φ5.5mm程度の平座金を別途用意する必要があります。

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	⊕	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	☒	取付可（別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「スピーカー取付キット」使用）	☑	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
回	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	×	取付不可
⊙	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	△	取付可（別売の「スぺーサー」使用）
●	取付可（鉄板加工が必要）	▲	取付可（別売の「スぺーサー」使用で、鉄板加工が必要）
○	取付可（スピーカーに付属のスぺーサー使用）	□	取付可（別売の「スピーカー取付キット」使用）
●	取付可（スピーカーに付属のスぺーサー使用で、鉄板加工が必要）	×	取付不可
		空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
		×	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。