









〈本体商品の取付情報〉






年 式	型 式	車 種	最大取付数		本 体 の 取 付 方 法							オプション
			ト レ ード イ ン	ア ド オ ン	キ ット レ ス	取付キット使用			備 考	1Dサイズ	2D一体機	
						型 番	主な付属品	希望小売価格 (税別)		46 サイズ	46 サイズ	
H5/9~H10/10	E-H31A E-H32A E-H36A	フロントパネル 一体型ラジオ付 (Px, Pi, Pg, SR, STなど)	1D		×	KM-53D <sup>Ⓞ</sup>		4,500円	注1	◎	×	
		フロントパネル 別体型ラジオ付 (Pf, Pe, Cfなど)	1D		○		注4				×	
		ステレオ用セン ターラック付車		1D	○		注4		注2		×	

- (注1) KM-53D<sup>Ⓞ</sup>は1D取付キットですが、純正オプションのセンターラックへのアドオン取付用パネルが同梱されています。  
 (注2) 純正オプションのステレオ取付用センターラック付車の場合に可。センターラックなし車はセンターラックを購入すれば可 (純正番号: MZ521047)。  
 (注3) KM-53D<sup>Ⓞ</sup>を使用する場合は、KM-53D<sup>Ⓞ</sup>にアドオン取付用パネルが同梱されていますので、パネルキットKK-M14FP<sup>Ⓞ</sup>は不要です。  
 (注4) パネルキットKK-M14FP<sup>Ⓞ</sup> (希望小売価格3,500円、税別) には14Pコネクタが同梱されています。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

接続が可能な配線	配線コネクタが付属	電源用アンプブロックが付属	取付キットに 化粧パネルが付属
	トレードイン取付け専用		
3電源 (ACC、常時、イルミネーション)		 接続方法は取付キット内 の取付説明書に掲載。	P
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

〔別売オプション関係の記号〕 …… 三菱車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合には、別売の化粧パネルが不要なことを表します。 D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
	三菱車用パネルキット KK-M14FP <sup>Ⓞ</sup> を使用	三菱の14P車に、D46の1Dサイズをキットレス取付けする場合には、別売の三菱車用パネルキット KK-M14FP <sup>Ⓞ</sup> (3,500円、税別) 使用で、1D+1Dの取付けが可能です。 KK-M14FP <sup>Ⓞ</sup> には、トレードイン取付け専用の14Pコネクタが同梱されています。
	三菱車用パネルキット KK-M19FP <sup>Ⓞ</sup> を使用	三菱の9P車にキットレス取付けする場合には、別売の三菱車用パネルキットKK-M19FP <sup>Ⓞ</sup> (3,500円、税別) 使用で、D46サイズの1D+1Dの取付けが可能です。 KK-M19FP <sup>Ⓞ</sup> には、トレードイン取付け専用の9P/5Pコネクタが同梱されています。
	三菱車用パネルキット KK-M24FP <sup>Ⓞ</sup> を使用	三菱の14P車に、D46の2Dサイズ一体機をキットレス取付けする場合には、別売の三菱車用パネルキット KK-M24FP <sup>Ⓞ</sup> (3,500円、税別) を使用します。 KK-M24FP <sup>Ⓞ</sup> には、トレードイン取付け専用の14Pコネクタが同梱されています。 ※但し、オペレーションフラップ機構の2Dサイズ一体機を取付ける場合は、両面粘着シールを左右側面のみ貼付けてください。
	三菱車用配線キット KK-M05P <sup>Ⓞ</sup> が使用可能	三菱の20P車にキットレス取付けをする場合には、三菱車用配線キットKK-M05P <sup>Ⓞ</sup> (2,500円、税別) が 使用できます。KK-M05P <sup>Ⓞ</sup> には、トレードイン取付け専用の20Pコネクタの他に、アンテナ電源用変換コード とパネルスピーカー (窓口周囲の隙間を塞ぐスポンジテープ) が同梱されています。
	汎用モニター取付金具が使用可能	汎用モニター取付キットKW-27V II <sup>Ⓞ</sup> (12,000円、税別) がシート取付ボルト部に取付可能です (車種により、 助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取 付けてください。また、車種によっては、KW-27V II <sup>Ⓞ</sup> 付属のロッドが使用できない場合があります)。 (注) … KW-27V II <sup>Ⓞ</sup> は、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用 にならないでください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット							注記 B	ボックスタイプ			ユニットタイプ				サテライト		
			TS-V173S	TS-C1730S	TS-F1730S	TS-C1630S	TS-F1630S	TS-F1030S				TS-X480G	TS-X180	TS-E1796	TS-E1676	TS-E1396	TS-E1076	TS-G1030	TS-STH1100	TS-STH700
5ドア	Fドア	⑭	×	×	×	×	×	◎⑱		⑭				×	×	×	◎⑮			
	Rシェルフ										◎⑫	◎	×							

注記  
 ⑫ TS-X480Gはシェルフの段差にかかる取付けになる。  
 ⑭ 左右ドア純正スピーカー付車の場合に可。  
 ⑮ 取付けは2点止めになる。付属のグリルは使用せずにユニットのみを取付ける。  
 ⑱ 端子を下方向にして取付ける。トリムにスピーカーが少し当たる。

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用)	⊕	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
◇	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用)	☒	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)	☒	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
回	取付可 (別売の「インナーバッフル」使用)	×	取付不可
◎	取付可 (配線加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要)		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	△	取付可 (別売の「スぺーサー」使用)
●	取付可 (鉄板加工が必要)	▲	取付可 (別売の「スぺーサー」使用で、鉄板加工が必要)
○	取付可 (スピーカーに付属のスぺーサー使用)	□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)
●	取付可 (スピーカーに付属のスぺーサー使用で、鉄板加工が必要)	×	取付不可
		空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		×	取付不可
△	条件付きで取付可 (注記参照)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。