

## 〈本体商品の取付情報〉

年式	型式	車種	最大取付数		本体の取付方法						オプション		
			トレードイン	アドオン	キットレス	取付キット使用			備考	1Dサイズ		2D一体機	
						型番	主な付属品	希望小売価格(税別)		46サイズ		46サイズ	
H18/12~H22/1	U61V系 U62V系	全車種 (注26,27)	2D 注28		○			注29		注29,30 31,32	14 注28,33	24 注12	

(注12) 2D一体機は純正ブラケット上段側の2点止めとなります。

(注26) 全車標準は1Dラジオ+ポケット付で、純正ブラケットは上段のラジオ取付用のみで下段のポケットスペースにはありません。

(注27) ミニキャブ・トラックの場合も取付可。

(注28) 1Dサイズは1機種のみが取付可で、1D+1D取付は不可(下段側への1D取付は不可)。

(注29) パネルキットKK-M24FP®(希望小売価格3,500円、税別)、KK-M14FP®(希望小売価格3,500円、税別)には14Pコネクタが同梱されています。但し、スピーカー内蔵ラジオ付車の場合は車両にスピーカー用配線がなしで、3電源のみ接続可。また、フロントドア2スピーカー付車の場合は、ラジオ用配線の14Pコネクタにリアスピーカー用配線はありますが、リアスピーカーなし車はリアスピーカー部に配線がないため、リアスピーカー用の配線は使用できません。

(注30) 1Dサイズの場合はパネルキットのパネルを使用してもパネルの周囲が少し見える取付けになり、2D一体機の場合はパネルキットのパネルが、クラスター窓口の裏面に少し強めに当たった状態での取付けになります。

(注31) クラリオン製の1Dオーディオ付車(標準装備のAM/FMラジオ付カセットステレオ、およびディーラーオプションのMD/CDチューナーアンプ、CDチューナーアンプなど)の場合は、純正ブラケットで取付けると奥に引っ込んで付くため取付不可で、ディーラーオプションの「オーディオ取付キット」(MZ598310)の購入が必要です……(三菱製オーディオ・1D/2D全商品とクラリオン製・2Dオーディオ付の場合は、純正ブラケットで取付可能です)。

(注32) スピーカー内蔵ラジオ(AM、AM/FMラジオ)付車は、純正スピーカーが非装備(スピーカー用配線もなし)のためスピーカーを取付ける必要があります……スピーカーなし車の場合は、フロントドアにはディーラーオプションの純正スピーカーのみが取付可で、荷室側面のトリムにはディーラーオプションの純正スピーカーと、パイオニアスピーカーをトリムに穴をあけて取付ける汎用取付可(詳細はスピーカー情報参照)。

(注33) パネルキットKK-M14FP®(希望小売価格3,500円、税別)にはパネルが2枚同梱されていますので、1枚は余ります。

## 〔取付キットの主な付属品の記号〕

接続が可能な配線	配線コネクタが付属	電源用アンプブロックが付属	取付キットに化粧パネルが付属
	トレードイン取付専用		
3電源(ACC、常時、イルミネーション)			P
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。

## 〔別売オプション関係の記号〕……三菱車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付ける場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。 D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
14	三菱車用パネルキットKK-M14FP®を使用	三菱の14P車に、D46の1Dサイズをキットレス取付ける場合には、別売の三菱車用パネルキットKK-M14FP®(3,500円、税別)使用で、1D+1Dの取付けが可能です。 KK-M14FP®には、トレードイン取付専用14Pコネクタが同梱されています。
19	三菱車用パネルキットKK-M19FP®を使用	三菱の9P車にキットレス取付ける場合には、別売の三菱車用パネルキットKK-M19FP®(3,500円、税別)使用で、D46サイズの1D+1Dの取付けが可能です。 KK-M19FP®には、トレードイン取付専用9P/5Pコネクタが同梱されています。
24	三菱車用パネルキットKK-M24FP®を使用	三菱の14P車に、D46の2Dサイズ一体機をキットレス取付ける場合には、別売の三菱車用パネルキットKK-M24FP®(3,500円、税別)を使用します。 KK-M24FP®には、トレードイン取付専用14Pコネクタが同梱されています。 ※但し、オペレーションフラップ機構の2Dサイズ一体機を取付ける場合は、両面粘着シールを左右側面のみ貼付けてください。
05	三菱車用配線キットKK-M05P®が使用可能	三菱の20P車にキットレス取付ける場合には、三菱車用配線キットKK-M05P®(2,500円、税別)が使用できます。KK-M05P®には、トレードイン取付専用20Pコネクタの他に、アンテナ電源用変換コードとパネルスペース(窓周囲の隙間を塞ぐスポンジテープ)が同梱されています。
7	汎用モニター取付金具が使用可能	汎用モニター取付キットKW-27VⅡ®(12,000円、税別)がシート取付ボルト部に取付可能です(車種により、助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取付けてください。また、車種によっては、KW-27VⅡ®付属のロッドが使用できない場合もあります。 (注)…KW-27VⅡ®は、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用にならないでください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット							注記 B	ボックスタイプ						ユニットタイプ			サテライト							
			TS-V173S	TS-C1730S	TS-F1730S	TS-C1630S	TS-F1630S	TS-F1030S	TS-F1030S		TS-X480G	TS-X180	TS-E1796	TS-E1676	TS-E1396	TS-E1076	TS-G1030	TS-STH1100	TS-STH700	TS-STX510							
バン	SPなし車	①	X	X	X	X	X	X		②				X	X	X	X										
	純正SP付車	③	X	X	X	⊙④	⊙④	X		②				X	X	X	X				X <sup>⑬</sup>	X <sup>⑬</sup>				○ <sup>⑮⑯</sup>	
	荷室側面	⑥	X	X	X	X	X	X		⑦			X <sup>⑧</sup>	△ <sup>⑭⑮</sup>	X <sup>⑧</sup>	△ <sup>⑰⑱</sup>	△ <sup>⑰⑱</sup>										

注記

- ① スピーカーなし車の場合は純正ブラケットおよびスピーカー用配線がないため取付不可 (ディーラーオプションの「フロントスピーカー取付キット」と「スピーカースぺーサー」が適合しますが、タッピンググロメットが付属されていないためスピーカースぺーサーを取付けることができません……タッピンググロメットはディーラーオプションのスピーカー側に付属されています)。従って、スピーカーなし車のフロントドアにスピーカーを取付ける場合は、三菱純正ディーラーオプションの「フロントドアスピーカー」を取付けてください。
- ② トリム表面からの汎用取付けは不可。
- ③ 標準スピーカー付車、およびディーラーオプションの「フロントスピーカー取付キット」と「スピーカースぺーサー」を使用して純正スピーカーが装着されている場合で、共に純正ブラケットに16cmカスタムスピーカーが取付可。
- ④ トリムを元通り取付ける際にスピーカーフレームの表面下部にトリム裏面が少し当たりますが、トリム側の当たる部分はドアポケット取付ネジに近いため切取加工はできません。従って、トリムの下部を手前側に反らせるようにしてドアにセットして取付けます。
- ⑤ ハイルーフ仕様車の場合に取付可 (標準ルーフ仕様車は未調査で取付可否不明) で、Cピラー (クォーターピラー) 部上方のルーフバーを取付けているネジに、スピーカーに付属の取付金具 (車両のネジ穴などへの取付用ステー) を使用して取付け可。
- ⑥ 純正リアスピーカーはディーラーオプションのみで、純正スピーカーは10cmサイズで「トリム直付けタイプ」のためカスタムフィットスピーカーの取付けは不可。
- ⑦ 荷室側面のサイドトリム (平板トリム) に穴をあけて取付ける汎用取付けの場合で、純正ディーラーオプションのスピーカー付車も含む (スピーカーなし車の場合は、スピーカーに付属のコードや別売コードでの配線引回し作業が必要になります)。
- ⑧ 奥行有効寸法不足で取付不可 (TS-E1796・E1396共に付属のスペーサーを使用しても不可)。
- ⑨ 純正ディーラーオプションのスピーカー付車の場合は、トリムの純正スピーカー取付用穴を利用して取付ける (穴が小さい場合は少し大きく加工すれば可)。
- ⑩ 別売スペーサーAD-M16 (希望小売価格1,000円、税別、2個1組) 使用可。
- ⑪ リアピラー部にはトリムがないため取付不可。
- ⑫ 別売スペーサーUD-M10S (希望小売価格1,000円、税別、2個1組) 使用可。
- ⑬ 純正ディーラーオプションのスピーカー付車の場合、純正スピーカー取付用穴を利用して取付ける方法については、未調査で取付可否は不明。
- ⑭ TS-G1030の場合は付属のコードでは長さが足りず配線できないため、別売コードなどで配線する必要があります。

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

⊙	取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用)	⊕	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
◇	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用)	☒	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)	☒	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
回	取付可 (別売の「インナーバッフル」使用)	X	取付不可
◎	取付可 (配線加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要)		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	△	取付可 (別売の「スペーサー」使用)
●	取付可 (鉄板加工が必要)	▲	取付可 (別売の「スペーサー」使用で、鉄板加工が必要)
○	取付可 (スピーカーに付属のスペーサー使用)	□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)
●	取付可 (スピーカーに付属のスペーサー使用で、鉄板加工が必要)	X	取付不可
		空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(X)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		X	取付不可
△	条件付きで取付可 (注記参照)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。