

〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	最大取付数		本 体 の 取 付 方 法						オプション		
			ト レ ー ド イ ン	ア ド オ ン	キ ット レ ス	取付キット使用			備 考	1Dサイズ		2D一体機	
						型 番	主な付属品	希望小売価格 (税別)		46 サイズ		46 サイズ	
H22/1~H26/2	U61V系 U62V系	全車種	2D 注2		○			注3		注1,3,6	14 注2,4	24 注5,12	

- (注1) 標準装備のラジオ付車、およびディーラーオプションのオーディオ付の全車に取付可で、メーカーオプションのオーディオレス車 (H22/1~H23/12車に設定) の場合は純正ブラケットが装着されていないため、ディーラーオプションの「取付キット」(MZ598365) の購入が必要です。
- (注2) 1Dサイズはトレードイン1Dのみが可で、1D+1D取付けは不可 (下段側への1Dサイズの取付けは、上段側より6mm奥に引っ込んで付き、上段側と段差が付くため取付不可……但し、純正ブラケットの下段側に、上段側と同じ位置に穴をあければ、1D+1D取付けが可となります)。
- (注3) パネルキットKK-M24FP® (希望小売価格3,500円、税別)、KK-M14FP® (希望小売価格3,500円、税別) には14Pコネクタが同梱されています。但し、スピーカー内蔵ラジオ付車の場合は車両にドアスピーカー用配線がなく、リアスピーカー用配線もリアスピーカーなし車にはないため3電源のみが接続可能です。
- (注4) 1Dサイズの場合はパネルキット (KK-M14FP®) のパネルの周囲が少し見える取付けになります。また、KK-M14FP®にはパネルが2枚同梱されていますので、1枚は余ります。
- (注5) 2D一体機の場合はパネルキット (KK-M24FP®) のパネルが、クラスター窓口の裏面に少し強めに当たった状態での取付けになります。また、クラスター窓口裏面左右2ヶ所の凸リブ (0.5mm凸) にパネルが当たるため、凸リブを切取る必要があります。
- (注6) 標準のAM/FM (スピーカー内蔵) ラジオ付車の場合はスピーカーの取付けが必要になります……スピーカーなし車の場合は、フロントドアにはディーラーオプションの純正スピーカーのみが取付可で、荷室側面のトリムにはディーラーオプションの純正スピーカーと、バイオニアスピーカーをトリムに穴をあけて取付ける汎用取付け可 (詳細はスピーカー情報参照)。
- (注12) 2D一体機は純正ブラケット上段側の2点止めとなります。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

接続が可能な配線	配線コネクタが付属	電源用アンブロックが付属	取付キットに化粧パネルが付属
	トレードイン取付け専用		
3電源 (ACC、常時、イルミネーション)			P
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。

〔別売オプション関係の記号〕 …… 三菱車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合には、別売の化粧パネルが不要なことを表します。D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
14	三菱車用パネルキットKK-M14FP®を使用	三菱の14P車に、D46の1Dサイズをキットレス取付けする場合には、別売の三菱車用パネルキットKK-M14FP® (3,500円、税別) 使用で、1D+1Dの取付けが可能です。KK-M14FP®には、トレードイン取付け専用の14Pコネクタが同梱されています。
19	三菱車用パネルキットKK-M19FP®を使用	三菱の9P車にキットレス取付けする場合には、別売の三菱車用パネルキットKK-M19FP® (3,500円、税別) 使用で、D46サイズの1D+1Dの取付けが可能です。KK-M19FP®には、トレードイン取付け専用の9P/5Pコネクタが同梱されています。
24	三菱車用パネルキットKK-M24FP®を使用	三菱の14P車に、D46の2Dサイズ一体機をキットレス取付けする場合には、別売の三菱車用パネルキットKK-M24FP® (3,500円、税別) を使用します。KK-M24FP®には、トレードイン取付け専用の14Pコネクタが同梱されています。※但し、オペレーションフラップ機構の2Dサイズ一体機を取付ける場合は、両面粘着シールを左右側面のみ貼付けてください。
05	三菱車用配線キットKK-M05P®が使用可能	三菱の20P車にキットレス取付けをする場合には、三菱車用配線キットKK-M05P® (2,500円、税別) が使用できます。KK-M05P®には、トレードイン取付け専用の20Pコネクタの他に、アンテナ電源用変換コードとパネルスペース (窓口周囲の隙間を塞ぐスポンジテープ) が同梱されています。
↑	汎用モニター取付金具が使用可能	汎用モニター取付キットKW-27V II® (12,000円、税別) がシート取付ボルト部に取付可能です (車種により、助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取付けてください。また、車種によっては、KW-27V II®付属のロッドが使用できない場合もあります)。 (注) … KW-27V II®は、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用にならないでください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット							注記 B	ボックスタイプ				ユニットタイプ				サテライト		
			TS-V173S	TS-C1730S	TS-F1730S	TS-C1630S	TS-F1630S	TS-F1030S	TS-F1030S		TS-X480G	TS-X180	TS-E1796	TS-E1676	TS-E1396	TS-E1076	TS-G1030	TS-STH1100	TS-STH700	TS-STX510	
バン	SPなし車	①	X	X	X	X	X	X		②				X	X	X	X				
	純正SP付車	③	X	X	X	⊙④	⊙④	X		②				X	X	X	X		×⑬	×⑭	
	荷室側面	⑥	X	X	X	X	X	X		⑦⑰			×⑧	△⑭⑮	×⑧	△⑰⑱	△⑲⑳			○⑲⑳ ルーフ サイド	

注記

① スピーカーなし車の場合は純正ブラケットおよびスピーカー用配線がないため取付不可 (ディーラーオプションの「フロントスピーカー取付キット」と「スピーカースペーサー」が適合しますが、タッピンググロメットが付属されていないためスピーカースペーサーを取付けることができません……タッピンググロメットはディーラーオプションのスピーカー側に付属されています)。従って、スピーカーなし車のフロントドアにスピーカーを取付ける場合は、三菱純正ディーラーオプションの「フロントドアスピーカー」を取付けてください。

② トリム表面からの汎用取付けは不可。

③ 標準スピーカー付車、およびディーラーオプションの「フロントスピーカー取付キット」と「スピーカースペーサー」を使用して純正スピーカーが装着されている場合で、共に純正ブラケットに16cmカスタムスピーカーが取付可。

④ トリムを元通り取付ける際にスピーカーフレームの表面下部にトリム裏面が少し当たりますが、トリム側の当たる部分はドアポケット取付ネジに近いため切取加工はできません。従って、トリムの下部を手前側に反らせるようにしてドアにセットして取付けます。

⑥ 純正リアスピーカーはディーラーオプションのみで、純正スピーカーは10cmサイズで「トリム直付けタイプ」のためカスタムフィットスピーカーの取付けは不可。

⑦ 荷室側面のサイドトリム (平板トリム) に穴をあけて取付ける汎用取付けの場合で、純正ディーラーオプションのスピーカー付車も含む (スピーカーなし車の場合は、スピーカーに付属のコードや別売コードでの配線引回し作業が必要になります)。

⑧ 奥行有効寸法不足で取付不可 (TS-E1796・E1396共に付属のスペーサーを使用しても不可)。

⑬ 純正ディーラーオプションのスピーカー付車の場合は、トリムの純正スピーカー取付用穴を利用して取付ける (穴が小さい場合は少し大きく加工すれば可)。

⑮ 別売スペーサーAD-M16 (希望小売価格1,000円、税別、2個1組) 使用で可。

⑰ リアピラー部にはトリムがないため取付不可。

⑱ 別売スペーサーUD-M10S (希望小売価格1,000円、税別、2個1組) 使用で可。

⑲ 純正ディーラーオプションのスピーカー付車の場合、純正スピーカー取付用穴を利用して取付ける方法については、未調査で取付可否は不明。

⑳ TS-G1030の場合は付属のコードでは長さが足りず配線できないため、別売コードなどで配線する必要があります。

㉑ H23/12に追加されたブラボー、ブラボーターボ車を除く (未調査で取付可否は不明です……平板トリム仕様の場合には取付可能と思われます)。

㉒ ハイルーフ仕様車 (但し、成形天井を除く) の場合に取付可で、Cピラー (クォーターピラー) 部上方のルーフバーを取付けているネジに、スピーカーに付属の取付金具 (車両のネジ穴などへの取付用ステー) を使用して取付け可。

㉓ 標準ルーフ仕様車、およびハイルーフの成形天井仕様車 (H23/12に追加されたブラボー、ブラボーターボ車の場合) を除く (共に未調査で取付可否は不明です)。

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

⊙	取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用)	⊕	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
◇	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用)	☒	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)	☑	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
回	取付可 (別売の「インナーバッフル」使用)	×	取付不可
◎	取付可 (配線加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要)		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	△	取付可 (別売の「スペーサー」使用)
●	取付可 (鉄板加工が必要)	▲	取付可 (別売の「スペーサー」使用で、鉄板加工が必要)
○	取付可 (スピーカーに付属のスペーサー使用)	□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)
●	取付可 (スピーカーに付属のスペーサー使用で、鉄板加工が必要)	×	取付不可
		空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		×	取付不可
△	条件付きで取付可 (注記参照)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。