









〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	最大取付数		本体の取付方法						オプション	
			トレードイン	アドオン	キットレス	取付キット使用			備考	1D		2D
						型番	主な付属品	希望小売価格(税別)		46サイズ		46サイズ
H17/9~H19/5 (注14)	MJ21S系	異形パネル一体ラジオ付車	2D		×	KK-S05D <sup>Ⓞ</sup>	 P	6,500円	注4,14	◎	◎	
		フルオートエアコン付車			×	注6				注5,6	×	×
		2D窓口付車(注10)	2D	注11	○		注7,13			注8,15		 







- (注4) KK-S05D<sup>Ⓞ</sup>には、車速信号他を取出すための5Pコネクタが同梱されています。
- (注5) フルオートエアコン付車(極寒冷地仕様様のフルオートエアコン付車は除く)はエアコンスイッチ一体型のため、取付キットKK-S05D<sup>Ⓞ</sup>は使用できません。
- (注6) 純正ディーラーオプションの「オーディオ交換ガーニッシュ」(純正品番: オートエアコン・2WD用……Z35D V6 195/オートエアコン・4WD用……Z35E V6 195)、および「オーディオ取付ブラケット」(純正品番: 全車用……Z35C V6 025)を購入すれば、キットレス取付けが可となります(この場合の取付可否については2D窓口付車と同じですので、下欄をご覧ください)。
- (注7) パネルキットKK-S21FP<sup>Ⓞ</sup>(希望小売価格3,000円、税別)、KK-S22FP<sup>Ⓞ</sup>(希望小売価格3,000円、税別)には20Pコネクタが同梱されています。
- (注8) 少し奥に引っ込む取付けになり、窓口裏面との間に約3mmの隙間があります。
- (注9) 純正1Dサイズラジオ+純正1Dポケット付車にトレードイン1D取付けをするためのパネルキットで、純正ポケットを使用します。なお、取付パネルは1枚のみの同梱となります。
- (注10) オーディオレス車(グレードFA)、またはディーラーオプションの純正ラジオ付車の場合で、マニュアルエアコン/フルオートエアコン付の2D窓口付車の場合。
- (注11) 純正ラジオをそのまま使用するアドオン1D取付けは不可。
- (注13) パネルキットKK-S25FP<sup>Ⓞ</sup>(希望小売価格3,500円、税別)には20Pコネクタ、車速信号他を取出すための5Pコネクタが同梱されています。
- (注14) H19/2以降降車はKK-S05D<sup>Ⓞ</sup>にハザードスイッチの移設ができない場合があるため使用可否は不明です(現時点では未調査)。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

接続が可能な配線	配線コネクタが付属	電源用アンブロックが付属	取付キットに化粧パネルが付属
	トレードイン取付け専用		
3電源(ACC、常時、イルミネーション)			P
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。

〔別売オプション関係の記号〕 …… マツダ車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
	スズキ車用パネルキット KK-S01FP <sup>Ⓞ</sup> を使用	スズキからOEM供給を受けているマツダ車に、キットレスでD46の1Dサイズを1機種取付ける場合には、別売のスズキ車用パネルキットKK-S01FP <sup>Ⓞ</sup> (希望小売価格3,000円、税別)を使用します。なお、取付パネルは1枚のみの同梱となります。KK-S01FP <sup>Ⓞ</sup> には、トレードイン取付け専用の12Pコネクタが同梱されています。
	スズキ車用パネルキット KK-S02FP <sup>Ⓞ</sup> を使用	スズキからOEM供給を受けているマツダ車に、キットレスでD46の1Dサイズを2機種、または2Dサイズ一体機を取付ける場合には、別売のスズキ車用パネルキットKK-S02FP <sup>Ⓞ</sup> (希望小売価格3,000円、税別)を使用します。 ※但し、オペレーションフラップ機構の2Dサイズ一体機を取付ける場合は、両面粘着シールを左右側面のみに貼付けてください。 KK-S02FP <sup>Ⓞ</sup> には、トレードイン取付け専用の12Pコネクタが同梱されています。
	スズキ車用パネルキット KK-S21FP <sup>Ⓞ</sup> を使用	スズキからOEM供給を受けているマツダ車に、キットレスでD46の1Dサイズを1機種取付ける場合には、別売のスズキ車用パネルキットKK-S21FP <sup>Ⓞ</sup> (希望小売価格3,000円、税別)を使用します。なお、取付パネルは1枚のみの同梱となります。KK-S21FP <sup>Ⓞ</sup> には、トレードイン取付け専用の20Pコネクタが同梱されています。
	スズキ車用パネルキット KK-S22FP <sup>Ⓞ</sup> を使用	スズキからOEM供給を受けているマツダ車に、キットレスでD46の1Dサイズを2機種、または2Dサイズ一体機を取付ける場合には、別売のスズキ車用パネルキットKK-S22FP <sup>Ⓞ</sup> (希望小売価格3,000円、税別)を使用します。 ※但し、オペレーションフラップ機構の2Dサイズ一体機を取付ける場合は、両面粘着シールを左右側面のみに貼付けてください。 KK-S22FP <sup>Ⓞ</sup> には、トレードイン取付け専用の20Pコネクタが同梱されています。
	スズキ車用パネルキット KK-S25FP <sup>Ⓞ</sup> を使用	スズキからOEM供給を受けているマツダ車に、キットレスでD46の1Dサイズを2機種、または2Dサイズ一体機を取付ける場合には、別売のスズキ車用パネルキットKK-S25FP <sup>Ⓞ</sup> (希望小売価格3,500円、税別)を使用します。 ※但し、オペレーションフラップ機構の2Dサイズ一体機を取付ける場合は、両面粘着シールを左右側面のみに貼付けてください。 KK-S25FP <sup>Ⓞ</sup> は、カーナビゲーション取付けにも対応したキットで、同梱の5Pコネクタを車両側のオプションコネクタ(5P)に接続することにより、車速信号他の取出しが容易となります。KK-S25FP <sup>Ⓞ</sup> のその他の内容物はKK-S22FP <sup>Ⓞ</sup> と同じです。
	汎用モニター取付金具が使用可能	汎用モニター取付キットKW-27V II <sup>Ⓞ</sup> (12,000円、税別)がシート取付ボルト部に取付可能です(車種により、助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取付けてください。また、車種によっては、KW-27V II <sup>Ⓞ</sup> 付属のロッドが使用できない場合もあります)。 (注) … KW-27V II <sup>Ⓞ</sup> は、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用にならないでください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

(AZ-WAGON-0509-DM96-15)

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット							注記 B	ボックスタイプ				ユニットタイプ				サテライト					
			TS-V173S	TS-C1730S	TS-F1730S	TS-C1630S	TS-F1630S	TS-F1030S	TS-F1030S		TS-X480G	TS-X180	TS-E1796	TS-E1676	TS-E1396	TS-E1076	TS-G1030	TS-STH1100	TS-STH700	TS-STX510				
5ドア	ダッシュボード (純正TW部) TWキット 使用	⑫							X										X	X				
	標準SP付車 SPなし車	⑬	X	X	◇⑭⑮	X	X	X	⑱				X	X	X	X								
	キット 使用	⑲	☒	□		□	□																	
	キット 使用	⑳㉑	☒⑳	□㉑		□㉒	□																	
	インナー バッフル	㉓	☒⑳	回㉑	回㉒	回㉓	回㉔														○㉕	○	○	
	D,OPの SP付車	㉖	X	X	◇㉗	◎	◎	X	㉘				◎㉙	X	X	X								
	キット 使用	㉚	☒	□																				
	キット 使用	㉛	☒⑳	□㉑																				
	インナー バッフル	㉜	☒⑳	回㉑	回㉒	回㉓	回㉔																	

※H17/9~H19/5車のリアドアには、インナーバッフルUD-K716 (希望小売価格21,000円、税別、2個1組) / UD-K616 (希望小売価格10,000円、税別、2個1組) を使用して「TS-Z172PRS / TS-Z132PRS (スぺーサー使用)」の取付けが可能です (注⑳参照)。

⑰ TS-C1730S・F1730S・C1630S・F1630Sに同梱のトウイーターは、別売のトウイーター取付キットUD-K212 (希望小売価格3,800円、税別、2個1組) を使用して、ダッシュボード上の純正トウイータースペースに取付けが可能です。

⑱ 標準装備のスピーカーは、特殊形状 (脱着タイプ) のタッピンググロメットを使用しています。

⑲ カースピーカー取付キットUD-K115 (希望小売価格3,000円、税別、2個1組) 使用可。ブラケットのクラック部 (3ヶ所) を切取って取付けます。

⑳ インナーバッフルUD-K716 (希望小売価格21,000円、税別、2個1組) / UD-K616 (希望小売価格10,000円、税別、2個1組) / UD-K526 (希望小売価格3,500円、税別、2個1組) 使用可。

㉑ ディアラーオプションのスピーカー付の場合で、スピーカーブラケット (純正ブラケット) を使用して取付けている場合。TS-F1730S・F1730Sは、スピーカーブラケットを外してスピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用して取付可で、16cmスピーカーは、スピーカーブラケットをそのまま使用して取付可。

㉒ 純正スピーカーブラケットを外して取付けます。

㉓ 付属のグリルは使用せずにユニットのみを取付けます。

㉔ リアクォーターウィンドウの上部位置に取付けます。

㉕ リアドアに取付ける場合は、トリムのグリル部裏側の円形リブに当たるため、円形リブの切取加工 (約4~5mm) が必要です。

㉖ ダッシュボード上の左右はグリル一体型の純正トウイータースペースで、トウイーターなし車にはカバーが装着されています。

㉗ スピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用して取付けます。

㉘ カースピーカー取付キットUD-K121 (希望小売価格3,000円、税別、2個1組) 使用可。

㉙ ブラケットは取付穴の穴あけ (3ヶ所) が必要です。また、車両側に干渉する場合にはクラック部などの切取加工も必要になります。詳しくは取付説明書を参照してください。

㉚ リアドアに取付ける場合は、スピーカーフレーム部が僅かに当たるがそのまま取付可。

㉛ リアドアでUD-K716 / UD-K616使用時は、トリムのグリル部裏側の円形リブにスピーカーフレームが僅かに当たるが取付け可。

㉜ トリムのグリル部裏側の円形リブ等に、スピーカー取付ネジ頭やスピーカーフレーム等が当たるため、当たる部分の切取加工が必要です。

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用)	⊕	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
◇	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用)	☒	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)	☒	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
回	取付可 (別売の「インナーバッフル」使用)	X	取付不可
◎	取付可 (配線加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
⊕	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要)		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	△	取付可 (別売の「スぺーサー」使用)
●	取付可 (鉄板加工が必要)	▲	取付可 (別売の「スぺーサー」使用で、鉄板加工が必要)
○	取付可 (スピーカーに付属のスぺーサー使用)	□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)
●	取付可 (スピーカーに付属のスぺーサー使用で、鉄板加工が必要)	X	取付不可
		空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(X)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		X	取付不可
△	条件付きで取付可 (注記参照)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。