

〈本体商品の取付情報〉

年式	型式	車種	最大取付数		本体の取付方法						オプション	
			トレードイン	アドオン	キットレス	取付キット使用			備考	1D		2D
						型番	主な付属品	希望小売価格(税別)		46サイズ		46サイズ
H11/6~H22/8 注12	SK82系 SK22系 SKF2系	ラジオスペース (全車種)	1D		×注2	KK-T38D [Ⓚ]		P	7,500円	注1,3,9	◎	×
			1D		×注2	KJ-T10D ^㉔		P	5,500円	注1,9	◎	×
		2DINポケット部 (注4)		2D	×	KK-T39D [Ⓚ]		P	8,500円	注1,5,9	◎注6	◎注6
				2D	×	KJ-T50D ^㉔		P注7	7,500円	注1,5,8,9	◎	◎

- (注1) KK-T39D[Ⓚ]、KK-T38D[Ⓚ]、KJ-T50D^㉔、KJ-T10D^㉔には配線コネクタ、純正ラジオ取外し専用工具が同梱されています。
- (注2) 純正ディーラーオプションのオーディオ付車の場合は、取付に使用している純正取付キットを使用してキットレス取付けが可能です(キットレス取付けの可否は予め純正ラジオを外して確認する必要があります)。
- (注3) KK-T38D[Ⓚ]では奥行寸法が163mmを超える商品は取付不可。
- (注4) ラジオスペース左側の2DINポケット部で、ディーラーオプションのカップホルダー(小物入れ付)の取付スペース。
- (注5) 2DINポケット部に純正ディーラーオプションの「カップホルダー(小物入れ付)」付の場合に取付可で、カップホルダーと小物入れを取外して取付けます(カップホルダーと小物入れは使用不可になります)。
- (注6) オペレーションフラップ機構付の商品を取付ける場合は、キットに同梱のパネル窓口の上または下がフラップ開閉時に少し当たることがありますので、予め取付ケースのフック部を若干外側に拡げておいてください。それでも干渉する場合は、パネルの切削加工が必要になります。
- (注7) KJ-T50D^㉔には「標準取付(通常取付)」用化粧パネルに加え、「14mm前出し取付」用化粧パネルが同梱されています。
- (注8) KJ-T50D^㉔は「標準取付(通常取付)」に加え、「14mm前出し取付」にも対応したキットで、取付けるカーステレオの配線・端子等が車両側に当たる場合は、14mm前に出して同梱の「14mm前出し取付化粧パネル」を使用し、(パネル加工せずに)取付けることが可能です。
- (注9) 車両側ダッシュ内のブッシュ受け鉄板部迄の奥行有効寸法が、KK-T38D[Ⓚ]使用では163mm、KJ-T10D^㉔使用では169mm、KK-T39D[Ⓚ]使用では173mm、KJ-T50D^㉔使用では171.5mm(14mm前出し取付時は185.5mm)になります。従って、商品によっては取付けられない場合がありますので、予め確認を行う必要があります(本体自体は当たらなくても、背面の端子やコード類が強く当たる場合は取付不可となります)。
- (注12) 本取付情報は、同年式のボンゴ・トラック(型式はバンと同じ)にも適用可能です。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

接続が可能な配線	配線コネクタが付属	電源用アンブロックが付属	取付キットに化粧パネルが付属
	トレードイン取付け専用		
3電源(ACC、常時、イルミネーション)			P
3電源+フロントスピーカー			
3電源+フロントスピーカー+リアスピーカー			

接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。

〔別売オプション関係の記号〕 …… マツダ車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。 D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
24	マツダ車用配線キット KJ-T24P ^㉔ が使用可能	別売の専用配線キットが使用できます。24は24P車用でKJ-T24P ^㉔ (2,500円、税別)の適応車種です。
12	マツダ車用配線キット KT-12P [Ⓚ] が使用可能	別売の専用配線キットが使用できます。12は12P車用でKT-12P [Ⓚ] (2,500円、税別)の適応車種です。 特に、オートアンテナ装備車の場合にKT-12P [Ⓚ] を使用する場合には、オートアンテナ電源用リレーが付属されていますので大変便利です(車種によっては電源リレーを使用しないとオートアンテナが動作しません)。
	FMダイバーシティアンテナ変換コードが必要	FMダイバーシティ方式アンテナ車にトレードイン取付けをする場合で、パイオニア・FMダイバーシティ機能内蔵チューナーデッキアンプ/ハイウェイチューナーを取付ける時には、別売のアンテナ変換コードRD-AN33(2,000円、税別)を使用します。
	車両の純正ステアリングリモコンが使用可能	別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。 (注)…純正ステアリングリモコン付車でも、グレードや仕様等により使用できない場合がありますのでご注意ください。
	汎用モニター取付金具が使用可能	汎用モニター取付キットKW-27V II [Ⓚ] (12,000円、税別)がシート取付ボルト部に取付可能です(車種により、助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取付けてください。また、車種によっては、KW-27V II [Ⓚ] 付属のロッドが使用できない場合もあります)。 (注)…KW-27V II [Ⓚ] は、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用にならないでください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

